

Nordsøen

		N / E		m	M		
4 B1757	Rømø Dyb Fyrpæl nr. 10. S for Rømø	55°03,51 08°31,10	Fl(2)R.10s (1,5+1,5+1,5+5,5)	5		Rød pæl	-
					R 3	1964 1997	
6 B1758	Rømø Dyb Fyrpæl nr. 14. S for Rømø	55°03,86 08°32,51	Fl.R.3s (0,5+2,5)	6		Rød pæl	-
					R 2,5	1964 1997	
8 B1759	Rømø Dyb Fyrpæl nr. 20. S for Rømø	55°04,78 08°34,13	Fl.R.5s (0,5+4,5)	5		Rød pæl	-
					R 2,5	1964 1997	
12 B1760	Rømø Havn. S-lige molehoved	55°05,18 08°34,33	Fl.R.3s (0,75+2,25)	7		Grå gittermast 4	Facadebelysning
					R 2	1963 1993	
13 B1761	Rømø Havn. N-lige molehoved	55°05,21 08°34,34	Fl.G.3s (0,75+2,25)	7		Grå gittermast 4	Facadebelysning
					G 2	1963 1993	
16 B1763	Rømø Havn. På pæl S for N-lige tværmolehoved	55°05,26 08°34,17	F.G	4,5		Pæl 4,5	Molehovedet er belyst
					G 1,5	1963 1995	
17 B1762	Rømø Havn. På pæl N for S-lige tværmolehoved	55°05,22 08°34,16	F.R	4,5		Pæl 4,5	Molehovedet er belyst
					R 1,5	1963 1995	
19	Rømø E Skydeområde. Signalmast 0,9 sm N for Juvre by	55°11,45 08°33,58	Q.W	18	W 4	Sort/gult tårn 10 1993	Lyser i pejling 270° og lyser 60° på begge sider af denne linje. Tændt under skydninger i dagslys. Under skydninger i mørke vises fast, rødt lys (F.R) fra signalmasten
20	Rømø E Skydeområde. Signalmast 1,7 sm WSW for Juvre by	55°10,26 08°30,54	F.R	8	-	- 1993	Tændt under skydninger i mørke
21	Rømø E Skydeområde. Signalmast 0,7 sm W for Juvre by	55°10,49 08°32,29	F.R	8	-	- 1993	Tændt under skydninger i mørke
22	Rømø E Skydeområde. Signalmast 0,5 sm N for Juvre by	55°11,00 08°33,62	F.R	8	-	- 1993	Tændt under skydninger i mørke

Nordsøen

		N / E		m	M		
23	Rømø Dyb:						
	Rømø E Skydeområde.	55°11,54	F.R	8		-	Tændt under skydninger i mørke
	Signalmast 1 sm N for Juvre by	08°33,62			-	1993	
26 B1774	Grådyb:						
	Grådyb	55°26,06	Fl(5)Y.20s	10		Gul rørmast med gul platform	-
	Vandstandsmåler. Ca. 0,3 sm SE for den gravede rende	08°15,94	(0,75+1,25+0,75+1,25+0,75+1,25+0,75+11,25)		Y 4	1971 2000	
* 32a B1772.2	Sædding Strand Bagfyr.	55°30,18	F.W	37	W 17	Rød gittermast 22	Lyser stærkt i en vinkel på 1,5° på begge sider af overetlinjen. Nr. 32a, 32b og 32c leder overet i pejling 53,8° gennem Grådyb fra uden for barren til Sædding Strand S ledefyrlinje. Brændetid: Hele døgnet
	Ca. 1,5 sm N for Esbjerg Industrifiskerihavn	08°24,92			W 20	1953 1995	
* 32b B1772.1	Sædding Strand Mellemfyr.	55°29,94	Iso.W.4s	27	W 15	Rødt tårn med hvide bælder 14	Lyser stærkt i en vinkel på 1,5° på begge sider af overetlinjen. Nr. 32a, 32b og 32c leder overet i pejling 53,8° gennem Grådyb fra uden for barren til Sædding Strand S ledefyrlinje. Brændetid: Hele døgnet
	740 m fra bagfyret	08°24,35			W 19	1873 1978	
* 32c B1772	Sædding Strand Forfyr.	55°29,74	Iso.W.2s	14	W 12	Gråt tårn med kobbertag 3	Lyser stærkt i en vinkel på 1,5° på begge sider af overetlinjen. Nr. 32a, 32b og 32c leder overet i pejling 53,8° gennem Grådyb fra uden for barren til Sædding Strand S ledefyrlinje. Brændetid: Hele døgnet
	Ved klinten 631 m fra mellemfyret	08°23,86			W 19	1873 1995	
* 34a B1778.1	Sædding Strand S Bagfyr.	55°29,04	F.G	25		Gråt tårn 17	Nr. 34a og 34b leder, lyser 1,5° på begge sider af overetlinjen: 67°, mellem overetlinjerne Sædding Strand og Sædding Strand N fri af den tilsandede del af Grådyb. Brændetid: Hele døgnet
	Strandskoven	08°25,99			G 19	1947 1996	
* 34b B1778	Sædding Strand S Forfyr.	55°28,71	F.G	11		Hvid gittermast 7	Nr. 34a og 34b lyser 1,5° på begge sider af overetlinjen: 67°, mellem overetlinjerne Sædding Strand og Sædding Strand N fri af den tilsandede del af Grådyb. Brændetid: Hele døgnet
	Kajkanten	08°24,62			G 18	1964 1978	
* 36a B1779.1	Sædding Strand N Bagfyr.	55°30,06	F.R	28		Gråt tårn 11	Nr. 36a og 36b leder, lyser 1,5° på begge sider af overetlinjen: 49°, fra Sædding Strand S ledefyr uden om den tilsandede del af Grådyb og videre forbi Jerg til Strandby Vinkelfyrs hvide vinkel. Brændetid: Hele døgnet
	Ca. 350 m NW for Sædding Strand Mellemfyr (nr. 32b)	08°24,05			R 18	1947	

Nordsøen

		N / E		m	M			
* 36b B1779	Grådyb: Sædding Strand N Forfyr. Ved klinten	55°29,87 08°23,67	F.R	17	R 13 R 17	Hvid gittermast 6,5 1947 1983	Nr. 36a og 36b leder, lyser 1,5° på begge sider af overetlinjen: 49°, fra Sædding Strand S ledefyr uden om den tilsandede del af Grådyb og videre forbi Jerg til Strandby Vinkelfyrs hvide vinkel. Brændetid: Hele døgnet	
* 40 B1780	Jerg. NW-kanten af Jerg Banke	55°28,88 08°22,01	Fl.G.3s (0,75+2,25)	9	G 5,5	Grønt tårn 1962 2001	-	
44 B1780.2	Fovrfelt N. Ca. 0,5 sm S for Sædding Strand Forfyr	55°29,29 08°23,79	Oc(2)WRG.6s (3+1+1+1)	7	W 6,5 R 4,5 G 4,5	Gult tårn 1969 1978	G327°-331° W331°-333,5° R333,5°-342° G66,5°-73° W73°-77° R77°-85,5°	
* 48 B1782	Strandby. N-siden af ny dækmole ved Industrifiskerihavn	55°28,76 08°24,63	Oc.WRG.5s (4+1)	6	W 9 W 11 R 8 G 8	Hvidt hus med rødt bælte 1893 1978	G102,1°-105,9° W105,9°- 109,7° R109,7°-111,9°	
* 52 B1780.4	Fovrfelt. Ca. 1 sm NW for Esbjerg Fiskerihavn	55°29,04 08°23,75	Fl(2)R.10s (1,5+1,5+1,5+ 5,5)	11	R 6	Rødt tårn 1966 2001	-	
* 60 B1792	Esbjerg: Esbjerg. Molen mellem Trafikhavn og Konsumfiskerihavn	55°28,22 08°25,43	Oc(2)WRG.12s (6+2+2+2)	6	W 11 R 8 G 8	Hvidt hus med rødt bælte 4,5 1923 1995	G118°-124,5° W124,5°-129° R129°-131°	
66 B1785	Fiskerihavn Nordsøkaj W. Indsejlingen til Industrifiskerihavn	55°28,45 08°25,04	Q(9).15s	5	-	Gul-sort-gul pæl med W.- kardinal topbetegnelse 3,5 1995	-	
68 B1784	Industrifiskerihavn W. W-lige molehoved	55°28,52 08°24,97	Fl.R.5s (1+4)	6	R 4	Rød konisk bygning 3,5 1988	Molehovedet er belyst	
69 B1784.4	Industrifiskerihavn E. E-lige molehoved	55°28,53 08°25,04	Fl.G.5s (1+4)	6	G 4	Grøn konisk bygning 3,5 1988	Molehovedet er belyst	
70 B1786	Konsumfiskerihavn N. W-lige molehoved	55°28,30 08°25,34	Fl.R.3s (0,75+2,25)	6	-	Rødt stativ (pyramidestub) 3 1920 2001	Lyser i pejlinger fra 203° til 119°	

Nordsøen

		N / E		m	M		
71 B1788	Esbjerg: Konsumfiskerihavn S. E-lige molehoved	55°28,31 08°25,41	Fl.G.3s (0,75+2,25)	6	-	Grønt stativ (pyramidestub) 3 1920 2001	Lyser i pejlinger fra 23° til 256°
74 B1794	Trafikhavn N. N-lige molehoved	55°28,14 08°25,47	F.R	8	R 5	Rød konisk bygning 5 1922 1983	Lyser i pejlinger fra 232° til 135°. Holdes tændt om dagen i usigtbart vejr
75 B1796	Trafikhavn S. S-lige molehoved	55°28,08 08°25,52	F.G	8	G 4,5	Grøn konisk bygning 5 1922 1983	Lyser i pejlinger fra 45° til 276°
76 B1805	Esbjerg Sønderhavn. E-molens hoved	55°27,43 08°26,31	F.G	9	G 4	Grøn gittermast på betonfundament 5,5 1982 1983	-
77 B1804	Esbjerg Sønderhavn. W-molens hoved	55°27,49 08°26,13	F.R	9	R 4	Rød gittermast på betonfundament 5 1982 1983	Markerer, holdt overet med E-lige tværlinje båke (nr. 79), en E-lig tværlinje til vejledning for store skibes placering i svajebassinet
78a B1804.42	Esbjerg Havn W-lige tværlinie Bagbåke.	55°27,71 08°26,11	F.W	18	W 7	Grå stålgyttermast (lysmast) med hvidt kryds 23 1992	Nr. 78a og 78b markerer overet i pejling 21,7° en W-lig tværlinje til vejledning for store skibes placering i svajebassinet. Lyser 90° på begge sider af overetlinjen
78b B1804.41	Esbjerg Havn W-lige tværlinie Forbåke. 167,8 m fra bagbåken	55°27,63 08°26,05	F.W	16	W 7	Grå stålgyttermast med hvidt kryds 16 1992	Nr. 78a og 78b markerer overet i pejling 21,7° en W-lig tværlinje til vejledning for store skibes placering i svajebassinet. Lyser 90° på begge sider af overetlinjen
79 B1804.1	Esbjerg Havn E-lige tværlinie Båke.	55°27,88 08°26,40	F.W	23	W 7	Grå stålgyttermast med hvidt kryds 17 1992 1996	Markerer, holdt overet med det røde molefyr (nr. 77), en E-lig tværlinje til vejledning for store skibes placering i svajebassinet. Lyser 90° på begge sider af overetlinjen
80 B1806.5	Esbjerg S Skorsten.	55°27,28 08°27,32	3 Fl.W.1,5s	251 169 87	W 12	Skorsten 250 1990 1991	Hindringslys. Lysevne om dagen 4 sm. Brændetid: Hele døgnet
82a B1818.51	Slunden E Bagfyr. Esbjerg Havn	55°27,65 08°26,02	F.R	13	R 3	Gittermast 6 1994 2000	Nr. 82a og 82b leder overet i pejling 62°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen

Nordsøen

		N / E		m	M			
82b B1818.5	Esbjerg: Slunden E Forfyr. Ca. 140 m fra bagfyret	55°27,61 08°25,89	F.R	10		Gittermast 4		Nr. 82a og 82b leder overet i pejling 62°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen
					R 3	1994 2000		
85 B1819	Slunden Fyrpæl nr. 1. NE-hjørnet af sejlrenden	55°27,45 08°25,28	Fl(2)G.10s (1,5+1,5+1,5+ 5,5)	5	G 2,5	Grøn pæl 4,5 1994		-
86 B1819.2	Slunden Fyrpæl nr. 2. SE-hjørnet af sejlrenden	55°27,41 08°25,32	Fl(2+1)Y.5s (0,9+0,3+0,9+ 0,3+0,3+2,3)	5	Y 2	Gul pæl 4,5 1994 2000		-
87 B1819.4	Slunden Fyrpæl nr. 3. NW-hjørnet af sejlrenden	55°27,39 08°25,07	Fl.G.3s (0,75+2,25)	5	G 2,5	Grøn pæl 4,5 1994		-
88 B1819.5	Slunden Fyrpæl nr. 4. SW-hjørnet af sejlrenden	55°27,35 08°25,11	Fl.R.3s (0,75+2,25)	5	R 2,5	Rød pæl 4,5 1994		-
95a B1817.41	Fanø: Kremer Sand Gravelinje Bagbåke. Fanø NE-kyst	55°27,74 08°24,57	F.W	12	W 7 (nat) W 1 (dag)	Hvidt cylindrisk stålør med grå gittermast med hvidt kryds 11 1992		Nr. 95a og 95b markerer overet i pejling 291,9° den S- lige gravelinje S for Australienkaj (Esbjerg). Lyser 15° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
95b B1817.4	Kremer Sand Gravelinje Forbåke. 244,2 m E for bagbåken	55°27,69 08°24,79	F.W	9	W 7 (nat) W 1 (dag)	Hvidt cylindrisk stålør med grå gittermast med hvidt kryds 10 1992		Nr. 95a og 95b markerer overet i pejling 291,9° den S- lige gravelinje S for Australienkaj (Esbjerg). Lyser 15° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
96 B1819.7	Fanø Lo Fyrpæl nr. 2. E-siden af Fanø Lo ved SW- hjørnet af sejlrenden Slunden	55°27,26 08°24,86	F.R	5	R 3	Rød pæl 4,5 1971 1994		-
98 B1820.1	Fanø Lo Fyrpæl nr. 4.	55°27,17 08°24,75	Fl.R.3s (0,75+2,25)	5	R 2,5	Rød pæl 4 2000		-
99 B1821	Fanø Lo Fyrpæl nr. 6.	55°27,05 08°24,61	Fl.R.5s (1+4)	5	R 2	Rød pæl 4,5 2002		-

Nordsøen

		N / E		m	M		
Fanø:							
100 <i>B1819.6</i>	Fanø Lo Fyrpæl nr. 1. W-siden af sejlrenden Fanø Lo	55°27,28 08°24,81	F.G	5	G 3	Grøn duc d'albe 4 1938 1994	-
102 <i>B1820</i>	Fanø Lo Fyrpæl nr. 3.	55°27,19 08°24,72	Fl.G.3s (0,75+2,25)	5	G 2,5	Grøn mast 4 2000	-
103a <i>B1818.1</i>	Slunden W Bagfyr.	55°27,18 08°24,45	Iso.W.2s	8	W 3	Gittermast 7 1994	Nr. 103a og 103b lyser synkront og leder overet i pejling 242°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen
103b <i>B1818</i>	Slunden W Forfyr. Ca. 106 m fra bagfyret	55°27,20 08°24,54	Iso.W.2s	5	W 3	Gittermast 3,5 1994	Nr. 103a og 103b lyser synkront og leder overet i pejling 242°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen
104a <i>B1822.1</i>	Nordby Bagfyr.	55°26,91 08°24,41	F.R	9	R 4	Grå gittermast med hvid trekant med nedadvendt spids 9 1900 2000	Nr. 104a og 104b leder overet i pejling 214°. Lyser 90° på begge sider af overetlinjen
104b <i>B1822</i>	Nordby Forfyr. N-siden af færgebroen. 84 m fra bagfyret	55°26,94 08°24,45	F.R	7	R 4	Træpæl med hvid trekant med opadvendt spids 1874 2000	Nr. 104a og 104b leder overet i pejling 214°. Lyser 90° på begge sider af overetlinjen
108 <i>B1824</i>	----- Esbjerg-Fanø El-mast. Ca. 1,5 sm SE for Esbjerg Havn	55°26,67 08°29,04	Fl.G.3s (0,3+2,7)	2	G 1,5	Gittermast med grøn trekant på hvid bund 1975 1983	-
109 <i>B1824.2</i>	Esbjerg-Fanø El-mast. Ca. 1,5 sm SE for Esbjerg Havn	55°26,55 08°28,77	LFl.W.10s (2+8)	2	W 1,5	Gittermast 1975 1978	-
110 <i>B1824.4</i>	Esbjerg-Fanø El-mast. Ca. 1,5 sm SE for Esbjerg Havn	55°26,43 08°28,51	Fl.R.3s (0,3+2,7)	2	R 1,5	Gittermast med rødt rektangel på hvid bund 1975 1983	-
Platforme (Afmærkning, se indledning):							
113 <i>A7780.92</i>	Regnar-feltet. Supertønde (CALM- bøje)	55°23,13 05°13,83	-	-	-	- 1993	Se afsnittet Racon nr. 8986
114 <i>A7780.9</i>	Kraka-feltet. Indvindingsplatform (A)	55°24,13 05°04,70	-	-	-	Platformen er mærket DUC-KR-A 1990	Se afsnittet Racon nr. 8988

Nordsøen

N / E				m	M		
Platforme (Afmærkning, se indledning):							
115 A A7780	Dan-feltet. Indvindingsplatform (A)	55°28,13 05°07,95	-	-	-	Platformen er mærket DUC-A	-
						1973	
115 B A7780.2	Dan-feltet. Behandlingsplatform (B)	55°28,15 05°07,98	-	-	-	Platformen er mærket DUC-B	-
						1973	
115 C A7780.4	Dan-feltet. Afbrændingsplatform (C)	55°28,19 05°08,05	-	-	-	Platformen er mærket DUC-C	-
						1973	
115 D A7780.6	Dan-feltet. Indvindingsplatform (D)	55°28,13 05°08,01	-	-	-	Platformen er mærket DUC-D	-
						1975	
115 E A7780.8	Dan-feltet. Indvindingsplatform (E)	55°28,84 05°06,98	-	-	-	Platformen er mærket DUC-E	-
						1977	
117 A A7780.84	Dan-feltet. Indvindingsplatform (FA)	55°28,79 05°06,51	-	-	-	Platformen er mærket DUC-DF-A	-
						1987	1992
117 B A7780.844	Dan-feltet. Indvindingsplatform (FB)	55°28,74 05°06,44	-	-	-	Platformen er mærket DUC-DF-B	-
						1987	1992
117 C A7780.846	Dan-feltet. Behandlingsplatform (FC)	55°28,69 05°06,35	-	-	-	Platformen er mærket DUC-DF-C	Se afsnittet Racon nr. 8990. Radiofyr (se afsnit Luftfartsradiofyr)
						1987	1992
117 D A7780.87	Dan-feltet. Afbrændingsplatform (FD)	55°28,76 05°06,37	-	-	-	Platformen er mærket DUC-DF-D	-
						1992	
117 E A7780.86	Dan-feltet. Platform (FE)	55°28,82 05°06,55	-	-	-	Platformen er mærket DUC-DF-E	-
						1992	
118 A7780.935	Halfdan-feltet. Platform (BA)	55°32,40 05°01,94	-	-	-	Platformen er mærket DUC-HB-A	Se afsnittet Racon nr. 8993
						2002	

Nordsøen

N / E				m	M		
Platforme (Afmærkning, se indledning):							
119 A7780.94	Halfdan-feltet. Indvindingsplatform (A)	55°31,92 05°00,44	-	-	-	Platformen er mærket DUC-HD-A	Se afsnittet Racon nr. 8992
						2000	
120 A A7780.93	Skjold-feltet. Indvindingsplatform (A)	55°31,85 04°54,50	-	-	-	Platformen er mærket DUC-S-A	-
						1982 1994	
120 B A7780.93	Skjold-feltet. Indvindingsplatform (B)	55°31,86 04°54,54	-	-	-	Platformen er mærket DUC-S-B	-
						1994	
120 C A7780.93	Skjold-feltet. Beboelsesplatform (C)	55°31,89 04°54,41	-	-	-	Platformen er mærket DUC-S-C	Se afsnittet Racon nr. 8994
						1994	
125 A A7781	Gorm-feltet. Indvindingsplatform (A)	55°34,75 04°45,48	-	-	-	Platformen er mærket DUC-GOA	-
						1981	
125 B A7781.2	Gorm-feltet. Indvindingsplatform (B)	55°34,72 04°45,46	-	-	-	Platformen er mærket DUC-GOB	-
						1981	
125 C A7781.25	Gorm-feltet. Behandlingsplatform (C)	55°34,78 04°45,53	-	-	-	Platformen er mærket DUC-G-C	Se afsnittet Racon nr. 8996
						1981	
125 D A7781.3	Gorm-feltet. Afbrændingsplatform (D)	55°34,75 04°45,61	-	-	-	Platformen er mærket DUC-G-D	-
						1981	
125 E A7781.35	Gorm-feltet. Stigerørsplatform (E)	55°34,85 04°45,60	-	-	-	Platformen er mærket DUC-DONG-G-E	-
						1982	
125 F A7781.1	Gorm-feltet. Indvindingsplatform (F)	55°34,71 04°45,43	-	-	-	Platformen er mærket DUC-G-F	-
						1991	
126 A7781.6	Dagmar-feltet. Indvindingsplatform (A)	55°34,59 04°37,10	-	-	-	Platformen er mærket DUC-DM-A	Se afsnittet Racon nr. 8998
						1990	

Nordsøen

N / E				m	M		
Platforme (Afmærkning, se indledning):							
127 A7782	Rolf-feltet. Indvindingsplatform (A)	55°36,36 04°29,49	-	-	-	Platformen er mærket DUC-RF-A	Se afsnittet Racon nr. 9000
						1986	
129 A7778.975	Tyra SE-feltet. Produktionsplatform.	55°38,42 04°53,05	-	-	-	Platformen er mærket DUC-T-SE	-
						2001	
130 A A7780.95	Tyra E-feltet. Produktionsplatform (A)	55°43,28 04°48,11	-	-	-	Platformen er mærket DUC-TE-A	Se afsnittet Racon nr. 9002
						1984	
130 B A7780.95	Tyra E-feltet. Produktionsplatform (B)	55°43,21 04°47,95	-	-	-	Platformen er mærket DUC-TE-B	-
						1982	
130 C A7780.95	Tyra E-feltet. Indvindingsplatform (C)	55°43,15 04°47,88	-	-	-	Platformen er mærket DUC-TE-C	-
						1982	
130 D A7780.95	Tyra E-feltet. Afbrændingsplatform (D)	55°43,23 04°48,17	-	-	-	Platformen er mærket DUC-TE-D	-
						1984	
130 E A7780.95	Tyra E-feltet. Stigerørsplatform (E)	55°43,25 04°48,04	-	-	-	Platformen er mærket DUC-TE-E	-
						1982	
130 F A7780.95	Tyra E-feltet. Platform (F)	55°43,27 04°48,01	-	-	-	-	-
						1995	
135 A A7780.97	Tyra W-feltet. Produktions- og beboelsesplatform (A)	55°42,99 04°45,01	-	-	-	Platformen er mærket DUC-TW-A	Se afsnittet Racon nr. 9004
						1984	
135 B A7780.97	Tyra W-feltet. Indvindingsplatform (B)	55°42,94 04°44,92	-	-	-	Platformen er mærket DUC-TW-B	-
						1982	
135 C A7780.97	Tyra W-feltet. Indvindingsplatform (C)	55°42,89 04°44,84	-	-	-	Platformen er mærket DUC-TW-C	-
						1984	

Nordsøen

N / E				m	M		
Platforme (Afmærkning, se indledning):							
135 D A7780.97	Tyra W-feltet.	55°42,94	-	-	-	Platformen er mærket	-
	Afbrændingsplatform (D)	04°45,09			-	DUC-TW-D	
						1984	
135 E A7780.97	Tyra W-feltet.	55°42,92	-	-	-	-	-
	Platform (E)	04°44,95			-		
						1995	
137 A A7780.98	Roar-feltet.	55°46,05	-	-	-	Platformen er mærket	Se afsnittet Racon nr. 9006
	Indvindingsplatform (A)	04°38,90			-	DUC-RO-A	
						1996	
139 A A7785	Valdemar-feltet.	55°50,06	-	-	-	Plaformen er mærket	Se afsnittet Racon nr. 9008
	Platform (A)	04°33,69			-	DUC-VA-A	
						1993	
140 A A7788	Valdemar feltet, platform BA	55°48,24	Mo(U)R.15s HORN MO(U)30s (0,75+1+0,75+1+2,5+24)	-	-	Platformen er mærket	-
		04°33,86				DUC-VB-A	
						2006	
141 A7881	Syd Arne-feltet.	56°04,73	-	-	-	Platformen er mærket	-
	Platform	04°13,82			-	SOUTH ARNE	
						2000	
142 A7880	Svend-feltet.	56°10,70	-	-	-	Platformen er mærket	Se afsnittet Racon nr. 9010
	Indvindingsplatform (A)	04°10,77			-	DUC-SV-A	
						1995	
145 A A7882	Harald-feltet.	56°20,72	-	-	-	Platformen er mærket	-
	Harald West A platform	04°16,32			-	DUC-HA-A	
						1996	
145 B A7882.1	Harald-feltet.	56°20,65	-	-	-	Platformen er mærket	Se afsnittet Racon nr. 9012
	Harald West B platform	04°16,31			-	DUC-H-B	
						1996	
146 A7884	Cecilie-feltet.	56°24,13	-	-	-	Platformen er mærket	Se afsnittet Racon nr. 9013
	Platform (A)	04°45,58			-	CECILIE-A DONG	
						2003	
147 A7890	Siri-feltet.	56°28,96	-	-	-	Platformen er mærket	Se afsnittet Racon nr. 9014
	Platform	04°54,67			-	5604-20 SIRI	
						1999	

Nordsøen

N / E				m	M		
Platforme (Afmærkning, se indledning):							
148 A7885	Nini-feltet. Platform (A)	56°38,45 05°19,27	-	-	-	Platformen er mærket NINI-A DONG	Se afsnittet Racon nr. 9015
						2003	
* 150 B1848	BLÅVANDS HUK. Pynten	55°33,47 08°04,99	Fl(3)W.20s (0,2+3,8+0,2+ 3,8+0,2+11,8)	55	W 20 W 22	Hvidt firkantet tårn 39 1888 2003	Roterende Hvidgulligt lys
151 A B1848.5	Horns Rev Meteorologimast	55°31,21 07°47,22	Mo(U)W.15s (0,75+0,75+0,75+ 0,75+2,25+9,75)	8	W 3,5	Grå gittermast 60 1999	2 diagonalt monterede lanterner som lyser synkront.
151 B B1848.55	Horns Rev Havmøllepark Meteorologimast. Slugen SW.	55°29,208 07°54,724	Mo(U)W.15s (0,7+0,7+0,7+ 0,7+2,1+10,1)	12	W 5	Grå gittermast på rødt fundament 70 2003	2 diagonalt monterede lanterner som lyser synkront. I mastetop 1 stk. lanterne Aero Fl.R.3s (0,4+2,6)
151 C B1848.58	Horns Rev Havmøllepark Meteorologimast. Cancer N.	55°29,238 07°58,522	Mo(U)W.15s (0,7+0,7+0,7+ 0,7+2,1+10,1)	12	W 5	Grå gittermast på rødt fundament 70 2003	2 diagonalt monterede lanterner som lyser synkront. I mastetop 1 stk. lanterne Aero Fl.R.3s (0,4+2,6)
152 A B1848.7	Horns Rev Transformerplatform.	55°30,536 07°52,495	Mo(U)W.15s (0,7+0,7+0,7+ 0,7+2,1+10,1)	15	W 5	Grå og blå platform 2002	2 diagonalt monterede lanterner, som lyser synkront.
152 B B1848.73	Horns Rev Havmøllepark. Vindmølle 01	55°30,19 07°47,78	Fl(3)Y.10s (1+1+1+1+1+5)	10	Y 5	Vindmølle 2003	2 lanterner mod henholdsvis N og W lyser synkront
152 C B1848.735	Horns Rev Havmøllepark. Vindmølle 03	55°29,59 07°47,93	Fl(3)Y.10s (1+1+1+1+1+5)	10	Y 5	Vindmølle 2003 2005	-
152 D B1848.74	Horns Rev Havmøllepark. Vindmølle 06	55°28,70 07°48,15	Fl(3)Y.10s (1+1+1+1+1+5)	10	Y 5	Vindmølle 2003 2005	-
152 E B1848.745	Horns Rev Havmøllepark. Vindmølle 08	55°28,10 07°48,30	Fl(3)Y.10s (1+1+1+1+1+5)	10	Y 5	Vindmølle 2003 2005	Se afsnittet Racon nr. 9016 A
152 F B1848.725	Horns Rev Havmøllepark. Vindmølle 31	55°30,21 07°49,38	Fl(3)Y.10s (1+1+1+1+1+5)	10	Y 5	Vindmølle 2003 2005	-

Nordsøen

		N / E		m	M			
152 G B1848.75	Horns Rev Havmøllepark. Vindmølle 38	55°28,11 07°49,89	Fl(3)Y.10s (1+1+1+1+1+5)	10	Y 5	Vindmølle	2003 2005	-
152 H B1848.72	Horns Rev Havmøllepark. Vindmølle 61	55°30,22 07°50,97	Fl(3)Y.10s (1+1+1+1+1+5)	10	Y 5	Vindmølle	2003 2005	-
152 I B1848.755	Horns Rev Havmøllepark. Vindmølle 68	55°28,13 07°51,49	Fl(3)Y.10s (1+1+1+1+1+5)	10	Y 5	Vindmølle	2003 2005	-
152 J B1848.715	Horns Rev Havmøllepark. Vindmølle 91	55°30,24 07°52,57	Fl(3)Y.10s (1+1+1+1+1+5)	10	Y 5	Vindmølle	2003 2005	Se afsnittet Racon nr. 9016 B
152 K B1848.77	Horns Rev Havmøllepark. Vindmølle 93	55°29,64 07°52,72	Fl(3)Y.10s (1+1+1+1+1+5)	10	Y 5	Vindmølle	2003 2005	-
152 L B1848.765	Horns Rev Havmøllepark. Vindmølle 96	55°28,74 07°52,94	Fl(3)Y.10s (1+1+1+1+1+5)	10	Y 5	Vindmølle	2003 2005	-
152 M B1848.76	Horns Rev Havmøllepark. Vindmølle 98	55°28,14 07°53,08	Fl(3)Y.10s (1+1+1+1+1+5)	10	Y 5	Vindmølle	2003 2005	-
153 B1849	Oksbøl Skydeområde Signalmast S. Pynten	55°33,53 08°04,67	Al Fl.WR.4s (30 blink pr. minut)	35	W 16 R 13	Gittermast 1988		Tændt under skydninger i mørke. Under skydninger i dagslys vises hvidt, blinkende lys (60 blink pr. minut) fra signalmasten. Lysevne: ca. 10 sm
154 B1849.4	Oksbøl Skydeområde Signalmast N. Ca. 4 sm N for Pynten	55°37,24 08°07,04	Al Fl.WR.4s (30 blink pr. minut)	35	W 16 R 13	Gittermast 1988		Tændt under skydninger i mørke. Under skydninger i dagslys vises hvidt, blinkende lys (60 blink pr. minut) fra signalmasten. Lysevne: ca. 10 sm
156 B1858	Hvide Sande. Tæt W for Sydhavn	56°00,00 08°07,33	F.W	27	W 14	Grå gittermast 19 1948		-
158 B1860	Hvide Sande Læmole. Yderenden af læmolen	55°59,94 08°06,54	Fl.R.3s (0,75+2,25)	7	R 8	Rødt fyrskab med hvidt bælte 2,5 1964 1985		-

Nordsøen

N / E				m	M		
160 B1861	Hvide Sande Kanal. Yderenden af N-lige ledemole	55°59,98 08°06,85	Fl.R.5s (1+4) HORN(1)15s (3+12)	10	R 6,5	Rød fyrbygning 5 1931 1985	Facadebelysning. Holdes tændt om dagen i usigtbart vejr
161 B1862	Hvide Sande Kanal. Yderenden af S-lige ledemole	55°59,93 08°06,87	Fl.G.5s (1+4)	10	G 6,5	Grøn fyrbygning 5 1931 1985	Holdes tændt om dagen i usigtbart vejr
163 B1862.2	Hvide Sande Kanal. N-lige indermolehoved	56°00,10 08°07,28	F.R	5	R 3,5	Gråt stativ 2 1931 1964	-
164 B1862.4	Hvide Sande Kanal. S-lige indermolehoved	56°00,07 08°07,31	F.G	5	G 2	Gråt stativ 1931 1964	-
166 B1862.04	Hvide Sande Nordhavn. Indsejlingens E-side	56°00,18 08°07,42	F.G	4	G 4	Galvaniseret rør 2 1976 1991	-
167 B1862.1	Hvide Sande Nordhavn. Indsejlingens W-side	56°00,17 08°07,36	2 F.R	3,5	R 2	Hvide pæle 1972 1976	Fyrene lyser i pejlinger fra 60° til 35°
171 B1863.4	Hvide Sande Sydhavn. W-siden af indsejlingen til Sydhavn	56°00,09 08°07,46	F.G	4	G 2	Galvaniseret rør 2 1976 1991	-
176 B1864	Hvide Sande Sydhavn. E-siden af indsejlingen til Sydhavn	56°00,10 08°07,52	F.R	4	R 2	Grå pæl 1 1955 1991	-
180a B1865.1	Hvide Sande Kammersluse Bagfyr. S for Kammerslusen	55°59,99 08°07,67	F.R	14	R 2,5	Grå gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 10 1937 1999	Nr. 180a og 180b leder overet i pejling 293,5° ind til Kammerslusen. Lyser 90° på begge sider af overetlinjen
180b B1865	Hvide Sande Kammersluse Forfyr.	55°59,97 08°07,75	F.R	11	R 2,5	Grå gittermast med rød trekant med opadvendt spids 10 1937 1999	Nr. 180a og 180b leder overet i pejling 293,5° ind til Kammerslusen. Lyser 90° på begge sider af overetlinjen
184a B1866.1	Ringkøbing Fjord: Hvide Sande Fjordhavn Bagfyr. 500 m N for afvandingsslusen	56°00,49 08°07,82	Iso.G.4s	6	G 4	Mast med orange trekant med nedadvendt spids 1937 2000	Nr. 184a og 184b leder overet i pejling 246,6° gennem den gravede rende til havnen. Lyser 7,5° på begge sider af overetlinjen
A 13				FRV		2007-09-12	

Nordsøen							
		N / E		m	M		
Ringkøbing Fjord:							
184b B1866	Hvide Sande Fjordhavn Forfyr. På duc d'albe 127,8 m fra bagfyret	56°00,52 08°07,94	Iso.G.2s	4,5	G 4	Mast med orange trekant med opadvendt spids 1937 2000	Nr. 184a og 184b leder overet i pejling 246,6° gennem den gravede rende til havnen. Lyser 7,5° på begge sider af overetlinjen
190 B1872	Ringkøbing Havn. S-enden af W-kajen	56°05,26 08°14,32	F.R	5	-	Grå lygtepæl 3,5 1906	-
194 B1873	Ringkøbing Havn. Havnepladsen	56°05,32 08°14,45	F.WRG	8	W 7,5 R 7 G 7	Grå gittermast 6,5 1993 1999	Retningsfyr (PEL-fyr). G38,30°-40,05° W40,05°- 41,55° R41,55°-43,30°
200a B1875.1	Stauning Havn Bagfyr. Ca. 1300 m 163° fra Stavning Kirke	55°57,35 08°22,50	F.W	10	W 3	Grå pæl med rød- og hvidstribet trekant med nedadvendt spids 8 1973 1976	Nr. 200a og 200b leder overet i pejling 49,5° gennem sejlrenden til havnen Rød- og hvid- stribet trekant med nedadvendt spids. Båketrekanterne malet røde.
200b B1875	Stauning Havn Forfyr. Ca. 167 m fra bagfyret	55°57,29 08°22,38	F.W	6	W 3	Grå pæl med rød- og hvidstribet trekant med opadvendt spids 5 1973 1976	Nr. 200a og 200b leder overet i pejling 49,5° gennem sejlrenden til havnen. Rød- og hvid- stribet trekant med opadvendt spids. Båketrekanterne malet røde.
205a B1876.1	Skaven Lystbådehavn Bagfyr. Ca. 4,5 sm S for Stavning Kirke	55°53,53 08°21,70	F.W	11	W 8	Grøn pæl med rød- og hvidstribet trekant med nedadvendt spids 8 1973	Nr. 205a og 205b leder overet i pejling ca. 129° gennem sejlrenden til havnen
205b B1876	Skaven Lystbådehavn Forfyr. Ca. 69 m fra bagfyret	55°53,55 08°21,65	F.W	6	W 8	Grøn pæl med rød- og hvidstribet trekant med opadvendt spids 4 1973	Nr. 205a og 205b leder overet i pejling ca. 129° gennem sejlrenden til havnen
210a B1877.1	Bork Havn Bagfyr. 1600 m 304° fra Nørre- Bork Kirke	55°50,94 08°16,85	F.R (lodretstillet lysstofrør)	8	R 2,5	Grå gittermast med rød- og hvidstribet trekant med nedadvendt spids 9 1922 2003	Nr. 210a og 210b leder overet i pejling 123,5° gennem indsejlingsrenden til havnen. Lyser 40° på begge sider af overetlinjen
210b B1877	Bork Havn Forfyr. Ca. 36 m fra bagfyret	55°50,95 08°16,82	F.R (lodretstillet lysstofrør)	6	R 2,5	Grå gittermast med rød- og hvidstribet trekant med opadvendt spids 7 1922 2003	Nr. 210a og 210b leder overet i pejling 123,5° gennem indsejlingsrenden til havnen. Lyser 40° på begge sider af overetlinjen

* 215 B1868	LYNGVIG. Holmslands Klit	56°02,98 08°06,22	Fl.W.5s (0,3+4,7)	53	W 19 W 23	Hvidt rundt tårn 38 1906 1999	Roterende. "Hvidgulligt" lys

Nordsøen

N / E				m	M		
220 B1879	THORSMINDE. Ca. 300 m NE for indsejlingen	56°22,42 08°07,09	F.W	30	W 13	Grå gittermast 25 1967	-
222 B1880	Thorsminde Indsejling N. N-lige molehoved	56°22,33 08°06,82	Iso.R.2s	9	R 4,5	Rødt rundt fyrskab 7 1932 1995	Brændetid: Hele døgnet
223 B1881	Thorsminde Indsejling S. S-lige molehoved	56°22,30 08°06,83	Iso.G.2s	9	G 4,5	Grønt rundt fyrskab 5 1932 1995	Brændetid: Hele døgnet
224 B1885	Thorsmindeslusen. Slusens W-side	56°22,33 08°07,25	Iso.W.4s	12	W 4,5	Grå mast 12 1979	Lyser i pejlinger fra 20° til 160°
225 B1882	Thorsminde Søndre Ledemole	56°22,31 08°06,99	F.G	9	- G 4,5	Grønmalet mast 2005 2007	-
230 B1884	Thorsminde Vesthavn W. W-lige molehoved	56°22,31 08°07,12	F.G	5	G 2	Grå pæl 1967 1992	-
231 B1884.2	Thorsminde Vesthavn E. E-lige molehoved	56°22,30 08°07,14	F.R	5	R 2	Grå pæl 1967	-
234 B1884.4	Thorsminde Vesthavn. NW-lige duc d'albe	56°22,27 08°07,17	F.G	5	G 4,5	Grå pæl 1967 1978	-
235 B1884.6	Thorsminde Vesthavn. SE-lige duc d'albe	56°22,27 08°07,17	F.G	5	G 4,5	Grå pæl 1967 1978	-
244 B1885.2	Thorsminde Slusehavn. E-siden af vejbroen	56°22,33 08°07,27	Iso.W.4s	5	W 4,5	- 1979	Lyser i pejlinger fra 200° til 340°
246a B1879.501	Torsminde Havn E Bagfyr.	56°22,42 08°07,09	F.W	22	W 4,5	Mast 2005 2006	Fyrene 246a & 246b er overet i pejling 282,5° lyser 10° på begge sider af overretlinjen.

Nordsøen

		N / E		m	M		
246b B1879.5	Thorsminde Havn E Forfyr.	56°22,368 08°07,540	F.W	9	W 4	- 2006	Fyrene 246a og 246b er overet i pejling 282,5° og lyser 10° på begge sider af overetlinjen.
* 250 B1886	BOVBJERG. 12 sm S for Thyborøn Kanal	56°30,79 08°07,18	Fl(2)W.10s (1,5+1,5+1,5+ 5,5)	62	W 16	Rødt rundt tårn 26 1877 1978	-
* 260 B1890	THYBORØN ANDUVNINGSFYR. N-enden af Thyborøn Tange	56°42,49 08°12,92	Fl(3)W.10s (1+1+1+1+ 1+5)	24	W 12	Gittermast med lanterne på toppen og platform under lanternen 17 1931 2003	-
* 264 B2070	LODBJERG. 2,7 sm 11° fra Agger Kirke	56°49,40 08°15,76	Fl(2)W.20s (1,3+4,7+1,3+ 12,7)	48	W 19 W 21	Rundt tårn af granit 35 1884 2003	Roterende Hvidgulligt lys
266 B2071	Stenbjerg Landingsplads Tågesignalstation. Ud for fiskepakhuset. ca. 1150 m 348° fra Stenbjerg Båke	56°55,78 08°20,12	SIREN(2)30s (5+5+5+15)	-	-	- 1961	Afgives kun når stedets fiskere er på søen i usigtbart vejr
269a B2072.1	Vorupør Bagfyr. 0,5 sm 349° fra Vorupør Kirke	56°57,46 08°22,19	Iso.R.4s	30	R 9	Rødt tårn med hvidt bælte 9 1894 1978	Nr. 269a og 269b lyser synkront og leder overet over revlerne på det gunstigste sted for landing. Lyser stærkt i en vinkel på 22,5° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Når stedets fiskere er på søen
269b B2072	Vorupør Forfyr. 80 m W for bagfyret	56°57,46 08°22,10	Iso.R.4s	20	R 9	Rødt tårn med hvidt bælte 4 1894 1978	Nr. 269a og 269b lyser synkront og leder overet over revlerne på det gunstigste sted for landing. Lyser stærkt i en vinkel på 22,5° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Når stedets fiskere er på søen. Forfyret er flytteligt.
270 B2074	Vorupør Læmole. Læmolens yderende	56°57,75 08°21,64	Fl.G.5s (1+4)	6	G 5	grå gittermast 3,5 1906 1982	-
274a B2080.1	Klitmøller Bagfyr. Ørhage N-side	57°02,64 08°29,14	F.R	13	R 4,5	Pæl 8 1882 1934	Lyser i pejlinger fra 90° til 202°. Nr. 274a og 274b leder overet over revlen. Brændetid: Når stedets fiskere er på søen
274b B2080	Klitmøller Forfyr. 50 m 326° fra bagfyret	57°02,66 08°29,12	F.R	8	R 4,5	Pæl 5 1882 1934	Lyser i pejlinger fra 97° til 210°. Nr. 274a og 274b leder overet over revlen. Brændetid: Når stedets fiskere er på søen. Forfyret er flytteligt
		A 16		FRV		2007-09-12	

Nordsøen

		N / E		m	M		
275 B2081	Klitmøller Landingsplads Tågesignalstation. På høfden ved W-siden af landingspladsen	57°02,71 08°28,62	SIREN(2)60s (5+5+5+45)	-	-	- 1961	Afgives kun når stedets fiskere er på søen i usigtbart vejr
* 280 B2084	HANSTHOLM. Hanstholm NW-pynt	57°06,77 08°35,92	Fl(3)W.20s (0,4+3,3+0,4+ 3,3+0,4+12,2)	65	W 22 W 24	Hvidt ottekantet tårn 23 1843 2003	Roterende. Holdes tændt om dagen i usigtbart vejr, når sigtbarheden er 3 sm og derunder. Udsender hvidgulligt lys
282a B2087.1	Hanstholm Havn Bagfyr. SE for havnen	57°07,05 08°36,25	Iso.W.2s	45	W 13	Rød mast med rød trekant med nedadvendt spids 4,5 1967 1986	Nr. 282a og 282b lyser synkront og er overet i pejling 142,6°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
282b B2087	Hanstholm Havn Forfyr. Ca. 170 m fra bagfyret	57°07,12 08°36,15	Iso.W.2s	37	W 13	Rød mast med rød trekant med opadvendt spids 4 1967 1986	Nr. 282a og 282b lyser synkront og er overet i pejling 142,6°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
284 B2086	Hanstholm Havn. E-lige ydermole	57°07,61 08°35,57	Fl.R.3s (0,75+2,25)	11	R 9	Rød søjle 5 1969 1986	Molehovedet er belyst
285 B2085	Hanstholm Havn. W-lige ydermole	57°07,56 08°35,45	Fl.G.3s (0,75+2,25)	11	G 9	Grøn søjle 5 1970 1986	Molehovedet er belyst
288 B2088	Hanstholm Havn Tværmole W. Yderenden af W Tværmole	57°07,41 08°35,58	F.G	6	G 6,5	Grøn rørmast 3 1967 1996	Brændetid: Hele døgnet. Molehovedet er belyst
289 B2089	Hanstholm Havn Tværmole E. Yderenden af E Tværmole	57°07,343 08°35,625	F.R	6	R 6	Rød rørmast 3 1967 1986	Brændetid: Hele døgnet. Molehovedet er belyst

Skagerrak

		N / E		m	M		
294 B2090	Roshage. Yderenden af molen	57°07,74 08°37,25	Fl.W.5s (1+4)	7	W 5	Firkantet gittermast 5 1915 2003	-
296a B2098	Lildstrand Bagfyr. Ved stranden	57°09,19 08°57,79	F.W	22	W 8,5	Mast 12 1936	Nr. 296a, 296b og 296c lyser mellem pejlingerne ca. 127° og ca. 149°. Fyrene er flyttelige. Brændetid: Når stedets både er på søen fra mørkets frembrud, og til alle bådene er inde. Under stormvejr brænder fyrene endvidere, til bådene fra nærmeste kystpladser er landede
296b B2098	Lildstrand Mellemfyr.	57°09,20 08°57,77	F.W	12	W 7	Mast 9 1936	Nr. 296a, 296b og 296c lyser mellem pejlingerne ca. 127° og ca. 149°. Fyrene er flyttelige. Brændetid: Når stedets både er på søen fra mørkets frembrud, og til alle bådene er inde. Under stormvejr brænder fyrene endvidere, til bådene fra nærmeste kystpladser er landede
296c B2098	Lildstrand Forfyr.	57°09,22 08°57,75	F.W	12	W 7	Mast 9 1936	Nr. 296a, 296b og 296c lyser mellem pejlingerne ca. 127° og ca. 149°. Fyrene er flyttelige. Brændetid: Når stedets både er på søen fra mørkets frembrud, og til alle bådene er inde. Under stormvejr brænder fyrene endvidere, til bådene fra nærmeste kystpladser er landede
298 B2098.4	Lildstrand Landingsplads Tågesignalstation. Mellem spilhuset og redningsstationen	57°09,29 08°57,72	SIREN(1)30s (5+25)	-	-	Gråt rør 6 1964	Afgives kun når stedets fiskere er på søen i usigtbart vejr
299A B2101.2	Tranum Skydeområde. Signalmast ved Rødhus Strand	57°12,36 09°30,14	Al Fl.WR.4s (30 blink pr. minut)	20	W 16 R 13	Gittermast 12 1985	Tændt under skydninger i mørke. Under skydninger i dagslys vises hvidt, blinkende lys (60 blink pr. minut) fra signalmasten. Lysevne: ca. 4 sm
299 B2101	Tranum Skydeområde. Signalmast ved Ejstrup Strand	57°10,74 09°26,58	Al Fl.WR.4s (30 blink pr. minut)	20	W 16 R 13	Gittermast 12 1984	Tændt under skydninger i mørke. Under skydninger i dagslys vises hvidt, blinkende lys (60 blink pr. minut) fra signalmasten. Lysevne: ca. 4 sm
300 B2102	Løkken Læmole. Yderenden af molen	57°22,39 09°42,11	Fl.W.5s (1+4)	5	W 5,5	Rørmast 1949 1979	-

Skagerrak

		N / E		m	M		
* 310 B2106	HIRTSHALS. Lidt S for NW-pynten	57°35,09 09°56,52	FFl.W.30s (29,7+0,3)	57	Blink 20 W Fast lys 18 Blink 25	Hvidt rundt tårn 35 1863 1953	Roterende. Lige før og efter blinket forekommer en mørkeperiode, hvis varighed er afhængig af observators afstand fra fyret Udsender hvidtgulligt lys
312a B2107.1	Hirtshals Havn Bagfyr. På baneskråningen ud for jernbanestationen	57°35,52 09°57,72	Iso.R.4s	18	R 11	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 12 1949 1978	Nr. 312a og 312b leder overet i pejling 166° ind i havnen. Lyser 10° på begge sider af overetlinjen. Trekanttopbetegnelserne fremstår om natten som lysende trekanter
312b B2107	Hirtshals Havn Forfyr. På tværmolen 330 m fra bagfyret	57°35,69 09°57,64	Iso.R.2s	10	R 11	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 9 1949 1978	Nr. 312a og 312b leder overet i pejling 166° ind i havnen. Lyser 10° på begge sider af overetlinjen. Trekanttopbetegnelserne fremstår om natten som lysende trekanter
314 B2108	Hirtshals Havn Dækmole. Yderenden af dækmolen	57°35,97 09°57,37	Fl.G.3s (0,75+2,25) HORN(1)15s (5+10)	14	G 6	Grøn mast 10 1973 1989	-
316 B2110	Hirtshals Yderhavn W. Yderenden af W-lige molehoved	57°35,78 09°57,52	Fl.G.5s (1+4)	9	G 4,5	Grøn mast 10 1929 1983	-
317 B2112	Hirtshals Yderhavn E. Yderenden af E-lige molehoved	57°35,86 09°57,61	Fl.R.5s (1+4)	9	R 6	Rød mast 7 1929 1983	-
320 B2113	Hirtshals Inderhavn. E-enden af tværmolen	57°35,71 09°57,77	F.G	6	G 4	Grøn mast 4 1930 1983	-
* 325 C0001	SKAGEN W. Skagen Nordstrand, 2 sm W for Grenen E- pynt	57°44,93 10°35,71	Fl(3)WR.10s (1+1+1+1+1+5)	31	W 14 R 11	Hvidt rundt tårn 25 1956 1988	W53°-248° R248°-323°. Holdes tændt om dagen i usigtbart vejr.
* 330 C0002	SKAGEN. Skagen Sønderstrand. 1 sm 248° fra Grenen E- pynt	57°44,13 10°37,81	Fl.W.4s (0,52+3,48)	44	W 18 W 20	Gråt rundt tårn 46 1561 2004	Roterende hvidgulligt lys. Se afsnittet Racon nr. 9026

Limfjorden

N / E				m	M		
* 401a B1894.1	Agger Tange Bagfyr. E-siden af Agger Tange	56°43,04 08°14,91	Iso.W.4s	17	W 11	Grå gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 13 1988 2001	Lyser 7° på begge sider af overetlinjen. Nr. 401a og 401b lyser synkront og er overet i pejling 82°
* 401b B1894	Agger Tange Forfyr. E-siden af Agger Tange 804 m fra bagfyret	56°42,98 08°14,13	Iso.WRG.4s	8	W 10 R 7,5 G 7,5	Rød bygning med konisk top 5 1988 2001	G74,5°-79,5° W79,5°-84,5° R84,5°-89,5°. Nr. 401a og 401b lyser synkront og er overet i pejling 82°. Lyser 7° på begge sider af overetlinjen
* 405a B1897.1	Langholm Bagfyr. På Langholm 312 m fra forfyret	56°42,38 08°14,81	Iso.W.2s	13	W 10	Grå gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 13 1931 2001	Nr. 405a og 405b lyser synkront og leder overet i pejling 120° fri af hofde nr. 72 (Havmolen). Lyser 7° på begge sider af overetlinjen
* 405b B1897	Langholm Forfyr. E-siden af Svanholm	56°42,46 08°14,55	Iso.W.2s	7	W 10	Rødt fyrskab med rød trekant med opadvendt spids 2,5 1931 2001	Nr. 405a og 405b lyser synkront og leder overet i pejling 120° fri af hofde nr. 72 (Havmolen). Lyser 7° på begge sider af overetlinjen
* 408 B1900	Thyborøn Kanal. Thyborøn Havns E- mole (Kanalmolen)	56°42,37 08°13,40	Oc(2)WRG.12s (6+2+2+2)	6	W 9,5 W 11 R 8 G 8	Hvidt tårn med rødt bælte 3 1911 1988	G122,5°-146,5° W146,5°-150° R150°-211,3° G211,3°-337,5° W337,5°-340° R340°-344°
412 B1903	Thyborøn Havn. Søndre molehoved	56°41,98 08°13,54	Fl.R.3s (0,75+2,25)	6	R 4	Rødt fyrskab 3 1963 1984	-
413 B1902	Thyborøn Havn. Nordre molehoved	56°42,02 08°13,53	Fl.G.3s (0,75+2,25)	6	G 4	Grønt fyrskab 3 1963 1996	-
425a B1912.1	Agger Havn Bagfyr. SSW for havnen	56°46,52 08°15,12	F.R	3,5	R 1,5	Mast med rød trekant med nedadvendt spids 3,5 1973	Nr. 425a og 425b er overet i pejling 298°
425b B1912	Agger Havn Forfyr.	56°46,49 08°15,20	F.R	1,5	R 1,5	Pæl med rød trekant med opadvendt spids 1,5 1973	Nr. 425a og 425b er overet i pejling 298°
430a B1924.1	Lem Vig: Søgård Mark Bagfyr. 1600 m 73° fra Tørring Kirke	56°34,34 08°17,09	F.R	30	R 5	Hvid pæl med rød trekant med nedadvendt spids 4 1887 1979	Nr. 430a og 430b leder overet i pejling 243,5° mellem Gjellerodde og Inderørn, samt S om Rønnen. Lyser 90° på begge sider af overretlinjen. Brænder ikke når havnen er spærret af is

Limfjorden

		N / E		m	M		
Lem Vig:							
430b <i>B1924</i>	Søgård Mark Forfyr. På brinken 235 m fra bagfyret	56°34,40 08°17,31	F.R	20	<i>R 5</i>	Hvid båke med rød trekant med opadvendt spids 8 1887 1979	Nr. 430a og 430b leder overet i pejling 243,5° mellem Gjellerodde og Inderrøn, samt S om Rønneren. Lyser 90° på begge sider af overretlinjen. Brænder ikke når havnen er spærret af is
434a <i>B1926.1</i>	Lemvig Havn Bagfyr. SW for havnen	56°32,95 08°18,17	F.R	20	<i>R 5</i>	Hvid pæl med rød trekant med nedadvendt spids 5 1895 1979	Nr. 434a og 434b leder overet i pejling 178° fri af Vinkel Hage hen imod havnen. Lyser 25° på begge sider af overetlinjen. Brænder ikke når havnen er spærret af is
434b <i>B1926</i>	Lemvig Havn Forfyr. 184 m fra bagfyret	56°33,05 08°18,16	F.R	8	<i>R 5</i>	Hvid gittermast med rød trekant med opadvendt spids. På forsiden beklædt med hvidt tremmeværk 8 1895 1979	Nr. 434a og 434b leder overet i pejling 178° fri af Vinkel Hage hen imod havnen. Lyser 25° på begge sider af overetlinjen. Brænder ikke når havnen er spærret af is
438 <i>B1928</i>	Lemvig Havn. Dækmolens E-ende	56°33,10 08°18,34	F.G	4,5	<i>G 5</i>	Grøn rørmast 3 1880 1991	-
442 <i>B1930.2</i>	Lemvig Havn. Gammelhavn N-moles hoved	56°33,10 08°18,40	F.R	4,5	<i>R 5</i>	Rød pæl 3 1989	Molehovedet er belyst
450 <i>B1925</i>	Lemvig Marina. S-lige molehoved	56°33,91 08°17,96	F.R	3,5	<i>R 3,5</i>	Pæl 1,5 1977	-
451 <i>B1925.02</i>	Lemvig Marina. N-lige molehoved	56°33,92 08°17,97	F.G	3,5	<i>G 3,5</i>	Pæl 1,5 1977	-
Oddesund:							
* 455 <i>B1946</i>	Toftum. Den N-ligste af Toftum Bakker. 3050 m 339° fra Humlum Kirke	56°33,20 08°32,83	Iso.WRG.4s	24	<i>W 12 R 9 G 9</i>	Hus 4 1909 1999	G110°-120° W120°-137° R137°-144°
460 <i>B1948</i>	Oddesundbroen. Broens manøvrehus	56°34,72 08°33,43	Iso.WRG.2s	13	<i>W 4</i>	På taget af broens manøvrebygning 1938 1994	G15,5°-32° W32°-52° R52°- 68,5°. Passagesignaler: se under Oddesundbroen på www.danskehavnelods.dk

Limfjorden

		N / E		m	M		
Oddesund:							
462 B1951	Oddesundbroen. Pille 6 NW-side	56°34,72 08°33,47	Fl.G.3s (0,75+2,25) HORN(1)20s (5+15)	3,5	G 4	Anslagspillen 19381994	Lyser i pejlinger fra 29° til 230°. Nr. 462, 463, 464 og 465 lyser synkront. Facadebelysning. Tågesignalstationen er etableret på N-siden af pillen og lyder synkront med tågesignalstationen på S-siden af pillen (nr. 463). Tågelys
463 B1951.05	Oddesundbroen. Pille 6 SW-side	56°34,72 08°33,47	Fl.G.3s (0,75+2,25) HORN(1)20s (5+15)	3,5	G 4	Anslagspillen 19381994	Lyser i pejlinger fra 29° til 230°. Nr. 462, 463, 464 og 465 lyser synkront. Facadebelysning. Tågesignalstationen er etableret på S-siden af pillen og lyder synkront med tågesignalstationen på N-siden af pillen (nr. 462). Tågelys
464 B1951.2	Oddesundbroen. Pille 7 NE-side	56°34,73 08°33,45	Fl.R.3s (0,75+2,25)	3,5	R 4	Klappillen 19381994	Lyser i pejlinger fra 29° til 209°. Nr. 462, 463, 464 og 465 lyser synkront. Facadebelysning. Tågelys
465 B1951.3	Oddesundbroen. Pille 7 SE-side	56°34,72 08°33,44	Fl.R.3s (0,75+2,25)	4	R 4	Klappillen 19491994	Lyser i pejlinger fra 29° til 209°. Nr. 462, 463, 464 og 465 lyser synkront. Facadebelysning. Tågelys
468 B1955	Oddesund N-lige Havn. N-molens yderende	56°34,99 08°33,01	F.G	3,5	G 4,5	Mast 3,5 1994	-
* 470 B1954	Grisetåodde. På oddens N-lige spids	56°34,85 08°33,98	Oc.WRG.5s (4+1)	8	W 10 R 8 G 8	Rødt tårn med 2 hvide bælter 19091959	R53°-150° G150°-238° W238°-258° R258°-270°
Venø Sund:							
476a B1958.1	Venø Fiskerihavn Bagfyr.	56°33,12 08°37,03	F.R	4,5	R 2	Mast med hvid trekant med nedadvendt spids 3,5 19581980	Nr. 476a og 476b leder overet i pejling 51° til havnen og ses kun i umiddelbar nærhed af overetlinjen. Brændetid: Når skib ventes
476b B1958	Venø Fiskerihavn Forfyr. På havnepladsen	56°33,08 08°36,98	F.R	3,5	R 2	Mast med hvid trekant med opadvendt spids 2,5 19581980	Nr. 476a og 476b leder overet i pejling 51° til havnen og ses kun i umiddelbar nærhed af overetlinjen. Brændetid: Når skib ventes
480 B1960	Askær Odde Færgeleje. N-lige molehoved	56°31,03 08°36,86	F.G	3	G 1,5	Grå pæl 1,5 1969	-

Limfjorden

		N / E		m	M		
Struer Bugt:							
484a B1964.1	Holstebro-Struer Havn Bagfyr. Havnepladsen	56°29,54 08°35,83	F.R	8	R 6	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 6 1889 1982	Nr. 484a og 484b leder overet i pejling 179,7° ind i havnen
484b B1964	Holstebro-Struer Havn Forfyr. 32 m fra bagfyret	56°29,55 08°35,83	F.R	7	R 6	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 6 1889 1982	Nr. 484a og 484b leder overet i pejling 179,7° ind i havnen
488 B1962	Holstebro-Struer Havn. E-enden af W-lige mole	56°29,73 08°35,81	Fl.G.3s (0,75+2,25)	5	G 2,5	Hvid pæl med grønt bælte 3 1935 1980	-
489 B1963	Holstebro-Struer Havn. W-enden af N-lige mole	56°29,72 08°35,85	Fl.R.3s (0,75+2,25)	5	R 2,5	Rød pæl med hvidt bælte 3 1939 1980	-
490 B1965	Holstebro-Struer Lystbådehavn. N-lige dækmøles hoved	56°29,77 08°35,47	Fl.R.5s (1+4)	2	R 2	Pæl 1982	Brændetid: 1. april - 15. november
491 B1965.2	Holstebro-Struer Lystbådehavn. E-siden af indsejlingen til SW-lige bassin	56°29,70 08°35,32	F.R	2	R 2	Pæl 1982	Brændetid: 1. april - 15. november
Venø Bugt:							
494a B1965.71	Gyldendal Lystbådehavn Bagfyr.	56°34,88 08°42,72	F.G	9	G 4	Grå gittermast med hvid trekant med rød kant og nedadvendt spids 3,5 1988	Nr. 494a og 494b er overet i pejling 23,3°. Lyser 65° på begge sider af overretlinjen
494b B1965.7	Gyldendal Lystbådehavn Forfyr. 69 m fra bagfyret	56°34,85 08°42,69	F.G	8	G 4	Grå gittermast med hvid trekant med rød kant og opadvendt spids 8 1988	Nr. 494a og 494b er overet i pejling 23,3°. Lyser 65° på begge sider af overretlinjen
495 B1965.8	Gyldendal Lystbådehavn. SW-molens hoved	56°34,76 08°42,59	F.R	4,5	R 3,5	Grå rørmast 7 1988	Molehovedet er belyst
Kås Bredning:							
497 B1967	Jegindø Fiskerihavn. N-molens hoved	56°39,10 08°38,30	F.G	3,5	G 4	Grøn rørmast 3 1989	Molehovedet er belyst
		C 4		FRV		2007-09-12	

Limfjorden

		N / E		m	M		
498 B1967.5	Kås Bredning: Jegindø Fiskerihavn. S-molens hoved	56°39,09 08°38,28	F.R	3,5		Rød rørmast 3 1989	Molehovedet er belyst
					R 4		
* 500a B1970.1	Sillerslev Bagfyr. 1 sm W for Sillerslev Øre	56°41,49 08°44,45	Iso.W.4s	28	W 13	Hvidt tårn med rødt bælte 13 1911 1999	Nr. 500a og 500b leder overet i pejling 30,2° fra den hvide fyrvinkel i Grisetàodde Fyr til den hvide fyrvinkel i Langerodde Fyr. Stærkt lys i en vinkel på 4° på begge sider af overetlinjen, hvorfra lysstyrken hurtigt aftager til begge sider
* 500b B1970	Sillerslev Forfyr. 1166 m fra bagfyret	56°40,95 08°43,88	Iso.W.2s	10	W 11 W 13	Hvidt hus med rødt bælte 3,5 1911 1998	Nr. 500a og 500b leder overet i pejling 30,2° fra den hvide fyrvinkel i Grisetàodde Fyr til den hvide fyrvinkel i Langerodde Fyr. Stærkt lys i en vinkel på 4° på begge sider af overetlinjen, hvorfra lysstyrken hurtigt aftager til begge sider
504 B1972	Sillerslev Havn. Yderenden af W-molen	56°40,77 08°43,84	Fl.R.3s (0,75+2,25)	4	R 4	Grå rørmast 2 1960 1993	Molehovedet er belyst
506a B1973.1	Sillerslev Havn Bagfyr.	56°40,93 08°43,75	F.G	10	G 4,5	Grå stålmast 2,5 1993	Nr. 506a og 506b er overet i pejling 337,6°. Lyser 45° på begge sider af overetlinjen
506b B1973	Sillerslev Havn Forfyr.	56°40,91 08°43,77	F.G	8	G 4,5	Grå rørmast 6 1993	Nr. 506a og 506b er overet i pejling 337,6°. Lyser 45° på begge sider af overetlinjen
* 510 B1976	Salling Sund: Langerodde. 900 m fra oddens SW- spids	56°42,80 08°50,04	Iso.WRG.2s	9	W 11 W 12 R 9,5 G 9,5	Hvidt hus med rødt bælte 1911 1964	G35°-47,5° W47,5°-52° R52°- 60,8°
* 515 B1980	Glyngøre. På pynten	56°45,84 08°51,76	Oc.WRG.5s (4+1)	8	W 10 W 12 R 9,5 G 9,5	Hvidt rundt tårn med rødt bælte 9 1911 1992	G20,9°-25,5° W25,5°-30° R30°-119,2° G119,2°-207,5° W207,5°-209,8° R209,8°- 220,8°
519 B1979.3	Sallingsundbroen. SW-lige forkant af pille 8	56°44,92 08°50,99	Fl.G.3s (0,75+2,25)	5	G 6	- 1976 1992	Lyser i pejlinger fra 311° til 131°. Bropillen er facadebelyst
520 B1979.4	Sallingsundbroen. SW-lige forkant af pille 9	56°44,95 08°50,92	Fl.R.3s (0,75+2,25)	5	R 6	- 1976 1992	Lyser i pejlinger fra 311° til 131°. Bropillen er facadebelyst
		C 5		FRV		2007-09-12	

Limfjorden

		N / E		m	M				
521 B1979.5	Salling Sund: Sallingsundbroen. NE-lige forkant af pille 9	56°44,95 08°50,92	Fl.G.3s (0,75+2,25)	5	G 6	-	1976	2000	Lyser i pejlinger fra 131° til 311°. Bropillen er facadebelyst
522 B1979.6	Sallingsundbroen. NE-lige forkant af pille 10	56°44,98 08°50,85	Fl.R.3s (0,75+2,25)	5	R 6	-	1976	1992	Lyser i pejlinger fra 131° til 311°. Bropillen er facadebelyst
523 B1979.2	Sallingsundbroen. SE-lige gennemsejlingsmidte. Forkant af brodæk	56°44,93 08°50,95	Iso.W.4s	29	W 6,5	-	1992		Lyser i pejlinger fra 131° til 311°. Markerer "Best point of passage". Se afsnittet Racon nr. 9023
524 B1979	Sallingsundbroen. NW-lige gennemsejlingsmidte. Forkant af brodæk	56°44,97 08°50,89	Iso.W.4s	29	W 6,5	-	1992		Lyser i pejlinger fra 131° til 311°. Markerer "Best point of passage". Se afnittet Racon nr. 9022
527 B1983	Glyngøre Havn. W-molens hoved	56°45,88 08°51,83	F.G	4	G 4	Pæl 2,5	1989		Molehovedet er belyst
532a B1988.1	Nykøbing E Bagfyr. NE for Fiskerihavnen	56°47,82 08°52,07	F.R	9	-	Mast med rød trekant med nedadvendt spids 10	1873	1980	Nr. 532a og 532b leder overet i pejling 345° i den yderste del af renden til havnen
532b B1988	Nykøbing E Forfyr.	56°47,74 08°52,11	F.R	6	-	Mast med rød trekant med opadvendt spids 8	1873	1980	Nr. 532a og 532b leder overet i pejling 345° i den yderste del af renden til havnen
536a B1990.1	Nykøbing W Bagfyr. Ved pakhus N for N-lige havn	56°47,76 08°51,86	F.G	14	-	Mast med grøn trekant med nedadvendt spids 10	1873	1980	Nr. 536a og 536b leder overet i pejling 323° i den inderste del af renden til havnen
536b B1990	Nykøbing W Forfyr. 170 m fra bagfyret	56°47,68 08°51,96	F.G	6	G 2	Mast med grøn trekant med opadvendt spids 7	1873	1980	Nr. 536a og 536b leder overet i pejling 323° i den inderste del af renden til havnen
* 542 B2006	Livø Bredning: Vodstrup. På E-kysten af Mors, 0,5 sm N for Nykøbing	56°48,39 08°52,32	Iso.WRG.2s	16	W 12 R 9 G 9	Hvidt hus med rødt bælte 4	1911	1958	G207°-210,5° R210,5°-213° G213°-224° W224°-225,5° R225,5°-231°
* 548 B2010	Fur. På N-kysten af øen	56°50,29 08°58,42	Oc.WRG.5s (4+1)	13	W 12 R 8 G 8	Hvidt hus med rødt bælte 4	1911		G162°-164,5° R164,5°-167,5° G167,5°-208° W208°-214° R214°-222°. I overgangen mellem røde og grønne fyrvinkler ses et hvidligt lys
				C 6	FRV				
						2007-09-12			

Limfjorden

		N / E		m	M		
Fur Sund:							
552 B2012	Fur Havn. E-siden af indsejlingen	56°48,19 09°01,28	F.G	3,5	G 4,5	Grøn rørmast 2 1957 1995	-
553 B2014	Fur Havn. W-siden af indsejlingen	56°48,18 09°01,27	F.R	3,5	R 4,5	Rød rørmast 2 1957 1995	-
554 B2015	Fur Havn Anlægsmole. Ca. 170 m 54° fra fyret på Fur Havn E-mole	56°48,22 09°01,43	F.W	3,5	W 2	Grå pæl 1,5 1964	-
560 B2024	Feggesund: Hannæs. Ca. 1,4 sm N for Feggeklit	56°59,72 08°55,09	Iso.WRG.2s	15	W 4,5 R 2,5 G 2,5	Rød pæl 2 1954	G247°-283,6° W283,6°-292,7° R292,7°-7°
564a B2030.1	Skarrehage E Bagfyr. 0,7 sm SE for Skarrehage	56°56,58 08°52,51	F.G	34	G 5,5	Grå gittermast 3 1896 1994	Nr. 564a og 564b leder overet i pejling 216,8° NW om Feggerøn ind i Feggesund. Lyser ca. 115° på begge sider af overetlinjen
564b B2030	Skarrehage E Forfyr. 822 m fra bagfyret	56°56,94 08°53,00	F.G	16	G 5,5	Grå gittermast 11 1896 1994	Nr. 564a og 564b leder overet i pejling 216,8° NW om Feggerøn ind i Feggesund. Lyser ca. 115° på begge sider af overetlinjen
566a B2034.1	Skarrehage W Bagfyr. E-siden af Skarrehage	56°56,98 08°51,80	F.R	9	R 4	Grå gittermast 6 1953 1994	Nr. 566a og 566b leder overet i pejling 233,2° S om Sæbesholm Sand
566b B2034	Skarrehage W Forfyr. 198 m fra bagfyret	56°57,04 08°51,95	F.R	3,5	R 4	Grå gittermast 2 1953 1994	Nr. 566a og 566b leder overet i pejling 233,2° S om Sæbesholm Sand
570a B2035.1	Malle Hage Bagfyr. NE-siden af Malle Hage	56°57,09 08°46,66	Iso.W.4s	13	W 6,5	Rød pæl 3 1953 1975	Nr. 570a og 570b leder overet i pejling 262,5° N om Skarrehage
570b B2035	Malle Hage Forfyr.	56°57,11 08°46,93	Iso.W.2s	4	W 6,5	Rød pæl 2 1953 1975	Nr. 570a og 570b leder overet i pejling 262,5° N om Skarrehage
Thisted Bredning:							
581 B2041	Thisted Havn. W-lige dækmoles hoved	56°57,11 08°41,91	Fl.R.3s (0,75+2,25)	4	R 2,5	Rød pæl 2 1930 1980	-

Limfjorden

		N / E		m	M		
Thisted Bredning:							
582 B2042	Thisted Havn. E-lige dækmoles hoved	56°57,12 08°41,95	Fl.G.3s (0,75+2,25)	4	G 2,5	Grøn pæl 2 1921 1980	-
Vilsund:							
587 B2037.2	Vilsundbroen SE. S-siden af broen, E for gennemsejlingen	56°53,05 08°37,85	Fl.G.3s (0,75+2,25)	3	G 4	På anslagspillen 1939 1993	Lyser i S-lig retning. Nr. 587, 588, 589 og 590 lyser synkront.
588 B2037	Vilsundbroen SW. S-siden af broen, W for gennemsejlingen	56°53,04 08°37,81	Fl.R.3s (0,75+2,25)	3	R 4	På klappillen 1939 1993	Lyser i S-lig retning. Nr. 587, 588, 589 og 590 lyser synkront
589 B2037.2	Vilsundbroen NE. N-siden af broen, E for gennemsejlingen	56°53,05 08°37,85	Fl.G.3s (0,75+2,25)	3	G 4	På anslagspillen 1939 1993	Lyser i N-lig retning. Nr. 587, 588, 589 og 590 lyser synkront
590 B2037	Vilsundbroen NW. S-siden af broen, W for gennemsejlingen	56°53,05 08°37,81	Fl.R.3s (0,75+2,25)	3	R 4	På klappillen 1939 1993	Lyser i N-lig retning. Nr. 587, 588, 589 og 590 lyser synkront
591A	Vilsundbroen Stilladsvogn N	56°53,04 08°37,81	F.W	3	W 4	- 1939 1993	Følger gadebelysningen
591B	Vilsundbroen Stilladsvogn S	56°53,03 08°37,82	F.W	3	W 4	- 1939 1993	Følger gadebelysningen
592A	Vilsundbroen Midt på Broklap N-side	56°53,04 08°37,82	F.W	4	W 4	- 1939 1993	Sidder midt på Broklappen på den N-lige side. Bliver kun tændt i forbindelse med åbning
592B	Vilsundbroen Midt på Broklap S-side	56°53,03 08°37,82	F.W	4	W 4	- 1939 1993	Sidder midt på Broklappen på den S-lige side. Bliver kun tændt i forbindelse med broåbning
593	Vilsundbroen Passagesignal	56°53,04 08°37,80	1 - 3 F.R (lodret over hinanden)	-	- R 8	- 1939 1993	Passagesignaler. Se under Vilsundbroen på www.danskehavnelods.dk
Nees Sund:							
595a B2045.1	Nees Sund E-lige Færgeleje Bagfyr.	56°44,32 08°30,28	F.G	9	G 3,5	Pæl 6 1981	Nr. 595a og 595b er overet i pejling 100,4°. Brændetid: Hele året fra solnedgang til kl. 2400 og fra kl. 0600 til solopgang

Limfjorden

		N / E		m	M		
595b <i>B2045</i>	Nees Sund:						
	Nees Sund E-lige Færgeleje Forfyr. 50 m fra bagfyret	56°44,32 08°30,24	F.G	8	<i>G 3,5</i>	På galge over broklap 1981	Nr. 595a og 595b er overet i pejling 100,4°. Brændetid: Hele året fra solnedgang til kl. 2400 og fra kl. 0600 til solopgang
596a <i>B2046.1</i>	Nees Sund W-lige Færgeleje Bagfyr.	56°44,42 08°29,18	F.R	10	<i>R 3,5</i>	Pæl 6 1981	Nr. 596a og 596b er overet i pejling 291,8°. Brændetid: Hele året fra solnedgang til kl. 2400 og fra kl. 0600 til solopgang
596b <i>B2046</i>	Nees Sund W-lige Færgeleje Forfyr. 50 m fra bagfyret	56°44,41 08°29,23	F.R	8	<i>R 3,5</i>	På galge over broklap 1981	Nr. 596a og 596b er overet i pejling 291,8°. Brændetid: Hele året fra solnedgang til kl. 2400 og fra kl. 0600 til solopgang
600a <i>B2054.1</i>	Hvalpsund: Sundsøre Færgehavn Bagfyr. I grusgrav på N-siden af Sundsøre	56°42,61 09°10,19	F.R	23	<i>R 3</i>	Mast 9 1971 1981	Nr. 600a og 600b er overet i pejling 291,3°. Brændetid: Hele året fra solnedgang til kl. 2400 og fra kl. 0600 til solopgang
600b <i>B2054</i>	Sundsøre Færgehavn Forfyr. 291 m fra bagfyret.	56°42,55 09°10,46	F.R	10	<i>R 3</i>	Broklappens højseværk 1927 1982	Nr. 600a og 600b er overet i pejling 291,3°. Brændetid: Hele året fra solnedgang til kl. 2400 og fra kl. 0600 til solopgang
601 <i>B2054.5</i>	Sundsøre Færgehavn. Læmolens hoved	56°42,55 09°10,54	F.G SIREN(1)50s (5+45)	4	<i>G 4</i>	Pæl 2,5 1976	Brændetid: Hele året fra solnedgang til kl. 2400 og fra kl. 0600 til solopgang. Tågesignal afgives i usigtbart vejr kl. 0600-2400. Tågelys anbragt under lanternen
602 <i>B2055.3</i>	Hvalpsund Fiskerihavn. N-molens hoved	56°42,09 09°11,56	F.R	4,5	<i>R 3,5</i>	Rød rørmast 2,5 1987	Fyret leder fri af Sundsøre Odde, når det er overet med nr. 605 i pejling 136,6°
603 <i>B2055.4</i>	Hvalpsund Fiskerihavn. W-molens hoved	56°42,08 09°11,50	F.G SIREN(1)50s (5+45)	4,5	<i>G 3,5</i>	Grøn rørmast 2,5 1987	Brændetid: Fra kl. 0600 til solopgang og fra solnedgang til kl. 2400. Tågesignal afgives i usigtbart vejr kl. 0600-2400. Tågelys
604a <i>B2055.1</i>	Hvalpsund Færgeleje Bagfyr. Ved færgelejet	56°41,98 09°11,46	F.W	15	<i>W 5</i>	Træmast 13 1987	Nr. 604a og 604b er overet i pejling 201,4° og leder ind i færgelejet. Forfyret lyser 120° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Fra kl. 0600 til solopgang og fra solnedgang til kl. 2400
604b <i>B2055</i>	Hvalpsund Færgeleje Forfyr. 76 m fra bagfyret	56°42,02 09°11,49	F.W	10	<i>W 5</i>	Toppen af færgelejets klapgalge 1987	Nr. 604a og 604b er overet i pejling 201,4° og leder ind i færgelejet. Forfyret lyser 120° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Fra kl. 0600 til solopgang og fra solnedgang til kl. 2400

Limfjorden

		N / E		m	M		
Hvalpsund:							
605 B2055.6	Hvalpsund Fiskerihavn. Stationspladsen. 164 m 136,6° fra nr. 602	56°42,03 09°11,67	F.R	6	R 5	Sort mast 6 1987	Fyret leder fri af Sundsøre Odde, når det er overet med nr. 602 i pejling 136,6°. Lyser i pejlinger fra 117,5° til 155,5°. Brændetid: Fra kl. 0600 til solopgang og fra solnedgang til kl. 2400
608 B2053	Hvalpsund Lystbådehavn. N-molens hoved	56°42,40 09°12,07	Fl.R.3s (0,3+2,7)	4	R 6	Pæl 2 1973	-
Skive Fjord:							
610a B2055.71	Skive Ydre Havnerende Bagfyr.	56°33,32 09°03,56	Iso.W.4s	16	W 7	Grå gittermast med orange trekant med nedadvendt spids 17 1989 1994	Nr. 610a og 610b er overet i pejling 188,9°. Lyser 120° på begge sider af overetlinjen
610b B2055.7	Skive Ydre Havnerende Forfyr. 933 m fra bagfyret	56°33,82 09°03,70	Iso.W.2s	6	W 6,5	Grå gittermast med orange trekant med opadvendt spids 8 1989 1994	Nr. 610a og 610b er overet i pejling 188,9°. Lyser 120° på begge sider af overetlinjen
611a B2055.81	Skive Indre Havnerende Bagfyr.	56°33,99 09°03,03	Iso.R.4s	7	R 4,5	Grå gittermast med orange trekant med nedadvendt spids 9 1989	Nr. 611a og 611b er overet i pejling 228,6°. Lyser 120° på begge sider af overetlinjen
611b B2055.8	Skive Indre Havnerende Forfyr. 150 m fra bagfyret	56°34,04 09°03,14	Iso.R.2s	5	R 4	Træpæl med orange trekant med opadvendt spids 5 1989	Nr. 611a og 611b er overet i pejling 228,6°. Lyser 120° på begge sider af overetlinjen
612 B2056	Skive Havn. S-lige molehoved i Sydhavnen	56°34,21 09°03,26	F.R	4,5	R 4	Rød pæl 2,5 1932 1989	-
613 B2057	Skive Havn. Fjordkaj, S-lige hjørne	56°34,23 09°03,30	F.G	6	G 4	Pæl 4 1994	-
Virksund:							
618 B2050.5	Virksund Lystbådehavn. N-side af indsejlingen	56°36,54 09°17,52	F.G	3	G 2	Grøn pæl 1980	-
619 B2050.4	Virksund Lystbådehavn. S-siden af indsejlingen	56°36,53 09°17,53	F.R	-	R 2	Rød duc d'albe 1980	-

Limfjorden

		N / E		m	M		
621A	Løgstør Bredning: Virksund Dæmning Slusesignal.	56°36,36 09°17,56	1 - 3 F.R (lodret over hinanden)	6		Grå rørmast	Slusesignaler: Se under Virksund Havn på www.danskehavnelods.dk
				5,5		6	
				5	R 2,5	1966	
621B	Virksund Dæmning Slusebassin. Udsejlingssignal N	56°36,36 09°17,56	F.R/G	0,5		Grå mast med rå	-
					G 2 R 2	0,5 1966	
621C	Virksund Dæmning Slusebassin. Udsejlingssignal S	56°36,33 09°17,54	F.R/G	0,5		Grå mast med rå	-
					G 2 R 2	0,5 1966	
624 <i>B2047</i>	Rønbjerg Havn. S-molens hoved	56°53,53 09°09,85	F.G	4,5		Grå stålmast	-
					G 5	2 1966 1995	
625 <i>B2048</i>	Rønbjerg Havn. N-molens hoved	56°53,54 09°09,81	F.R	4,5		Grå stålmast	-
					R 5	2 1966 1995	
* 630a <i>B2050.1</i>	Løgstør Grunde Bagfyr. 1 sm E for Løgstør	56°58,41 09°17,33	Iso.W.4s	38		Grå gittermast med rektangulær lodretstillet rød båkeplade	Lyser stærkt i en vinkel på 1,75° på begge sider af fyrvinklens midtlinje, der ligger i pejling 79° og går midt imellem forfyrene (nr. 630b og 630c). Bagfyret holdt mellem de to forfyr angiver rendens midte
					W 18	15 1908 1995	
* 630b <i>B2050</i>	Løgstør Grunde S-lige Forfyr. 2300 m fra bagfyret	56°58,16 09°15,09	Iso.G.2s	9		Hvidt hus med rødt tag	Lyser stærkt i en vinkel på 4° på begge sider af en linje parallel med bagfyrets (nr. 630a) midtlinje. Bagfyret holdt mellem de to forfyr (630b og 630c) angiver rendens midte
					G 11 G 12	9 1908 1973	
* 630c <i>B2050</i>	Løgstør Grunde N-lige Forfyr. 7 m N for det S-lige forfyr (nr. 630b)	56°58,17 09°15,08	Iso.R.2s	9		Samme hus som nr. 630b	Lyser stærkt i en vinkel på ca. 4° på begge sider af en linje parallel med bagfyrets (nr. 630a) midtlinje. Bagfyret holdt mellem de to forfyr (630b og 630c) angiver rendens midte
					R 11 R 12	9 1908 1973	
631 <i>B2050.32</i>	Løgstør Vester Bådehavn. W-molens hoved	56°58,12 09°14,86	F.G	5		Stålmast	-
					G 5	3,5 1999	
632 <i>B2050.34</i>	Løgstør Kanalhavn. W-molens hoved	56°58,09 09°14,74	Fl.G.3s (0,75+2,25)	5		Stålmast	-
					G 5	3,5 1999	

Limfjorden

		N / E		m	M			
Aggersund:								
636 <i>B2051.5</i>	Aggersundbroen SW. W-siden af S-lige gennemsejlingspille	56°59,96 09°17,65	Fl.G.3s (0,75+2,25)	3	<i>G 4</i>	- 1943	1993	Nr. 636, 637, 638 og 639 lyser synkront. Passagesignaler: Se under Aggersundbroen på www.danskehavnelods.dk . Passage signalet har fyrliste nr. 642
637 <i>B2051</i>	Aggersundbroen NW. W-siden af N-lige gennemsejlingspille	56°59,98 09°17,62	Fl.R.3s (0,75+2,25)	3	<i>R 4</i>	- 1943	1993	Nr. 636, 637, 638 og 639 lyser synkront
638 <i>B2051.1</i>	Aggersundbroen NE. E-siden af N-lige gennemsejlingspille	56°59,98 09°17,63	Fl.R.3s (0,75+2,25)	3	<i>R 4</i>	- 1943	1993	Nr. 636, 637, 638 og 639 lyser synkront
639 <i>B2051.4</i>	Aggersundbroen SE. E-siden af S-lige gennemsejlingspille	56°59,97 09°17,65	Fl.G.3s (0,75+2,25)	3	<i>G 4</i>	- 1943	1993	Nr. 636, 637, 638 og 639 lyser synkront
640 <i>B2051.3</i>	Aggersundbroen. W-siden af broklappernes yderender	56°59,97 09°17,64	2 F.W	-	-	- 1943		-
641 <i>B2051.2</i>	Aggersundbroen. E-siden af broklappernes yderender	56°59,97 09°17,65	2 F.W	-	-	- 1943		-
642	Aggersundbroens Advarselssignal	56°59,973 09°17,619	3 F.R	14	-	- 1980	2007	Passage signaler se under Aggersundbroen på www.danskehavnelods.dk
648a <i>B2052.1</i>	Aggersund Kabel Bagfyr. Aggersund S-side, E for Aggersundbroen	56°59,82 09°18,35	F.R over F.W	12	<i>W 2</i> <i>R 2</i>	Kabelbåke 15 1967		Nr. 648a og 648b er overet i pejling 135°. Lyser 65° på begge sider af overetlinjen
648b <i>B2052</i>	Aggersund Kabel Forfyr. Ca. 100 m fra bagfyret	56°59,86 09°18,28	F.R	7	<i>R 2</i>	Kabelbåke 7 1967		Nr. 648a og 648b er overet i pejling 135°. Lyser 65° på begge sider af overetlinjen
Nibe Bredning:								
655a <i>C0122.1</i>	Nibe Havn Bagfyr.	56°59,11 09°37,83	F.R	7	<i>R 1,5</i>	Grå mast 7 1995		Nr. 655a og 655b leder overet i pejling 184,2° gennem den gravede rende til havnen
655b <i>C0122</i>	Nibe Havn Forfyr. 252 m fra bagfyret	56°59,25 09°37,85	F.R	5	<i>R 1,5</i>	Træpæl 4 1995		Nr. 655a og 655b leder overet i pejling 184,2° gennem den gravede rende til havnen

Limfjorden

		N / E		m	M		
Nibe Bredning:							
* 660a C0121.91	Klitgård S Bagfyr.	57°00,87 09°40,89	Iso.W.4s	12	W 6,5	Grå gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 9 1996	Nr. 660a og 660b leder overet i pejling 122° gennem Draget. Lyser 30° på begge sider af overetlinjen
* 660b C0121.9	Klitgård S Forfyr. 649 m fra bagfyret	57°01,06 09°40,34	Iso.W.2s	6	W 6	Grå gittermast med rød trekant med opadvendt spids 4,5 1996	Nr. 660a og 660b leder overet i pejling 122° gennem Draget. Lyser 30° på begge sider af overetlinjen
* 665a C0121.81	Klitgård N Bagfyr.	57°02,11 09°41,12	Iso.R.4s	10	R 6	Grå gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 8 1996	Nr. 665a og 665b leder overet i pejling 71,8° gennem løbet over Dragbanke. Lyser 40° på begge sider af overetlinjen
* 665b C0121.8	Klitgård N Forfyr. 442 m fra bagfyret	57°02,04 09°40,71	Iso.R.2s	5	R 6	Grå gittermast med rød trekant med opadvendt spids 4,5 1996	Nr. 665a og 665b leder overet i pejling 71,8° gennem løbet over Dragbanke. Lyser 40° på begge sider af overetlinjen
670a C0121.72	----- Gjøl Havn Bagfyr.	57°03,76 09°42,11	F.G	7	G 5	Pæl med orange trekant med nedadvendt spids 7 1999	Nr. 670a og 670b er overet i pejling 0,1°. Lyser 90° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: 1. april - 31. oktober
670b C0121.73	Gjøl Havn Forfyr.	57°03,71 09°42,11	F.G	4,5	G 5	Pæl med orange trekant med opadvendt spids 4 1999	Nr. 670a og 670b er overet i pejling 0,1°. Lyser 90° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: 1. april - 31. oktober
672 C0121.74	Gjøl Havn. S-molens hoved	57°03,69 09°42,09	Fl.R.5s (0,75+2,25)	4,5	R 4	Grå stålmas 1,5 1999	Brændetid: 1. april - 31. oktober. Molehovedet er belyst
688 C0121.6	Marina Fjordparken Lystbådehavn. W-molens hoved	57°03,41 09°52,46	Fl.G.3s (0,75+2,25)	5	G 3	Grøn pæl 3,5 1982 1998	-
689 C0121.7	Marina Fjordparken Lystbådehavn. E-molens hoved	57°03,41 09°52,50	Fl.R.3s (0,75+2,25)	5	R 3	Rød pæl 3,5 1982 1998	-
692 C0121.4	Aalborg W Færgeleje. W for Hestehage	57°03,55 09°52,92	F.W HORN(1)12s	-	-	Duc d'albe 1972 1980	-

Limfjorden

		N / E		m	M		
694 C0121.42	Egholm E Færgeleje. Egholm E-side	57°03,68 09°52,59	F.W BELL.12s (3+9)	-	-	Duc d'albe	-
						1972	
* 700a C0073	Egense Bagfyr. Egensekloster Pynt	56°58,85 10°18,10	Iso.W.2s	20	W 15	Rød gittermast med trekant med nedadvendt spids 20 1978	2001 Lyser kraftigst indtil 2° på begge sider af pejling 294,3°, hvorefter lysstyrken hurtigt aftager. Nr. 700a, 700b og 700c lyser synkront. Bagfyret holdt midt imellem de to forfyr (nr. 700b og 700c) i pejling 294,3°, angiver midten af den gravede rende over Hals Barre. For indgående er renden passeret, når Hals E Forfyr (nr. 706b) viser tydeligt grønt lys, og man må da begynde at dreje op mod dette. Brændetid: Hele døgnet
* 700b C0072	Egense N-lige Forfyr. Korsholm NE-kant, 2130 m 114° fra bagfyret	56°58,38 10°20,02	Iso.G.2s	5	G 9	Rødt ottekantet tårn på samme betonfundament som nr. 700c 6 1895	2001 Lyser kraftigst indtil 4° på begge sider af pejling 294,3°, hvorefter lysstyrken hurtigt aftager. Nr. 700a, 700b og 700c lyser synkront. Bagfyret (nr. 700a) holdt midt imellem de to forfyr (nr. 700b og 700c) i pejling 294,3°, angiver midten af den gravede rende over Hals Barre. For indgående er renden passeret, når Hals E Forfyr (nr. 706b) viser tydeligt grønt lys, og man må da begynde at dreje op mod dette. Brændetid: Hele døgnet
* 700c C0072.1	Egense S-lige Forfyr. 9 m 203° fra det N-lige forfyr	56°58,38 10°20,01	Iso.R.2s	5	R 9	Rødt ottekantet tårn på samme betonfundament som nr. 700b 6 1895	2001 Lyser kraftigst indtil 4° på begge sider af pejling 294,3°, hvorefter lysstyrken hurtigt aftager. Nr. 700a, 700b og 700c lyser synkront. Bagfyret (nr. 700a) holdt midt imellem de to forfyr (nr. 700b og 700c) i pejling 294,3°, angiver midten af den gravede rende over Hals Barre. For indgående er renden passeret, når Hals E Forfyr (nr. 706b) viser tydeligt grønt lys, og man må da begynde at dreje op mod dette. Brændetid: Hele døgnet
* 702 C0072	Egense N Bifyr. 2 m N for det N-lige forfyr	56°58,38 10°20,02	Fl.R.3s (0,75+2,25)	5	R 3	Rørmast på N-siden af nr. 700b 2001	Lyser i pejlinger fra ca. 139,5° til ca. 290,5°. Der er ikke en skarp overgang mellem fyrvinklerne på nr. 700b og 702.
* 706a C0076.1	Hals E Bagfyr. På havnens W-mole	56°59,48 10°18,30	Iso.W.4s	9	W 11 W 12	Grå mast 7 1960	1975 Nr. 706a og 706b leder, holdt overet i pejling 315,4°, mellem Egense fyrlinje og Bløden fyrlinje. Brændetid: Hele døgnet
		C 14		FRV		2007-09-12	

Limfjorden

N / E				m	M			
* 706b C0076	Hals E Forfyr. På havnens W-lige molehoved	56°59,41 10°18,42	Oc.WRG.5s (4+1)	4	W 9 W 12 R 10 G 10	Hvidt hus med rødt bælte 4 1849	1980	G311,5°-315° W315°-316,5° R316,5°-321°. Nr. 706a og 706b leder, holdt overet i pejling 315,4°, mellem Egense fyrlinje og Bløden fyrlinje. Brændetid: Hele døgnet
710 C0077	Hals Havn. W-lige molehoved	56°59,41 10°18,44	F.R	4	R 4,5	Hvid betonpille med rødt bælte 2 1952	1993	-
711 C0078	Hals Havn. E-lige molehoved	56°59,41 10°18,47	F.G	4	G 4,5	Hvid betonpille med grønt bælte 1952	1993	-
712 C0078.4	Hals Færgeleje Tågesignalstation. Færgelejets W-mole	56°59,46 10°18,26	BELL.15s (2,5+12,5)	-	-	Lysmast 2 1965		Afgives kun når Hals-Egense færgen besejler overfarten i usigtbart vejr. Tågelys
715 C0074	Egense Færgeleje Tågesignalstation. W-lige molehoved	56°59,19 10°18,15	HORN(2)20s (4+4+4+8)	-	-	- 1961	1962	Afgives kun når Hals-Egense færgen besejler overfarten i usigtbart vejr. Tågelys
720a C0080	Bløden Bagfyr. 1,1 sm W for Hals Havn	56°59,56 10°16,30	Iso.W.4s	18	W 8	Rød gittermast med rød trekant med nedadvendt spids og hvid midterstribe 1959	1989	Lyser i pejlinger fra 243° til 323°. Fyret er overet med nr. 720b i pejling 286° og med nr. 720c i pejling 279,4°. Brændetid: Hele døgnet
720b C0079.9	Bløden S-lige Forfyr.	56°59,52 10°16,54	Iso.R.2s	13	R 8,5	Rød gittermast med rød trekant med opadvendt spids og hvid midterstribe 1959	1989	Lyser i pejlinger fra 266° til 306,5°. Fyret er overet med bagfyret (nr. 720a) i pejling 286°. Brændetid: Hele døgnet
720c C0080.1	Bløden N-lige Forfyr.	56°59,53 10°16,56	Iso.G.2s	13	G 8,5	Rød gittermast med rød trekant med opadvendt spids og hvid midterstribe 1962	1989	Lyser i pejlinger fra 259,5° til 299,5°. Fyret er overet med bagfyret (nr. 720a) i pejling 279,4°. Brændetid: Hele døgnet
724a C0082.1	Hals W Bagfyr. E for Hals Havn	56°59,50 10°18,64	Iso.W.4s	19	W 14	Rød gittermast med rød trekant med nedadvendt spids og hvid midterstribe 1959	1976	Lyser i pejlinger fra 66,5° til 86,5°. Nr. 724a og 724b leder overet i pejling 76,5° mellem Bløden ledefyrlinje og Skellet lededefyrlinje. Brændetid: Hele døgnet
724b C0082	Hals W Forfyr. Ved færgelejjet W for havnen	56°59,45 10°18,29	Iso.W.2s	13	W 14	Rød gittermast med rød trekant med opadvendt spids og hvid midterstribe 1959	1976	Lyser i pejlinger fra 66,5° til 86,5°. Nr. 724a og 724b leder overet i pejling 76,5° mellem Bløden ledefyrlinje og Skellet lededefyrlinje. Brændetid: Hele døgnet

Limfjorden

N / E				m	M		
728a <i>C0088.9</i>	Skellet Bagfyr. Ca. 1,3 sm 323° fra Mou Kirke	56°59,04 10°11,83	Iso.G.4s	18	<i>G 5,5</i>	Rød gittermast med rød trekant med nedadvendt spids og hvid midterstribe 15 1959 1993	Nr. 728a og 728b leder overet i pejling 271° mellem ledelyrlinjerne Hals W og Egensekloster Skov. Lyser i pejlinger fra 231° til 311°. Brændetid: Hele døgnet
728b <i>C0089</i>	Skellet Forfyr. Samme mast som nr. 736b	56°59,03 10°12,17	Iso.G.2s	13	<i>G 5,5</i>	Rød gittermast med rød trekant med opadvendt spids og hvid midterstribe 10 1959 1993	Nr. 728a og 728b leder overet i pejling 271° mellem ledelyrlinjerne Hals W og Egensekloster Skov. Lyser i pejlinger fra 231° til 311°. Brændetid: Hele døgnet
732a <i>C0084.1</i>	Egensekloster Skov Bagfyr. N-kant af Egensekloster Skov	56°58,62 10°15,07	Iso.R.4s	19	<i>R 5,5</i>	Rød gittermast med rød trekant med nedadvendt spids og hvid midterstribe 16 1896 1993	Nr. 732a og 732b leder overet i pejling 116,3° mellem Skellet ledelyrlinje og Frydenstrand ledelyrlinje. Lyser i pejlinger fra 76,3° til 156,3°. Brændetid: Hele døgnet
732b <i>C0084</i>	Egensekloster Skov Forfyr.	56°58,75 10°14,60	Iso.R.2s	13	<i>R 5,5</i>	Rød gittermast med rød trekant med opadvendt spids og hvid midterstribe 15 1896 1993	Nr. 732a og 732b leder overet i pejling 116,3° mellem Skellet ledelyrlinje og Frydenstrand ledelyrlinje. Lyser i pejlinger fra 76,3° til 156,3°. Brændetid: Hele døgnet
736a <i>C0089.1</i>	Frydenstrand Bagfyr. Ca. 0,7 sm fra Mou Kirke	56°58,67 10°12,79	Iso.W.4s	23	<i>W 8</i>	Rød gittermast med rød trekant med nedadvendt spids og hvid midterstribe 1896 1959	Lyser i pejlinger fra 133° til 141°. Nr. 736a og 736b leder overet i pejling 137° mellem ledelyrlinjerne Egensekloster Skov og Bredhage. Brændetid: Hele døgnet
736b <i>C0089</i>	Frydenstrand Forfyr. Samme mast som nr. 728b	56°59,03 10°12,17	Iso.W.2s	13	<i>W 8</i>	Rød gittermast med rød trekant med opadvendt spids og hvid midterstribe 10 1896 1980	Lyser i pejlinger fra 131° til 143°. Nr. 736a og 736b leder overet i pejling 137° mellem ledelyrlinjerne Egensekloster Skov og Bredhage. Brændetid: Hele døgnet
754a <i>C0098.1</i>	Bredhage Bagfyr. Ca. 1,5 sm E for Rørdal	57°03,94 10°01,62	Iso.W.4s	23	<i>W 8</i>	Rød gittermast med rød trekant med nedadvendt spids og hvid midterstribe 1896 1959	Lyser i pejlinger fra 299° til 307°. Nr. 754a og 754b leder overet i pejling 303° mellem ledelyrlinjerne Frydenstrand og Engholm E. Brændetid: Hele døgnet
754b <i>C0098</i>	Bredhage Forfyr.	57°03,78 10°02,07	Iso.W.2s	13	<i>W 8</i>	Rød gittermast med rød trekant med opadvendt spids og hvid midterstribe 1896 1980	Lyser i pejlinger fra 297° til 309°. Nr. 754a og 754b leder overet i pejling 303° mellem ledelyrlinjerne Frydenstrand og Engholm E. Brændetid: Hele døgnet
760a <i>C0097.1</i>	Grønlandshavn Bagfyr. På havnepladsen	57°02,86 10°03,06	F.R	32	<i>R 1,5</i>	Grå gittermast med rød trekant med nedadvendt spids og hvid midterstribe 1973	Nr. 760a og 760b er overet i pejling 238,9°

m	M
---	---

N / E				m	M		
760b C0097	Grønlandshavn Forfyr.	57°02,88 10°03,14	F.R	28	R 1,5	Grå gittermast med rød trekant med opadvendt spids og hvid midterstribe 1973	Nr. 760a og 760b er overet i pejling 238,9°
770a C0100.9	Engholm E Bagfyr. Ca. 0,3 sm E for Engholm	57°05,68 10°00,51	Iso.W.4s	23	W 12	Rød gittermast med rød trekant med nedadvendt spids og hvid midterstribe 20 1896 1990	Nr. 770a og 770b leder overet i pejling 327,2° mellem ledelyslinjerne Bredhage og Engholm S. Lyser 20° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
770b C0101	Engholm E Forfyr. 1080 m fra bagfyret. Samme mast som nr. 778b	57°05,19 10°01,09	Iso.W.2s	11	W 12	Rød gittermast med rød trekant med opadvendt spids og hvid midterstribe 7 1990	Nr. 770a og 770b leder overet i pejling 327,2° mellem ledelyslinjerne Bredhage og Engholm S. Lyser 20° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
774a C0102.1	Engholm S Bagfyr. Ca. 0,2 sm SW for Engholm	57°05,46 09°59,52	Iso.R.4s	18	R 5,5	Rød gittermast med rød trekant med nedadvendt spids og hvid midterstribe 1896 1992	Nr. 774a og 774b leder overet i pejling 300,4° mellem ledelyslinjerne Engholm E og Engholm ESE. Lyser i pejlinger fra 290° til 312°. Brændetid: Hele døgnet
774b C0102	Engholm S Forfyr.	57°05,34 09°59,87	Iso.R.2s	13	R 5,5	Rød gittermast med rød trekant med opadvendt spids og hvid midterstribe 1896 1992	Nr. 774a og 774b leder overet i pejling 300,4° mellem ledelyslinjerne Engholm E og Engholm ESE. Lyser i pejlinger fra 290° til 312°. Brændetid: Hele døgnet
778a C0101.1	Engholm ESE Bagfyr. Ca. 1,1 sm ESE for Engholm	57°05,23 10°01,69	Iso.W.4s	18	W 8	Rød gittermast med rød trekant med nedadvendt spids og hvid midterstribe 15 1896 1990	Nr. 778a og 778b leder overet i pejling 83,6° mellem ledelyslinjerne Engholm S og Engholm SE. Lyser 40° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
778b C0101	Engholm ESE Forfyr. 616 m fra bagfyret. Samme mast som nr. 770b	57°05,19 10°01,09	Iso.W.2s	10	W 8	Rød gittermast med rød trekant med opadvendt spids og hvid midterstribe 7 1990	Nr. 778a og 778b leder overet i pejling 83,6° mellem ledelyslinjerne Engholm S og Engholm SE. Lyser 40° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
782a C0106.1	Engholm SE Bagfyr. Ca. 0,2 sm SE for Engholm	57°05,48 10°00,18	Iso.R.4s	18	R 5	Rød gittermast med rød trekant med nedadvendt spids og hvid midterstribe 15 1896 1993	Nr. 782a og 782b leder overet i pejling 44,5° mellem ledelyslinjerne Engholm ESE og Engholm W. Lyser i pejlinger fra 4,5° til 85,5°. Brændetid: Hele døgnet
782b C0106	Engholm SE Forfyr.	57°05,37 09°59,97	Iso.R.2s	13	R 5	Rød gittermast med rød trekant med opadvendt spids og hvid midterstribe 10 1896 1993	Nr. 782a og 782b leder overet i pejling 44,5° mellem ledelyslinjerne Engholm ESE og Engholm W. Lyser i pejlinger fra 4,5° til 85,5°. Brændetid: Hele døgnet

Limfjorden

		N / E		m	M			
786a C0110.1	Engholm W Bagfyr. Ca. 0,4 sm SW for Engholm	57°05,37 09°59,28	Iso.W.4s	18	W 8	Rød gittermast med rød trekant med nedadvendt spids og hvid midterstribe	1898 1962	Nr. 786a og 786b leder overet i pejling 23,8° fra Engholm SE fyrlinje til Aalborg Havn. Lyser i pejlinger fra 3,8° til 43,8°. Brændetid: Hele døgnet
786b C0110	Engholm W Forfyr. 414 m fra bagfyret	57°05,17 09°59,11	Iso.W.2s	13	W 8	Rød gittermast med rød trekant med opadvendt spids og hvid midterstribe	1898 1991	Nr. 786a og 786b leder overet i pejling 23,8° fra Engholm SE fyrlinje til Aalborg Havn. Lyser i pejlinger fra 3,8° til 43,8°. Brændetid: Hele døgnet
835 C0121.2	Limfjordsbroen NE. E-siden af N-lige gennemsejlingspille	57°03,29 09°55,20	Fl.G.3s (0,75+2,25)	5	G 4	- 1933	1994	Nr. 835, 836, 837 og 838 lyser synkront. Passagesignaler: Se under Aalborg Havn på www.danskehavnelods.dk
836 C0121.2	Limfjordsbroen SE. E-siden af S-lige gennemsejlingspille	57°03,27 09°55,18	Fl.R.3s (0,75+2,25)	5	G 4	- 1933	1994	Nr. 835, 836, 837 og 838 lyser synkront
837 C0121.2	Limfjordsbroen SW. W-siden af S-lige gennemsejlingspille	57°03,28 09°55,16	Fl.R.3s (0,75+2,25)	5	G 4	- 1933	1994	Nr. 835, 836, 837 og 838 lyser synkront
838 C0121.2	Limfjordsbroen NW. W-siden af N-lige gennemsejlingspille	57°03,29 09°55,18	Fl.G.3s (0,75+2,25)	5	G 4	- 1933	1994	Nr. 835, 836, 837 og 838 lyser synkront
840	Aalborg Kanal Klapbro.	57°03,23 09°54,85	-	-	-	- 1996		Passagesignaler: Se under Aalborg Havn på www.danskehavnelods.dk
842 C0121.3	Jernbanebroen SE. E-siden af S-lige gennemsejlingspille	57°03,47 09°54,61	Fl.R.3s (0,75+2,25)	-	- R 3	- 3 1939	1994	Nr. 842, 843, 844 og 845 lyser synkront. Passagesignaler: Se under Aalborg Havn på www.danskehavnelods.dk.
843 C0121.3	Jernbanebroen NE. E-siden af N-lige gennemsejlingspille	57°03,49 09°54,62	Fl.G.3s (0,75+2,25)	-	- G 3	- 3 1939	1994	Nr. 842, 843, 844 og 845 lyser synkront
844 C0121.3	Jernbanebroen SW. W-siden af S-lige gennemsejlingspille	57°03,48 09°54,60	Fl.R.3s (0,75+2,25)	-	- R 3	- 3 1939	1994	Nr. 842, 843, 844 og 845 lyser synkront
845 C0121.3	Jernbanebroen NW. W-siden af N-lige gennemsejlingspille	57°03,49 09°54,60	Fl.G.3s (0,75+2,25)	-	- G 3	- 3 1939	1994	Nr. 842, 843, 844 og 845 lyser synkront

Limfjorden

N / E				m	M	
850a C0121.1	Skudehavn Bagfyr. Havnens S-side	57°03,42 09°53,74	F.R	12	R 12	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 12 1971
850b C0121	Skudehavn Forfyr. Ca. 55 m fra bagfyret	57°03,44 09°53,78	F.R	10	R 12	Rød trekant med opadvendt spids på pakhus 1971

Kattegat							
		N / E		m	M		
Læsø E-side:							
995 <i>C0060</i>	Læsø S. Meteorologimast	57°05,05 11°07,40	Mo(U)W.15s (0,75+0,75+0,75+ 0,75+2,25+9,75)	8	<i>W 3</i>	Grå gittermast 60 1999	2 diagonalt monterede lanterner som lyser synkront.
1000 <i>C0059</i>	Læsø TV-mast. Ved Østergaard	57°16,14 11°03,16	Fl.W.1,5s	163	<i>W 8</i>	Grå mast 160 - 1999	Hindringslys
1004 <i>C0055</i>	Østerby Havn. N-molens hoved	57°19,38 11°07,62	Fl.G.3s (0,75+2,25)	-	-	- 1940 1994	-
1005 <i>C0054</i>	Østerby Havn. E-molens hoved	57°19,33 11°07,60	Oc.WRG.5s (4+1)	8	<i>W 7,5 R 5 G 5</i>	Hvid pæl 5 1905 2005	W127°-191° R191°-90° G90°- 127°. Molehovedet er belyst.
* 1012 <i>C0057</i>	Syrodde. Ca. 980 m S for NE- pynten af odden	57°18,85 11°11,83	Fl.WR.3s (0,75+2,25)	12	<i>R 5 W 8</i>	Grå gittermast 9 1922 1989	W11°-337,5° R337,5°-11°
* 1020 <i>C0164</i>	----- ANHOLT. 0,5 sm W for øens E- pynt	56°44,25 11°39,03	Fl.W.15s	40	<i>W 14</i>	Hvidt rundt tårn med rød overdel 42 1561 2006	Roterende. Skjules af W-landet i pejlinger fra 53° til 76°
* 1030 <i>C0220</i>	Lysegrund. På det lægeste af grunden	56°18,16 11°47,74	Fl(2)W.5s (0,5+0,5+0,5+ 3,5)	10	<i>W 5</i>	Sort fyrskab med rødt bælte. Fyrskabet er anbragt på 5 m højt betonfundament 9 1892 1985	-
* 1035 <i>C0222</i>	HESSELØ. På det høje af øen	56°11,83 11°42,61	Fl.W.15s (0,25+14,75)	40	<i>W 14</i>	Hvidt rundt tårn 24 1841 1998	Roterende
* 1050 <i>C0226</i>	SPODSBJERG. NE-siden af indløbet til Isefjord	55°58,57 11°51,36	Oc.WRG.5s (4+1)	40	<i>W 18 R 11 G 11</i>	Hvidt firkantet tårn 9 1845 1988	GLand-95° W95°-98° R98°- 116° G116°-148° W148°-land. Den hvide lysvinkel fra 95° til 98° leder tæt N om Korshage. Holdes fyret i pejling 148°, går man klar NE om Grønnerevle
1055a <i>C0231.1</i>	Yderbredning: Hundested Havn Bagfyr. NW-lige hjørne i Yderhavn	55°58,02 11°50,62	Iso.R.4s	6	<i>R 4</i>	Gittermast 6 1983	Nr. 1055a og 1055b er overet i pejling 17,3°. Lyser ca. 67° på begge sider af overetlinjen

Kattegat

		N / E		m	M		
1055b C0231	Yderbredning:						
	Hundested Havn Forfyr. 23 m fra bagfyret	55°58,01 11°50,61	Iso.R.2s	5		Lysmast 3 1983	Nr. 1055a og 1055b er overet i pejling 17,3°. Lyser ca. 67° på begge sider af overetlinjen
					R 4		
1056 C0228	Hundested Havn. W-lige molehoved	55°57,92 11°50,53	F.R	6		Gråt fyrskab 2 1920 1980	Tågelys
					R 4		
1057 C0230	Hundested Havn. E-lige molehoved	55°57,91 11°50,58	F.G	4		Gråt fyrskab 2 1920 1980	-
					G 4		
1062 C0233	Hundested Trafikhavn. N-lige molehoved	55°57,59 11°50,48	Fl.R.3s (0,3+2,7)	5		Gråt fyrskab 2 1968	Tågelys
					R 3		
1064 C0234	Hundested Trafikhavn. 14 m 325° fra S-lige molehoved	55°57,53 11°50,59	Fl.G.3s (0,75+2,25)	5		Gråt fyrskab på pælekonstruktion 4 1984	-
					G 4		
1068 C0237	Lynæs Havn. Sandfangerens hoved	55°56,40 11°52,07	Oc(2)WRG.6s (3+1+1+1)	5		Rødt ottekantet tårn 4,5 1952 1994	W0°-42° R42°-50° G50°-146° R146°-340° G340°-0°
					W 6,5 R 4,5 G 4,5		
1069 C0238	Lynæs Havn. W-molens hoved	55°56,54 11°52,21	F.R	5		Rød pæl 3,5 1952 1954	Fyret brænder ikke mellem kl. 0100 og 0500
					R 4		
1072 C0237.5	Lynæs Lystbådehavn. Indsejlingens S-side	55°56,542 11°52,209	Fl.R.3s (0,75+2,25)	2,5		Rød pæl 2,5 1978 1993	-
					R 4		
1073 C0237.6	Lynæs Lystbådehavn. Indsejlingens N-side	55°56,553 11°52,211	Fl.G.3s (0,75+2,25)	2,5		Grøn pæl 2,5 1978 1993	-
					G 4		
1080a C0240.1	Jægerspris Skydeområde. Storehøj Bagfyr, Horns Herred W-kyst ved Storehøj	55°53,88 11°55,89	F.R	25		Båke med sort- og gulstribet trekant med nedadvendt spids 9 1963 1980	Tændt under skydninger i mørke. Nr. 1080a og 1080b holdt overet i pejling 115° angiver N-grænsen af det spærrede område. Umiddelbart bag fyrene er anbragt en rektangulær, hvid tremmeflade
					R 3,5		

Kattegat

		N / E		m	M		
Yderbredning:							
1080b <i>C0240</i>	Jægerspris Skydeområde. Storehøj Forfyr	55°53,98 11°55,50	F.R	14	<i>R 3,5</i>	Båke med sort- og gulstribet trekant med opadvendt spids 4,5 1963 1980	Tændt under skydninger i mørke. Nr. 1080a og 1080b holdt overet i pejling 115° angiver N-grænsen af det spærrede område. Umiddelbart bag fyrene er anbragt en rektangulær, hvid tremmeblade
1082a <i>C0241.1</i>	Jægerspris Skydeområde. Sdr. Strandhuse Bagfyr Ca. 0,8 sm S for Jægerspris	55°50,68 11°58,34	F.G	18	<i>G 3,5</i>	Båke med sort- og gulstribet trekant med opadvendt spids 9 1963 1980	Tændt under skydninger i mørke. Nr. 1082a og 1082b holdt overet i pejling 74,5° angiver S-grænsen af det spærrede område. Umiddelbart bag fyrene er anbragt en rektangulær, hvidt tremmeblade
1082b <i>C0241</i>	Jægerspris Skydeområde. Sdr. Strandhuse Forfyr	55°50,59 11°57,75	F.G	12	<i>G 3,5</i>	Båke med sort- og gulstribet trekant med nedadvendt spids 9 1963 1980	Tændt under skydninger i mørke. Nr. 1082a og 1082b holdt overet i pejling 74,5° angiver S-grænsen af det spærrede område. Umiddelbart bag fyrene er anbragt en rektangulær, hvidt tremmeblade
1084 <i>C0241.5</i>	Jægerspris Skydeområde. Signalmast ved Sdr. Strandhuse	55°50,56 11°57,50	Al Fl.WR.4s	-	-	Gittermast 1980 1995	Tændt under skydninger i mørke. Under skydninger i dagslys vises hvidt, blinkende lys (60 blink pr. minut) fra signalmasten
1085 <i>C0241.6</i>	Jægerspris Skydeområde. Signalmast E for Sdr. Strandhuse	55°50,59 11°58,90	Q.W	-	-	- -	Tændt under skydninger i dagslys
1090a <i>C0242.1</i>	Kyndbyværkets Havn Bagfyr. Ca.1200 m fra forfyret	55°48,04 11°52,82	Iso.R.4s	18	<i>R 7</i>	Gittermast 6 1951 1980	Nr. 1090a og 1090b leder, holdt overet i pejling 165°, fra Lynæs Sand gravede rende til Kyndbyværkets Havn. Lyser 3,5° på begge sider af overetlinjen
1090b <i>C0242</i>	Kyndbyværkets Havn Forfyr. S-enden af dækmolens hoved	55°48,64 11°52,53	Iso.R.2s SIREN(1)30s (10+20)	5	<i>R 7</i>	Grå pæl 3 1939 1980	Nr. 1090a og 1090b leder, holdt overet i pejling 165°, fra Lynæs Sand gravede rende til Kyndbyværkets Havn. Lyser 3,5° på begge sider af overetlinjen. Tågesignalet afgives kun når der ventes skib til havnen
1097 <i>C0257.8</i>	Kongsøre Havn. På molehovedet	55°49,46 11°44,25	F.G	4,5	<i>G 4,5</i>	Grøn gittermast 2,5 1989	-
1100 <i>C0260.7</i>	Nykøbing Lystbådehavn. Dækmolens hoved	55°54,77 11°40,56	Fl.R.3s (0,75+2,25)	4,5	<i>R 4</i>	Hvid trækonstruktion med rød top 2,5 1991 1992	Molehovedet er belyst

Kattegat

		N / E		m	M		
Yderbredning:							
1108 C0260.5	Nykøbing Lystbådehavn. Indsejlingens N-side	55°54,81 11°40,42	F.G	3	G 4	Pæl 1980 1991	-
1109 C0260.6	Nykøbing Lystbådehavn. Indsejlingens S-side	55°54,80 11°40,43	F.R	3	R 4	Pæl 1980 1991	-
1113 C0261	Rørvig Lystbådehavn. Brohovedet N for indsejlingen	55°56,64 11°46,13	F.G	4,5	G 3,5	Grøn rørmast 2,5 1992	Tågelys på brohovedets yderste del kun til brug for færgen
1114 C0261.2	Rørvig Lystbådehavn. S-lige molehoved	55°56,63 11°46,12	F.R	4,5	R 3,5	Rød rørmast 2,5 1992	-
Orø Vestre Løb:							
1115 C0257.5	Løserup. Tuse Næs	55°46,79 11°44,58	Oc.WRG.5s (4+1)	23	W 6 R 4 G 4	Rødt cylindrisk tårn med hvidt bælte 2,5 1949 2003	G180°-207° W207°-216° R216°-234°. Leder E om Lysegrund til Orø Vestre Løb
1118 C0257	Hønehalsen. Landgrunden E for Hønehalsen	55°46,14 11°45,99	Iso.WRG.2s	5	W 7 R 4,5 G 4,5	Grønt cylindrisk tårn med hvidt bælte 4,5 1949 2001	G252°-338,5° W338,5°-343,5° R343,5°-65° G65°-165° W165°-175° R175°-252°. Leder W om Lysegrund og gennem Orø Vestre Løb
1124 C0256	Orø Havn Molens yderende	55°45,284 11°47,958	Oc.WRG.5s (4+1)	4	W 6 R 4 G 4	Rød pæl med hvidt bælte 4 2003 1980	W190,5°-291° G291°-066° W066°-091,5° R091,5°-190,5°
1126a C0255.1	Orø Bagfyr. Øens S-side ca. 0,7 sm E for havnen	55°45,33 11°49,31	Iso.R.4s	26	R 5	Gittermast med rød og hvid vandretstribet trekant med nedadvendt spids 7,5 1982 1997	Nr. 1126a og 1126b er overet i pejling 61,5°. Lyser 10° på begge sider af overetlinjen.
1126b C0255	Orø Forfyr. Ca. 800 m fra bagfyret	55°45,12 11°48,62	Iso.R.2s	14	R 5	Gittermast med rød og hvid vandretstribet trekant med opadvendt spids 9,5 1982 1996	Nr. 1126a og 1126b er overet i pejling 61,5°. Lyser 10° på begge sider af overetlinjen.
Inderbredning:							
1128 C0256.5	Hammer Anløbsmole. Bådebro på E-siden af molen	55°45,44 11°51,06	F.G	3	G 1	Grå rørmast 1,5 1993	Brændetid: 1. april - 15. november

Kattegat

		N / E		m	M		
Inderbredning:							
1130a C0248.1	Holbæk Bagfyr. Skibshavnens W-mole	55°43,23 11°42,45	Iso.R.4s	16	R 5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 15 1921 2001	Nr. 1130a og 1130b lyser synkront og leder overet i pejling 241,5° gennem den gravede rende i Holbæk Fjord. Lyser 10° på begge sider af overetlinjen.
1130b C0248	Holbæk Forfyr. Trafikhavn NW-hjørne	55°43,35 11°42,85	Iso.R.2s	9	R 5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 9 1921 1996	Nr. 1130a og 1130b lyser synkront og leder overet i pejling 241,5° gennem den gravede rende i Holbæk Fjord. Lyser 10° på begge sider af overetlinjen.
1134 C0252.4	Holbæk Lystbådehavn. Molens yderende	55°43,29 11°43,44	Fl.R.3s (0,75+2,25)	4	R 4	Grå mast 4,5 1996	Lyser i pejlingen fra 209° til 234°. Molehovedet er belyst
1136 C0244	Holbæk Havn. Bådehavnens W-mole	55°43,23 11°42,59	F.WG	4,5	W 3,5 G 3,5	Gittermast 3,5 1880 1982	W315°-45° G45°-315°
1138 C0245	Holbæk Havn Færgeleje. Vesthavn N	55°43,283 11°42,536	Fl.G.3s (0,75+2,25)	5	W 4	Firkantstolpe, grøn med hvidt bælte 3 2004	
1140 C0246	Holbæk Havn. Skibshavnens W-mole	55°43,25 11°42,51	F.G	5	G 3,5	Grønt cylindrisk tårn med hvidt bælte og grå sokkel 4 1880 1982	-
1144 C0254	Hørby Lystbådehavn. Dækmolens yderende	55°44,05 11°42,44	Oc.WRG.10s (8+2)	4	W 5,5 R 4 G 4	Rød pæl med hvidt bælte 2,5 1981	G309,5°-327° W327°-27,5° R27,5°-309,5°
1150 C0253	Holbæk Marina. W-lige molehoved	55°43,55 11°45,60	Iso.WRG.2s	5	W 6 R 4 G 4	Grøn pæl 3 1980 1993	W105°-135° R135°-145° G145°-105°. Molehovedet er belyst Usikker overgang mellem fyrvinkler.
1151 C0253.2	Holbæk Marina. E- lige molehoved	55°43,59 11°45,60	Fl.R.3s (0,75+2,25)	5	R 3,5	Rødt tårn 2 1993	Molehovedet er belyst
1152 C0243.5	Bredetved Skydeområde. Signalmast 500 m ENE for Bredetved	55°41,83 11°47,55	Q.W	19	W 4	Gråt firkantet jernstativ 18 1988 1994	Tændt under skydninger i dagslys

Kattegat

		N / E		m	M		
1156 C0243	Inderbredning:						
	Ejby Fiskerihavn.	55°41,76	F.R	6		Sort pæl	-
	N-molens hoved	11°50,17			R 3,5	1935	
1170 C0239.35	Roskilde Fjord:						
	Frederiksværk	55°57,76	F.G	5		Grå mast	-
	Lystbådehavn.	11°59,80			G 4,5	1996	
	S-lige Molehoved						
1180 C0239.3	Frederiksværk	55°57,57	Fl.G.5s	4,5		Hvidt fyrskab	-
	Stålvalseværks Havn.	12°00,64	(0,5+4,5)		G 3,5	2,5	
	S-lige molehoved					1958 1974	
1181 C0239.4	Frederiksværk	55°57,59	Fl.R.5s	4,5		Hvidt fyrskab	-
	Stålvalseværks Havn.	12°00,62	(0,5+4,5)		R 3,5	2,5	
	N-lige molehoved					1958 1974	
1183a C0239.57	Kignæs Lystbådehavn	55°51,45	F.R	7		Gittermast med rød	Nr. 1183a og 1183b, der er overet i pejling 226°, leder gennem den ca. 800 m lange og ca. 12 m brede gravede rende til havnen. Brændetid: Hele året fra solnedgang til solopgang
	Bagfyr.	12°00,53			R 1,5	trekant med nedadvendt spids	
						6	
						1999	
1183b C0239.56	Kignæs Lystbådehavn	55°51,47	F.R	4,5		Stålrør med rød trekant	Nr. 1183a og 1183b, der er overet i pejling 226°, leder gennem den ca. 800 m lange og ca. 12 m brede gravede rende til havnen. Brændetid: Hele året fra solnedgang til solopgang
	Forfyr.	12°00,57			R 1,5	med opadvendt spids	
						4	
						1999	
1185 C0239.54	Kignæs Lystbådehavn.	55°51,49	F.G	4		Grøn mast	Brændetid: 1. april - 15. november
	W-molens hoved	12°00,59			G 2,5	2,5	
						1986	
1190a C0239.43	Frederikssund N Bagfyr.	55°50,85	F.R	10		Gittermast med rød og	Nr. 1190a og 1190b er overet i pejling 160,7°
	Ca. 300 m N for	12°02,68			R 3	hvid lodretstribet trekant	
	Kronprins Frederiks Bro					med nedadvendt spids	
						1969	
1190b C0239.42	Frederikssund N Forfyr.	55°51,07	F.R	7		Gittermast med rød og	Nr. 1190a og 1190b er overet i pejling 160,7°
		12°02,54			R 3	hvid lodretstribet trekant	
						med opadvendt spids	
						1969	
1192a C0239.45	Frederikssund S Bagfyr.	55°49,95	Iso.G.4s	12		Gittermast med rød og	Nr. 1192a og 1192b er overet i pejling 172,5°
	W-lige banedæmning	12°02,59			G 3	hvid lodretstribet trekant	
						med nedadvendt spids	
						1969 1980	

Kattegat

		N / E		m	M		
Roskilde Fjord:							
1192b C0239.44	Frederikssund S Forfyr. Kronprins Frederiks Bro	55°50,63 12°02,43	Iso.G.2s	4	G 3	Rød og hvid lodretstribet trekant med opadvendt spids 1969	Nr. 1192a og 1192b er overet i pejling 172,5°
1198 C0239.5	Kronprins Frederiks Bro. N-siden af broen, W for gennemsejlingen	55°50,61 12°02,42	Fl.G.3s (0,75+2,25)	4	G 4,5	- 1882 1992	Lyser i pejlinger fra 120° til 324°. Nr. 1198, 1200, 1202 og 1204 lyser synkront. Passagesignaler: Se under Frederikssund Havn på www.danskehavnelods.dk
1200 C0239.5	Kronprins Frederiks Bro. N-siden af broen, E for gennemsejlingen	55°50,62 12°02,45	Fl.R.3s (0,75+2,25)	4	R 4,5	- 1882 1992	Lyser i pejlinger fra 324° til 168°. Nr. 1198, 1200, 1202 og 1204 lyser synkront
1202 C0239.5	Kronprins Frederiks Bro. S-siden af broen, W for gennemsejlingen	55°50,60 12°02,43	Fl.G.3s (0,75+2,25)	4	G 4,5	- 1882 1992	Lyser i pejlinger fra 144° til 348°. Nr. 1198, 1200, 1202 og 1204 lyser synkront
1204 C0239.5	Kronprins Frederiks Bro. S-siden af broen, E for gennemsejlingen	55°50,61 12°02,46	Fl.R.3s (0,75+2,25)	4	R 4,5	- 1882 1992	Lyser i pejlinger fra 300° til 144°. Nr. 1198, 1200, 1202 og 1204 lyser synkront
1228 C0239.48	Frederikssund Lystbådehavn. S-ligste pontonmoles hoved	55°49,54 12°03,58	F.R	5	R 3,5	Grå pæl 5 1975	Brændetid: 1. april - 15. november
1234 C0239.8	Veddelev Lystbådehavn. N-molens hoved	55°40,75 12°04,11	F.R	4	R 2,5	Rød rørmast 3 1981 2005	Molehovedet er belyst
1235 C0239.82	Veddelev Lystbådehavn. S-molens hoved	55°40,73 12°04,09	F.G	4	G 2,5	Grøn rørmast 3 1981 2005	Molehovedet er belyst
1240a C0239.71	Roskilde Bagfyr. 395 m fra forfyret.	55°38,90 12°04,71	Iso.R.2s	13	R 6,5	På bygningen "Det gamle Gasværk" 1949 1999	Nr. 1240a og 1240b lyser synkront og leder overet i pejling 165,8° fra S for øen Elleore til Roskilde Havn. Lyser ca. 15° på begge sider af overetlinjen.
1240b C0239.7	Roskilde Forfyr. NW-lige ydermoles yderende	55°39,11 12°04,62	Iso.R.2s	8	R 6,5	Mast 1930 1999	Nr. 1240a og 1240b lyser synkront og leder overet i pejling 165,8° fra S for øen Elleore til Roskilde Havn. Lyser ca. 15° på begge sider af overetlinjen.

Kattegat

		N / E		m	M		
Roskilde Fjord:							
1270a C0239.61	Lejre Vig Vandledning Bagfyr. Ca. 0,5 sm NNE for Lyndby	55°40,83 11°56,66	F.Y	6	Y 4	Gul mast med gul diamant 3 1972 1980	Nr. 1270a og 1270b er overet i pejling 316,7°. Lyser i pejlinger fra 298° til 334°
1270b C0239.6	Lejre Vig Vandledning Forfyr. Ca. 32 m fra bagfyret	55°40,82 11°56,69	F.Y	4	Y 4	Gul mast med gul diamant 3 1972 1980	Nr. 1270a og 1270b er overet i pejling 316,7°. Lyser i pejlinger fra 298° til 334°
Jylland:							
1300 C0004	Skagen Havn NE. E-lige bølgebryders NE-ende	57°43,26 10°36,43	F.W	6	W 6,5	Grå rørmast 2,1 1972 1998	-
1304a C0005.1	Skagen Havn Bagfyr. Havnepladsen ud for Gamle Pier	57°43,19 10°35,34	Iso.R.4s	22	R 8	Gittermast 1968	Nr. 1304a og 1304b lyser synkront og er overet i pejling 334,5°
1304b C0005	Skagen Havn Forfyr. Vestre Tværmole. Ca. 262 m fra bagfyret	57°43,06 10°35,45	Iso.R.4s	13	R 8	Rørmast 1968	Nr. 1304a og 1304b lyser synkront og er overet i pejling 334,5°
1306 C0004.2	Skagen Havn. W-siden af indsejlingen til Ydre Forhavn	57°42,84 10°35,60	Fl.R.3s (0,7+2,3)	8	R 5	Rødt tårn 7 1970	-
1307 C0004.4	Skagen Havn. E-siden af indsejlingen til Ydre Forhavn	57°42,88 10°35,66	Fl.G.3s (0,7+2,3) HORN(2)30s (1,5+2+1,5+25)	8	G 5	Grønt tårn 7 1970 1971	-
1310 C0006	Skagen Havn. W-siden af indsejlingen til Indre Forhavn	57°42,94 10°35,51	F.R	5	R 2	Grå pæl 2,5 1907 1921	-
1311 C0006.4	Skagen Havn. E-siden af indsejlingen til Indre Forhavn	57°42,97 10°35,56	F.G	5	G 2	Grå pæl 2,5 1907 1956	-
1314 C0008	Skagen Østhavn. SE-lige molehoved	57°42,98 10°35,80	F.G	4	G 4	Grå pæl 1970	-
1315 C0008.4	Skagen Østhavn. NW-lige molehoved	57°43,00 10°35,75	F.R	4	R 4	Grå pæl 1970	-

Kattegat

		N / E		m	M		
1318 C0009	Jylland:						
	Skagen Havn.	57°43,08	F.R	6		Pæl	-
	Vestre Tværmoles hoved	10°35,51			-	1907	
1319 C0010	Skagen Havn.	57°43,08	F.G	6		Pæl	-
	På molehovedet over for Vestre Tværmole	10°35,56			-	1907	
1328a C0018.1	Ålbæk Havn Bagfyr.	55°35,540	Iso.R.4s (2+2)	6		Mast med rød og hvid vandretstribet trekant med nedadvendt spids 6	Nr. 1328a og 1328b er overet i pejling 278,1°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen
		10°25,705			- R 4,5	2004 2005	
1328b C0018	Ålbæk Havn Forfyr.	57°35,535	Iso.R.2s (1+1)	-	4,5 - R 4,5	Mast med rød og hvid vandretstribet trekant med opadvendt spids 4,5	Nr. 1328a og 1328b er overet i pejling 278,1°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen
		10°25,765				2004 2005	
1330 C0016	Ålbæk Havn.	57°35,54	F.G	6		Mast 4	-
	N-lige molehoved	10°25,85			G 2	1931 1940	
1331 C0017	Ålbæk Havn.	57°35,52	F.R	6		Mast 4	-
	S-lige molehoved	10°25,83			R 2	1931 1940	
1335 C0012	Tolne TV-mast	57°30,04	3 Fl.W.1,5s	221 215 137	W 12	Gittermast 161	Hindringslys. Brændetid: Hele døgnet
		10°18,12				1987 1990	
1338a C0025.1	Strandby Havn Bagfyr.	57°29,588	Iso.W.2s	11		Grå gittermast med grøn trekant med nedadvendt spids 16	Nr. 1338a og 1338b lyser synkront og er overet i pejling 252,7°. Lyser 67,5° på begge sider af overetlinjen
		10°30,130			W 6	1984 2002	
1338b C0025	Strandby Havn Forfyr.	57°29,63	Iso.W.2s	8		Grå gittermast med grøn trekant med opadvendt spids 8	Nr. 1338a og 1338b lyser synkront og er overet i pejling 252,7°. Lyser 67,5° på begge sider af overetlinjen
	268 m fra bagfyret	10°30,35			W 6	1984 2002	
1340 C0026.3	Strandby Havn.	57°29,69	Fl.G.5s (1+4)	10		Grøn gittermast 8	Tågesignal afgives kun når både fra Strandby er på søen i usigtbart vejr
	N-lige ydermoles hoved	10°30,58	SIREN(1)60s (15+45)		G 5	1978 1987	

Kattegat							
		N / E		m	M		
Jylland:							
1341 C0027.3	Strandby Havn. S-lige ydermoles hoved	57°29,65 10°30,57	Fl.R.5s (1+4)	10		Rød gittermast 8 1978 1987	-
					R 5		
1344 C0027	Strandby Havn. Indre Forhavns S-lige molehoved	57°29,67 10°30,40	F.R	7		Rød gittermast 5 1899 1997	-
					R 4		
1345 C0026	Strandby Havn. Indre Forhavns N-lige molehoved	57°29,69 10°30,40	F.G	7		Grøn gittermast 5 1940 1997	-
					G 4		
1346 C0027.4	Strandby Havn. Ud for W-lige molehoved ved indsejlingen til Østhavn	57°29,63 10°30,40	F.G	4,5		Grøn rørmast på grøn afviserpæl 4,5 1989	Molehovedet er belyst
					G 4		
1347 C0027.5	Strandby Havn. Ud for E-lige molehoved ved indsejlingen til Østhavn	57°29,63 10°30,42	F.R	4,5		Rød rørmast på rød afviserpæl 4,5 1989	Molehovedet er belyst
					R 4		
* 1350 C0020	HIRSHOLM. Øens højeste punkt	57°29,13 10°37,48	Fl(3)W.30s (1,2+4,8+1,2+ 4,8+1,2+16,8)	30	W 16 W 22	Rundt tårn af granit 27 1838 2004	Roterende. Mellem blinkene ses et svagt hvidt, fast lys i pejlinger fra 7,6° til 13,5° og et svagt rødt, fast lys fra 13,5° til 16,4° Fyret lyser hvidgulligt
* 1354 C0024	Hirsholm Havn. S-molens hoved	57°29,01 10°37,22	Iso.WRG.2s	5		Hvid ottekanteret bygning med grønt bælte (dækket af solpaneler på den S.- vendte side) 2,5 1954 2000	W78,6°-90,5° R90,5°-180° G180°-78,6°
					W 5 R 3,5 G 3,5		
1357 C0027.6	Rønnerhavnen. N-lige molehoved	57°27,97 10°32,52	Fl.G.3s (0,75+2,25)	4		Grå rørmast 1985	-
					G 4		
1361 C0029.5	Frederikshavn Anduvningsfy	57°26,247 10°32,519	Oc.WRG.10s (8+2)	14		- 2006	G 305,8° - 308,3° W 308,3° - 310,3° R 310,3° - 312,8°
					-		
1362 C0029	Frederikshavn. S-lige Ydermolehoved	57°25,957 10°33,090	Fl.R.3s (0,75+2,25)	8		Rødmalet tårn 7,2 2006	Brændetid: Hele døgnet
					- R 9		
D 10				FRV		2007-09-12	

Kattegat

N / E				m	M			
1364 C0028	Jylland:							
	Frederikshavn.	57°26,00	Iso.WG.2s	8		Grønt tårn		G302°-271° W271°-278° mellem Marensrev og Borrebjerg. Mørke fra 278°- 302°, over Borrebjerg og Laursrev. Brændetid: Hele døgnet
	N-lige molehoved i Forhavn	10°33,17	SIREN(2)30s (3+2+3+22)		W 13 G 9	7 1892	1978	
1368 C0031	Frederikshavn.	57°26,08	F.R	6		Rød gittermast		-
	S-lige indermoles hoved	10°32,77			R 1	1 1892	1984	
1369 C0031.2	Frederikshavn.	57°26,14	F.G	6		3 m høj Grøn mast		
	N-lige indermoles hoved	10°32,85			G 1	2 1892	1984	
1376 C0031.9	Frederikshavn Flydedok 1.	57°26,19 10°33,23	F.R	9		-		Brændetid: Hele døgnet
	SE-lige hjørne				R 2,5	1983		
1377 C0031.92	Frederikshavn Flydedok 2.	57°26,31 10°33,23	F.R	10		-		
	NE-lige hjørne				R 2,5	1975	1983	Brændetid: Hele døgnet
1380 C0032	Flådehavn Frederikshavn. SE-lige molehoved	57°25,98 10°32,83	Fl.R.5s (1+4)	4,5		Rødt fyrskab 2,5		Lyser i pejlinger fra 6° til 280°
					R 4	1963	1980	
1381 C0033	Flådehavn Frederikshavn. NW-lige molehoved	57°26,01 10°32,75	Fl.G.5s (1+4)	4,5		Grønt fyrskab 2,5		
					G 4	1963	1980	Lyser i pejlinger fra 129° til 69°
1385 C0033.2	Frederikshavn Søsportshavn. E-lige molehoved	57°25,60 10°32,03	Fl.R.3s (0,3+2,7)	4		Rør på betonfundament		-
					R 3,5	1975	1985	
1392 C0034	Sæby Havn.	57°20,00 10°32,18	Fl.G.3s (0,75+2,25)	6		Grøn gittermast		
	N-lige ydre molehoved				G 4,5	4 1891	1997	
1393 C0036	Sæby Havn.	57°19,98 10°32,19	Fl.R.3s (0,75+2,25) SIREN(1)60s (30+30)	6		Rød gittermast		Tågesignal afgives kun når både fra havnen er på søen, eller når skib er anmeldt
	S-lige ydre molehoved				R 4,5	4 1911	1997	
1394 C0038	Sæby Havn.	57°19,96 10°32,09	F.G	6		Grøn gittermast		
	N-lige indre molehoved				G 4,5	4,5 1911	1997	-

Kattegat							
		N / E		m	M		
* 1400 C0044	Jylland:						
	NORDRE RØNNER. Spirholm, 3,5 sm N for Læsø NW-pynt	57°21,62 10°55,39	Fl.W.15s (0,25+14,75)	16	W 13 W 14	Rundt tårn af granit 18 1880 1998	Roterende
1406a C0050.1	Læsø W-side:						
	Vesterø Havn Bagfyr. På havnepladsen	57°17,77 10°55,60	Iso.R.4s	14	 R 3	Rød gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 7 1965 1978	Nr. 1406a og 1406b er overet i pejling 136,1°
1406b C0050	Vesterø Havn Forfyr. E-lige ydermoles hoved	57°17,90 10°55,37	Iso.R.2s	7	 R 3	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 5 1965 1978	Nr. 1406a og 1406b er overet i pejling 136,1°
1409 C0048	Vesterø Havn W-lige ydermole. Ydermolens hoved	57°17,91 10°55,31	Fl.G.3s (0,75+2,25) HORN(1)30s (3+27)	7	 G 5	Grøn gittermast 5 1965 1996	-
1410 C0049	Vesterø Havn. Yderenden af sandfangeren	57°17,87 10°55,21	Fl.W.3s (0,3+2,7)	4	 W 5	Grå pæl 2 1971	-
* 1425 C0061	LÆSØ RENDE. Dvalegrunde SE.	57°13,14 10°40,33	Fl(2)WRG.20s (2+2+2+14)	25	W 14 W 17 R 13 G 13	Hvidt tårn på sort fundament 26 1965 1980	G105,5°-179° W179°-203° R203°-252° G252°-329,5° W329,5°-337° R337°-105,5°. Se afsnittet Racon nr. 9040
1430 C0061.4	Jylland:						
	Voerså Fiskerleje N-lige molehoved	57°12,008 10°30,378	Fl.G.3s (0,75+2,25)	5	 - G 4	1,8 m høj, fluorescerende grøn metalstander 2004	-
1435 C0061.5	Voerså Fiskerleje. S-lige molehoved	57°11,997 10°30,359	Fl.R.3s (0,75+2,25)	3,5	 R 4,5	Sidearm på yderste lysmast 1998 2004	-
1440 C0062	Aså Havn. N-lige ydermoles hoved	57°08,65 10°25,72	F.G SIREN(1)60s (10+50)	4	 G 1	Pæl 4 1929 1959	Tågesignal afgives kun når der ventes fartøjer til havnen
1441 C0064	Aså Havn. S-lige ydermoles hoved	57°08,63 10°25,73	F.R	4	 R 1	Pæl 4 1936	-
1447 C0065	Hou Lystbådehavn. N-lige ydermoles hoved	57°03,39 10°23,00	Fl.G.3s (0,75+2,25)	3,5	 G 4	Grøn pæl 1,5 1980	Nr. 1447 og 1448 leder overet ind mod havnen i pejling 272°

Kattegat							
		N / E		m	M		
Jylland:							
1448 <i>C0065.2</i>	Hou Lystbådehavn. Indermolen	57°03,39 10°22,88	F.G	6	<i>G 4</i>	Grøn mast 4 1980	Nr. 1447 og 1448 leder overet ind mod havnen i pejling 272°

1455 <i>C0066.8</i>	SVITRINGEN RENDE S. Ca. 8,5 sm SE for Hals Barre Fyr	56°51,03 10°36,34	Fl.W.3s (0,75+2,25)	13	<i>W 8</i>	Rødt og hvidt lodretstribet tårn mærket SV.S 15 1973 1999	Se afsnittet Racon nr. 9071
1456 <i>C0067</i>	Svitringen Rende No. 8. SW-siden af renden ca. 6 sm fra Hals Barre Fyr	56°52,87 10°32,95	Fl.R.3s (0,7+2,3)	11	<i>R 5</i>	Rødt tårn mærket 8 10 1982 2006	-
1457 <i>C0067.2</i>	Svitringen Rende No. 13. NE-siden af renden ca. 4 sm fra Hals Barre Fyr	56°54,44 10°30,64	Fl.G.5s (1+4)	11	<i>G 5,5</i>	Grønt tårn mærket 13 10 1982 2004	-
1458 <i>C0067.3</i>	Svitringen Rende No. 12. SW-siden af renden ca. 2 sm fra Hals Barre Fyr	56°55,77 10°27,92	Fl.R.3s (0,7+2,3)	11	<i>R 5</i>	Rødt tårn mærket 12 10 1982 2005	-
* 1460 <i>C0066</i>	HALS BARRE. 4,3 sm 111° fra Egense Bagfyr, 440 m N for Egense fyrlinje. Samme tårn som nr. 1462	56°57,29 10°25,53	Fl.W.10s (0,25+9,75)	18	<i>W 14 W 18</i>	Rødt tårn med hvide bælter 15 1912 2001	Se afsnittet Racon nr. 9075 Roterende. Tændes ikke om dagen i usigtbart vejr
* 1462 <i>C0066</i>	Hals Barre Bifyr. Samme tårn som nr. 1460	56°57,29 10°25,53	Iso.WRG.2s	15	<i>W 10 R 6,5 G 6,5</i>	Rødt tårn med hvide bælter 15 1912 2001	G305°-313° W313°-319° R319°-323°
1464 <i>C0069</i>	Hals Barre N. 2,1 sm NW for Hals Barre Fyr	56°58,01 10°21,87	Fl(3)G.10s (1+1+1+1+1+5)	13	<i>G 5</i>	Grønt tårn 13 1983 2002	Fyret er placeret 75 m N for N-lige kant af den gravede rende. Brændetid: Hele året fra solnedgang til solopgang
1465 <i>C0069.5</i>	Hals Barre S. 2,2 sm NW for Hals Barre Fyr	56°57,86 10°21,75	Fl(3)R.10s (1+1+1+1+1+5)	13	<i>R 5</i>	Rødt tårn 13 1983 2002	Fyret er placeret 75 m S for S- lige kant af den gravede rende
Jylland:							
1470 <i>C0124</i>	Øster Hurup Fiskerihavn. N-molens hoved	56°48,31 10°17,09	F.G SIREN(1)60s (10+50)	7	<i>G 4,5</i>	Hvid mast 5 1936 1997	-
1471 <i>C0125</i>	Øster Hurup Fiskerihavn. S-molens hoved	56°48,28 10°17,10	F.R	7	<i>R 4,5</i>	Hvid mast 5 1936 1999	-

Kattegat

		N / E		m	M		
Mariager Fjord:							
1480a <i>C0126.1</i>	Als Odde Bagfyr.	56°42,54 10°19,30	Iso.W.4s	24	<i>W 10</i>	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 1930 2001	Nr. 1480a og 1480b leder overet i pejling 261,9° gennem den gravede rende. Lyser 5° på begge sider af overetlinjen
1480b <i>C0126</i>	Als Odde Forfyr. 1511 m fra bagfyret	56°42,66 10°20,77	Iso.W.2s	7	<i>W 9,5</i>	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 1930 2001	Nr. 1480a og 1480b leder overet i pejling 261,9° gennem den gravede rende. Lyser 5° på begge sider af overetlinjen
1481 <i>C0125.8</i>	Mariager Fjord Barren Fyrpæl	56°42,735 10°21,240	Fl(2)G.5s (0,5+0,5+0,5+ 3,5)	4,5	- <i>G 2,5</i>	4 meter højt grønmalet profiljern med topbetegnelse og lysrefleks. 4 2006	Fyret lyser horisonten rundt
1483a <i>C0127.1</i>	Mariager Fjord Indløb Bagfyr. Landgrunden ved S-siden af indløbet til Mariager Fjord	56°42,07 10°19,43	Iso.G.4s	9	<i>G 4</i>	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 1946 2001	Nr. 1483a og 1483b er overet i pejling 236,3°. Lyser 7,5° på begge sider af overetlinjen
1483b <i>C0127</i>	Mariager Fjord Indløb Forfyr. 232 m fra bagfyret	56°42,14 10°19,62	Iso.G.2s	5	<i>G 3,5</i>	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 1946 2001	Nr. 1483a og 1483b er overet i pejling 236,3°. Lyser 7,5° på begge sider af overetlinjen
1486a <i>C0128.1</i>	Mariager Fjord Nr. 2 A Bagfyr. S-siden af fjorden. S for Als Odde	56°42,061 10°19,127	Iso.R.4s	10	<i>R 4</i>	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 10 1968 2002	Nr. 1486a og 1486b er overet i pejling 243,8°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen Afstand mellem fyrene : 181 meter.
1486b <i>C0128</i>	Mariager Fjord Nr. 2 B Forfyr. 181 m fra bagfyret	56°42,105 10°19,287	Iso.R.2s	6	<i>R 4</i>	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 6 1968 2002	Nr. 1486a og 1486b er overet i pejling 243,8°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen. Afstand mellem fyrene: 181 meter.
1489a <i>C0126.1</i>	Mariager Fjord Nr. 3 A Bagfyr. S-siden af fjorden. S for Als Odde	56°42,10 10°19,80	Iso.W.4s	10	<i>W 2,5</i>	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 10 1968 1981	Nr. 1489a og 1489b er overet i pejling 111,4°
1489b <i>C0126</i>	Mariager Fjord Nr. 3 B Forfyr.	56°42,14 10°19,61	Iso.W.2s	6	<i>W 2</i>	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 10 1968 1981	Nr. 1489a og 1489b er overet i pejling 111,4°
1492a <i>C127.1</i>	Mariager Fjord Nr. 4 A Bagfyr. N-siden af fjorden. Als Odde	56°42,32 10°19,52	Iso.G.4s	12	<i>G 4,5</i>	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 12 1968 1981	Nr. 1492a og 1492b er overet i pejling 91°

Kattegat

N / E				m	M		
Mariager Fjord:							
1492b <i>C0127</i>	Mariager Fjord Nr. 4 B Forfyr.	56°42,32 10°19,33	Iso.G.2s	7	<i>G 4,5</i>	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7 1968 1981	Nr. 1492a og 1492b er overet i pejling 91°
1495a <i>C0128.1</i>	Mariager Fjord Nr. 5 A Bagfyr. N-siden af fjorden. Als Odde	56°42,47 10°19,16	Iso.R.4s	11	<i>R 4,5</i>	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 11 1968 1981	Nr. 1495a og 1495b er overet i pejling 70°
1495b <i>C0128</i>	Mariager Fjord Nr. 5 B Forfyr.	56°42,44 10°19,02	Iso.R.2s	7	<i>R 4,5</i>	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7 1968 1981	Nr. 1495a og 1495b er overet i pejling 70°
1498a	Mariager Fjord Nr. 6 A Bagfyr. N-siden af fjorden. W for Als Odde	56°42,63 10°18,84	Iso.G.4s	12	<i>G 4,5</i>	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 12 1968 1981	Nr. 1498a og 1498b er overet i pejling 46,9°
1498b	Mariager Fjord Nr. 6 B Forfyr.	56°42,51 10°18,62	Iso.G.2s	7	<i>G 4,5</i>	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7 1968 1981	Nr. 1498a og 1498b er overet i pejling 46,9°
1501a	Mariager Fjord Nr. 7 A Bagfyr. S-siden af fjorden. SW for Als Odde. Samme mast som nr. 1513a	56°41,50 10°17,23	Iso.R.4s	11	<i>R 4,5</i>	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 13 1968 1981	Nr. 1501a og 1501b er overet i pejling 209,5°
1501b	Mariager Fjord Nr. 7 B Forfyr.	56°41,64 10°17,38	Iso.R.2s	10	<i>R 3,5</i>	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7 1968 1981	Nr. 1501a og 1501b er overet i pejling 209,5°
1504a	Mariager Fjord Nr. 8 A Bagfyr. S-siden af fjorden. SW for Als Odde	56°41,62 10°16,97	Iso.G.4s	12	<i>G 4,5</i>	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 12 1968 1981	Nr. 1504a og 1504b er overet i pejling 237,5°
1504b	Mariager Fjord Nr. 8 B Forfyr.	56°41,69 10°17,18	Iso.G.2s	6	<i>G 3</i>	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 6 1968 1980	Nr. 1504a og 1504b er overet i pejling 237,5°
1507a	Mariager Fjord Nr. 9 A Bagfyr. S-siden af fjorden. SW for Als Odde	56°41,72 10°16,47	Iso.R.4s	11	<i>R 4,5</i>	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 11 1968 1981	Nr. 1507a og 1507b er overet i pejling 267,6°

Kattegat

N / E				m	M		
	Mariager Fjord:						
1507b	Mariager Fjord Nr. 9 B Forfyr.	56°41,73 10°16,67	Iso.R.2s	7	R 3,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7 1968 1981	Nr. 1507a og 1507b er overet i pejling 267,6°
1510a	Mariager Fjord Nr. 10 A Bagfyr. S-siden af fjorden. SW for Als Odde	56°41,66 10°17,37	Iso.G.4s	10	G 4,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 10 1968 1981	Nr. 1510a og 1510b er overet i pejling 116°
1510b	Mariager Fjord Nr. 10 B Forfyr.	56°41,71 10°17,19	Iso.G.2s	6	G 4,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 6 1968 1981	Nr. 1510a og 1510b er overet i pejling 116°
1513a	Mariager Fjord Nr. 11 A Bagfyr. S-siden af fjorden. Samme mast som nr. 1501a	56°41,50 10°17,23	Iso.R.4s	13	R 6	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 13 1968 1981	Nr. 1513a og 1513b er overet i pejling 126,6°
1513b	Mariager Fjord Nr. 11 B Forfyr.	56°41,73 10°16,67	Iso.R.2s	7	R 5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7 1968 1981	Nr. 1513a og 1513b er overet i pejling 126,6°
1516a	Mariager Fjord Nr. 12 A Bagfyr. N-siden af fjorden. E for Havnø Lovnkær. Samme mast som nr. 1525a	56°43,30 10°13,77	Iso.G.4s	11	G 4,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 11 1968 1981	Nr. 1516a og 1516b er overet i pejling 329,5°
1516b	Mariager Fjord Nr. 12 B Forfyr.	56°43,16 10°13,91	Iso.G.2s	7	G 4,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7 1968 1981	Nr. 1516a og 1516b er overet i pejling 329,5°
1519a	Mariager Fjord Nr. 13 A Bagfyr. N-siden af fjorden. E for Havnø Lovnkær. Samme mast som nr. 1528a	56°43,26 10°13,36	Iso.R.4s	10	R 4,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 10 1968 1981	Nr. 1519a og 1519b er overet i pejling 311,4°
1519b	Mariager Fjord Nr. 13 B Forfyr.	56°43,20 10°13,50	Iso.R.2s	7	R 3,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 6 1968 1981	Nr. 1519a og 1519b er overet i pejling 311,4°

Kattegat

N / E				m	M		
Mariager Fjord:							
1522a	Mariager Fjord Nr. 14 A Bagfyr. N-siden af fjorden. SE for Havnø Lovnkær. Samme mast som nr. 1531a	56°43,13 10°12,91	Iso.G.4s	13	G 3,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 13 1968 1981	Nr. 1522a og 1522b er overet i pejling 274,7°
1522b	Mariager Fjord Nr. 14 B Forfyr.	56°43,12 10°13,14	Iso.G.2s	6	G 3	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 6 1968 1981	Nr. 1522a og 1522b er overet i pejling 274,7°
1525a	Mariager Fjord Nr. 15 A Bagfyr. N-siden af fjorden. Samme mast som nr. 1516a	56°43,30 10°13,77	Iso.R.4s	11	R 4,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 11 1968 1981	Nr. 1525a og 1525b er overet i pejling 56°
1525b	Mariager Fjord Nr. 15 B Forfyr.	56°43,20 10°13,50	Iso.R.2s	6	R 3,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 6 1968 1981	Nr. 1525a og 1525b er overet i pejling 56°
1528a	Mariager Fjord Nr. 16 A Bagfyr. N-siden af fjorden. Samme mast som nr. 1519a	56°43,26 10°13,36	Iso.G.4s	10	G 4,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 10 1968 1981	Nr. 1528a og 1528b er overet i pejling 40,2°
1528b	Mariager Fjord Nr. 16 B Forfyr.	56°43,12 10°13,14	Iso.G.2s	6	G 3,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 6 1968 1981	Nr. 1528a og 1528b er overet i pejling 40,2°
1531a	Mariager Fjord Nr. 17 A Bagfyr. N-siden af fjorden. Samme mast som nr. 1522a	56°43,13 10°12,91	Iso.R.4s	13	R 5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 13 1968 1981	Nr. 1531a og 1531b er overet i pejling 28,5°
1531b	Mariager Fjord Nr. 17 B Forfyr	56°42,93 10°12,71	Iso.R.2s	7	R 5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7 1968 1981	Nr. 1531a og 1531b er overet i pejling 28,5°
1534a	Mariager Fjord Nr. 18 A Bagfyr. S-siden af fjorden. SW for Havnø Lovnkær	56°41,38 10°10,93	Iso.G.4s	11	G 4,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 11 1968 1981	Nr. 1534a og 1534b er overet i pejling 217,3°
1534b	Mariager Fjord Nr. 18 B Forfyr. 314 m fra bagfyret. Samme mast som nr. 1543a	56°41,51 10°11,11	Iso.G.2s	7	G 3,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7 1968 1981	Nr. 1534a og 1534b er overet i pejling 217,3°

Kattegat

N / E				m	M		
Mariager Fjord:							
1537a	Mariager Fjord Nr. 19 A Bagfyr. S-siden af fjorden. SW for Havnø Lovnkær	56°41,62 10°10,77	Iso.R.4s	11	R 4,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 11 1968 1981	Nr. 1537a og 1537b er overet i pejling 251,9°
1537b	Mariager Fjord Nr. 19 B Forfyr. 157 m fra bagfyret	56°41,65 10°10,91	Iso.R.2s	7	R 3,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7 1968 1981	Nr. 1537a og 1537b er overet i pejling 251,9°
1540a	Mariager Fjord Nr. 20 A Bagfyr. S-siden af fjorden. S for Havnø Bro	56°42,04 10°10,09	Iso.G.4s	12	G 4,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 12 1968 1981	Nr. 1540a og 1540b er overet i pejling 302,9°
1540b	Mariager Fjord Nr. 20 B Forfyr.	56°41,98 10°10,28	Iso.G.2s	7	G 4	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7 1968 1981	Nr. 1540a og 1540b er overet i pejling 302,9°
1543a	Mariager Fjord Nr. 21 A Bagfyr. S-siden af fjorden. Samme mast som nr. 1534b	56°41,51 10°11,11	Iso.R.4s	11	R 4	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 11 1968 1981	Nr. 1543a og 1543b er overet i pejling 140,6°
1543b	Mariager Fjord Nr. 21 B Forfyr. 321 m fra bagfyret	56°41,65 10°10,91	Iso.R.2s	7	R 4	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7 1968 1981	Nr. 1543a og 1543b er overet i pejling 140,6°
1546a	Mariager Fjord Nr. 22 A Bagfyr. S-siden af fjorden. SSE for Havnø Bro	56°41,86 10°10,37	Iso.G.4s	12	G 4,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 12 1968 1981	Nr. 1546a og 1546b er overet i pejling 156,2°
1546b	Mariager Fjord Nr. 22 B Forfyr.	56°41,98 10°10,28	Iso.G.2s	7	G 3,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7 1968 1981	Nr. 1546a og 1546b er overet i pejling 156,2°
1549a	Mariager Fjord Nr. 23 A Bagfyr. N-siden af fjorden. E for Hadsund	56°43,21 10°08,09	Iso.R.4s	12	R 5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 12 1968 1981	Nr. 1549a og 1549b er overet i pejling 306,2°
1549b	Mariager Fjord Nr. 23 B Forfyr. Samme mast som nr. 1558a	56°43,09 10°08,38	Iso.R.2s	7	R 5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 11 1968 1981	Nr. 1549a og 1549b er overet i pejling 306,2°

Kattegat

N / E				m	M		
Mariager Fjord:							
1552a	Mariager Fjord Nr. 24 A Bagfyr. N-siden af fjorden. E for Hadsund.	56°43,09 10°07,92	Iso.G.4s	11	<i>G 4,5</i>	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 11 1968 1981	Nr. 1552a og 1552b er overet i pejling 293,6°
1552b	Mariager Fjord Nr. 24 B Forfyr.	56°43,05 10°08,09	Iso.G.2s	7	<i>G 4,5</i>	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7 1968 1981	Nr. 1552a og 1552b er overet i pejling 293,6°
1555a	Mariager Fjord Nr. 25 A Bagfyr. N-siden af fjorden. E for Hadsund	56°43,00 10°07,28	Iso.R.4s	11	<i>R 4</i>	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 11 1968 1981	Nr. 1555a og 1555b er overet i pejling 271,4°
1555b	Mariager Fjord Nr. 25 B Forfyr.	56°43,00 10°07,44	Iso.R.2s	7	<i>R 3,5</i>	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7 1968 1981	Nr. 1555a og 1555b er overet i pejling 271,4°
1558a	Mariager Fjord Nr. 26 A Bagfyr. N-siden af fjorden. Samme mast som nr. 1549b	56°43,09 10°08,38	Iso.G.4s	11	<i>G 4,5</i>	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 11 1968 1981	Nr. 1558a og 1558b er overet i pejling 74,4°
1558b	Mariager Fjord Nr. 26 B Forfyr.	56°43,05 10°08,09	Iso.G.2s	7	<i>G 4,5</i>	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7 1968 1981	Nr. 1558a og 1558b er overet i pejling 74,4°
1561	Hadsund Fiskerihavn E-bassin. E-lige molehoved	56°43,01 10°07,61	F.G	3,5	<i>G 1</i>	Pæl 2 1938 2000	-
1562	Hadsund Fiskerihavn E-bassin. E-lige duc d'albe ved yderenden af pæleværket	56°43,01 10°07,57	F.R	1,5	<i>R 1</i>	Duc d'albe 1938 2000	-
1565	Hadsund Fiskerihavn W-bassin. W-lige duc d'albe ved yderenden af pæleværket	56°43,00 10°07,53	F.G	1,5	<i>G 1</i>	Duc d'albe 1938 2000	-
1566	Hadsund Fiskerihavn W-bassin. W-lige molehoved	56°42,99 10°07,51	F.R	3,5	<i>R 1</i>	Pæl 2 1938 2000	-

Kattegat

		N / E		m	M		
1570	Mariager Fjord: Hadsundbroen. NE-siden af N-lige klappille	56°42,86 10°07,04	Fl.G.3s (0,75+2,25)	3,5	G 4	- - 1977 1993	Lyser i pejlinger fra 201,5° til 56,5°. Nr. 1570, 1571, 1572 og 1573 lyser synkront
1571	Hadsundbroen. NW-siden af N-lige klappille	56°42,85 10°07,02	Fl.G.3s (0,75+2,25)	3,5	G 4	- - 1977 1993	Lyser i pejlinger fra 236,5° til 91,5°. Nr. 1570, 1571, 1572 og 1573 lyser synkront
1572	Hadsundbroen. SE-siden af S-lige klappille	56°42,85 10°07,05	Fl.R.3s (0,75+2,25)	3,5	R 4	- - 1977 1993	Lyser i pejlinger fra 56,5° til 271,5°. Nr. 1570, 1571, 1572 og 1573 lyser synkront
1573	Hadsundbroen. SW-siden af S-lige klappille	56°42,84 10°07,03	Fl.R.3s (0,75+2,25)	3,5	R 4	- - 1977 1993	Lyser i pejlinger fra 21,5° til 236,5°. Nr. 1570, 1571, 1572 og 1573 lyser synkront
1574	Hadsundbroen. Broklappens yderste hjørner	- -	4 F.W	-	W 5	- - 1977	Flammens højde ved lukket bro er 3 m og ved åben bro 17 m. Passagesignaler: Se under Hadsund Havn på www.danskehavnelods.dk
1577a	Mariager Fjord Nr. 27 A Bagfyr. W-siden af fjorden. SW for Hadsund	56°42,31 10°05,90	Iso.G.4s	12	G 3,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 12 1968 1981	Nr. 1577a og 1577b er overet i pejling 226°
1577b	Mariager Fjord Nr. 27 B Forfyr.	56°42,39 10°06,05	Iso.G.2s	7	G 3,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7 1968 1981	Nr. 1577a og 1577b er overet i pejling 226°
1580a	Tygeslund S Bagfyr. Ca. 120 m SSE for Tygeslund hovedgård	56°42,06 10°05,87	Iso.R.4s	10	R 6	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 10 1948 1981	Nr. 1580a og 1580b leder overet i pejling 207° fra W for Hadsund til Tygeslund N fyrlinje
1580b	Tygeslund S Forfyr.	56°42,11 10°05,91	Iso.R.2s	7	R 6	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7 1948 1981	Nr. 1580a og 1580b leder overet i pejling 207° fra W for Hadsund til Tygeslund N fyrlinje
1583a	Tygeslund N Bagfyr. E for Dalsgård	56°42,47 10°06,04	Iso.G.4s	12	G 6	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 12 1948 1981	Nr. 1583a og 1583b leder overet i pejling 357° fra Tygeslund S fyrlinje til pynten ved Tygeslund

Kattegat

		N / E		m	M		
Mariager Fjord:							
1583b	Tygeslund N Forfyr.	56°42,39 10°06,05	Iso.G.2s	7	G 6	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7 1948 1981	Nr. 1583a og 1583b leder overet i pejling 357° fra Tygeslund S fyrlinje til pynten ved Tygeslund
1586a	Blæsborg N Bagfyr. SW for Åmølle	56°41,20 10°05,70	Iso.R.4s	12	R 7,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 12 1948 1981	Nr. 1586a og 1586b leder overet i pejling 198° fra pynten ved Tygeslund til Møllegrund
1586b	Blæsborg N Forfyr.	56°41,29 10°05,75	Iso.R.2s	7	R 6,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7 1948 1981	Nr. 1586a og 1586b leder overet i pejling 198° fra pynten ved Tygeslund til Møllegrund
1589a	Ballegård Bagfyr. NNE for Ballegård	56°40,99 10°05,17	Iso.G.4s	12	G 7,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 12 1948 1981	Nr. 1589a og 1589b leder overet i pejling 212° over Møllegrund til Rævsbæk fyrlinje
1589b	Ballegård Forfyr.	56°41,09 10°05,29	Iso.G.2s	7	G 6,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7 1948 1981	Nr. 1589a og 1589b leder overet i pejling 212° over Møllegrund til Rævsbæk fyrlinje
1592a	Rævsbæk Bagfyr. N for Rævsbækgård	56°41,99 10°06,83	Iso.R.4s	12	R 7,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 12 1948 1981	Nr. 1592a og 1592b leder overet i pejling 52° over Møllegrund til Åmølle fyrlinje
1592b	Rævsbæk Forfyr.	56°41,93 10°06,71	Iso.R.2s	8	R 6,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 8 1948 1981	Nr. 1592a og 1592b leder overet i pejling 52° over Møllegrund til Åmølle fyrlinje
1595a	Åmølle Bagfyr. NNE for Åmølle	56°41,45 10°06,19	Iso.G.4s	11	G 2	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 11 1948 1981	Nr. 1595a og 1595b leder overet i pejling 82° over Møllegrund til Blæsborg W fyrlinje
1595b	Åmølle Forfyr.	56°41,44 10°06,02	Iso.G.2s	7	G 2	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7 1948 1981	Nr. 1595a og 1595b leder overet i pejling 82° over Møllegrund til Blæsborg W fyrlinje
1598a	Blæsborg W Bagfyr. SW for Åmølle	56°41,25 10°05,99	Iso.R.4s	12	R 9,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 12 1948 1981	Nr. 1598a og 1598b leder overet i pejling 104° over Møllegrund W-lige del

Kattegat

N / E				m	M		
	Mariager Fjord:						
1598b	Blæsborg W Forfyr.	56°41,31 10°05,60	Iso.R.2s	7	R 9,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7 19481981	Nr. 1598a og 1598b leder overet i pejling 104° over Møllegrund W-lige del
1601a	Mariager Fjord Nr. 28 A Bagfyr. SE for Kongsdal	56°40,95 10°04,48	Iso.G.4s	10	G 7	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 10 19691995	Nr. 1601a og 1601b er overet i pejling 142°
1601b	Mariager Fjord Nr. 28 B Forfyr.	56°41,02 10°04,38	Iso.G.2s	7	G 6,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7 19691995	Nr. 1601a og 1601b er overet i pejling 142°
1604a	Mariager Fjord Nr. 29 A Bagfyr. Kongsdal Havn havneplads	56°41,15 10°03,92	Iso.R.4s	9	R 7	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 9 19691981	Nr. 1604a og 1604b er overet i pejling 176°
1604b	Mariager Fjord Nr. 29 B Forfyr.	56°41,18 10°03,91	Iso.R.2s	7	R 6,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7 19691981	Nr. 1604a og 1604b er overet i pejling 176°
1607a	Mariager Fjord Nr. 30 A Bagfyr. N-siden af fjorden. SE for Ovegård	56°40,82 10°00,57	Iso.G.4s	13	G 9,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 13 19691981	Nr. 1607a og 1607b er overet i pejling 242°
1607b	Mariager Fjord Nr. 30 B Forfyr.	56°40,90 10°00,86	Iso.G.2s	7	G 6	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7 19691981	Nr. 1607a og 1607b er overet i pejling 242°
1610a	Mariager Fjord Nr. 31 A Bagfyr. S-siden af fjorden. W for Mariager. Samme mast som nr. 1623a	56°38,97 09°57,36	Iso.R.4s	19	R 21	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 19 19691981	Nr. 1610a og 1610b er overet i pejling 229°
1610b	Mariager Fjord Nr. 31 B Forfyr.	56°39,33 09°58,11	Iso.R.2s	7	R 19	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7 19691981	Nr. 1610a og 1610b er overet i pejling 229°
1617	Mariager Lystbådehavn. Yderenden af W-lige bådebro	56°39,29 09°58,98	F.G	3,5	G 2,5	Grøn pæl 2 1979	-

Kattegat							
N / E				m	M		
Mariager Fjord:							
1620a	Mariager Fjord Nr. 34 A Bagfyr. S-siden af fjorden W for Fladbjerg	56°40,07 10°00,32	Iso.G.4s	17	G 19	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 17 1969 1981	Nr. 1620a og 1620b er overet i pejling 68°
1620b	Mariager Fjord Nr. 34 B Forfyr.	56°39,92 09°59,66	Iso.G.2s	7	G 15	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7 1969 1981	Nr. 1620a og 1620b er overet i pejling 68°
1623a	Mariager Fjord Nr. 35 A Bagfyr. S-siden af fjorden. Samme mast som nr. 1610a	56°38,97 09°57,36	Iso.R.4s	15	R 16	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 19 1969 1981	Nr. 1623a og 1623b er overet i pejling 89°
1623b	Mariager Fjord Nr. 35 B Forfyr.	56°38,96 09°56,42	Iso.R.2s	7	R 10	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7 1969 1981	Nr. 1623a og 1623b er overet i pejling 89°
1626a	Mariager Fjord Nr. 36 A Bagfyr. N-siden af fjorden. S for Krogen	56°39,16 09°55,17	Iso.G.4s	15	G 16	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 15 1969 1981	Nr. 1626a og 1626b er overet i pejling 78°
1626b	Mariager Fjord Nr. 36 B Forfyr.	56°39,10 09°54,67	Iso.G.2s	7	G 15	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7 1969 1981	Nr. 1626a og 1626b er overet i pejling 78°
1629a	Mariager Fjord Nr. 37 A Bagfyr. W for Hobro Havn	56°38,24 09°46,87	Iso.R.4s	32	R 20	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 32 1969 1981	Nr. 1629a og 1629b er overet i pejling 260°
1629b	Mariager Fjord Nr. 37 B Forfyr. Hobro Havn N-lige kaj	56°38,35 09°48,03	Iso.R.2s	14	R 10	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 14 1969 1981	Nr. 1629a og 1629b er overet i pejling 260°
Randers Fjord:							
* 1640 C0176	UDBYHØJ. Elkær Bakke	56°35,39 10°19,23	Oc.WRG.5s (4+1)	33	W 15 R 12 G 12	Hvidt, rundt fyrhus med rødt bælte 4,6 1894 2003	G194°-228° W228°-232° R232°-254° G254°-276° W276°-279° R279°-289°
1646a C0178.1	Over Barren Bagfyr. 0,6 sm NNE for Udbyhøj Fyr	56°35,96 10°19,64	Iso.W.4s	14	W 14	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 12 1935 1979	Nr. 1646a og 1646b leder overet i pejling 253° over barren. Lyser 2,5° på begge sider overetlinjen

Kattegat

		N / E		m	M		
Randers Fjord:							
1646b C0178	Over Barren Forfyr. 794 m fra bagfyret	56°36,08 10°20,38	Iso.W.2s	4,5	W 14	Rød pæl på betonfundament med rød trekant med opadvendt spids 6 1935 1979	Nr. 1646a og 1646b leder overet i pejling 253° over barren. Lyser 2,5° på begge sider overetlinjen
1650 C0186	Melbank Tværmærkefyr. På øen Melbank	56°36,11 10°20,86	Fl(2)R.5s (0,75+0,75+0,75+ 2,75)	6	R 5,5	Rød cylindrisk pæl på betonfundament 3 1935 1979	-
1654a C0184.1	Over Kirkegrund E Bagfyr. 0,4 sm E for Melbank	56°36,07 10°21,59	Iso.R.4s	8	R 11	Betonfundament med gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 7 1979	Nr. 1654a og 1654b er overet i pejling 101°. Lyser 2,5° på begge sider af overetlinjen
1654b C0184	Over Kirkegrund E Forfyr. 350 m fra bagfyret	56°36,11 10°21,25	Iso.R.2s	4,5	R 11	Betonfundament med gittermast med rød trekant med opadvendt spids 4,5 1979	Nr. 1654a og 1654b er overet i pejling 101°. Lyser 2,5° på begge sider af overetlinjen
1658a C0182.1	Over Kirkegrund W Bagfyr. 770 m 246° fra Udbyhøj Nord Fiskerihavn	56°36,49 10°17,74	Iso.R.4s	9	R 7	Rød mast med rød trekant med nedadvendt spids 8 1935	Lyser 3° på begge sider af overetlinjen, men lyser stærkest i overetlinjen. Lysstyrken aftager mod vinklernes grænser. Nr. 1658a og 1658b leder overet i pejling 281° over Kirkegrund fra Melbank Tværmærkefyr til Mellempolde Tværmærkefyr
1658b C0182	Over Kirkegrund W Forfyr. På pynten på S-siden af fjorden, 875 m fra bagfyret	56°36,40 10°18,58	Iso.R.2s	4,5	R 5	Rød pæl med rød trekant med opadvendt spids 4 1935 1979	Lyser 11,5° på begge sider af overetlinjen, men lyser stærkest i overetlinjen. Lysstyrken aftager mod vinklernes grænser. Nr. 1658a og 1658b leder overet i pejling 281° over Kirkegrund fra Melbank Tværmærkefyr til Mellempolde Tværmærkefyr
1662 C0188	Mellempolde Tværmærkefyr. S for Mellempolde	56°36,37 10°19,16	Fl(2)G.5s (0,75+0,75+0,75+ 2,75)	4,5	G 2,5	Grøn cylindrisk pæl på duc d'albe 1935 1979	-
1666 C0190	Udbyhøj Nord Fiskerihavn W. 230 m 240° fra Udbyhøj Nord Fiskerihavn	56°36,59 10°18,20	Oc(2)WRG.6s (3+1+1+1)	4,5	W 2,5 R 1,5 G 1,5	Grøn cylindrisk pæl på duc d'albe 2 1935 1980	G281°-296° W296°-297° R297°-337° G337°-40° W40°- 42° R42°-57°
1670 C0190.2	Udbyhøj Nord Fiskerihavn. På E-molens hoved	56°36,61 10°18,40	F.G	2	G 0,5	Betonpullert 0,5 1953	-

Kattegat

		N / E		m	M		
Randers Fjord:							
1671 C0190.3	Udbyhøj Nord Fiskerihavn. På W-molens hoved	56°36,61 10°18,35	F.R	2,5		Hvid pæl 2 1964	-
					R 1		
1675a C0190.5	Udbyhøj N Bagfyr. W for Udbyhøj Fiskerihavn	56°36,62 10°17,93	Iso.R.4s	8		Hvid båke med rød trekant med nedadvendt spids 1963	Nr. 1675a og 1675b er overet i pejling 20°
					R 5,5		
1675b C0190.4	Udbyhøj N Forfyr.	56°36,53 10°17,87	Iso.R.2s	5		Hvid båke med rød trekant med opadvendt spids 1963 1980	Nr. 1675a og 1675b er overet i pejling 20°
					R 5,5		
1679a C0191.1	Udby Bagfyr. W for Udby Mølle	56°34,44 10°16,99	Iso.R.4s	11		Hvid båke med rød trekant med nedadvendt spids 1963	Nr. 1679a og 1679b er overet i pejling 189,5°
					R 5,5		
1679b C0191	Udby Forfyr. NW for Udby Mølle	56°34,77 10°17,08	Iso.R.2s	6		Hvid båke med rød trekant med opadvendt spids 1963 1980	Nr. 1679a og 1679b er overet i pejling 189,5°
					R 5,5		
1683a C0190.9	Udbyhøj W Bagfyr. Ved Udbyhøj Signalhus	56°35,89 10°18,78	Iso.G.4s	14		Pæl med rød trekant med nedadvendt spids 1963	Nr. 1683a og 1683b er overet i pejling 52°
					G 5,5		
1683b C0190.8	Udbyhøj W Forfyr. SW for Udbyhøj Signalhus	56°35,64 10°18,18	Iso.WRG.2s	9		Pæl med rød trekant med opadvendt spids 1963 1980	G48°-56° R56°-87° W87°-102° R102°-142°. Nr. 1683a og 1683b er overet i pejling 52°
					W 7 R 5,5 G 4,5		
1687a C0191.7	Møllegrund Bagfyr. SSE for Tørring Mølle	56°34,29 10°15,07	Iso.G.4s	10		Rød båke med trekant med nedadvendt spids 1963	Nr. 1687a og 1687b er overet i pejling 232°
					G 5,5		
1687b C0191.6	Møllegrund Forfyr. 900 m fra bagfyret	56°34,59 10°15,76	Iso.G.2s	6		Rød båke med trekant med opadvendt spids 1963 1980	Nr. 1687a og 1687b er overet i pejling 232°
					G 5,5		
1692a C0191.85	Råby Odde Bagfyr. På Råby Odde	56°35,56 10°16,93	Iso.W.4s	12		Båke med rød trekant med nedadvendt spids 12 1964	Nr. 1692a og 1692b er overet i pejling 32°. Lyser 7,5° på begge sider af overretlinjen
					W 7		

Kattegat

N / E				m	M		
	Randers Fjord:						
1692b <i>C0191.84</i>	Råby Odde Forfyr. 790 m fra bagfyret	56°35,20 10°16,53	Iso.W.2s	5	W 7	Båke med rød trekant med opadvendt spids 5 1964 1980	Nr. 1692a og 1692b er overet i pejling 32°. Lyser 7,5° på begge sider af overetlinjen
1696a <i>C0191.81</i>	Skalmstrup Bagfyr. SE for Skalmstrup	56°32,02 10°12,86	Iso.W.4s	20	W 7	Båke med rød trekant med nedadvendt spids 20 1964	Nr. 1696a og 1696b er overet i pejling 212°. Lyser 7,5° på begge sider af overetlinjen
1696b <i>C0191.8</i>	Skalmstrup Forfyr. 1200 m fra bagfyret	56°32,56 10°13,48	Iso.W.2s	9	W 7	Båke med rød trekant med opadvendt spids 9 1964 1980	Nr. 1696a og 1696b er overet i pejling 212°. Lyser 7,5° på begge sider af overetlinjen
1700a <i>C0191.91</i>	Øster Tørslev Bagfyr. SE for Øster Tørslev	56°33,78 10°13,88	Iso.W.4s	12	W 7	Båke med rød trekant med nedadvendt spids 12 1964	Nr. 1700a og 1700b er overet i pejling 1°. Lyser 7,5° på begge sider af overetlinjen
1700b <i>C0191.9</i>	Øster Tørslev Forfyr. 860 m fra bagfyret	56°33,31 10°13,87	Iso.W.2s	5	W 7	Båke med rød trekant med opadvendt spids 5 1963 1980	Nr. 1700a og 1700b er overet i pejling 1°. Lyser 7,5° på begge sider af overetlinjen
1704 <i>C0191.87</i>	Kare Holm Kanal E. N-lige ende af E-lige kanaldæmning	56°32,70 10°13,88	Fl.R.3s	5	R 2	Båke med rød cylindertopbetegnelse 1964 1980	Lyser i pejlinger fra 1° til 181°
1705 <i>C0191.88</i>	Kare Holm Kanal W. N-lige ende af W-lige kanaldæmning	56°32,70 10°13,81	Fl.G.3s	5	G 2	Båke med grøn kegletopbetegnelse 5 1964 1980	Lyser i pejlinger fra 181° til 1°
1709 <i>C0192</i>	Voer Brohoved.	56°31,21 10°13,83	F.R	4,5	R 2,5	Pæl 1963	-
1711a <i>C0191.991</i>	Mellerup Lystbådehavn Bagfyr.	56°31,42 10°13,30	Iso.G.4s	11	G 6,5	Pæl med rød trekant med nedadvendt spids 11 1996 1997	Nr. 1711a og 1711b er overet i pejling 253,4°. Lyser 4° på begge sider af overetlinjen
1711b <i>C0191.99</i>	Mellerup Lystbådehavn Forfyr. Ca. 69 m fra bagfyret	56°31,43 10°13,36	Iso.G.2s	6	G 6,5	Pæl med rød trekant med opadvendt spids 6 1996 1997	Nr. 1711a og 1711b er overet i pejling 253,4°. Lyser 4° på begge sider af overetlinjen
1713a <i>C0191.95</i>	Vederne Bagfyr. Vederne, E for Østrup	56°29,47 10°13,71	Iso.W.4s	12	W 8,5	Rød båke med trekant med nedadvendt spids 1963	Nr. 1713a og 1713b er overet i pejling 181°

Kattegat

		N / E		m	M		
1713b <i>C0191.94</i>	Randers Fjord: Vederne Forfyr. 990 m N for bagfyret	56°30,00 10°13,73	Iso.W.2s	6	<i>W 8,5</i>	Rød båke med trekant med opadvendt spids	Nr. 1713a og 1713b er overet i pejling 181°
						1963 1980	
1718 <i>C0192.4</i>	Støvringgård Tværmærkefyr. ENE for Støvringgård	56°30,28 10°13,55	Iso.WG.2s	4,5	<i>W 5,5</i> <i>G 3,5</i>	Pæl 1963 1980	G190°-241° W241°-304° G304°-10°
1722a <i>C0193.1</i>	Voer Bagfyr. E for Voer Bro	56°31,15 10°14,22	Iso.R.4s	12	<i>R 10</i>	Rød pæl med rød trekant med nedadvendt spids	Nr. 1722a og 1722b leder S-fra overet i pejling 17° gennem den gravede rende ved Vederne
						1961 1963	
1722b <i>C0193</i>	Voer Forfyr. 1360 m fra bagfyret	56°30,42 10°13,82	Iso.R.2s	6	<i>R 8</i>	Rød pæl med rød trekant med opadvendt spids	Nr. 1722a og 1722b leder S-fra overet i pejling 17° gennem den gravede rende ved Vederne
						1961 1980	
1726a <i>C0194.1</i>	Uggelhuse Bagfyr. S for Uggelhuse Marina	56°27,69 10°12,34	Iso.R.4s	32	<i>R 9</i>	Rød pæl med rød trekant med nedadvendt spids	Nr. 1726a og 1726b leder N- fra overet i pejling 197° gennem den gravede rende ved Vederne
						1961 1963	
1726b <i>C0194</i>	Uggelhuse Forfyr. 1120 m fra bagfyret	56°28,28 10°12,66	Iso.R.2s	12	<i>R 9</i>	Rød pæl med rød trekant med opadvendt spids	Nr. 1726a og 1726b leder N- fra overet i pejling 197° gennem den gravede rende ved Vederne
						1961 1980	
1731 <i>C0194.2</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 1. Sejlløbets N-side	56°28,42 10°12,51	Fl.G.3s	2,5	<i>G 1</i>	Pæl 2 1973 1980	-
1733 <i>C0194.35</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 3. Sejlløbets N-side	56°28,36 10°12,17	Fl.G.3s	2,5	<i>G 1</i>	Pæl 2 1973 1980	-
1735 <i>C0194.354</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 5. Sejlløbets N-side	56°28,38 10°11,69	Fl.G.3s	2,5	<i>G 1</i>	Pæl 2 1973 1980	-
1737 <i>C0194.358</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 7. Sejlløbets N-side	56°28,38 10°11,43	Fl.G.3s	2,5	<i>G 1</i>	Pæl 2 1973 1980	-
1739 <i>C0194.362</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 9. Sejlløbets N-side	56°28,35 10°11,11	Fl.G.3s	2,5	<i>G 1</i>	Pæl 2 1973 1980	-

Kattegat

N / E				m	M		
Randers Fjord:							
1741 C0194.366	Uggelhuse - Randers Nr. 11. Sejlløbets N-side	56°28,33 10°10,94	Fl.G.3s	2,5	G 1	Pæl 2 1973	1980
1743 C0194.37	Uggelhuse - Randers Nr. 13. Sejlløbets N-side	56°28,20 10°10,52	Fl.G.3s	2,5	G 1	Pæl 2 1973	1980
1745 C0194.374	Uggelhuse - Randers Nr. 15. Sejlløbets N-side	56°28,08 10°10,02	Fl.G.3s	2,5	G 1	Pæl 2 1973	1980
1747 C0194.378	Uggelhuse - Randers Nr. 17. Sejlløbets N-side	56°27,91 10°09,35	Fl.G.3s	2,5	G 1	Pæl 2 1973	1980
1749 C0194.382	Uggelhuse - Randers Nr. 19. Sejlløbets N-side	56°27,80 10°08,97	Fl.G.3s	2,5	G 1	Pæl 2 1973	1980
1751 C0194.386	Uggelhuse - Randers Nr. 21. Sejlløbets N-side	56°27,66 10°08,50	Fl.G.3s	2,5	G 1	Pæl 2 1973	1980
1753 C0194.39	Uggelhuse - Randers Nr. 23. Sejlløbets N-side	56°27,56 10°08,23	Fl.G.3s	2,5	G 1	Pæl 2 1973	1980
1755 C0194.394	Uggelhuse - Randers Nr. 25. Sejlløbets N-side	56°27,51 10°08,00	Fl.G.3s	2,5	G 1	Pæl 2 1973	1980
1757 C0194.398	Uggelhuse - Randers Nr. 27. Sejlløbets N-side	56°27,48 10°07,72	Fl.G.3s	2,5	G 1	Pæl 2 1973	1980
1759 C0194.402	Uggelhuse - Randers Nr. 29. Sejlløbets N-side	56°27,57 10°07,36	Fl.G.3s	2,5	G 1	Pæl 2 1973	1980
1761 C0194.406	Uggelhuse - Randers Nr. 31. Sejlløbets N-side	56°27,68 10°06,92	Fl.G.3s	2,5	G 1	Pæl 2 1973	1980

Kattegat

N / E				m	M		
Randers Fjord:							
1763 C0194.41	Uggelhuse - Randers Nr. 33. Sejlløbets N-side	56°27,76 10°06,61	Fl.G.3s	2,5	G 1	Pæl 2 1973 1980	-
1765 C0194.414	Uggelhuse - Randers Nr. 35. Sejlløbets N-side	56°27,83 10°06,32	Fl.G.3s	2,5	G 1	Pæl 2 1973 1980	-
1767 C0194.418	Uggelhuse - Randers Nr. 37. Sejlløbets N-side	56°27,89 10°05,96	Fl.G.3s	2,5	G 1	Pæl 2 1973 1980	-
1769 C0194.422	Uggelhuse - Randers Nr. 39. Sejlløbets N-side	56°27,93 10°05,57	Fl.G.3s	2,5	G 1	Pæl 2 1973 1980	-
1771 C0194.426	Uggelhuse - Randers Nr. 41. Sejlløbets N-side	56°27,86 10°04,58	Fl.G.3s	2,5	G 1	Pæl 2 1973 1980	-
1773 C0194.428	Uggelhuse - Randers Nr. 43. Sejlløbets N-side	56°27,83 10°04,10	Fl.G.3s	2,5	G 1	Pæl 2 1973 1980	-
1775 C0194.43	Uggelhuse - Randers Nr. 45. N-siden af indsejlingen til Sydbassin	56°27,66 10°03,52	Fl.G.3s (0,75+2,25)	2,5	G 1	Pæl 1985	-
1780 C0194.3	Uggelhuse - Randers Nr. 2. Sejlløbets E-side	56°28,52 10°12,84	Fl(2)R.5s	2,5	R 1	Pæl 2 1973 1980	Lyser i pejlinger fra 270° til 180°
1782 C0194.352	Uggelhuse - Randers Nr. 4. Sejlløbets SE-side	56°28,38 10°12,56	Fl.R.3s	2,5	R 1	Pæl 2 1973 1980	-
1784 C0194.356	Uggelhuse - Randers Nr. 6. Sejlløbets S-side	56°28,29 10°12,01	Fl.R.3s	2,5	R 1	Pæl 2 1973 1980	-
1786 C0194.36	Uggelhuse - Randers Nr. 8. Sejlløbets S-side	56°28,33 10°11,57	Fl.R.3s	2,5	R 1	Pæl 2 1973 1980	-

Kattegat

N / E				m	M		
Randers Fjord:							
1788 C0194.364	Uggelhuse - Randers Nr. 10. Sejlløbets S-side	56°28,28 10°10,94	Fl.R.3s	2,5	Pæl 2 1973	1980	-
				R 1			
1790 C0194.368	Uggelhuse - Randers Nr. 12. Sejlløbets S-side	56°28,14 10°10,48	Fl.R.3s	2,5	Pæl 2 1973	1980	-
				R 1			
1792 C0194.372	Uggelhuse - Randers Nr. 14. Sejlløbets S-side	56°28,06 10°10,16	Fl.R.3s	2,5	Pæl 2 1973	1980	-
				R 1			
1794 C0194.376	Uggelhuse - Randers Nr. 16. Sejlløbets S-side	56°27,99 10°09,95	Fl.R.3s	2,5	Pæl 2 1973	1980	-
				R 1			
1796 C0194.38	Uggelhuse - Randers Nr. 18. Sejlløbets S-side	56°27,89 10°09,53	Fl.R.3s	2,5	Pæl 2 1973	1980	-
				R 1			
1798 C0194.384	Uggelhuse - Randers Nr. 20. Sejlløbets S-side	56°27,78 10°09,05	Fl.R.3s	2,5	Pæl 2 1973	1980	-
				R 1			
1800 C0194.388	Uggelhuse - Randers Nr. 22. Sejlløbets S-side	56°27,71 10°08,83	Fl.R.3s	2,5	Pæl 2 1973	1980	-
				R 1			
1802 C0194.392	Uggelhuse - Randers Nr. 24. Sejlløbets S-side	56°27,61 10°08,50	Fl.R.3s	2,5	Pæl 2 1973	1980	-
				R 1			
1804 C0194.396	Uggelhuse - Randers Nr. 26. Sejlløbets S-side	56°27,44 10°08,07	Fl.R.3s	2,5	Pæl 2 1973	1980	-
				R 1			
1806 C0194.4	Uggelhuse - Randers Nr. 28. Sejlløbets S-side	56°27,42 10°07,62	Fl.R.3s	2,5	Pæl 2 1973	1980	-
				R 1			
1808 C0194.404	Uggelhuse - Randers Nr. 30. Sejlløbets S-side	56°27,52 10°07,26	Fl.R.3s	2,5	Pæl 2 1973	1980	-
				R 1			

Kattegat

N / E				m	M		
Randers Fjord:							
1810 <i>C0194.408</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 32. Sejlløbets S-side	56°27,63 10°06,90	Fl.R.3s	2,5	<i>R 1</i>	Pæl 2 1973	1980 -
1812 <i>C0194.412</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 34. Sejlløbets S-side	56°27,79 10°06,28	Fl.R.3s	2,5	<i>R 1</i>	Pæl 2 1973	1980 -
1814 <i>C0194.416</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 36. Sejlløbets S-side	56°27,89 10°05,49	Fl.R.3s	2,5	<i>R 1</i>	Pæl 2 1973	1980 -
1816 <i>C0194.42</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 38. Sejlløbets S-side	56°27,83 10°04,60	Fl.R.3s	2,5	<i>R 1</i>	Pæl 2 1973	1980 -
1818 <i>C0194.424</i>	Uggelhuse - Randers Nr. 40. Sejlløbets S-side	56°27,79 10°04,12	Fl.R.3s	2,5	<i>R 1</i>	Pæl 2 1973	1980 -
Jylland:							
1823 <i>C0194.5</i>	Hevring Skydeområde. Observationsstade E	56°31,32 10°26,47	Al Fl.WR (30 blink pr. minut)	21	<i>W 16</i>	Sort mast 1985	Tændt under skydninger i mørke. Under skydninger i dagslys vises hvidt, blinkende lys (60 blink pr. minut) fra signalmasten. Lysevne: ca. 10 sm
1825 <i>C0195</i>	Bønnerup Havn. På E-lige ydermoles hoved	56°32,25 10°42,84	F.R	5	<i>R 4,5</i>	Pyramideformet stativ 4,5 1964	1997 Molehovedet er belyst
1826 <i>C0195.2</i>	Bønnerup Havn. På W-lige ydermoles hoved	56°32,25 10°42,77	F.G	5	<i>G 4,5</i>	Pyramideformet stativ 4,5 1964	1997 Molehovedet er belyst
Anholt:							
1840 <i>C0166</i>	Anholt Havn. N-lige ydermoles hoved	56°42,88 11°30,47	Iso.WRG.4s	8	<i>W 10 W 14 R 10 G 10</i>	Rødt rundt tårn 1903	1999 R164°-38° G38°-112° W112°- 130° R130°-135° G135°-160° W160°-164°
1846 <i>C0168</i>	Anholt Havn. S-lige ydermoles hoved	56°42,86 11°30,50	F.G	8	<i>G 4,5</i>	Grøn pæl 1903	1982 Lyser i pejlinger fra 345° til 260°
1850 <i>C0172</i>	Anholt Havn. S-lige indermoles hoved	56°42,94 11°30,58	F.G	6	-	Hvid pæl 1903	Lyser i pejlinger fra 354° til 302°

Kattegat							
		N / E		m	M		
Anholt:							
1852 <i>C0170</i>	Anholt Havn. N-lige indermoles hoved	56°42,95 11°30,64	F.R	6	-	Hvid pæl 1903 1964	Lyser i pejlinger fra 254° til 99°
Jylland:							
* 1865 <i>C0200</i>	Gjerrild. Knudshoved	56°31,69 10°49,80	Fl(4)WG.20s (1,5+2+1,5+2+1,5+2+1,5+8)	27	W 14 <i>G 11</i>	Hvidt tårn 11 1895 1946	G111,7°-128,1° W128,1°-301,8°
* 1870 <i>C0204</i>	FORNÆS. -----	56°26,61 10°57,44	Fl.W.20s	32	W 16 <i>W 23</i>	Rundt granittårn 27 1839 1988	Roterende. Lyser farvandet rundt, men går i skjul af land, når man er N for Gjerrild Klint og S for Havknude
1876A <i>C0208</i>	Grenaa Havn Anduvningsfyr N. Ca. 130 m NW for Nordhavns Oliepier	56°24,75 10°55,21	Oc.WG.10s (7,5+2,5)	21	 <i>W 16</i> <i>G 12</i>	Grå gittermast 18 1994 1995	G236°-241° W241°-246°. Retningsfyr (PEL-fyr). Lysevne om dagen: 1,5 sm for hvidt lys og 1 sm for rødt og grønt lys. I en 60 m bred sektor omkring sejlrendens centerlinje i pejling 241° viser begge fyr samtidig hvidt lys. Brændetid: Hele døgnet
1876B <i>C0208.5</i>	Jylland: Grenaa Havn Anduvningsfyr S. Ca. 75 m fra nr. 1876A	56°24,72 10°55,20	Oc.WR.10s (7,5+2,5)	21	 <i>W 16</i> <i>R 12</i>	Grå gittermast 18 1994 1995	W236°-241° R241°-246°. Retningsfyr (PEL-fyr). Lysevne om dagen: 1,5 sm for hvidt lys og 1 sm for rødt og grønt lys. I en 60 m bred sektor omkring sejlrendens centerlinje i pejling 241° viser begge fyr samtidig hvidt lys. Brændetid: Hele døgnet
1877 <i>C0209</i>	Grenaa Havn Vinkelfyr. E for Fiskerihavn	56°24,53 10°55,46	Iso.WRG.4s	20	 <i>W 16</i> <i>R 12</i> <i>G 12</i>	Grå gittermast 18 1994	G212,5°-216° W216°-219° R219°-222,5°. Retningsfyr (PEL-fyr). Lysevne om dagen: 1,5 sm for hvidt lys og 1 sm for rødt og grønt lys. Brændetid: Hele døgnet
1878 <i>C0209.4</i>	Grenaa Havn. Mellemmole S	56°24,87 10°55,83	Fl.G.5s (1+4)	9	 <i>G 5</i>	Grå gittermast 6 1994 2006	-
1879 <i>C0209.5</i>	Grenaa Havn. E-lige molehoved	56°24,84 10°56,00	Fl.R.3s (0,75+2,25)	6	 <i>R 5</i>	Grå gittermast 3,5 1994	-
1880 <i>C0210</i>	Grenaa Havn. Tværmolens hoved	56°24,72 10°55,58	Fl.G.5s	4	-	Grå rørmast 1933 1986	Lyser i pejlinger fra 270° til 180°

Kattegat							
		N / E		m	M		
Jylland:							
1881 <i>C0209.2</i>	Grenaa Havn N-lige molehoved	56°25,09 10°56,12	Fl.G.3s (0,75+2,25)	9	- <i>G 5</i>	Grå gittermast 6 meter 2006	-
1882 <i>C0212</i>	Grenaa Havn. Midtermolens hoved	56°24,62 10°55,60	F.G	5	-	Pæl 1892 1964	-
1883 <i>C0214</i>	Grenaa Havn. Sydhavn S-lige molehoved	56°24,59 10°55,57	F.R	5	 <i>R 3</i>	Grå pæl 3 1974	-
1884 <i>C0214.4</i>	Grenaa Lystbådehavn. N-lige molehoved	56°24,20 10°55,52	Fl.G.3s (0,75+2,25)	5	 <i>G 4</i>	Hvid pyramideformet bygning med grøn top 3 1988	Lyser i pejlinger fra 28° til 298°. Brændetid: Hele døgnet. Molehovedet er belyst
1885 <i>C0214.6</i>	Grenaa Lystbådehavn. S-lige molehoved	56°24,18 10°55,56	Fl.R.3s (0,75+2,25)	5	 <i>R 4</i>	Hvid pyramideformet bygning med rød top 3 1988	Brændetid: Hele døgnet. Molehovedet er belyst
* 1900 <i>C0262</i>	----- HJELM. Øens højeste punkt	56°08,01 10°48,30	Iso.WRG.8s	61	W 18 <i>W 14</i> <i>R 11</i> <i>G 11</i>	Hvidt rundt tårn 18 1856 1980	G16,5°-43° W43°-51° R51°- 68° G68°-88° W88°-91° R91°- 110° W110°-16,5°
* 1910 <i>C1480</i>	Yderflak. På grunden Yderflak	56°04,041 11°01,212	Fl.G.3s (0,75+2,25)	10	 <i>G 8</i>	Grøn rørmast med platforme og grønt fyrhus 8 1971 2002	-
* 1920 <i>C1478</i>	SJÆLLANDS REV N. Ca. 1,5 sm N for Yderrevet	56°06,06 11°12,10	Iso.WRG.2s	25	W 15 <i>W 16</i> <i>R 13</i> <i>G 13</i>	Hvidt rundt tårn med rødt bælte på sort sokkel 26 1971 1980	G25°-36° W36°-39° R39°-62° G62°-74° W74°-77° R77°-105° G105°-118° R118°-141° G141°-205° W205°-212° R212°-235° G235°-256° W256°-283° R283°-317° G317°-350° R350°-25°. Se afsnittet Racon nr. 9085
* 1925 <i>C1476</i>	Sjællands Rev. På yderenden af Yderrevet	56°04,77 11°12,91	Fl.W.5s (1+4)	6	 <i>W 7,5</i>	Rød båke 6 1896 1943	-
1928	Sjællands Odde Skydeområde. Signalmast ved Gniben	56°00,55 11°16,76	F.R	-	- -	- -	Tændt under skydninger i mørke. Under skydninger i dagslys vises hvidt, blinkende lys (60 blink pr. minut) fra signalmasten

Kattegat

		N / E		m	M			
1931 <i>C1484.2</i>	Odden Færgehavn. E-molens hoved	55°58,31 11°18,02	Fl.G.3s (0,75+2,25)	5	<i>G 4,5</i>	Gråt ovalt fyrskab 2 1966 1988		Brændetid: Hele døgnet. Tågelys
1934a <i>C1483.1</i>	Odden Færgehavn Bagfyr.	55°58,54 11°18,03	Iso.W.2s	16	<i>W 8</i>	Grå gittermast 13 1966 1987		Nr. 1934a og 1934b lyser synkront og er overet i pejling 7,8°. Lyser 16° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
1934b <i>C1483</i>	Odden Færgehavn Forfyr. Ca. 175 m fra bagfyret	55°58,45 11°18,01	Iso.W.2s	9,5	<i>W 8</i>	Grå gittermast 6 1966 1987		Nr. 1934a og 1934b lyser synkront og er overet i pejling 7,8°. Lyser 16° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
1943 <i>C1494</i>	Jyderup TV-mast.	55°41,09 11°27,70	4 Fl.W.1,5s	331 301 204 136	<i>W 12</i>	Gittermast 321 1990		Hindringslys. Brændetid: Hele døgnet
1946 <i>C1491</i>	Havnsø Havn. N-molens E-lige hoved	55°45,30 11°19,57	Oc.WRG.5s (4+1)	6	<i>W 6 R 4 G 4</i>	Grøn pæl 4 1907 1996		W158°-185° R185°-195° G195°-158°
* 1954a <i>C1489.1</i>	Nekselø Bagfyr. Ca. 470 m fra forfyret	55°47,42 11°16,97	Iso.W.4s	33	<i>W 8</i>	Hvidt skab med rødt bælte 2 1967		Bagfyret lyser 4° på begge sider af overetlinjen. Nr. 1954a og 1954b er overet i pejling 175°
* 1954b <i>C1489</i>	Nekselø Forfyr. NW-siden af Nekselø	55°47,67 11°16,93	Iso.W.2s	18	<i>W 6,5</i>	Hvidt skab med rødt bælte 2 1967		Nr. 1954a og 1954b er overet i pejling 175°
1960 <i>C1487.2</i>	Sejerø Havn. W-molens hoved	55°52,73 11°08,18	F.R	5	<i>R 4,5</i>	Rød pæl 1906 1999		-
1962 <i>C1487.1</i>	Sejerø Havn. E-molens hoved	55°52,77 11°08,22	F.G	7	<i>G 4,5</i>	Grøn pæl 3,5 1988 1999		-
* 1975 <i>C1486</i>	SEJERØ. Øens NW-pynt	55°55,15 11°04,89	Fl(2)W.15s (2,5+2,5+2,5+ 7,5)	31	<i>W 16 W 12</i>	Gult rundt tårn 19 1852 2002		Skjules af land i pejling 301° samt i pejlinger fra 307° til 311° og fra 316° til 321°
* 1980 <i>C1497</i>	HATTERREV. E for revet	55°54,12 10°51,71	Fl.Y.3s (0,75+2,25)	9	<i>Y 5</i>	Gul rørmast med platform, mærket 3 11 1972 1995	DW	Se afsnittet Racon nr. 9117

Kattegat							
		N / E		m	M		
* 1985 <i>C1497.4</i>	HATTER BARN. W for grunden	55°53,16 10°50,13	Fl(4)Y.10s (0,5+0,5+0,5+ 0,5+0,5+0,5+ 0,5+6,5)	9	Y 6	Gul rørmast med platform, mærket 6 9 1972 1984	-
1996 <i>C0850</i>	Samsø: Ballen Havn. W-molens hoved	55°49,02 10°38,47	F.G	6	G 4	Grå pæl 1922 2003	Lyser i pejlinger fra 45° til 225°
1997 <i>C0848</i>	Ballen Havn. E-molens hoved	55°49,05 10°38,50	F.R	6	R 4	Grå pæl 1922 2003	-
* 2010 <i>C0844</i>	Lushage. Samsø SE-pynt	55°45,89 10°37,24	Fl.W.3s (0,75+2,25)	9	W 6	Hvid gittermast 7 1900 1999	Lyser i pejlinger fra 204° til 95°
2015 A <i>C0846</i>	----- Samsø Havvindmøllepark - 1	55°44,010 10°35,002	Fl(3)Y.10s (1+1+1+1+1+5)	7,5	Y 5	Lanterne på vindmølle 2003	-
2015 B <i>C0846.5</i>	Samsø Havvindmøllepark - 4	55°43,525 10°35,002	Fl(3)Y.10s (1+1+1+1+1+5)	7,5	Y 5	Lanterne på vindmølle 2003	-
2015 C <i>C0847</i>	Samsø Havvindmøllepark - 7	55°43,040 10°35,002	Fl(3)Y.10s (1+1+1+1+1+5)	7,5	Y 5	Lanterne på vindmølle 2003	-
2015 D <i>C0847.5</i>	Samsø Havvindmøllepark - 10	55°42,554 10°35,002	Fl(3)Y.10s (1+1+1+1+1+5)	7,5	Y 5	Lanterne på vindmølle 2003	-
* 2020 <i>C1498</i>	Røsnæs Puller. 1 sm 294° fra Røsnæs Fyr	55°45,00 10°50,61	Fl(2)W.5s (0,75+0,75+0,75+ 2,75)	9	W 8,5	ca. 3,5 m høj rød stålmast på ca. 6 m høj granitbeklædt sokkel 9,5 1938 2001	I Pejling 278° - 281° er lysevnen nedsat p.g.a af en ca. 7 meter høj meteorologisk målemast (rørmast)
* 2025 <i>C1496</i>	RØSNÆS. Yderenden af pyntens høje land	55°44,62 10°52,15	Fl.W.5s	24	W 14 W 19	Hvidt firkantet tårn 15 1844 2005	Roterende. Skjules af land i pejlinger fra 260° til 312°. I pejling 261° og i pejlinger fra 308° til 311° ses fyret på nogen afstand mellem bakkerne. Fyret lyser hvidtgulligt

		Kattegat					
		N / E		m	M		
2030 <i>C1495</i>	Røsnæs Fiskerihavn. N-lige molehoved	55°45,12 10°56,72	F.G SIREN(1)20s (5+15)	5	<i>G 2</i>	Hvid pæl 3 1949 1964	-
2042	Ebeltoft Vig: Øer Fyr Ebeltoft Vig	56°08,914 10°40,273	F.G	3,5	- <i>G 3</i>	Galvaniseret cylinder 2007	-
2046a <i>C0782.1</i>	Ebeltoft Færgehavn Bagfyr. På brohovedet	56°09,29 10°40,24	Iso.W.2s	15	<i>W 9</i>	Grå gittermast 13 1966 1992	Nr. 2046a og 2046b lyser synkront og er overet i pejling 59,2°. Lyser 16° på begge sider af overetlinjen
2046b <i>C0782</i>	Ebeltoft Færgehavn Forfyr. Ca. 256 m fra bagfyret	56°09,23 10°40,03	Iso.W.2s	10	<i>W 9</i>	Tag af bygning for landgangsfaciliteter 1966 1992	Nr. 2046a og 2046b lyser synkront og er overet i pejling 59,2°. Lyser 16° på begge sider af overetlinjen
2048 <i>C0780.4</i>	Ebeltoft Færgehavn. E-lige bølgebryders yderende	56°09,13 10°39,90	Fl.G.3s (0,75+2,25)	5	<i>G 4,5</i>	Gråt ovalt fyrskab 2 1966 1992	Brændetid: Hele døgnet. Tågelys
2049 <i>C0781</i>	Ebeltoft Færgehavn. W-lige bølgebryders yderende	56°09,22 10°39,83	Fl.R.3s (0,75+2,25)	5	<i>R 4,5</i>	Gråt ovalt fyrskab 2 1966 1992	Brændetid: Hele døgnet. Tågelys
* 2060 <i>C0772</i>	Ebeltoft Vig. Vigens N-kyst, S for Lyngsbæk Skov	56°13,88 10°36,44	Oc.WRG.5s (4+1)	13	<i>W 12 W 12 R 9,5 G 9,5</i>	Hvidt hus med rødt bælte 6 1883 1977	G355°-357° W357°-358,5° R358,5°-5° G5°-8° W8°-8,5° R8,5°-10°
2068 <i>C0773.4</i>	Lyngsbæk Bro. Broens yderende	56°13,62 10°37,09	Fl.W.3s (0,75+2,25)	9	<i>W 6</i>	Grå rørmast 8 1967 1992	-
2074a <i>C0774.1</i>	Ebeltoft Bagfyr. Skansen, en bakke S for byen	56°11,55 10°40,44	F.R	18	<i>R 5</i>	Gittermast 10 1883 1994	Nr. 2074a og 2074b leder overet i pejling 103,9° N. om Sandhagen. Lyser 45° på begge sider af overetlinjen. Ca. 78 m fra forfyret i overetlinjens retning findes en båke med en rød og hvid vandretstribet trekant med nedadvendt spids
2074b <i>C0774</i>	Ebeltoft Forfyr. W-lige molehoved i Fiskerihavn. 401 m fra bagfyret	56°11,60 10°40,07	F.R	4,5	<i>R 4,5</i>	Betonsøjle med rød og hvid vandretstribet trekant med opadvendt spids 2,5 1883 1994	Nr. 2074a og 2074b leder overet i pejling 103,9° N. om Sandhagen. Lyser 45° på begge sider af overetlinjen. Ca. 78 m fra forfyret i overetlinjens retning findes en båke med en rød og hvid vandretstribet trekant med nedadvendt spids

Kattegat							
		N / E		m	M		
Ebeltoft Vig:							
2078 <i>C0777</i>	Ebeltoft Skudehavn. S-enden af N-lige dækmole	56°11,472 10°40,025	Fl.R.3s (0,7+2,3)	3,5	<i>R 3</i>	Hvid fyrbygning med rødt bælte 2 1976 2006	-
2080a <i>C0776.1</i>	Ebeltoft Trafik- og Træskibshavn Bagfyr.	56°11,89 10°40,47	F.G	15	<i>G 5</i>	Grå mast 12 1997	Nr. 2080a og 2080b leder overet i pejling 91,7°
2080b <i>C0776</i>	Ebeltoft Trafik- og Træskibshavn Forfyr. Midt på Træskibshavns dækmole. 261 m fra bagfyret	56°11,88 10°40,22	F.G	5	<i>G 5</i>	Hvid mast 2,5 1997	Nr. 2080a og 2080b leder overet i pejling 91,7°
2083 <i>C0776.3</i>	Ebeltoft Træskibshavn. N-molens hoved	56°11,83 10°40,11	Fl.R.5s (1+4)	6	<i>R 2,5</i>	Hvidt tårn med rødt bælte 4 1981 1997	-
2084 <i>C0776.4</i>	Ebeltoft Trafikhavn. W-molens hoved	56°11,80 10°40,15	Fl.G.5s (1+4)	6	<i>G 2,5</i>	Hvidt tårn med grønt bælte 4 1981 1997	-
Århus Bugt:							
* 2090 <i>C0786</i>	SLETTERHAGE. Helgenæs SW-pynt	56°05,71 10°30,77	Oc.WRG.10s (7,5+2,5)	17	<i>W 13 W 16 R 12 G 12</i>	Hvidt rundt tårn 16 1872 1967	R250,9°-275° G275°-297° W297°-302,1° R302,1°-320,5° G320,5°-006,1° R006,1°-60,2° G60,2°-88,6° W88,6°-117° R117°-125,6°
2096 <i>C0810</i>	Skødshoved Bro og Jollehavn. S-molens hoved	56°10,876 10°22,363	F.G	5	<i>G 4</i>	Gråt rør 3 1982	Brændetid: 1. april - 15. november
Kalø Vig:							
2100 <i>C0819</i>	Rønsten S. S for grunden	56°15,63 10°28,64	Fl(3)R.10s (0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+7,5)	2,5	<i>R 2,5</i>	Duc d'albe 2 1978	Brændetid: 1. april - 15. november
2104 <i>C0818</i>	Nappedam Lystbådehavn. S-lige dækmoles hoved	56°16,58 10°29,71	F.R	4	<i>R 4</i>	Hvidt beton- og jernrør 2 1978	-
2108 <i>C0815</i>	Studstrupværkets S.-lige skorsten.	56°15,02 10°20,69	2 Fl.W.2s	192 99	<i>W 10</i>	- 1983	Hindringslys. Brændetid: Hele døgnet
2110a <i>C0814.1</i>	Studstrupværkets Havn Bagfyr. På kedelhus	56°15,10 10°20,69	F.R	49	<i>R 5,5</i>	Orange trekant med nedadvendt spids på kedelhus 45 1967 1979	Nr. 2110a og 2110b er overet i pejling 303,8° og er kun til brug for sejlads til havnen. Lyser 70° på begge sider af overetlinjen
D 37				FRV		2007-09-12	

Kattegat

		N / E		m	M		
2110b <i>C0814</i>	Kalø Vig:						
	Studstrupværkets Havn Forfyr. Ca. 135 m fra bagfyret	56°15,06 10°20,80	F.R	42	<i>R 5,5</i>	Gittermast med orange trekant med opadvendt spids 38 1967 1979	Nr. 2110a og 2110b er overet i pejling 303,8° og er kun til brug for sejlads til havnen. Lyser 70° på begge sider af overetlinjen
2115 <i>C0813.2</i>	Kaløvig Bådehavn. N-molens hoved	56°14,59 10°20,61	F.G	5	<i>G 4</i>	Rund hvid fyrbygning med grøn kegleformet top 3 1986	Lyser i pejlinger fra 7° til 257°
2122 <i>C0812</i>	Egå Marina. S-lige dækmoles hoved	56°12,57 10°17,58	F.R	4,5	<i>R 4,5</i>	Rød pæl 2,5 1978	-
2123 <i>C0812.5</i>	Egå Marina. N-lige dækmoles hoved	56°12,57 10°17,51	F.G	4,5	<i>G 4,5</i>	Grøn pæl 2,5 1978	-
2130a <i>C0790.1</i>	Århus Havn: Århus Havn Bagfyr.	56°09,99 10°13,21	Iso.W.2s	42	<i>W 14</i>	Grå gittermast 49 1992	Nr. 2130a og 2130b lyser synkront og leder overet i pejling 295,1° fra Sletterhage Lystønde ind til havnen. Lyser 4° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
2130b <i>C0790</i>	Århus Havn Forfyr. Tæt ved Containerterminal på pier 4. 421 m fra bagfyret	56°09,843 10°13,771	Iso.W.2s	21	<i>W 14</i>	Grå gittermast 22 1992	Nr. 2130a og 2130b lyser synkront og leder overet i pejling 295,1° fra Sletterhage Lystønde ind til havnen. Lyser 4° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
2131a <i>C0802.1</i>	Århus Havn Indsejling N-lige gravelinje Bagfyr.	56°09,99 10°13,50	F.W	25	<i>W 6</i>	Grå gittermast med krydsstillede hvide lysstofrør 31 1996 1999	Nr. 2131a og 2131b angiver overet i pejlinger 295,1° N- grænsen for 11 m-området i renden. I usigtbart vejr tændes et fyr (F.W), som er anbragt i midten af hvert kryds. Lysevne: 1,2 sm. Brændetid: Hele døgnet
2131b <i>C0802</i>	Århus Havn Indsejling N-lige gravelinje Forfyr. 413 m fra bagfyret	56°09,89 10°13,86	F.W	18	<i>W 6</i>	Grå gittermast med krydsstillede hvide lysstofrør 16 1996 1999	Nr. 2131a og 2131b angiver overet i pejlinger 295,1° N- grænsen for 11 m-området i renden. I usigtbart vejr tændes et fyr (F.W), som er anbragt i midten af hvert kryds. Lysevne: 1,2 sm. Brændetid: Hele døgnet
2134 <i>C0793.5</i>	Århus Østhavn. N-molens hoved	56°09,50 10°14,70	Fl.R.3s (0,75+2,25)	8	<i>R 8,5</i>	Hvid stålcylder med rødt bælte 2000	Brændetid: Hele døgnet. Tågelys. Molehovedet er belyst

Kattegat

		N / E		m	M			
Århus Havn:								
2136a C0796.1	Århus Østhavn Bagfyr.	56°08,42 10°12,98	Iso.W.2s (1+1)	26	G 6	Gittermast	1987 2004	Nr. 2132a og 2132b, der lyser i pejlinger fra 210° til 243° (om dagen i pejlinger fra 217,5° til 235,5°), lyser synkront og leder overet i pejling 221,5° gennem sejlrenden til Århus Østhavn. Lysevne om dagen: 2 sm. Brændetid: Hele døgnet
2136b C0796	Århus Østhavn Forfyr. 207 m fra bagfyret	56°08,51 10°13,11	Iso.W.2s (1+1)	18	G 6	Gittermast	1987 2004	Nr. 2132a og 2132b, der lyser i pejlinger fra 210° til 243° (om dagen i pejlinger fra 217,5° til 235,5°), lyser synkront og leder overet i pejling 221,5° gennem sejlrenden til Århus Østhavn. Lysevne om dagen: 2 sm. Brændetid: Hele døgnet
2138a C0797.1	Århus Østhavn Svajebassin NW-lige gravelinje Bagfyr.	56°09,32 10°13,56	F.W	25	W 6	Grå gittermast med krydsstillede hvide lysstofrør 22 1999		Nr. 2138a og 2138b er overet i pejling 230,9°, og angiver NW- grænsen for svajeområdet til Østhavn. Brændetid: Hele døgnet
2138b C0797	Århus Østhavn Svajebassin NW-lige gravelinje Forfyr. 249 m fra bagfyret	56°09,40 10°13,74	F.W	18	W 6	Grå gittermast med krydsstillede hvide lysstofrør 15 1999		Nr. 2138a og 2138b er overet i pejling 230,9°, og angiver NW- grænsen for svajeområdet til Østhavn. Brændetid: Hele døgnet
2140a C0796.31	Århus Østhavn Svajebassin W-lige gravelinje Bagfyr.	56°08,66 10°14,34	F.W	25	-	Grå gittermast med krydsstillede hvide lysstofrør 2000		Nr. 2140a og 2140b er overet i pejling 175,1°, og angiver W- grænsen for svajeområdet til Østhavn. Brændetid: Hele døgnet
2140b C0796.3	Århus Østhavn Svajebassin W-lige gravelinje Forfyr. 303 m fra bagfyret	56°08,82 10°14,32	F.W	18	-	Grå gittermast med krydsstillede hvide lysstofrør 2000		Nr. 2140a og 2140b er overet i pejling 175,1°, og angiver W- grænsen for svajeområdet til Østhavn. Brændetid: Hele døgnet
2142a C0794.41	Århus Østhavn W-lige gravelinje Bagfyr.	56°08,44 10°12,84	F.W	23	-	Mast med hvidt kryds 22 1979		Nr. 2142a og 2142b er overet i pejling 221,5° og angiver W- grænsen af det til 14 m uddybende område
2142b C0794.4	Århus Østhavn W-lige gravelinje Forfyr. 1312 m fra bagfyret	56°08,97 10°13,67	F.W	8	-	Mast med hvidt kryds 6 1979		Nr. 2142a og 2142b er overet i pejling 221,5° og angiver W- grænsen af det til 14 m uddybende område
2145 C0794.3	Århus Østhavn. W-lige bølgebryder	56°08,97 10°13,69	Fl.G.5s (1+4)	6	G 6	Hvidt tårn med grønt bælte 6 1980 1996		Brændetid: Hele døgnet

Kattegat							
		N / E		m	M		
Århus Havn:							
2146 <i>C0795</i>	Århus Østhavn. E-lige bølgebryder	56°08,95 10°13,86	Fl.R.5s (1+4)	8	<i>R 6</i>	Hvidt tårn med rødt bælte 8 1980 1996	Brændetid: Hele døgnet. Tågelys
2150 <i>C0792</i>	Århus Havn Østre Molearm. På molehovedet	56°09,67 10°13,88	Fl.R.5s (1+4)	16	<i>R 9,5</i>	Gråt rundt tårn med rødt bælte 16 1935 2000	Brændetid: Hele døgnet
2151 <i>C0793</i>	Århus Havn Vestre Mole. På molehovedet	56°09,71 10°13,74	Fl.G.5s (1+4)	8	<i>G 7,5</i>	Gråt rundt tårn med grønt bælte 1966 2000	Brændetid: Hele døgnet
2170 <i>C0808</i>	Århus Lystbådehavn. E-molens hoved	56°10,18 10°13,54	F.R	6	<i>R 5</i>	Rødt tårn 4,5 1933 1992	Brændetid: Hele døgnet
2172 <i>C0789.5</i>	Marselisborg Lystbådehavn. E-molens hoved	56°08,25 10°12,91	F.G	5	<i>G 4</i>	Grøn rørmast 5 1990	Molehovedet er belyst
2177 <i>C0821</i>	Århus Bugt: Norsminde Lystbådehavn. Dækmolens hoved	56°01,49 10°16,08	F.G	3,5	<i>G 4</i>	Stålrør 2,5 1981	-
* 2185 <i>C0822</i>	Tunø. Øens E-side	55°56,98 10°26,62	Oc.WRG.5s (4+1)	31	<i>W 12 R 9,5 G 9,5</i>	Hvidt firkantet kirketårn 18 1801 1996	G133°-157° W157°-160° R160°-175° G175°-214° W214°-220° R220°-326° G326°-345° W345°-350° R350°-45°
2188 <i>C0824</i>	Tunø Havn. E-molens hoved	55°56,92 10°27,34	F.R	3,5	<i>R 4</i>	Grå pæl 2 1907 2000	-
2205 <i>C0836</i>	Mårup Havn	55°56,209 10°33,212	F.R	5	- <i>R 4,5</i>	Orange stålrør 3 meter 2006	-
2210 <i>C0837</i>	Sælvig Færgehavn. Yderenden af broen	55°51,94 10°32,92	F.G	5	<i>G 4,5</i>	Mast 4 1966 1982	-
2213 <i>C0837.5</i>	Samsø Radiokædestation. Antennemast	55°51,35 10°32,70	2 F.R	105 55	<i>R 2,5</i>	Gittermast med parabolantenner 100 - 2000	Hindringslys. Brændetid: Hele døgnet
D 40				FRV		2007-09-12	

Kattegat							
		N / E		m	M		
Århus Bugt:							
2216 C0839	Kolby Kås Havn. S-molens hoved	55°47,80 10°31,64	Fl.G.3s (0,3+2,7)	5	G 3,5	Grønt jernrør 2,5 1891 1991	Leder overet med Vesborg Fyr i pejling 153,6° mellem Ringbjerg Sand og Svanegrund til havnen
2217 C0838	Kolby Kås Havn. N-molens hoved	55°47,84 10°31,66	Fl.R.3s (0,3+2,7)	5	R 4,5	Rødt jernrør 2,5 1932 1991	-
2220 C0840.2	Kolby Kås Havn Tågelys. Yderende af færgepier	55°47,80 10°31,72	F.Y	-	-	- 1992	Lyser i lodret linie. Brændetid: I tåge og usigtbart vejr, når færgen ventes
* 2230 C0842	VESBORG. Samsø SW-pynt. På Vesborg Bakker	55°46,20 10°33,05	Oc(2)W.12s (6+2+2+2)	36	W 17	Hvidt rundt tårn 19 1930 2003	Lyser i pejlinger fra 275° til 149°. I pejlinger fra 149° til 275° er fyret helt eller delvist skjult af bakker
2238 C0831	----- Hov Færgehavn. N-lige molehoved	55°54,70 10°15,57	Oc(2)WRG.12s (6+2+2+2)	5	W 6,5 R 4 G 4	Grå mast 4 1982 1994	W199°-206° R206°-217° G217°-199°
2246 C0833	Hov Havn Indsejlingsrende. N-siden af renden	55°54,75 10°15,84	Fl(3)G.10s (1+1+1+ 1+1+5)	3	G 2	Bundfast konstruktion med en diameter på 3 m 2,5 1978 2000	-
2248 C0833.5	Hov Havn Indsejlingsrende. N-siden af renden	55°54,72 10°15,73	Fl.G.3s (0,3+2,7)	2	G 2	Duc d'albe 2 1978 2000	-
2249 C0833.6	Hov Havn Indsejlingsrende. S-siden af renden	55°54,66 10°15,70	Fl.R.3s (0,3+2,7)	2	R 2	Duc d'albe 2 1993 2000	-
2250 C0830.5	Hou Lystbådehavn W-lige molehoved	55°54,593 10°15,379	F.R	7,5	- R 4	Fremstår som et rødt tårn 2005	Fyret lyser horisonten rundt
2252 C0830.6	Hou Lystbådehavn E-lige molehoved	55°54,607 10°15,405	F.G	7,5	- G 4	Fremstår som en pæl 2005	Fyret lyser horisonten rundt
2260 C0854	Endelave Havn. E-lige molehoved	55°45,75 10°16,39	F.R	6	R 5,5	Pæl 5 1905	Lyser i pejlinger fra 45° til 270°
D 41				FRV		2007-09-12	

Kattegat

		N / E		m	M			
2264a C0856.1	Endelave Bagfyr. 270 m WSW for Endelave Kirke	55°45,51 10°15,85	F.R	13	R 4	Gittermast 1905	1995	Nr. 2264a og 2264b er overet i pejling 165°. Lyser i pejlinger fra 95° til 235°
2264b C0856	Endelave Forfyr. 110 m fra bagfyret	55°45,56 10°15,83	F.R	7	R 4	Træmast 1905	1995	Nr. 2264a og 2264b er overet i pejling 165°. Lyser i pejlinger fra 95° til 235°
2270a C0860.1	Horsens Fjord: Hjarnø Bagfyr. Øens W-side	55°49,76 10°03,60	Iso.G.4s (2+2)	18	G 7,5	Gittermast med orange bælter 18 1902	2004	Nr. 2270a og 2270b er overet i pejling 338,7°. Lyser stærkt i en vinkel på 4° på begge sider af overetlinjen
2270b C0860	Hjarnø Forfyr. 703 m fra bagfyret	55°49,41 10°03,85	Iso.G.2s (1+1)	6	G 7,5	Hvidt toetages fyrhus af træ 4,5 1902	2004	Nr. 2270a og 2270b er overet i pejling 338,7°. Lyser stærkt i en vinkel på 4° på begge sider af overetlinjen
2276a C0866.1	Haldrup Mark Bagfyr. Horsens Fjord N-side	55°53,05 09°58,03	Iso.R.4s (2+2)	18	R 8	Hvidt toetages hus med røde bælter 10 1902	2004	Nr. 2276a og 2276b er overet i pejling 319,7°. Lyser stærkt i en vinkel på 4° på begge sider af overetlinjen
2276b C0866	Haldrup Mark Forfyr. 600 m fra bagfyret	55°52,81 09°58,40	Iso.R.2s (1+1)	8	R 8	Hvidt toetages hus med røde bælter 8 1902	2004	Nr. 2276a og 2276b er overet i pejling 319,7°. Lyser stærkt i en vinkel på 4° på begge sider af overetlinjen
2282a C0870.1	Sejet Mark Bagfyr. Horsens Fjord S-side	55°49,82 09°56,77	Iso.G.4s (2+2)	10	G 5	Hvidt toetages hus 5 1902	2004	Nr. 2282a og 2282b er overet i pejling 238,2°. Lyser stærkt i en vinkel på 10° på begge sider af overetlinjen
2282b C0870	Sejet Mark Forfyr. 410 m fra bagfyret	55°49,93 09°57,10	Iso.G.2s (1+1)	3	G 5	Hvidt hus 3,5 1902	2004	Nr. 2282a og 2282b er overet i pejling 238,2°. Lyser stærkt i en vinkel på 10° på begge sider af overetlinjen
2288a C0876.1	Horsens Bagfyr. W for havnen 430 m 207° fra Frelsers Kirke	55°51,51 09°50,91	Iso.R.4s (2+2)	22	R 10	Gittermast med orange trekant med nedadvendt spids 26 1897	2004	Nr. 2288a og 2288b lyser i pejlinger fra 191° til 11°. Leder overet i pejling 281° gennem den gravede rende til havnen. Tæt bag huset til forfyret står en mast med orange trekant med opadvendt spids
2288b C0876	Horsens Forfyr. 690 m fra bagfyret	55°51,44 09°51,54	Iso.R.2s (1+1)	12	R 10	Toetages hus 1897	2004	Nr. 2288a og 2288b lyser i pejlinger fra 191° til 11°. Leder overet i pejling 281° gennem den gravede rende til havnen. Tæt bag huset til forfyret står en mast med orange trekant med opadvendt spids

Kattegat							
		N / E		m	M		
Horsens Fjord:							
2294 <i>C0877</i>	Horsens Lystbådehavn. Estakadeværkets S-lige hoved	55°51,38 09°52,60	F.G	3	<i>G 2,5</i>	Grøn pæl 2 1975 1985	Brændetid: 1. april - 15. november
2298 <i>C0880</i>	Horsens Havn. N-lige moles hoved	55°51,36 09°52,47	Fl.G.3s (0,75+2,25)	4,5	<i>G 4</i>	Grøn pæl på hvidt fyrskab 3,5 1935 1989	-
2299 <i>C0882</i>	Horsens Havn. S-lige moles hoved	55°51,314 09°52,616	Fl.R.3s (0,75+2,25)	4,5	<i>R 3</i>	Fyret fremstår som en rødmalet pæl. 3,5 1935 1985	-
2310 <i>C0885</i>	Sandbjerg Vig: Sandbjerg Marina ex. Juelsminde Færgehavn	55°43,067 10°00,571	Fl.R.3s (0,7+2,3)	4,5	- <i>R 4,5</i>	Rødmalet stander 3 meter 2004	Fyret lyser hele horisonten rundt
2314 <i>C0884</i>	Juelsminde Havn. E-molens hoved	55°42,95 10°01,00	Fl.R.5s (1+4)	5	<i>R 4</i>	Rød rørmast 4 1907 1993	Molehovedet er belyst
2316 <i>C0884.5</i>	Juelsminde Marina. På molehovedet	55°42,95 10°00,93	Fl.G.5s (1+4)	5	<i>G 4</i>	Grøn rørmast 4 1993	Facadebelysning
* 2320 <i>C0892</i>	----- ÆBELØ. Øens NW-pynt	55°38,76 10°09,78	Fl.W.15s (0,25+14,75)	20	<i>W 14</i>	Rundt granittårn 18 1883 1998	Roterende. Lyser i pejlinger fra 16° til 263°
* 2340 <i>C0890</i>	Odense Fjord: Enebærrodde. E-pynten af halvøen Hals	55°30,97 10°33,65	Fl.WRG.5s (1+4)	13	<i>W 11 R 8 G 8</i>	Hvidt tårn 14 1869 1999	G142°-164° W164°-173,5° R173,5°-28° G28°-82°
2342 <i>C0890.4</i>	Skoven. N-side af halvøen	55°31,81 10°34,89	Oc(2)WRG.6s (3+1+1+1)	20	<i>W 5,5 R 3,5 G 3,5</i>	Gittermast 7 1981	G134°-144° W144°-154° R154°-164°. Brændetid: Hele døgnet
2344a <i>C0890.21</i>	Gabet Bagfyr. Ca. 700 m NW for Enebærrodde Fyr	55°31,223 10°33,140	Iso.W.4s	15	<i>W 6</i>	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 13 1981 2000	Nr. 2344a og 2344b lyser synkront og er overet i pejling 225,8°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
2344b <i>C0890.2</i>	Gabet Forfyr. Ca. 140 m bag bagfyret	55°31,280 10°33,244	Iso.W.2s	10	<i>W 6</i>	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 8 1981 2000	Nr. 2344a og 2344b lyser synkront og er overet i pejling 225,8°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
D 43				FRV		2007-09-12	

Kattegat

		N / E		m	M		
Odense Fjord:							
2346 C0891	Bregør Fiskerihavn. N-molens hoved	55°29,18 10°31,86	F.G	4	G 3,5	Sort pæl -	-
2352 C0891.4	Otterup Lystbådehavn. E-molen	55°31,63 10°28,38	F.WRG	5	W 4 R 2,5 G 2,5	Gittermast 5 1974	G23°-193,5° W193,5°-221,5° R221,5°-23°. Brændetid: 1. april - 15. november
2356a C0891.31	Midskov Bagfyr. Ved bådehavnen	55°31,05 10°34,35	Iso.W.2s	14	W 12	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 6 1981	Nr. 2356a og 2356b lyser synkront og er overet i pejling 47,5°. Lyser 2° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
2356b C0890.3	Midskov Forfyr. 230 m fra bagfyret	55°30,96 10°34,19	Iso.W.2s	8	W 12	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 8 1981	Nr. 2356a og 2356b lyser synkront og er overet i pejling 47,5°. Lyser 2° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
2357 C0890.5	Odense Fjord Nr. 3. Enebørøde Flak SE	55°30,46 10°33,12	Fl.G.3s	3,5	G 2,5	Grøn pæl mærket 3 3,5 1983	-
2358 C0890.65	Odense Fjord Nr.10. Nørreholm NNW	55°30,05 10°32,57	Fl.R.3s	3,5	R 2,5	Rød pæl mærket 10 3,5 1983	-
2359a C0890.661	Lammesø Hage NE Bagfyr. Samme mast som nr. 2360a	55°29,87 10°32,11	Iso.W.2s	13	W 6	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 10 1981 1993	Nr. 2359a og 2359b lyser synkront og er overet i pejling 227,5°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
2359b C0890.66	Lammesø Hage NE Forfyr. 160 m fra bagfyret	55°29,93 10°32,22	Iso.W.2s	10	W 6	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7 1981 1993	Nr. 2359a og 2359b lyser synkront og er overet i pejling 227,5°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
2360a C0890.661	Lammesø Hage SE Bagfyr. Samme mast som nr. 2359a	55°29,87 10°32,11	Iso.W.2s	13	W 6	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 10 1981 1993	Nr. 2360a og 2360b lyser synkront og er overet i pejling 324,5°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
2360b C0890.662	Lammesø Hage SE Forfyr. 155 m fra bagfyret	55°29,81 10°32,20	Iso.W.2s	10	W 6	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 8 1981 1993	Nr. 2360a og 2360b lyser synkront og er overet i pejling 324,5°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet

Kattegat

N / E				m	M		
Odense Fjord:							
2363a C0890.681	Boels Øre Bagfyr. På kysten ved Boels Øre	55°28,52 10°33,83	Iso.W.2s	13	W 6,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 9 1981	Nr. 2363a og 2363b lyser synkront og er overet i pejling 144,5°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
2363b C0890.68	Boels Øre Forfyr. På Boels Øre 520 m fra bagfyret	55°28,76 10°33,53	Iso.W.2s	8	W 6,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 8 1981	Nr. 2363a og 2363b lyser synkront og er overet i pejling 144,5°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
2364 C0890.665	Odense Fjord Nr. 14. Nørreholm W	55°29,63 10°32,49	Fl.R.3s	3,5	R 2,5	Rød pæl mærket 14 3,5 1983	-
2365 C0890.673	Odense Fjord Nr. 9. Flintholm Hage NE	55°29,16 10°32,95	Fl.G.3s	3,5	G 2,5	Grøn pæl mærket 9 3,5 1983	-
2366a	Bregnør Hage W Bagfyr.	55°29,25 10°33,73	Iso.W.2s	13	W 6,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 11 1981	Nr. 2366a og 2366b lyser synkront og er overet i pejling 51°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
2366b	Bregnør Hage W Forfyr. 500 m fra bagfyret	55°29,08 10°33,36	Iso.W.2s	8	W 6,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 8 1981	Nr. 2366a og 2366b lyser synkront og er overet i pejling 51°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
2367a C0893.1	Boelsbro Bådehavn Bagfyr.	55°28,47 10°33,57	F.R	6	R 1,5	Gråt rør med rød trekant med nedadvendt spids 4 1994 1996	Nr. 2367a og 2367b leder overet i pejling 122,3° gennem renden til havnen
2367b C0893	Boelsbro Bådehavn Forfyr. 55,5 m fra bagfyret	55°28,48 10°33,53	F.R	2	R 1,5	Gråt rør med rød trekant med opadvendt spids 2,5 1994 1996	Nr. 2367a og 2367b leder overet i pejling 122,3° gennem renden til havnen
2369a C0890.723	Vigerø Bagfyr. På kysten ved Vigerø	55°27,98 10°30,99	Iso.W.2s	13	W 6,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 12 1981	Nr. 2369a og 2369b lyser synkront og er overet i pejling 231°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
2369b C0890.68	Vigerø Forfyr. 1000 m fra bagfyret	55°28,32 10°31,72	Iso.W.2s	8	W 6,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 6 1981	Nr. 2369a og 2369b lyser synkront og er overet i pejling 231°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet

Kattegat

		N / E		m	M		
Odense Fjord:							
2372 C0890.72	Lindø. 0,1 sm W for værftet	55°28,30 10°31,93	Oc.WRG.5s (4+1)	10	W 8 R 5,5 G 5,5	Gittermast 8 1981	G113°-133° W133°-139° R139°-184°. Brændetid: Hele døgnet
2373 C0890.675	Odense Fjord Nr. 11. Flintholm Hage E	55°29,03 10°33,01	Fl(2)G.5s	3,5	G 2,5	Grøn pæl mærket 11 3,5 1983	-
2374 C0890.677	Odense Fjord Nr. 13. Flintholm Hage SE	55°28,91 10°32,89	Fl.G.3s	3,5	G 2,5	Grøn pæl mærket 13 3,5 1983	-
2375 C0890.73	Roholm. På øen	55°28,93 10°30,94	Oc.WRG.5s (4+1)	12	W 5,5 R 3,5 G 3,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 10 1981 1993	G296°-316° W316°-321° R321°-41°. Brændetid: Hele døgnet
2376 C0890.728	Odense Fjord Nr. 24. Sorte Ø	55°28,55 10°31,39	Fl.R.3s	3,5	R 2,5	Rød pæl mærket 24 3,5 1983	-
2377 C0890.729	Odense Fjord Nr. 26. Sorte Ø NW	55°28,65 10°31,05	Fl(2)R.5s	3,5	R 2,5	Rød pæl mærket 26 3,5 1983	-
2378a C0890.726	Harehage Bagfyr. Harehages SE-side	55°28,58 10°32,01	Iso.W.2s	13	W 12	Gittermast med orange trekant med nedadvendt spids 12 1981 1994	Nr. 2378a og 2378b lyser synkront og er overet i pejling 101°. Lyser 2° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
2378b C0890.725	Harehage Forfyr. Harehages W-side ca. 500 m fra bagfyret	55°28,63 10°31,55	Iso.W.2s	8	W 12	Gittermast med orange trekant med opadvendt spids 6 1981 1994	Nr. 2378a og 2378b lyser synkront og er overet i pejling 101°. Lyser 2° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
2381a C0890.771	Dørholm Bagfyr. På kysten ved Klingeskov	55°29,11 10°27,24	Iso.W.2s	15	W 12	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 13 1981	Nr. 2381a og 2381b lyser synkront og er overet i pejling 281°. Lyser 2° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
2381b C0890.77	Dørholm Forfyr. E for øen Dørholm, 830 m fra bagfyret	55°29,02 10°28,02	Iso.W.2s	8	W 12	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 8 1981	Nr. 2381a og 2381b lyser synkront og er overet i pejling 281°. Lyser 2° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet

Kattegat

		N / E		m	M		
Odense Fjord:							
2382A C0890.734	Odense Fjord Nr. 25. Daniels Hage W	55°28,82 10°30,10	Fl.G.3s	3,5	G 2,5	Grøn pæl mærket 25 3,5 1984 1986	-
2382B C0890.736	Odense Fjord Nr. 30. Lumby Middelgrund	55°28,76 10°30,07	Fl.R.3s	3,5	R 2,5	Rød pæl mærket 30 3,5 1983	-
2382C C0890.738	Odense Fjord Nr. 27. Gersø Hage	55°28,87 10°29,63	Fl.G.3s	3,5	G 2,5	Grøn pæl mærket 27 3,5 1983 1986	-
2382D C0890.741	Odense Fjord Nr. 31. Gersø S	55°28,93 10°29,11	Fl.G.3s	3,5	G 2,5	Grøn pæl mærket 31 3,5 1983 1986	-
2382E C0890.743	Odense Fjord Nr. 36. Feds Middelgrund	55°28,87 10°29,08	Fl.R.3s	3,5	R 2,5	Rød pæl mærket 36 3,5 1983 1986	-
2382 C0890.732	Odense Fjord Nr. 23. Daniels Hage	55°28,78 10°30,47	Fl.G.3s	3,5	G 2,5	Grøn pæl mærket 23 3,5 1983 1986	-
2383a C0890.751	Gersø Bagfyr. På SE-spidsen af Gersø	55°29,08 10°29,37	Iso.W.2s	11	W 6,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 9 1981	Nr. 2383a og 2383b lyser synkront og er overet i pejling 70°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
2383b C0890.75	Gersø Forfyr. 275 m fra bagfyret	55°29,03 10°29,13	Iso.W.2s	7	W 6,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 6 1981	Nr. 2383a og 2383b lyser synkront og er overet i pejling 70°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
2384A C0890.755	Odense Fjord Nr. 40. Vigelsø NE	55°28,91 10°28,71	Fl(2)R.5s	3,5	R 2,5	Rød pæl mærket 40 3,5 1983 1986	-
2384B C0890.753	Odense Fjord Nr. 33. Trekantet Middelgrund	55°28,96 10°28,71	Fl(2)G.5s	3,5	G 2,5	Grøn pæl mærket 33 3,5 1983 1986	-
2384C C0890.757	Odense Fjord Nr. 42. Vigelsø NE	55°28,87 10°28,46	Fl.R.3s	3,5	R 2,5	Rød pæl mærket 42 3,5 1983 1986	-

Kattegat

		N / E		m	M		
Odense Fjord:							
2384D C0890.763	Odense Fjord Nr. 35. Dørholm Hage	55°28,87 10°28,25	Fl.G.3s	3,5	G 2,5	Grøn pæl mærket 35 3,5 1983 1986	-
2384E C0890.765	Odense Fjord Nr. 37. Sækkegrund E	55°28,79 10°27,89	Fl.G.3s	3,5	G 2,5	Grøn pæl mærket 37 3,5 1983 1986	-
2384F C0890.759	Odense Fjord Nr. 44. Vigelsø N	55°28,76 10°27,91	Fl.R.3s	3,5	R 2,5	Rød pæl mærket 44 3,5 1983 1986	-
2384G C0890.767	Odense Fjord Nr. 39. Sækkegrund W	55°28,73 10°27,58	Fl.G.3s	3,5	G 2,5	Grøn pæl mærket 39 3,5 1983 1986	-
2384H C0890.761	Odense Fjord Nr. 46. Vigelsø N	55°28,69 10°27,60	Fl.R.3s	3,5	R 2,5	Rød pæl mærket 46 3,5 1983 1986	-
2384I C0890.778	Odense Fjord Nr. 48. Espenøre Hage NE	55°28,59 10°27,11	Fl.R.3s	3,5	R 2,5	Rød pæl mærket 48 3,5 1983 1986	-
2385a C0890.791	Hasselø Bagfyr.	55°28,43 10°26,24	Iso.W.2s	11	W 6,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 10 1981	Nr. 2385a og 2385b lyser synkront og er overet i pejling 250°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
2385b C0890.79	Hasselø Forfyr. 330 m fra bagfyret	55°28,49 10°26,53	Iso.W.2s	7	W 6,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 5 1981	Nr. 2385a og 2385b lyser synkront og er overet i pejling 250°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
2388a C0890.776	Klintebjerg Bagfyr.	55°28,82 10°27,10	Iso.W.2s	12	W 6,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 10 1981	Nr. 2388a og 2388b lyser synkront og er overet i pejling 32°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
2388b C0890.775	Klintebjerg Forfyr. 230 m fra bagfyret	55°28,72 10°26,99	Iso.W.2s	8	W 6,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 6 1981	Nr. 2388a og 2388b lyser synkront og er overet i pejling 32°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet

Kattegat

		N / E		m	M		
Odense Fjord:							
2389A	Odense Fjord Nr. 41. Pælekrog E	55°28,56 10°26,78	Fl(2)G.5s	3,5	G 2,5	Grøn pæl mærket 41 3,5 1983 1986	-
2389B C0890.78	Odense Fjord Nr. 50. Espenøre Hage	55°28,51 10°26,85	Fl(2)R.5s	3,5	R 2,5	Rød pæl mærket 50 3,5 1983 1986	-
2389C C0890.801	Odense Fjord Nr. 52. Hasseløre N	55°28,34 10°26,61	Fl.R.3s	3,5	R 2,5	Rød pæl mærket 52 3,5 1983 1986	-
2389D C0890.793	Odense Fjord Nr. 43. Hasselø NE	55°28,36 10°26,55	Fl.G.3s	3,5	G 2,5	Grøn pæl mærket 43 3,5 1983 1986	-
2389E C0890.797	Odense Fjord Nr. 54. Hasselø W	55°28,15 10°26,41	Fl.R.3s	3,5	R 2,5	Rød pæl mærket 54 3,5 1983 1986	-
2389F C0890.795	Odense Fjord Nr. 45. Hasselø SE	55°28,17 10°26,35	Fl.G.3s	3,5	G 2,5	Grøn pæl mærket 45 3,5 1983 1986	-
2389G C0890.803	Odense Fjord Nr. 56. Koholm W	55°27,97 10°26,21	Fl.R.3s	3,5	R 2,5	Rød pæl mærket 56 3,5 1983 1986	-
2389H C0890.799	Odense Fjord Nr. 47. Hasselø S	55°27,99 10°26,05	Fl.G.3s	3,5	G 2,5	Grøn pæl mærket 47 3,5 1983 1986	-
2389I C0890.805	Odense Fjord Nr. 58. Stigeø NW	55°27,78 10°26,02	Fl.R.3s	3,5	R 2,5	Rød pæl mærket 58 3,5 1983 1986	-
2389J C0890.807	Odense Fjord Nr. 49. W-siden af Odense Kanal	55°27,71 10°25,89	Fl(2)G.5s	3,5	G 2,5	Grøn pæl mærket 49 3,5 1983 1986	-
2391a C0890.811	Odense Kanal Bagfyr. Kanalens N-ende	55°27,53 10°25,69	Iso.W.2s	12	W 6,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 11 1981	Nr. 2391a og 2391b lyser synkront og er overet i pejling 212°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet

Kattegat

		N / E		m	M		
Odense Fjord:							
2391b C0890.81	Odense Kanal Forfyr. 260 m fra bagfyret	55°27,65 10°25,82	Iso.W.2s	8	W 6,5	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 6 1981	Nr. 2391a og 2391b lyser synkront og er overet i pejling 212°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
2400 C0890.9	Seden Skydeområde.	55°26,27 10°26,01	Q.W	-	- -	- -	Tændt under skydninger i dagslys
2470 C0888	Korshavn. Korsøre	55°36,25 10°36,45	Oc.WRG.5s (4+1)	4	W 7 R 3,5 G 3,5	Hvidt tårn med rødt bælte 3 1935 1992	R259°-292° G292°-53° W53°- 58° R58°-78°

Sundet

		N / E		m	M		
2500 <i>C1866</i>	Gilleleje Havn. W-lige ydermoles hoved	56°07,79 12°18,65	Fl.G.3s	5	<i>G 4</i>	Grønt lodretstillet lysstofrør 1902 1999	Nr. 2500 og 2501 lyser synkront
2501 <i>C1867</i>	Gilleleje Havn. E-lige ydermoles hoved	56°07,78 12°18,69	Fl.R.3s	5	<i>R 4</i>	Rødt lodretstillet lysstofrør 1925	Nr. 2500 og 2501 lyser synkront
2504 <i>C1868</i>	Gilleleje Havn. Yderenden af N-molen ved N.-lige Bassin	56°07,68 12°18,63	F.G	7	<i>G 3,5</i>	Grå gittermast 5 1962	-
2505 <i>C1867.4</i>	Gilleleje Havn. E-lige tværmoles hoved	56°07,70 12°18,68	F.R	4	<i>R 4</i>	Pæl 2 1970	-
2508 <i>C1869</i>	Gilleleje Havn. S-lige Bassin N-moles E- ende	56°07,64 12°18,62	F.G	8	-	Gråt stativ 6 1873 1964	-
* 2515 <i>C1872</i>	NAKKEHOVED. Sjælland NE-kyst 1 sm E for Gilleleje Havn	56°07,16 12°20,59	Fl(3)W.20s	54	<i>W 20</i>	Hvidt firkantet tårn 21 1772 2007	Roterende
2520 <i>C1877</i>	Hornbæk Havn. E-molens hoved	56°05,77 12°27,55	Fl.R.3s (0,75+2,25)	7	<i>R 4</i>	Rød pæl 4 1988	Molehovedet er belyst
2521 <i>C1876</i>	Hornbæk Havn. W-molens hoved	56°05,78 12°27,51	Fl.G.3s (0,75+2,25)	7	<i>G 4</i>	Grøn pæl 3,5 1910 1984	-
2524 <i>C1878</i>	Hornbæk Havn. W-lige indermoles hoved	56°05,68 12°27,48	F.G	6	<i>G 2,5</i>	Grøn pæl 2,5 1889 1984	-
2529a <i>C1881.51</i>	Ellekilde Hage N Kabel Bagfyr.	56°05,44 12°28,97	F.R over F.W	29 23	<i>W 6,5 R 5,5</i>	Gittermast med hvid rund skive med rødt centrum over hvid diamant med rød kant 14 1985	Nr. 2529a og 2529b er overet i pejling 231,3°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen, der markerer forløbet af det N- ligste kabel
2529b <i>C1881.5</i>	Ellekilde Hage N Kabel Forfyr. 218 m fra bagfyret	56°05,51 12°29,13	F.R	14	<i>R 5,5</i>	Gittermast med hvid rund skive med rødt centrum 9 1985	Nr. 2529a og 2529b er overet i pejling 231,3°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen, der markerer forløbet af det N- ligste kabel
		E 1		FRV		2007-09-12	

Sundet

		N / E		m	M		
2531a <i>C1881.1</i>	Ellekilde Hage S Kabel Bagfyr.	56°05,40 12°29,88	F.R over F.W	30 24	<i>W 7 R 6</i>	Gittermast med hvid rund skive med rødt centrum over hvid diamant med rød kant 9 1985	Nr. 2531a og 2531b er overet i pejling 231,3°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen, der markerer forløbet af det S-ligste kabel
2531b <i>C1881</i>	Ellekilde Hage S Kabel Forfyr. 144 m fra bagfyret	56°05,45 12°29,99	F.R	17	<i>R 6</i>	Gittermast med hvid rund skive med rødt centrum 12 1985	Nr. 2531a og 2531b er overet i pejling 231,3°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen, der markerer forløbet af det S-ligste kabel
* 2536 <i>C1884</i>	Julebæk. 2 sm NW for Kronborg Fyr	56°03,67 12°34,29	Oc.WRG.5s (4+1)	8	<i>W 10 W 12 R 9 G 9</i>	Hvidt hus med rødt bælte 4 1925 1992	R258°-278° G278°-288° W288°-290,5° R290,5°-303°
2542a <i>C1900.1</i>	Lappestensbatteri Kabel Bagfyr. NW for Lappestensbatteri	56°03,00 12°35,44	F.R over F.W	32	<i>W 5 R 5</i>	Gittermast med rund skive over diamant 23 1929 1980	Nr. 2542a og 2542b angiver overet i pejling 226,5° det N-ligste stærkstrømskabel til Sverige
2542b <i>C1900</i>	Lappestensbatteri Kabel Forfyr. 110 m fra bagfyret	56°03,05 12°35,53	F.R	23	<i>R 5</i>	Gittermast med rund skive 21 1929 1980	Nr. 2542a og 2542b angiver overet i pejling 226,5° det N-ligste stærkstrømskabel til Sverige
2548a <i>C1898.1</i>	Lappestensbatteri Kabel Bagfyr. 167 m fra forfyret	56°02,94 12°35,52	F.R over F.W	34	<i>W 8 R 6</i>	Gittermast med rund skive over diamant 25 1953 1980	Nr. 2548a og 2548b angiver overet i pejling 229° et stærkstrømskabel til Sofiero i Sverige
2548b <i>C1898</i>	Lappestensbatteri Kabel Forfyr. Tæt N for Lappestensbatteri	56°03,00 12°35,64	F.R	18	<i>- R 6</i>	Gittermast med rund skive 15 1953 1980	Nr. 2548a og 2548b angiver overet i pejling 229° et stærkstrømskabel til Sofiero i Sverige
2552a <i>C1890.1</i>	Marienlyst N Kabel Bagfyr. NW for Marienlyst og W for banelinjen	56°02,79 12°35,67	F.R over F.W	38 36	<i>W 7,5 R 5</i>	Gittermast med rund skive over diamant 85 1915 1989	Nr. 2552a og 2552b lyser synkront og angiver overet i pejling 241,5° den N-ligste grænse for en gruppe stærkstrømskabler til Sverige. Fyrene er synlige i en vinkel på 55° på begge sider af overetlinjen
2552b <i>C1890</i>	Marienlyst N Kabel Forfyr. 100 m fra bagfyret	56°02,82 12°35,76	F.R	24	<i>- R 5</i>	Gittermast med rund skive 18 1915 1980	Nr. 2552a og 2552b lyser synkront og angiver overet i pejling 241,5° den N-ligste grænse for en gruppe stærkstrømskabler til Sverige. Fyrene er synlige i en vinkel på 55° på begge sider af overetlinjen
2558a <i>C1891.1</i>	Marienlyst mellemste Kabel Bagfyr. W for Marienlyst og W for banelinjen	56°02,70 12°35,78	F.R over F.W	34	<i>W 8 R 6</i>	Gittermast med rund skive over diamant 9 1916 1980	Nr. 2558a og 2558b angiver overet i pejling 241,5° midtlinjen af stærkstrømskabler til Sverige

Sundet

		N / E		m	M		
2558b <i>C1891</i>	Marienlyst mellemste Kabel Forfyr. 215 m fra bagfyret	56°02,76 12°35,98	F.R	23	- <i>R 6</i>	Gittermast med rund skive 21 1916 1980	Nr. 2558a og 2558b angiver overet i pejling 241,5° midtlinjen af stærkstrømskabler til Sverige
2564a <i>C1894.1</i>	Grønnehave Kabel Bagfyr. Grønnehave stations areal	56°02,43 12°36,75	F.R over F.W	17/1 4	-	Mast med rund skive over diamant 16 1923	Nr. 2564a og 2564b angiver overet i pejling 241° den S-lige grænse for telekablerne mellem Grønnehave, N for Helsingør og Pålsjö, N for Helsingborg. Fyrene er synlige i en vinkel på 55° på begge sider af overetlinjen
2564b <i>C1894</i>	Grønnehave Kabel Forfyr. Grønnehave Strand 240 m fra bagfyret	56°02,49 12°36,95	F.R	10	-	Mast med rund skive 8 1923	Nr. 2564a og 2564b angiver overet i pejling 241° den S-lige grænse for telekablerne mellem Grønnehave, N for Helsingør og Pålsjö, N for Helsingborg. Fyrene er synlige i en vinkel på 55° på begge sider af overetlinjen
* 2570 <i>C1908</i>	KRONBORG. Slottets NE-lige tårn	56°02,37 12°37,34	Oc(2)WRG.6s (3+1+1+1)	34	<i>W 15</i> <i>R 12</i> <i>G 12</i>	Slotstårn 31 1772 1987	G129°-137° W137°-145° R145°-161° G161°-214° W214°-311° R311°-349° G349°-352° W352°-356° R356°-17° G17°-27°. Skjules i pejlinger fra 337° til 349°, når man er S for øen Ven, samt i pejling 5° af slottets SE-lige tårn. I overgangen mellem røde og grønne fyrvinkler ses en ganske lille vinkel svagt, hvidligt lys, hvorfor man må være forsigtig med ikke at forveksle dette med de kraftige hvide fyrvinkler. Brændetid:Hele døgnet
2576 <i>C1904</i>	Helsingør Nordhavn. 140 m 325° fra N-molens hoved	56°02,68 12°37,08	Fl.W.5s (1+4)	4,5	<i>W 3,5</i>	Grå pæl 2 1975 2003	-
2580 <i>C1903</i>	Helsingør Nordhavn. N-lige ydermoles hoved	56°02,62 12°37,15	Fl.G.3s (0,3+2,7)	4	<i>G 3</i>	Hvidt fyrskab 2 1973	-
2581 <i>C1902</i>	Helsingør Nordhavn. S-lige ydermoles hoved	56°02,60 12°37,12	Fl.R.3s (0,3+2,7)	4	<i>R 3</i>	Hvidt fyrskab 2 1973	-
2584 <i>C1904.5</i>	Helsingør Nordhavn. Indre dækværks hoved	56°02,64 12°37,09	Fl.R.5s (1+4)	2	<i>R 2,5</i>	Pæl 2 1979 1980	-

Sundet

		N / E		m	M		
2588 <i>C1906</i>	Helsingør Nordhavn. E-enden af N-lige bro ved indsejlingen til Inderhavn	56°02,65 12°37,07	F.G	2	<i>G 3</i>	Pæl 1975 2003	-
2594 <i>C1912</i>	Helsingør Havn. S-molens hoved	56°02,07 12°37,20	F.R HORN(1)20s (5+15)	7	<i>R 6</i>	Rødt rundt tårn 6 1830 1988	Synligt farvandet rundt S for pejling 219°. Holdes tændt om dagen i usigtbart vejr. Molehovedet er belyst. Tågelys
2598 <i>C1914</i>	Helsingør Havn. N-molens hoved	56°02,10 12°37,16	F.G	7	<i>G 6</i>	Grønt rundt tårn 6 1916 1988	Holdes tændt om dagen i usigtbart vejr. Molehovedet er belyst. Tågelys
2600 <i>C1915</i>	Helsingør Havn. Fortovet i Havnegade N for færgelejerne	56°02,08 12°36,89	F.R	11	<i>R 3</i>	Rørmast 9 1951 1988	Leder, holdt midt imellem det røde og det grønne fyr på molehovederne, gennem havneindsejlingen
2601A	Helsingør Havn. Leje 1. Tågelys STB	56°02,04 12°36,97	F.Y	5	-	- 1988	Lyser i lodret linje. Kun til brug for færgerne. Brændetid: Tåge og usigtbart vejr
2601B	Helsingør Havn. Leje 1. Tågelys BB	56°02,04 12°36,99	F.Y	5	-	- 1986	Lyser i vandret linje. Kun til brug for færgerne. Brændetid: Tåge og usigtbart vejr
2602A <i>C1915.4</i>	Helsingør Havn S. Leje A Retningsfyr	56°01,97 12°36,89	F.Dir. AM.	10	<i>Nat 500 m Dag 400 m</i>	Grå kasse på grå mast. Lysflade 1 x 1 m 1987 1991	Leder i retning 255,5°. Retningsfyr (INOGON-fyr). Kun til brug for færgerne. Brændetid: Hele døgnet
2602B <i>C1915.5</i>	Helsingør Havn S. Leje B Retningsfyr	56°01,95 12°36,90	F.Dir. AM.	9	<i>Nat 500 m Dag 400 m</i>	Grå kasse på grå mast. Lysflade 1 x 1 m 1991	Leder i retning 256,1°. Retningsfyr (INOGON-fyr). Kun til brug for færgerne. Brændetid: Hele døgnet
2602C <i>C1915.6</i>	Helsingør Havn S. Leje B Tværmærkefyr	56°01,97 12°37,00	F.Dir. AM.	12	<i>Nat 200 m Dag 160 m</i>	Grå kasse på grå mast. Lysflade 0,5 x 0,5 m 1991	Leder i retning 347,4°. Retningsfyr (INOGON-fyr). Kun til brug for færgerne. Brændetid: Hele døgnet
2603A	Helsingør Havn S. Leje A Tågelys STB	56°01,99 12°36,96	F.Y	6	-	- 1991	Lyser i lodret linje. Kun til brug for færgerne. Brændetid: Tåge og usigtbart vejr

Sundet

N / E				m	M		
2603B	Helsingør Havn S. Leje A Tågelys BB	56°01,99 12°37,08	F.Y	6	-	-	Lyser i vandret linje. Kun til brug for færgerne. Brændetid: Tåge og usigtbart vejr
2603C	Helsingør Havn S. Leje B Tågelys STB	56°01,98 12°37,08	F.Y	6	-	-	Lyser i lodret linje. Kun til brug for færgerne. Brændetid: Tåge og usigtbart vejr
2603D	Helsingør Havn S. Leje B Tågelys BB	56°01,95 12°36,98	F.Y	7	-	-	Lyser i vandret linje. Kun til brug for færgerne. Brændetid: Tåge og usigtbart vejr
2605a C1913.1	Helsingør Færgeterminal Bagfyr.	56°01,97 12°37,02	F.W	14	W 6,5	Firkantet murstenstårn med spidst tag 12 1994	Til brug for færgerne til bedømmelse af strømmens sætning. Overet i pejling 257,8°. Lyser 20° på begge sider af overetlinjen
2605b C1913	Helsingør Færgeterminal Forfyr. 77 m fra bagfyret	56°01,98 12°37,09	F.W	13	W 6,5	Grå lysmast 11 1994	Til brug for færgerne til bedømmelse af strømmens sætning. Overet i pejling 257,8°. Lyser 20° på begge sider af overetlinjen
2608 C1916	Snekkersten Havn. S-molens hoved	56°00,48 12°35,41	F.R	4,5		Pæl 1906	-
2614 C1918	Espergærde Havn. S-molens hoved	55°59,56 12°33,82	F.R	3,5	R 4	Hvidt ottekantet hus 1906 2000	Lyser i pejlinger fra 172° til 325°
2620 C1920	Humblebæk Havn. S-molens hoved	55°58,30 12°32,86	F.R	7	R 2,5	Hvid pæl 1913 1982	-
2627 C1924.5	Sletten Havn Sandfanger. Yderende af sandfanger	55°57,22 12°32,29	Fl.W.5s (1+4)	3	W 5	Hvid pæl 1,5 1996	-
2628 C1924	Sletten Havn. S-molens hoved	55°57,23 12°32,26	Fl.R.3s (0,75+2,25)	4,5	R 4	Hvid pæl 3 1932 1996	-
2631 C1925	Nivå Havn. S-molens hoved	55°56,37 12°31,74	F.R	4	R 4	Rød pæl 2,5 1989	Molehovedet er belyst

Sundet

		N / E		m	M			
2636 <i>C1926</i>	Rungsted Havn. S-molens hoved	55°53,20 12°32,96	Fl.R.3s (0,75+2,25)	6	<i>R 6</i>	Rød pæl 5 1974	2001	-
2642 <i>C1938</i>	Vedbæk Havn. N-molens hoved	55°51,03 12°34,35	Fl.G.3s (0,75+2,25)	5	<i>G 6</i>	Grøn pæl 2,5 1923	1991	-
2646 <i>C1940</i>	Vedbæk Havn. E-molens hoved	55°51,04 12°34,37	Fl.R.3s (0,75+2,25)	5	<i>R 6</i>	Rød pæl 2,5 1968	1991	-
2652 <i>C1942</i>	Tårbæk Havn. S-molens hoved	55°47,25 12°35,81	F.R	5	-	Grå pæl 4 1871	1926	-
2658 <i>C1945.4</i>	Skovshoved Havn. Bølgebryder N	55°45,73 12°36,23	Fl.R.3s	5	<i>R 4,5</i>	Grå pæl 3 1966	1994	Brændetid: Hele døgnet
2662 <i>C1945.6</i>	Skovshoved Havn. Bølgebryder S	55°45,64 12°36,22	Fl.G.3s	5	<i>G 4,5</i>	Grå pæl 3 1966	1994	Brændetid: Hele døgnet
2665 <i>C1946</i>	Skovshoved Havn. N-molens hoved	55°45,70 12°36,15	F.G	6	<i>G 5</i>	Grå pæl 3,5 1937	1994	Brændetid: Hele døgnet
2666 <i>C1948</i>	Skovshoved Havn. S-molens hoved	55°45,67 12°36,15	F.R	6	<i>R 5</i>	Grå pæl 3,5 1937	1994	Brændetid: Hele døgnet
2672 <i>C1950</i>	Hellerup Lystbådehavn. E-lige molehoved	55°43,90 12°34,95	Fl.G.3s (0,75+2,25)	5	<i>G 4,5</i>	Grønt fyrhus med kobbertag 4,5 1912	2003	Lyser i pejlinger fra 180° til 90°
2675 <i>C1951</i>	Gldsakse TV-mast.	55°44,09 12°29,51	2 Fl.W.2s	250 148	<i>W 10</i>	- 1987		Hindringslys. Brændetid: Hele døgnet
2684 <i>C1958</i>	Tuborg Havn. N-lige molehoved	55°43,612 12°35,433	Fl.G.3s (0,75+2,25)	5	<i>G 6</i>	Grøn flaskeformet fyrbygning 3 1928	1993	-

Sundet

		N / E		m	M		
2685 <i>C1960</i>	Tuborg Havn. S-lige molehoved	55°43,593 12°35,380	Fl.R.3s (0,75+2,25)	5	<i>R 6</i>	Rød flaskeformet fyrbygning 3 1928 1993	-
2690 <i>C1971</i>	København: Københavns Fiskerihavn. N-lige molehoved	55°43,49 12°36,13	F.R	4	<i>R 4</i>	Lysmast 1996	Lyser i pejlinger fra 297° til 174°
2692 <i>C1976</i>	Svanemøllehavnen. E-enden af N-lige bølgebryder	55°43,06 12°35,52	Fl.G.5s (1+4)	5	<i>G 4</i>	Grønt fyrskab 3 1938 1985	-
2698A <i>C1977.1</i>	Kalkbrænderihavnen Bagfyr. Havnepladsen	55°42,73 12°35,31	Iso.R.4s	12	<i>R 11</i>	Gittermast - 1916 2001	Nr. 2698A og 2698B angiver, holdt overet i pejling 208,1°, SE-siden af Kalkbrænderiløb. Lyser kraftigst indtil 2,5° på begge sider af overetlinjen, hvorefter lysstyrken hurtigt aftager. Brændetid: Hele døgnet i perioden 1. oktober - 31. marts og fra solnedgang til solopgang i perioden 1. april - 30. september
2698B <i>C1977</i>	Kalkbrænderihavnen Forfyr. Bølgebryderens yderende, 955 m fra bagfyret	55°43,18 12°35,74	Iso.R.2s	5	<i>R 11</i>	Rødt ovalt fyrskab med hvidt bælte - 1916 2001	Nr. 2698A og 2698B angiver, holdt overet i pejling 208,1°, SE-siden af Kalkbrænderiløb. Lyser kraftigst indtil 2,5° på begge sider af overetlinjen, hvorefter lysstyrken hurtigt aftager. Brændetid: Hele døgnet i perioden 1. oktober - 31. marts og fra solnedgang til solopgang i perioden 1. april - 30. september
* 2705 <i>C1978</i>	TREKRONER. Fortets kasematbygning	55°42,20 12°36,87	Iso.WRG.2s	20	<i>W 17 R 13 G 13</i>	Hvidt rundt tårn 12 1836 1996	R175°-195° G195°-207° W207°-210° R210°-214° G214°-219,7° W219,7°-223° R223°-255° G255°-316,5° W316,5°-320° R320°-336°. Skjult af silo i pejlinger fra 325,6° til 326,1°. Brændetid: Hele døgnet
2707 A <i>C1979</i>	Kronløb N-lige. N-enden af Langeliniekaj	55°42,21 12°36,05	Iso.WG.4s (2+2)	23	<i>W 11 G 8,5</i>	Gittermast 2002	G228,8°-231° W231°-233,8°. Lysevne om dagen: W 4,5 sm og G 3 sm. Nr. 2707 A og 2707 B lyser synkront. Afstanden mellem fyrene er 81 meter. I en 60 m bred sektor omkring centerlinjen i pejling 231° viser begge fyr hvidt lys. Brændetid: Hele døgnet

Sundet

		N / E		m	M		
København:							
2707 B C1979.2	Kronløb S-lige. Langeliniekaj, 81 m fra nr. 2707 A	55°42,17 12°36,04	Iso.WR.4s (2+2)	23	W 11 R 8,5	Gittermast 2002	W228,2°-231° R231°-233,2°. Lysevne om dagen: W 4,5 sm og R 3 sm. Nr. 2707 A og 2707 B lyser synkront. Afstanden mellem fyrene er 81 meter. I en 60 m bred sektor omkring centerlinjen i pejling 231° viser begge fyr hvidt lys. Brændetid: Hele døgnet
2710 C1982	Kronløbets S-lige Bølgebryder. N-enden	55°42,47 12°36,77	Fl.R.3s (0,75+2,25)	7	R 8	Rødt rundt tårn med hvidt bælte 7 1903 1998	Se afsnittet Racon nr. 9090 Lyser synkront med 2714
2714 C1983	Kronløbets N-lige Bølgebryder.	55°42,55 12°36,69	Fl.G.3s (0,75+2,25)	7	G 8	Grønt rundt tårn 7 1903 1987	Lyser synkront med 2710
2732 C1994	Kronløbsbassinet. Hovedet af dækmolen på N-siden af bassinet	55°42,46 12°36,34	F.G	6	G 6,5	Grønt tårn 1917 1980	-
2742	Færgehavn. Færgelejerne	55°42,12 12°35,73	F.WRG	-	- -	- -	Brænder for færgerne
2745 C1980	Københavns Havn Søndre Frihavns Flydebro	55°41,994 12°35,862	Fl.G.3s (0,75+2,25)	3,5	- G 4	Fyret fremstår som en pæl 2006	-
2750 C1986	Lynnetteløbet. S-enden af Lynnetteløbets N-lige bølgebryder	55°41,92 12°36,96	Iso.WRG.4s	6	W 4,5 R 2,5 G 2,5	Grønt rundt fyrhus 6 1900 1980	W81,4°-89,3° R89,3°-94,0° G94,0°-262,6° W262,6°- 269,0° R269,0°-278,0° G278,0°-81,4°. Fyret er skjult af bygninger i pejlinger fra ca. 287° til ca. 291° og fra ca. 308° til ca. 318° Fyret er under ombygning.
2756 C2002	Lystbådehavnen S for Langelinie. N-siden af indløbet	55°41,67 12°36,03	F.G	3,5	-	Grøn pæl 2 1896 1980	Brændetid: 1. april - 15. november
2760a C2003.1	Yderhavnen E Bagfyr. E-siden af Bomløbet	55°41,28 12°36,08	Iso.R.4s	7	R 4,5	Pæl 7 1884 1960	Nr. 2760a og 2760b holdt overet i pejling 194,1°, E- grænsen for løbet gennem Yderhavnen. Fyrene er synlige ca. 15° på begge sider af overetlinjen

Sundet

		N / E		m	M		
København:							
2760b C2003	Yderhavnen E Forfyr. 90 m fra bagfyret	55°41,33 12°36,10	Iso.R.2s	4		Pæl	Nr. 2760a og 2760b holdt overet i pejling 194,1°, E-grænsen for løbet gennem Yderhavnen. Fyrene er synlige ca. 15° på begge sider af overetlinjen
					R 4,5	1884 1980	
2768 C2006	Bomløbet E. E-siden af Bomløbet	55°41,28 12°36,08	Iso.R.4s	3,5		Pæl 7	Lyser over Inderhavnen i N-lige pejlinger
					R 3	1898 2002	
2776	Nyhavnsbroen.	55°40,79 12°35,48	-	-	-	-	Passagesignaler
2783 A C2006.7	Knippelsbro NW-lige pilles NE-ende.	55°40,50 12°35,23	Fl.G.3s (0,75+2,25)	4		-	Nr. 2783 A, 2783 B, 2784 A og 2784 B lyser synkront
					G 4	- 1998	
2783 B C2006.7	Knippelsbro NW-lige pilles SW-ende.	55°40,49 12°35,21	Fl.G.3s (0,75+2,25)	4		-	Nr. 2783 A, 2783 B, 2784 A og 2784 B lyser synkront
					G 4	- 1998	
2784 A C2006.7	Knippelsbro SE-lige pilles NE-ende.	55°40,48 12°35,26	Fl.R.3s (0,75+2,25)	4		-	Nr. 2783 A, 2783 B, 2784 A og 2784 B lyser synkront
					R 4	- 1998	
2784 B C2006.7	Knippelsbro SE-lige pilles SW-ende.	55°40,47 12°35,23	Fl.R.3s (0,75+2,25)	4		-	Nr. 2783 A, 2783 B, 2784 A og 2784 B lyser synkront
					R 4	- 1998	
2785 A C2006.7	Knippelsbro Gennemsejling NE-lige klapspids.	55°40,49 12°35,24	Iso.W.4s	5		-	Nr. 2785 A og 2785 B lyser synkront. Afmærker bedste sted for passage ved lukket bro
					W 6	- 1998	
2785 B C2006.7	Knippelsbro Gennemsejling NW-lige klapspids.	55°40,49 12°35,24	Iso.W.4s	5		-	Nr. 2785 A og 2785 B lyser synkront. Afmærker bedste sted for passage ved lukket bro
					W 6	- 1998	
2785 C C2006.7	Knippelsbro Gennemsejling SE-lige klapspids.	55°40,48 12°35,22	Iso.W.4s	5		-	Nr. 2785 C og 2785 D lyser synkront. Afmærker bedste sted for passage ved lukket bro
					W 6	- 1998	
2785 D C2006.7	Knippelsbro Gennemsejling SW-lige klapspids.	55°40,48 12°35,22	Iso.W.4s	5		-	Nr. 2785 C og 2785 D lyser synkront. Afmærker bedste sted for passage ved lukket bro
					W 6	- 1998	

Sundet

		N / E		m		M			
København:									
2786	Knippelsbro Passagesignal N.	55°40,50 12°35,23	-	-	-	-	-	1998	Passagesignaler: Se under Københavns Havn på www.danskehavnelods.dk
2787	Knippelsbro Passagesignal S.	55°40,47 12°35,23	-	-	-	-	-	1998	Passagesignaler: Se under Københavns Havn på www.danskehavnelods.dk
2790 A C2006.75	Langebros NW-lige klappilles NE-ende.	55°40,24 12°34,73	Fl.G.3s (0,75+2,25)	-	-	-	-	1953 1998	Nr. 2790 A, 2790 B, 2791 A, 2791 B, 2797 og 2798 lyser synkront
2790 B C2006.75	Langebros SW-lige klappilles SE-ende.	55°40,22 12°34,70	Fl.G.3s (0,75+2,25)	-	-	-	-	1953 1998	Nr. 2790 A, 2790 B, 2791 A, 2791 B, 2797 og 2798 lyser synkront
2791 A C2006.75	Langebros SE-lige klappilles NE-ende.	55°40,22 12°34,75	Fl.R.3s (0,75+2,25)	-	-	-	-	1953 1998	Nr. 2790 A, 2790 B, 2791 A, 2791 B, 2797 og 2798 lyser synkront
2791 B C2006.75	Langebros SE-lige klappilles NW-side.	55°40,21 12°34,73	Fl.R.3s (0,75+2,25)	-	-	-	-	1953 1998	Nr. 2790 A, 2790 B, 2791 A, 2791 B, 2797 og 2798 lyser synkront
2792 A C2006.75	Langebros Gennemsejling NE-lige klappids.	55°40,22 12°34,73	Iso.W.4s	8	W 6	-	-	1998	Nr. 2792 A og 2792 B lyser synkront. Afmærker bedste sted for passage ved lukket bro
2792 B C2006.75	Langebros Gennemsejling NW-lige klappids.	55°40,22 12°34,73	Iso.W.4s	8	W 6	-	-	1998	Nr. 2792 A og 2792 B lyser synkront. Afmærker bedste sted for passage ved lukket bro
2792 C C2006.75	Langebros Gennemsejling SE-lige klappids.	55°40,21 12°34,72	Iso.W.4s	8	W 6	-	-	1998	Nr. 2792 C og 2792 D lyser synkront. Afmærker bedste sted for passage ved lukket bro
2792 D C2006.75	Langebros Gennemsejling SW-lige klappids.	55°40,21 12°34,72	Iso.W.4s	8	W 6	-	-	1998	Nr. 2792 C og 2792 D lyser synkront. Afmærker bedste sted for passage ved lukket bro
2795	Langebros Passagesignal N.	55°40,24 12°34,72	-	-	-	-	-	1998	Passagesignaler: Se under Københavns Havn på www.danskehavnelods.dk

Sundet

		N / E		m	M		
København:							
2796	Langebros Passagesignal S.	55°40,20 12°34,73	-	-	-	-	Passagesignaler: Se under Københavns Havn på www.danskehavnelods.dk
						1998	
2800a	Bryggebroen. Svingfag NW	55°39,697 12°34,051	Fl.G.3s (0,75+2,25)	2,5	-	-	Brændetid: Kun i forbindelse med bro åbning Lyser i pejling 204° - 030°
					G 4	2006	
2800b	Bryggebroen. Svingfag NE	55°39,679 12°34,078	Fl.R.3s (0,75+2,25)	2,5	-	-	Lyser i pejling 022° - 218° Brændetid: Kun i forbindelse med bro åbning
					R 4	2006	2007
2800c	Bryggebroen. Svingfag SW	55°39,661 12°34,011	Fl.G.3s (0,75+2,25)	2,5	-	Fremstår som en pæl	Brændetid: Kun i forbindelse med broåbning Lyser i pejling 204° - 030°
					G 4	2006	
2800d	Bryggebroen. Svingfag SE	55°39,669 12°34,067	Fl.R.3s (0,75+2,25)	2,5	-	-	Brændetid: Kun i forbindelse med broåbning Lyser i pejling 022° - 218°
					R 4	2006	
2800 C2007.44	Bryggebroen. Svingfag - Gennemsejlingssignal	55°39,673 12°34,077	Fl.R	-	-	-	Passagesignaler: Se under Københavns Havn på www.danskehavnelods.dk
						2006	
2802a C2007.45	Bryggebroen. Fast gennemsejlingsfag midte N	55°39,693 12°34,003	Iso.W.4s	5,5	-	-	Lyser i pejling 114° - 294°
					W 4	2006	
2802b C2007.46	Bryggebroen. Fast gennemsejlingsfag NW	55°39,697 12°33,995	F.G	3	-	-	Lyser i pejling 210° - 030°
					G 4	2006	
2802c C2007.47	Bryggebroen. Fast gennemsejlingsfag NE	55°39,692 12°34,013	F.R	3	-	-	Lyser i pejling 345° - 225°
					R 4	2006	
2802d C2007.48	Bryggebroen. Fast gennemsejlingsfag midte S	55°39,690 12°34,000	Iso.W.4s	5,5	-	-	Lyser i pejling 294° - 114°
					W 4	2006	
2802e C2007.49	Bryggebroen. Fast gennemsejlingsfag SW	55°39,692 12°33,990	F.G	3	-	-	Lyser i pejling 210° - 030°
					G 4	2006	

Sundet

		N / E		m	M			
København:								
2802f C2007.5	Bryggebroen. Fast gennemsejlingsfag SE	55°39,687 12°34,008	F.R	3	- R 4	- 2006	Lyser i pejling 345° - 225°	
2804 C2008	Enghave Brygge. S-lige ende af estakader ud for Enghave Brygge	55°39,46 12°33,79	Fl.G.3s (0,75+2,25)	5	G 2,5	Pæl på duc d'albe 1925 1949	-	
2816a C2074.1	Sluseløbet Bagfyr. Sjællandsbroens S-side	55°38,47 12°33,10	Iso.R.4s	11	R 4	Lysmast med rød og hvid vandretstribet trekant med nedadvendt spids 9 1925 1992	Lyser 90° på begge sider af overretlinjen. Nr. 2816a og 2816b leder overet i pejling 203,3° gennem den N-lige del af løbet fra Islands Brygge til Tegholmen og gennem Sluseløbet	
2816b C2074	Sluseløbet Forfyr. Slusedæmningens N-side E for slusen. 184 m fra bagfyret	55°38,56 12°33,17	Iso.R.2s	5	R 4	Mast med rød og hvid vandretstribet trekant med opadvendt spids 4,5 1925 1992	Lyser 3° på begge sider af overretlinjen. Nr. 2816a og 2816b leder overet i pejling 203,3° gennem den N-lige del af løbet fra Islands Brygge til Tegholmen og gennem Sluseløbet	
2821 C2012	Teglværksløbet. S-enden af Islands Brygge	55°39,30 12°33,84	F.WRG	8	W 7 R 5 G 5	Hvid pæl 1987	G34,3°-36,2° W36,2°-37,4° R37,4°-39,3°	
2828 C2074.7	Slusen N Ledeværk. På ledeværket ca. 85 m N for N-lige sluseport	55°38,61 12°33,18	Fl.G.3s (0,75+2,25)	2	G 3	- 1959 2002	-	
2834	Slusen. W-siden og E-siden af gennemsejlingen	55°38,54 12°33,12	2 F.G + 2 F.R	-	-	- 1959	Ved passage gennem Slusen har man grønne lanterner på W- siden og røde på E-siden. Brændetid: Ved passage af Slusen	
* 2840 C1964	----- MIDDELGRUNDS FORT W. På fortets skrænt ind mod København	55°43,26 12°39,86	Oc.WRG.5s (4+1)	11	W 12 R 10 G 10	Orange fyrhus 1952 2002	R5°-69° G69°-128° R128°- 173° G173°-184° W184°-193° R193°-225°. Brændetid: Hele døgnet	
* 2845 C1965	MIDDELGRUNDS FORT E. På E-siden af fortets skrænt	55°43,19 12°40,05	Oc(2)WRG.12s (6+2+2+2)	11	W 12 R 10 G 10	Orange fyrhus 1952 2002	W204,5°-245° R245°-290° G290°-346° W346°-350° R350°-56°. Brændetid: Hele døgnet	
2848 C1966	Middelgrunds Fort Havn. E-lige havnemoles hoved	55°43,16 12°39,96	F.G	2	G 2	Pæl 1969	-	

Sundet

		N / E		m	M		
2849 <i>C1967</i>	Middelgrunds Fort Havn. W-lige molehoved	55°43,16 12°39,93	F.R	2		Pæl	-
					R 2	1969	
2854a <i>C1968.1</i>	Middelgrunds Fort Havn Bagfyr. Ved kajgaden	55°43,19 12°39,95	F.W	6	W 3	Båke med hvid trekant med nedadvendt spids	Nr. 2854a og 2854b lyser synkront og er overet i pejling 360°. Brændetid: Når fartøj ventes om natten
						1969 1978	
2854b <i>C1968</i>	Middelgrunds Fort Havn Forfyr. 12 m fra bagfyret	55°43,19 12°39,95	F.W	5	W 3	Båke med hvid trekant med opadvendt spids	Nr. 2854a og 2854b lyser synkront og er overet i pejling 360°. Brændetid: Når fartøj ventes om natten
						1969 1978	
2860 A <i>C1965.02</i>	Middelgrunden Vindmøllepark. Mølle 1	55°42,419 12°40,104	Mo(U)Y.15s (0,75+0,75+0,75+ 0,75+2,25+9,75)	7	Y 5	Vindmølle	-
						2003	
2860 B <i>C1965.22</i>	Middelgrunden Vindmøllepark. Mølle 10	55°41,535 12°40,248	Mo(U)Y.15s (0,75+0,75+0,75+ 0,75+2,25+9,75)	7	Y 5	Vindmølle	-
						2003	
2860 C <i>C1965.42</i>	Middelgrunden Vindmøllepark. Mølle 20	55°40,553 12°40,105	Mo(U)Y.15s (0,75+0,75+0,75+ 0,75+2,25+9,75)	7	Y 5	Vindmølle	-
						2003	
* 2870 <i>C2024</i>	København: Prøvesten. SW for Prøvestens Oliepier	55°41,00 12°38,19	Oc(3)WRG.15s (5+2+2+ 2+2+2)	10	W 12 R 10 G 10	Hvid gittermast med hus med rødt bælte 8	G160°-168° W168°-171° R171°-175° G175°-178,2° W178,2°-180,3° R180,3°- 182,1° G182,1°-203° . Brændetid: Hele døgnet - Fyret skjult i pejling 160° - 165° p.g.a en bygning.
						1877 2002	
2878 <i>C2024.3</i>	Margretheholms Havn Ydre N-lige Indsejling.	55°41,33 12°37,34	Fl.G.3s (0,7+2,3)	2,5	G 4	Grøn pæl 2	-
						1996 2003	
2879 <i>C2024.4</i>	Margretheholms Havn Ydre S-lige Indsejling.	55°41,31 12°37,32	Fl.R.3s (0,7+2,3)	2,5	R 4	Rød pæl 2	-
						1996 2003	
2880 <i>C2020.35</i>	Margretheholms Havn. Indsejlingens N-side	55°41,32 12°37,27	F.G	2	G 2,5	Grøn pæl	-
						1980	
2884 <i>C2020.45</i>	Margretheholms Havn. Indsejlingens S-side (yderste)	55°41,30 12°37,28	F.R	2	R 2,5	Rød pæl	-
						1980	

Sundet

		N / E		m	M		
København:							
2888 C2020.48	Margretheholms Havn. Indsejlingens S-side (inderste)	55°41,29 12°37,19	F.R	2		Rød pæl 1980	-
					R 2,5		
2894a C2030.1	Prøvestenshavn Bagfyr. Ved havnens SW-lige hjørne	55°40,608 12°37,958	Iso.R.2s	19		Rød gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 17 1936 1956	Nr. 2894a og 2894b leder overet i pejling 234,9° gennem løbet til havnen. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen
					R 5		
2894b C2030	Prøvestenshavn Forfyr. 143 m fra bagfyret	55°40,653 12°38,070	Iso.R.2s	14		Rød gittermast med rød trekant med opadvendt spids 12 1936 1956	Nr. 2894a og 2894b leder overet i pejling 234,9° gennem løbet til havnen. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen
					R 5		
2898 C2026	Prøvestenshavn. E-enden af N-lige bølgebryder	55°40,83 12°38,38	Fl.G.3s (0,75+2,25)	6		Grønt rundt fyrskab 3,5 1938 1985	-
					G 5,5		
2900 C2028	Prøvestenshavn. N-enden af S-lige bølgebryder	55°40,75 12°38,43	Fl.R.3s (0,75+2,25)	6		Rødt rundt fyrskab 3,5 1937 1985	-
					R 5,5		

* 2910 C1962	FLAKFORT. W-lige del af fortet	55°42,23 12°43,84	Fl(2)W.10s (1,5+1,5+1,5+ 5,5)	21		Trebenet båke 3,5 1915 2003	-
					W 5		
2914a C1963.01	Barakkebro Bagfyr. Saltholm NW	55°39,93 12°44,84	Iso.R.4s (2+2)	5		- 2005	2914a & 2914b lyser overet i pejling 116°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen
					- R 4		
2914b C1963	Barakkebro Forfyr. Saltholm NW	55°39,97 12°44,70	Iso.R.2s (1+1)	3,5		- 2005	2914a og 2914b lyser overet i pejling 116°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen.
					- R 4		
* 2920 C2042	NORDRE RØSE. E for Kastrup Havn	55°38,17 12°41,21	Oc(2)WRG.6s (3+1+1+1)	14	12 W 17 R 13 G 13	Rundt graittårn på 4 m højt fundament 17 1877 2001	R140,0°-157,5° G157,5°- 176,5° W176,5°-181° R181°- 186° G186°-30,5°. Skibe advares mod at holde de hvide vinkler så længe, at skibet udsættes for at komme for nær til grunden omkring fyret. Brændetid: Hele døgnet. Se afsnittet Racon nr. 9095. På fundamentet umiddelbart W for fyret er der etableret en radarmast (gittermast).

Sundet

		N / E		m	M		
2926a <i>C2040.1</i>	Sundby Sejlforenings Havn Bagfyr. Havnepladsen	55°39,88 12°38,02	F.R	10	-	Hvid mast med trekant med nedadvendt spids 5 1932	Nr. 2926a og 2926b leder overet i pejling 252° gennem indsejlingsrenden
2926b <i>C2040</i>	Sundby Sejlforenings Havn Forfyr. Yderenden af midterbroen	55°39,89 12°38,07	F.R	5	-	Hvid mast med trekant med opadvendt spids 5 1932	Nr. 2926a og 2926b leder overet i pejling 252° gennem indsejlingsrenden
2928 <i>C2040.5</i>	Amager Strandpark. Nordre molehoved	55°39,928 12°38,370	Fl.G.3s (0,75+2,25)	5,2	- <i>R 4</i>	Hvidt ovalt hus, med et rødt bånd 2006 2007	-
2930 <i>C2040.6</i>	Amager Strandpark. Pynten	55°39,276 12°39,120	Fl.W.5s (1+4)	4,6	<i>W 4</i>	Fyret fremstår som et ovalt tårn 3,2 meter 2005	Fyret vil lyse i pejling 135° - 45°
2932 <i>C2044.2</i>	Kastrup Strandpark Lystbådehavn. N-lige dækmøles hoved	55°38,58 12°39,14	Fl.G.3s (0,75+2,25)	4,5	<i>G 4</i>	Grønt rør 2,5 1982	-
2934 <i>C2044</i>	Kastrup Strandpark Lystbådehavn. S-lige dækmøles hoved	55°38,61 12°39,15	Fl.R.3s (0,75+2,25)	4,5	<i>R 4</i>	Rødt rør 2,5 1978 1982	-
2954 <i>C2046</i>	Scanport Havn. N-molens hoved	55°38,22 12°39,43	F.G	3,5	<i>G 4</i>	Grøn pæl 2 1913 1999	-
2964 <i>C2048</i>	Kastrup Lystbådehavn. N-lige molehoved	55°38,07 12°39,41	Fl.G.3s	3,5	<i>G 7</i>	Pæl 1 1956 1964	-
2978a <i>C2049.5</i>	Københavns Lufthavn Redningshavn Bagfyr.	55°36,62 12°40,75	Iso.R.4s	6	<i>R 6,5</i>	Brun pæl med rød og hvid vandretstribet trekant med nedadvendt spids 4,5 1995	Nr. 2978a og 2978b leder overet i pejling 259,1° gennem indsejlingsrenden til havnen. Lyser 16,5° på begge sider af overetlinjen
2978b <i>C2049.51</i>	Københavns Lufthavn Redningshavn Forfyr. Ca. 50 m fra bagfyret	55°36,63 12°40,80	Iso.R.4s	5	<i>R 6,5</i>	Brun pæl med rød og hvid vandretstribet trekant med opadvendt spids 3,5 1995	Nr. 2978a og 2978b leder overet i pejling 259,1° gennem indsejlingsrenden til havnen. Lyser 16,5° på begge sider af overetlinjen

Sundet

		N / E		m	M		
2979 <i>C2049</i>	Københavns Lufthavn Redningshavn. Dækmolens hoved	55°36,65 12°40,88	F.G	3	<i>G 5</i>	Brun pæl 1 1995	-
* 2985 <i>C2053</i>	Dragør Fort. Fortets SE-lige hjørne	55°35,34 12°40,81	Oc(2)WRG.12s (6+2+2+2)	6	9 <i>W 14</i> <i>R 10</i> <i>G 10</i>	Grå båke 3 1915 1997	GLand-280° W280°-309° R309°-336° G336°-land. Brændetid: Hele døgnet
2992a <i>C2055.1</i>	Dragør Havn Bagfyr. Havnepladsen	55°35,63 12°40,50	Iso.R.2s	6	<i>R 3</i>	Hvid rørmast med rød trekant med nedadvendt spids 7 1959 1980	Nr. 2992a og 2992b lyser synkront og leder overet i pejling 254° gennem indsejlingsrenden til havnen
2992b <i>C2055</i>	Dragør Havn Forfyr. Yderenden af tværmolen	55°35,65 12°40,65	Iso.R.2s	3	<i>R 3</i>	Hvid rørmast med rød trekant med opadvendt spids 4 1959 1980	Nr. 2992a og 2992b lyser synkront og leder overet i pejling 254° gennem indsejlingsrenden til havnen
2998 <i>C2054.4</i>	Dragør Havn. N-lige molehoved	55°35,68 12°40,80	F.G	6	<i>G 4</i>	Grå gittermast 4 1969	Holdes tændt om dagen i usigtbart vejr
2999 <i>C2054</i>	Dragør Havn. S-lige molehoved	55°35,68 12°40,83	F.R	7	<i>R 4</i>	Grå gittermast 4 1866 2001	Holdes tændt om dagen i usigtbart vejr
3005a <i>C2056.01</i>	Dragør Færgehavn Bagfyr. S for Dragør Havn	55°35,54 12°40,70	Iso.W.4s	25	<i>W 12</i>	Grå gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 23 1969 1997	Nr. 3005a og 3005b lyser synkront og er overet i pejling 228,5°. Lyser 20° på begge sider af overetlinjen. Holdes tændt om dagen i usigtbart vejr
3005b <i>C2056</i>	Dragør Færgehavn Forfyr. 186,7 m fra bagfyret	55°35,60 12°40,82	Iso.W.4s	16	<i>W 12</i>	Grå gittermast med rød trekant med opadvendt spids 13 1969 1997	Nr. 3005a og 3005b lyser synkront og er overet i pejling 228,5°. Lyser 20° på begge sider af overetlinjen. Holdes tændt om dagen i usigtbart vejr.
3009 <i>C2056.4</i>	Dragør Færgehavn. N-lige molehoved	55°35,67 12°40,92	Fl.G.3s (0,3+2,7)	8	<i>G 4</i>	Gråt stålskab 2 1969 1997	-
3010 <i>C2056.6</i>	Dragør Færgehavn. E-lige molehoved	55°35,64 12°40,96	Fl.R.3s (0,3+2,7)	8	<i>R 4</i>	Gråt stålskab 2 1969 1997	-

Sundet

		N / E		m	M		
3016 <i>C2057.2</i>	Dragør Lystbådehavn. Indsejlingens N-side	55°35,40 12°40,86	Fl.G.5s (1+4)	3,5	<i>G 2,5</i>	Grå pæl på betonfundament 2 1974 2007	Brændetid: 1. april - 15. november
3017 <i>C2057</i>	Dragør Lystbådehavn. Indsejlingens S-side	55°35,38 12°40,89	Fl.R.5s (1+4)	3,5	<i>R 2,5</i>	Grå pæl på betonfundament 2 1974 2007	Brændetid: 1. april - 15. november
* 3025 <i>C2060</i>	DROGDEN. Ved Drogden S-lige indløb	55°32,19 12°42,69	Oc(3)WRG.15s (5+2+2+ 2+ 2+2) HORN MO(U)30s (0,75+1+0,75+1 +2,5+24)	18	<i>W 13 W 18 R 13 G 13</i>	Hvidt firkantet tårn med 2 røde bæltter på 6 m høj grå sokkel 20 1937 1999	G256,5°-357,5° W357,5°-9° R9°-21° G21°-28,5° W28,5°- 71° R71°-256,5°. Brændetid: Hele døgnet. På grund af stærk strøm advares mod at passere fyret for nær (se Den danske Lods II). Advarselssignalet afgives, når det skønnes, at skibe i området foretager afvigelser i sejladsen, som kan medføre påsejling. Se afsnittet Racon nr. 9100. På fundamentet umiddelbart NE for fyret, er etableret en 18 meter høj radarmast (gittermast). Fyrets N-lige røde fyrvinkel er deref delvist skjult i pejling 219° - 231°
3049	Kalveboderne: Sjællandsbroen. W-siden og E-siden af gennemsejlingen	55°38,48 12°33,08	2 F.G + 2 F.R	-	-	- 1959 1964	Ved passage gennem broen har man 2 grønne lanterner på W- siden og 2 røde på E-siden af gennemsejlingen
3056a <i>C2072.1</i>	Fiskerhavn Bagfyr. Havnens NW-lige hjørne	55°38,58 12°32,45	F.R	8	<i>R 3,5</i>	Pæl med rød og hvid vandretstribet trekant med nedadvendt spids 1951	Nr. 3056a og 3056b leder overet i pejling 316° gennem den gravede rende fra Kalvebodløbet til Fiskerhavnen. Lyser 100° på begge sider af overetlinjen
3056b <i>C2072</i>	Fiskerhavn Forfyr. SW-lige bådebro, 226 m fra bagfyret	55°38,49 12°32,60	F.R	4	<i>R 3,5</i>	Rødt ovalt jernskab med hvidt bælte samt rød og hvid vandretstribet trekant med opadvendt spids 2 1951	Nr. 3056a og 3056b leder overet i pejling 316° gennem den gravede rende fra Kalvebodløbet til Fiskerhavnen. Lyser 100° på begge sider af overetlinjen
3061A <i>C2068.6</i>	Kalvebodbroen. N-siden af W-lige gennemsejlingsfag	55°36,85 12°30,70	Iso.W.4s	18	-	- 1993	Lyser i pejlinger fra 124° til 270°
3061B <i>C2068.1</i>	Kalvebodbroen. S-siden af E-lige gennemsejlingsfag	55°36,83 12°30,72	Iso.W.4s	19	-	- 1993	Lyser i pejlinger fra 34° til 90°

Sundet

		N / E		m	M		
Kalveboderne:							
3062 C2068.52	Kalvebodbroen. N-siden af NW-lige pille	55°36,85 12°30,68	Fl.G.3s (0,75+2,25)	3,5	G 4	Grøn trekant med opadvendt spids på hvid rektangulær bund	Lyser i pejlinger fra 165° til 305°. Facadebelysning
						1986 1993	
3063 C2068.53	Kalvebodbroen. N-siden af N-lige centerpille	55°36,85 12°30,72	Fl.R.3s (0,75+2,25)	3,5	R 4	Rødt rektangel på hvid rektangulær bund	Lyser i pejlinger fra 80° til 220°. Facadebelysning
						1986 1993	
3064 C2068.521	Kalvebodbroen. N-siden af SW-lige pille	55°36,84 12°30,66	Fl.G.3s (0,75+2,25)	3,5	G 4	-	Lyser i pejlinger fra 165° til 305°
						1986 1993	
3065 C2068.531	Kalvebodbroen. N-siden af S-lige centerpille	55°36,84 12°30,71	Fl.R.3s (0,75+2,25)	3,5	R 4	-	Lyser i pejlinger fra 80° til 220°
						1986 1993	
3066 C2068.63	Kalvebodbroen. S-siden af N-lige centerpille	55°36,85 12°30,72	Fl.G.3s (0,75+2,25)	3,5	G 4	-	Lyser i pejlinger fra 260° til 40°
						1986 1993	
3067 C2068.62	Kalvebodbroen. S-siden af NE-lige pille	55°36,85 12°30,76	Fl.R.3s (0,75+2,25)	3,5	R 4	-	Lyser i pejlinger fra 345° til 125°
						1986 1993	
3068 C2068.631	Kalvebodbroen. S-siden af S-lige centerpille	55°36,84 12°30,71	Fl.G.3s (0,75+2,25)	3,5	G 4	Grøn trekant med opadvendt spids spids på hvid rektangulær bund	Lyser i pejlinger fra 260° til 40°. Facadebelysning
						1986 1993	
3069 C2068.621	Kalvebodbroen. S-siden af SE-lige pille	55°36,84 12°30,75	Fl.R.3s (0,75+2,25)	3,5	R 4	Rødt rektangel på hvid retangulær bund	Lyser i pejlinger fra 345° til 125°. Facadebelysning
						1986 1993	
3070a C2068.1	Kalvebod S Bagfyr. S-siden af Kalvebodbroen	55°36,82 12°30,57	Iso.W.4s	8	W 7	Hvid mast med fluorescerende rød trekant med nedadvendt spids 6	Nr. 3070a og 3070b leder overet i pejling 12,4° gennem Kalvebodløbet S-lige del. Lyser ca. 90° på begge sider af overetlinjen
						1959 1990	
3070b C2068	Kalvebod S Forfyr. 162 m fra bagfyret	55°36,73 12°30,54	Iso.W.2s	4	W 7	Rødt stålskab med hvidt bælte på duc d'albe forsynet med fluorescerende rød trekant med opadvendt spids 4	Nr. 3070a og 3070b leder overet i pejling 12,4° gennem Kalvebodløbet S-lige del. Lyser ca. 90° på begge sider af overetlinjen
						1959 1990	

Sundet

		N / E		m	M		
Køge Bugt:							
3090 C2065	Avedøreværkets Havn. W-lige molehoved	55°35,88 12°29,08	F.R	9	R 4	Grå stålmaster 8 1990	-
3092 C2065.4	Avedøreværkets Havn E.	55°36,22 12°29,09	Oc.WRG.10s (7,5+2,5)	38	W 6 R 5,5 G 5,5	Grå gittermast 35 1990	G351,25°-355° W355°-357,5° R357,5°-1,25°. Nr. 3092 og nr. 3094, som er retningsfyr (PEL-fyr), lyser synkront. Brændetid: Hele døgn. Lysevne om dagen: 2 sm for hvidt og rødt lys og 1,5 sm for grønt lys. I en 20 m bred linie omkring sejlrendens centerlinje i pejling 355° vil begge fyr vise hvidt lys. E for den hvide linje vil det E-lige vinkelfyr vise grønt lys, medens det W-lige vinkelfyr fortsat viser hvidt lys. W for den hvide linje vil det W-lige vinkelfyr vise rødt lys, medens det E-lige fyr fortsat viser hvidt lys. Ca. 120 m fra havneindsejlingen vil bredden af linjen, hvor begge fyr samtidigt viser hvidt lys, indsnævres gradvis. Den hvide sejladvinkel kan ikke påregnes at lede fri af den gravede rendes kanter.
3094 C2065.6	Avedøreværkets Havn W.	55°36,22 12°29,07	Oc.WRG.10s (7,5+2,5)	38	W 6 R 5,5 G 5,5	Grå gittermast 35 1990	G348,75°-352,5° W352,5°- 355° R355°-358,75°. Nr. 3092 og nr. 3094, som er retningsfyr (PEL-fyr), lyser synkront. Brændetid: Hele døgn. Lysevne om dagen: 2 sm for hvidt og rødt lys og 1,5 sm for grønt lys. I en 20 m bred linje omkring sejlrendens centerlinje i pejling 355° vil begge fyr vise hvidt lys. E for den hvide linje vil det E-lige vinkelfyr vise grønt lys, medens det W-lige vinkelfyr fortsat viser hvidt lys. W for den hvide linje vil det W-lige vinkelfyr vise rødt lys, medens det E-lige fyr fortsat viser hvidt lys. Ca. 120 m fra havneindsejlingen vil bredden af linjen, hvor begge fyr samtidigt viser hvidt lys, indsnævres gradvis. Den hvide sejladvinkel kan ikke påregnes at lede fri af den gravede rendes kanter.
3100 C2069	Avedøre Holme S. Skorsten	55°36,14 12°28,75	2 Fl.W.2s	149 73	W 12	- 1989 1990	Hindringslys. Brændetid: Hele døgn

Sundet

		N / E		m	M		
	Køge Bugt:						
3110 <i>C2079.6</i>	Brøndby Strand. På stranden ca. 0,8 sm W for Brøndby Lystbådehavn	55°36,80 12°25,25	Oc.WRG.5s (4+1)	7	<i>W 9 R 6,5 G 6,5</i>	Rød pyramideformet redningsbåke 6 1991 1993	R265°-328° G328°-345° W345°-351° R351°-20° G20°- 85°
3115 <i>C2079.5</i>	Brøndby Lystbådehavn. S-molens hoved	55°36,43 12°26,42	F.G	4,5	<i>G 4</i>	Grøn pæl 4,5 1991	Lyser i pejlinger fra 0° til 280°. Molehovedet er belyst
3125 <i>C2080</i>	Vallensbæk Lystbådehavn. Dækmolens hoved. Fælles indsejling med Ishøj Lystbådehavn, se nr. 3130	55°36,60 12°24,01	Fl.G.3s (0,75+2,25)	4,5	<i>G 4</i>	Grøn pæl 4 1991 1993	Molehovedet er belyst
3130 <i>C2080.4</i>	Ishøj Lystbådehavn. Dækmolens hoved. Fælles indsejling med Vallensbæk Lystbåde- havn, se nr. 3125	55°36,57 12°24,06	Fl.R.3s (0,75+2,25)	4,5	<i>R 4</i>	Rød pæl 4 1991 1993	Lyser i pejlinger fra 60° til 338°. Molehovedet er belyst
3135 <i>C2080.5</i>	Gravmolén. Yderenden af S-lige dækmole S for indsejlingen til Vallensbæk- og Ishøj Lystbådehavne	55°36,34 12°24,01	Fl.W.5s (1+4)	4,5	<i>W 3</i>	Gråt stålør 1995	Brændetid: 1. april - 15. november
3145a <i>C2080.61</i>	Hundige Lystbådehavn Bagfyr.	55°35,63 12°21,11	Iso.W.4s	15	<i>W 7,5</i>	Grå gittermast 14 1991	Nr. 3145a og 3145b er overet i pejling 332,8°. Lyser 10° på begge sider af overetlinjen
3145b <i>C2080.6</i>	Hundige Lystbådehavn Forfyr. E-molens hoved. 521 m fra bagfyret. Samme mast som nr. 3147	55°35,39 12°21,34	Iso.W.2s	6	<i>W 7,5</i>	Grå rørmast 6 1991 1994	Nr. 3145a og 3145b er overet i pejling 332,8°. Lyser 10° på begge sider af overetlinjen
3149 <i>C2080.8</i>	Hundige Lystbådehavn. W-molens hoved	55°35,34 12°21,33	F.R	5	<i>R 4</i>	Rød pæl 3,5 1991 1993	Molehovedet er belyst
3150 <i>C2080.9</i>	Hundige Lystbådehavn E-lige mole Fyr	55°35,363 12°21,314	F.G	5	- <i>G 4</i>	Fyret fremstår som en grå rørmast 2005	Lyser i pejling 70° - 334°
3180 <i>C2082</i>	Mosedé Havn. N-lige dækmoles hoved	55°34,01 12°17,27	Fl.G.3s (0,75+2,25)	4	<i>G 2,5</i>	Fyrskab 2 1969 1996	-

Sundet

		N / E		m	M			
3184 C2083	Køge Bugt:							
	Mosedede Havn.	55°34,00	Oc.WRG.10s	4		Fyrskab		G290°-306° W306°-316°
	S-lige dækmoles hoved	12°17,28	(8+2)		W 7 R 4,5 G 4,5	2 1969	1982	R316°-290°
3190 C2093	Køge Marina.	55°28,25	Fl.R.3s	5		Rødt fyrskab		Brændetid: Hele døgnet
	S-lige dækmoles hoved	12°11,98	(0,75+2,25)		R 3,5	2 1980	1991	
3192 C2093.2	Køge Marina.	55°28,26	Fl.G.3s	5		Grønt fyrskab		Brændetid: Hele døgnet
	N-lige dækmoles S-ende	12°11,94	(0,75+2,25)		G 3	2 1980	1991	
3200 C2086	Køge Havn.	55°27,181	Oc.WRG.5s	12		11 meter høj gittermast		G245,7°-247,5° W247,5°-
	Midtermolens hoved	12°11,712	(4+1)		W 12 R 9,5 G 9,5	11 1842	1999	250,5° R250,5°-253,8°. Molehovedet er belyst. Brændetid: Hele døgnet
3213 C2089.5	Køge Havn.	55°27,30	Fl.G.3s	4,5		Grønt ovalt fyrskab		-
	N-lige molehoved	12°12,13	(0,75+2,25)		G 3,5	2 1992		
3214 C2089	Køge Havn.	55°27,26	Fl.R.3s	4,5		Rødt ovalt fyrskab		Brændetid: Hele døgnet.
	S-lige molehoved	12°12,13	(0,75+2,25)		R 3	2 1933	2006	Molehovedet er belyst
3240a C2093.71	Bøgeskov Fiskerihavn	55°22,16	F.R	7		Pæl med rød og hvid		Nr. 3240a og 3240b er overet i
	Bagfyr.	12°24,74			R 2,5	vandretstribet trekant med nedadvendt spids 4 1980	1990	pejling 216°
3240b C2093.7	Bøgeskov Fiskerihavn	55°22,18	F.R	5		Pæl med rød og hvid		Nr. 3240a og 3240b er overet i
	Forfyr. 30 m fra bagfyret	12°24,77			R 2,5	vandretstribet trekant med opadvendt spids 4 1980	1990	pejling 216°
* 3250 C2094	-----							
	STEVNS.	55°17,45	LFl.W.25s	64	W 21 W 26	Hvidt rundt tårn 26 1818	2003	Roterende
	SE-ligste del af Stevns Klint	12°27,22	(2+23)					

Storebælt

		N / E		m	M		
Sjælland W-side:							
3307A C1507.3	Asnæsværkets N-lige retningsfyr. NW-hjørnet af Asnæsværkets Kulgård	55°39,90 11°04,73	Oc.WRG.10s (7,5+2,5)	13	W 12 R 8,5 G 8,5	Grå gittermast 10 1994 2000	G113,52°-115,52° W115,52°-116,52° R116,52°-118,52°. Nr. 3307A og 3307B, som er retningsfyr (PEL-fyr), lyser synkront. Brændetid: Hele døgnet. Lysevne om dagen: 3 sm. I en 20 m bred sektor omkring sejltreendens centerlinje i pejling 116,52° vil begge fyr vise hvidt lys. N for den hvide sektor vil det N-lige fyr vise rødt lys, mens det S-lige fyr fortsat vil vise hvidt lys. N for denne sektor vil begge fyr vise rødt lys. S for den hvide sektor vil det S-lige fyr vise grønt lys, mens det N-lige fyr fortsat vil vise hvidt lys. S for denne sektor vil begge fyr vise grønt lys.
3307B C1507.4	Asnæsværkets S-lige retningsfyr. 24 m fra nr. 3307A	55°39,89 11°04,72	Oc.WRG.10s (7,5+2,5)	13	W 12 R 8,5 G 8,5	Grå gittermast 10 1994 2000	G114,52°-116,52° W116,52°-117,52° R117,52°-119,52°. Nr. 3307A og 3307B, som er retningsfyr (PEL-fyr), lyser synkront. Brændetid: Hele døgnet. Lysevne om dagen: 3 sm. I en 20 m bred sektor omkring sejltreendens centerlinje i pejling 116,52° vil begge fyr vise hvidt lys. N for den hvide sektor vil det N-lige fyr vise rødt lys, mens det S-lige fyr fortsat vil vise hvidt lys. N for denne sektor vil begge fyr vise rødt lys. S for den hvide sektor vil det S-lige fyr vise grønt lys, mens det N-lige fyr fortsat vil vise hvidt lys. S for denne sektor vil begge fyr vise grønt lys.
3310 C1504	Gisseløre. Halvøens S-pynt	55°40,18 11°04,64	Fl.W.3s	4	W 7	Hvidt stativ på cementsokkel 4,5 1835 1975	Brændetid: Hele døgnet
3316a C1509.1	Kalundborg Fjord Bagfyr.	55°40,02 11°06,35	Iso.W.4s	32	W 7,5	Grå gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 32 1956 1992	Nr. 3316a og 3316b leder overet i pejling 90,7° S om Gisseløre. Brændetid: Hele døgnet
3316b C1509	Kalundborg Fjord Forfyr. 142 m fra bagfyret	55°40,02 11°06,21	Iso.W.2s	27	W 7	Grå gittermast med rød trekant med opadvendt spids 29 1956 1992	Nr. 3316a og 3316b leder overet i pejling 90,7° S om Gisseløre. Brændetid: Hele døgnet
3322 C1508	Asnæsværket Pier N.	55°39,93 11°05,00	Fl.G.3s (0,75+2,25)	3,5	G 3,5	Konsol på bølgeskærm 1957 1997	Brændetid: Hele døgnet

Storebælt

		N / E		m	M		
Sjælland W-side:							
3328 <i>C1507.6</i>	Asnæsværket II's Skorsten.	55°39,71 11°04,96	Fl.W.2s	152	<i>W 10</i>	Grå skorsten 1989	Hindringslys. Nr. 3326 og 3328 lyser synkront. Brændetid: Hele døgnet
3330A <i>C1509.31</i>	Statoil Oliepier Bagfyr.	55°40,00 11°05,80	Iso.R.4s	40	<i>R 6,5</i>	Grå gittermast med hvid trekant med nedadvendt spids 2000	Nr. 3330A og 3330B er overet i pejling 91,7°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen
3330B <i>C1509.3</i>	Statoil Oliepier Forfyr. 424 m fra bagfyret	55°40,01 11°05,40	Iso.R.2s	22	<i>R 6,5</i>	Grå gittermast med hvid trekant med opadvendt spids 2000	Nr. 3330A og 3330B er overet i pejling 91,7°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen
3332 <i>C1509.4</i>	Statoils Oliepier. Oliepierens yderende	55°40,01 11°05,40	Fl.G.5s	5	<i>R 3,5</i>	Grå rørmast med platform 8 1961 2000	Brændetid: Hele døgnet
3335a <i>C1510.41</i>	Kalundborg Havn S Bagfyr.	55°39,86 11°05,03	Iso.G.4s	19	<i>G 5</i>	Rød trekant med nedadvendt spids anbragt på toppen af olietank 1986	Nr. 3335a og 3335b er overet i pejling 200,2°. Lyser 70° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
3335b <i>C1510.4</i>	Kalundborg Havn S Forfyr.	55°39,91 11°05,07	Iso.G.2s	15	<i>G 5</i>	Rød trekant med opadvendt spids anbragt på mast på mur 12 1986	Nr. 3335a og 3335b er overet i pejling 200,2°. Lyser 70° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
3336 <i>C1510.5</i>	Kalundborg Havn S Retningsfyr. 4 m foran forfyret (nr. 3335b)	55°39,92 11°05,07	F.Dir. AM.	4	<i>Nat 1200 m Dag 950 m</i>	Sort kasse. Lysflade 2 x 2 m 1986	Retningsfyr (INOGON-fyr). Centerlinje i pejling 200,2°. Brændetid: Hele døgnet
3338a <i>C1510.1</i>	Kalundborg Havn N Bagfyr. 125 m fra forfyret	55°40,67 11°05,56	Iso.G.4s	17	<i>G 5</i>	Hvid gittermast med hvid trekant med nedadvendt spids 15 1937 1975	Nr. 3338a og 3338b leder overet i pejling 20,2° fra Kalundborg Fjord Ledefyrlinje til havnen. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen.
3338b <i>C1510</i>	Kalundborg Havn N Forfyr.	55°40,61 11°05,52	Iso.G.2s	10	<i>G 5</i>	Hvid gittermast med hvid trekant med opadvendt spids 10 1937 1975	Nr. 3338a og 3338b leder overet i pejling 20,2° fra Kalundborg Fjord Ledefyrlinje til havnen. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen.
3340 <i>C1509.2</i>	Kalundborg Sydhavn. Kaj 12's W-lige ende	55°40,36 11°05,44	F.G	4,5	<i>G 4</i>	Grå pæl 2,5 1994	Brændetid: Hele døgnet
F 2				FRV		2007-09-12	

Storebælt

N / E				m	M		
Sjælland W-side:							
3344 C1513	Kalundborg Østhavn. Duc d'albe N for færgelejet	55°40,45 11°05,91	Fl.G.3s (0,5+2,5)	6	G 3	Skab på duc d'albe 2 1962 1968	Brændetid: Hele døgnet
3350a C1514.1	Kalundborg Færgeleje W Bagfyr.	55°40,65 11°05,42	F.R	12	R 1,5	Grå gittermast 10 1960	Bagfyret er midt imellem de to forfyr (nr. 3350b) i pejling 357°. Brændetid: Når færge ventes
3350b C1514	Kalundborg Færgeleje W Forfyr. E-lige og W-lige klapgalgeben	55°40,61 11°05,43	2 F.R	8	R 1,5	- - 1960	Bagfyret (nr. 3350a) er midt imellem de to forfyr i pejling 357°. Brændetid: Når færge ventes
3358 C1517	Kalundborg W-lige Færgepier. SE-enden af pieren	55°40,57 11°05,41	F.W	8	-	Grå gittermast 5 1960	-
3362 C1517.4	Kalundborg E-lige Færgepier. Yderenden af pieren	55°40,55 11°05,45	F.W	8	-	Grå gittermast 2 1960	Tågelys: 3 hvide, faste lys
3366 C1511	Kalundborg Vesthavn. E-siden af indsejlingen	55°40,573 11°05,391	F.G	7	G 3	Gittermast 7 1962 2005	-
3370 C1512	Kalundborg Vesthavn. S-lige dækmoles hoved	55°40,576 11°05,305	F.R	7	R 3	Rød pæl 1975	-
* 3380 C1500	Asnæs. På NW-pynten	55°40,30 10°56,09	Fl.W.3s (0,75+2,25)	12	W 4,5	Hvidt skab med rødt bælte 4 1908 2005	-
3388 C1524	Reersø Fiskerihavn. S-molens hoved	55°31,043 11°07,266	F.R	4,5	-	Hvid pæl 3,5 1915 1963	Lyser i pejlinger fra 202° til 23°.

* 3396 C1532.5	ØSTERRENDEN N. NE for Sprogø	55°21,81 11°01,35	Fl(3)G.10s (1+1+1+1+1+5)	10	G 8	Grøn rørmast med platform med grønt fyrhus, mærket W 26 1993 1997	Se afsnittet Racon nr. 9130
3400 A C1532.612	Østbroen. E-lige brotårn (pylon)	55°20,61 11°02,89	Aero Fl.W.1,5s	258 159 62	W 10	- 1998	Luftfartshindringslys. Nr. 3400 A og 3400 B er synlige horisonten rundt. Lysevne om dagen: 4 sm. Lyser synkront. Brændetid: Hele døgnet
F 3				FRV		2007-09-12	

Storebælt

		N / E		m	M	
3400 B <i>C1532.603</i>	Østbroen. W-lige brotårn (pylon)	55°20,41 11°01,40	Aero Fl.W.1,5s	258 159 62	<i>W 10</i>	- 1998
						Luftfartshindringslys. Nr. 3400 A og 3400 B er synlige horisonten rundt. Lysevne om dagen: 4 sm. Lyser synkront. Brændetid: Hele døgnet
3400 C <i>C1532.602</i>	Østbroen. Bærekablerne	55°20,5 11°02,0	Aero F.W	-	<i>W 3,5</i>	- 1999 1998
						Luftfartshindringslys
3401 A <i>C1532.607</i>	Østbroen. W-lige gennemsejling (S-gående trafik)	55°20,47 11°01,82	3 F.W (lodret over hinanden)	95 90 85	<i>W 6,5</i>	- 1998
						Hjælpelys. Lyser i pejlinger fra 89,3° til 269,3°. Nr. 3401 A og 3401 B er overet i pejling 180°
3401 B <i>C1532.606</i>	Østbroen. W-lige gennemsejling (S-gående trafik)	55°20,48 11°01,82	Iso.W.4s	74	<i>W 10</i>	- 1998
						Afmærker bedste sted for passage. Lyser i pejlinger fra 164,3° til 194,3°. Nr. 3401 A og 3401 B er overet i pejling 180°. Se afsnittet Racon
3402 A <i>C1532.604</i>	Østbroen. W-lige gennemsejling (S-gående trafik)	55°20,44 11°01,50	Fl.G.3s (0,75+2,25)	66	<i>G 7,5</i>	- 1998
						Lyser i pejlinger fra 89,3° til 270,7°. Nr. 3402 A og 3402 B lyser synkront
3402 B <i>C1532.6</i>	Østbroen. W-lige gennemsejling (S-gående trafik)	55°20,52 11°02,14	Fl.R.3s (0,75+2,25)	71	<i>R 7,5</i>	- 1998
						Lyser i pejlinger fra 89,3° til 270,7°. Nr. 3402 A og 3402 B lyser synkront
3402 C <i>C1532.605</i>	Østbroen. Tågesignalstation W-lige gennemsejling (S-gående trafik)	55°20,42 11°01,41	HORN(1)60s (5+55)	-	-	- 1998
						Afgives i N-lig retning. Afgives skiftevis med nr. 3404 C
3403 A <i>C1532.609</i>	Østbroen. E-lige gennemsejling (N-gående trafik)	55°20,56 11°02,46	3 F.W (lodret over hinanden)	95 90 85	<i>W 6,5</i>	- 1998
						Hjælpelys. Lyser i pejlinger fra 269,3° til 89,3°. Nr. 3403 A og 3403 B er overet i pejling 0°
3403 B <i>C1532.608</i>	Østbroen. E-lige gennemsejling (N-gående trafik)	55°20,55 11°02,46	Iso.W.4s	74	<i>W 10</i>	- 1998
						Afmærker bedste sted for passage. Lyser i pejlinger fra 344,3° til 14,3°. Nr. 3403 A og 3403 B er overet i pejling 0°. Se afsnittet Racon
3404 A <i>C1532.61</i>	Østbroen. E-lige gennemsejling (N-gående trafik)	55°20,59 11°02,78	Fl.R.3s (0,75+2,25)	65	<i>R 7,5</i>	- 1998
						Lyser i pejlinger fra 270,7° til 89,3°. Nr. 3404 A og 3404 B lyser synkront
3404 B <i>C1532.601</i>	Østbroen. E-lige gennemsejling (N-gående trafik)	55°20,51 11°02,14	Fl.G.3s (0,75+2,25)	71	<i>G 7,5</i>	- 1998
						Lyser i pejlinger fra 270,7° til 89,3°. Nr. 3404 A og 3404 B lyser synkront

Storebælt									
N / E				m	M				
3404 C C1532.611	Østbroen. Tågesignalstation E-lige gennemsejling (N- gående trafik)	55°20,61 11°02,87	HORN(2)60s (5+5+5+45)	-	-	-	2001	1998	Afgives i S-lig retning. Afgives 20s efter og skiftevis med nr. 3402 C
3405 C1532.2	Sprogø. S-siden af Sprogø	55°19,84 10°58,19	Fl.W.5s (1+4)	44	W 8	Rund murstensbygning med røde og gule bælter 19	1809	1997	-
3418 C1532	Sprogø Havn. Sprogø S-kyst S-molens hoved	55°19,72 10°58,08	Fl.R.3s (0,75+2,25)	5	R 4,5	Grå mast 8 1990			Molehovedet er belyst
* 3424 C1534	ØSTERRENDEN S. SW for Halskov Rev	55°19,48 11°02,81	Fl(3)R.10s (1+1+1+1+1+5)	10	R 8,5	Rød rørmast med platform med rødt fyrhus, mærket E 28			Se afsnittet Racon nr. 9135
* 3464a C1544.1	Sjælland W-side: Korsør Bagfyr. Mellem E-lige færgeleje og havnen	55°20,18 11°08,37	F.R	18	R 11	Gråt stativ med orange trekant med nedadvendt spids 17	1793	1907	Nr. 3464a og 3464b leder overet i pejling 73,5° gennem indløbet til havnen. Lyser stærkt i en vinkel på 5° på begge sider af overetlinjen, hvorefter lysstyrken hurtigt aftager. Brændetid: Hele døgnet
* 3464b C1544	Korsør Forfyr. 198 m fra bagfyret	55°20,15 11°08,17	F.R	9	R 10 R 11	Gråt stativ med orange trekant med opadvendt spids 11	1793	1907	Nr. 3464a og 3464b leder overet i pejling 73,5° gennem indløbet til havnen. Lyser stærkt i en vinkel på 5° på begge sider af overetlinjen, hvorefter lysstyrken hurtigt aftager. Brændetid: Hele døgnet
3470 C1545.4	Korsør Havn. N-enden af søndre dækværk	55°19,93 11°07,18	Fl.G.3s	5	G 4	Gittermast 2 1980			Tågelys på molehovedet
3471 C1545.5	Korsør Havn. S-enden af søndre dækværk	55°19,86 11°07,31	F.R	5	R 4,5	Gittermast på gråt fundament 2 1980			-
3474 C1545	Korsør Havn. Nordre dækmoles hoved	55°20,04 11°07,30	Fl.R.3s	5	R 4	Gittermast 2 1980			Tågelys på molehovedet
3478 C1543	Flådehavn Korsør. N-enden af molen	55°19,97 11°07,51	Fl.G.5s	5	G 3,5	Grøn mast 2 1957		1980	-
F 5				FRV		2007-09-12			

Storebælt

		N / E		m	M		
3490 C1552	Sjælland W-side: Korsør Lystbådehavn. N-lige dækmoles hoved	55°19,69 11°07,62	Iso.WRG.4s	5	W 6 R 4 G 4	Rød pæl 1979 1997	R110°-39° G39°-49° W49°-110°
3492 C1553	Korsør Lystbådehavn. Ved S-lige dækmoles hoved	55°19,70 11°07,69	Fl.G.3s (0,7+2,3)	4	G 2	Grønmalet pælekonstruktion 3 1979	-

* 3500 C1526	ROMSØ TUE. Ca. 3 sm NNE for Romsø	55°33,52 10°49,21	Fl.WRG.3s (0,75+2,25)	10	W 11 R 8,5 G 7,5	Grøn rørmast med platform, mærket 24 12 1973 1984	G51°-132° W132°-135° R135°-150° G150°-158° W158°-169° R169°-300° G300°-325° W325°-332° R332°-51°. Se afsnittet Racon nr. 9120
3508a C1531.1	Fyn NE-side: Kerteminde Havn Bagfyr. Havnepladsen	55°26,98 10°39,60	Iso.R.4s	7	R 4,5	Grå rørmast med gul trekant med nedadvendt spids 4,5 1935 2000	Nr. 3508a og 3508b leder overet i pejling 253,4° ind i havnen. Lyser 90° på begge sider af overetlinjen
3508b C1531	Kerteminde Havn Forfyr. 91 m fra bagfyret	55°26,99 10°39,68	Iso.R.2s	6	R 4,5	Grå rørmast med gul trekant med opadvendt spids 3 1935 2000	Nr. 3508a og 3508b leder overet i pejling 253,4° ind i havnen. Lyser 90° på begge sider af overetlinjen
3514 C1530.5	Kerteminde Marina. Bølgebryderens S-ende	55°27,15 10°40,15	Fl.G.3s (0,75+2,25)	4	G 4	Pæl 1981	-
3515 C1530.6	Kerteminde Marina. Bølgebryderens N-ende	55°27,25 10°40,15	Fl.R.3s (0,75+2,25)	4	R 4	Pæl 1981	-
3518 C1531.4	Kerteminde Marina. N-lige dækmoles hoved	55°27,22 10°40,10	F.G	3,5	G 2,5	Pæl 1975 1981	-

3521a C1531.51	Vestbroen N-gående trafik. Mellem pille 34 og 35. Midt over gennemsejlingsfag N-siden af broen	55°18,58 10°53,90	F.W (lodretstillet lysstofrør)	37	W 7,5	Grå stålmaster 15 1993	Nr. 3521a og 3521b er overet i pejling 334,8°
3521b C1531.5	Vestbroen N-gående trafik. Mellem pille 34 og 35. Midt over gennemsejlingsfag S-siden af broen	55°18,56 10°53,91	F.W (lodretstillet lysstofrør)	32	W 7,5	Grå stålmaster 6 1993	Nr. 3521a og 3521b er overet i pejling 334,8°

Storebælt

		N / E		m	M			
3522 <i>C1531.5</i>	Vestbroen E-lige gennemsejling Mellem pille 34 og 35. Midt over gennemsejlingsfag S-siden af broen	55°18,56 10°53,91	Iso.W.4s	26	W 7,5	- 1993		Lyser i pejlinger fra 319,9° til 349,9°. Se afsnittet Racon nr. 9137
3523A <i>C1531.6</i>	Vestbroen N-gående trafik. SW-lige hjørne af pille 34	55°18,58 10°53,96	Fl.R.3s (0,75+2,25) HORN(2)60s (5+5+5+45)	4	R 5	- 1993	1994	Lyser i pejlinger fra 244,8° til 64,8°. Nr. 3523A, -B, -C og -D lyser synkront. Tågesignalet afgives 20s efter tågesignalet på pille 38 (nr. 3527C)
3523B <i>C1531.62</i>	Vestbroen N-gående trafik. NW-lige hjørne af pille 34	55°18,59 10°53,95	Fl.R.3s (0,75+2,25)	4	R 5	- 1993		Lyser i pejlinger fra 334,6° til 64,6°. Nr. 3523A, -B, -C og -D lyser synkront
3523C <i>C1531.65</i>	Vestbroen N-gående trafik. SE-lige hjørne af pille 35	55°18,56 10°53,87	Fl.G.3s (0,75+2,25)	4	G 5	- 1993	1994	Lyser i pejlinger fra 244,8° til 64,8°. Nr. 3523A, -B, -C og -D lyser synkront
3523D <i>C1531.67</i>	Vestbroen N-gående trafik. NE-lige hjørne af pille 35	55°18,57 10°53,86	Fl.G.3s (0,75+2,25)	4	G 5	- 1993		Lyser i pejlinger fra 245,0° til 335,0°. Nr. 3523A, -B, -C og -D lyser synkront
3524a <i>C1531.528</i>	Vestbroen, PEL Fyr W. W-lige gennemsejling	55°18,51 10°53,60	Iso.WG.8s	26	W 10 G 8,5	- 2004		Iso WG 8s. : G 148,7° - 155,7° W 155,7° - 158,7° Brændetid: Hele døgn Lyseven dag: W 1,5 G 1,0
3524b <i>C1531.53</i>	Vestbroen, PEL Fyr E. W-lige gennemsejling	55°18,51 10°53,63	Iso.WR.8s	26	W 10 R 8,5	- 2004		Iso WR 8s. : W 152,7° - 155,7° R 155,7° - 162,7° Brændetid: Hele døgn. Lysevne dag : W 1,5 R 1,0
3526 <i>C1531.7</i>	Vestbroen W-lige gennemsejling Mellem pille 37 og 38. Midt over gennemsejlingsfag. N-siden af broen	55°18,51 10°53,61	Iso.W.4s	26	W 7,5	- 1993		Lyser i pejlinger fra 140,8° til 170,8°. Se afsnittet Racon nr. 9138
3527A <i>C1531.8</i>	Vestbroen S-gående trafik. NW-lige hjørne af pille 37	55°18,52 10°53,66	Fl.R.3s (0,75+2,25)	4	R 5	- 1993	1994	Lyser i pejlinger fra 65,7° til 245,7°. Nr. 3527A, -B, -C og -D lyser synkront
3527B <i>C1531.82</i>	Vestbroen S-gående trafik. SW-lige hjørne af pille 37	55°18,50 10°53,67	Fl.R.3s (0,75+2,25)	4	R 5	- 1993		Lyser i pejlinger fra 65,7° til 155,7°. Nr. 3527A, -B, -C og -D lyser synkront

Storebælt

		N / E		m	M		
3527C C1531.85	Vestbroen S-gående trafik. NE-lige hjørne af pille 38	55°18,50 10°53,57	Fl.G.3s (0,75+2,25) HORN(1)60s (5+55)	4	G 5	- 1993 1994	Lyser i pejlinger fra 65,7° til 245,7°. Nr. 3527A, -B, -C og -D lyser synkront. Tågesignal, se nr. 3523A
3527D C1531.87	Vestbroen S-gående trafik. SE-lige hjørne af pille 38	55°18,48 10°53,58	Fl.G.3s (0,75+2,25)	4	G 5	- 1993	Lyser i pejlinger fra 155,9° til 245,9°. Nr. 3527A, -B, -C og -D lyser synkront
* 3545 C1556	Fyn NE-side: Knudshoved. Østerø E-pynt	55°17,41 10°51,09	Oc.WRG.10s (6+4)	16	W 12 R 10 G 10	Hvidt firkantet tårn 12 1750 2002	G220°-269° W269°-276° R276°-305,5° G305,5°-359° W359°-3,5° R3,5°-95°. Skjules i pejlinger fra 72° til 80° nogle steder af husene på Slipshavn
* 3550 C1562	Slipshavn. På pynten	55°17,14 10°49,53	Fl.G.3s (0,75+2,25)	10	G 7	Hvidmalet trebenet stativ med rødt bælte 6 1847 1989	Lyser i pejlinger fra 259° til 180°
3556a C1564.1	Nyborg Fjord Bagfyr. Jomfruhøj. E for Dyrehave Skov	55°18,03 10°46,85	Iso.W.2s	13	W 9	Hvid tremmebåke med rund skive på toppen 5 1888 1993	Nr. 3556a og 3556b leder overet i pejling 306° SW om Slipshavn Pynt og Lindholm Grund. Lyser 90° på begge sider af overetlinjen. Fyrenes E-lige vinkel brydes og skjules flere steder bag Slipshavnskoven, tankanlægget ved Avernakke m.v., samt undertiden af et ved Avernakke Oliepier liggende tankskib.
3556b C1564	Nyborg Fjord Forfyr. Ved stranden 55 m fra bagfyret	55°18,01 10°46,86	Iso.W.2s	4	W 9	Hvid tremmebåke med rund skive på toppen 9 1888 1993	Nr. 3556a og 3556b leder overet i pejling 306° SW om Slipshavn Pynt og Lindholm Grund. Lyser 90° på begge sider af overetlinjen. Fyrenes E-lige vinkel brydes og skjules flere steder bag Slipshavnskoven, tankanlægget ved Avernakke m.v., samt undertiden af et ved Avernakke Oliepier liggende tankskib
3562a C1563.1	Lindholm Havn Bagfyr.	55°17,96 10°48,98	Iso.R.4s	14	R 4,5	Grå gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 20 1974 1997	Nr. 3562a og 3562b leder overet i pejling 58,5° gennem den afmærkede rende. Lyser 115° på begge sider af overetlinjen. Langs båketrekanternes sider er etableret rød belysning (lysstofrør), som er tændt hele døgnet

Storebælt							
		N / E		m	M		
Fyn NE-side:							
3562b <i>C1563</i>	Lindholm Havn Forfyr. 92 m fra forfyrret	55°17,94 10°48,91	Iso.R.2s	10	<i>R 4,5</i>	Grå pæl med rød trekant med opadvendt spids 15 1974 1997	Nr. 3562a og 3562b leder overet i pejling 58,5° gennem den afmærkede rende. Lyser 115° på begge sider af overetlinjen. Langs båketrekanternes sider er etableret rød belysning (lysstofrør), som er tændt hele døgnet
3574 <i>C1566</i>	Nyborg Havn N-siden af indsejlingen til lystbådehavnen	55°18,29 10°47,41	Oc.WRG.5s (4+1)	6	<i>W 9 R 6 G 6</i>	Grå kegleformet fyrbygning med orange trekant med opadvendt spids 3 1869 2004	W327,9°-334,7° R334,7°-338,2° G338,2°-327,9°. (tidl. Nyborg Havn Forfyr, fyrliste nr. 3574b)
3580 <i>C1572</i>	Dynen. W-siden af Nyborg Fjord	55°17,97 10°47,63	Fl.R.3s (0,75+2,25)	4	<i>R 7</i>	Duc d'albe 1953 1997	Lyser i pejlinger fra 152,5° til 5,5°
3584 <i>C1574</i>	Avernakke Hage S. W-siden af Nyborg Fjord	55°18,08 10°47,53	Fl.R.5s (1+4)	3,5	<i>R 5,5</i>	Duc d'albe 1884 1997	Lyser i pejlinger fra 152,5° til 332,5°
3590 <i>C1566.3</i>	Nyborg Lystbådehavn. E-molens hoved	55°18,27 10°47,39	F.R	5	<i>R 4,5</i>	Grå pæl 2,5 1980	-
3592 <i>C1578</i>	----- Vesterhavn W-lige molefyr.	55°18,370 10°47,507	F.R	-	- <i>R 4</i>	Fremstår som en rusten pæl 4 2004	-
3594 <i>C1578.5</i>	Vesterhavn E-lige molefyr.	55°18,374 10°47,565	F.G	6	- <i>G 4</i>	Fremstår som en rusten pæl 4 2004	-
Fyn SE-side:							
3625 <i>C1588</i>	Lundeborg Havn. N-molens hoved	55°08,35 10°47,18	F.G	5	-	Hvid pæl 1869 1964	-
* 3632 <i>C1590</i>	Elsehoved. Pyntens yderende	55°06,11 10°46,48	Oc.WRG.5s (4+1)	10	<i>W 12 G 8 R 8</i>	Rundt tårn med røde og hvide bælter 8 1894 1921	G188°-215° W215°-14° R14°-29°
3640a <i>C1662.1</i>	Langeland NW-side: Dageløkke Havn Bagfyr. Havnepladsen	55°03,75 10°51,74	F.G	7	<i>G 4,5</i>	Galvaniseret rørmast på hjørnet af hvidt hus 1899 1992	Nr. 3640a og 3640b leder overet i pejling 122,1° til havnen. Lyser 70° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: 1. april - 15. november
F 9				FRV		2007-09-12	

Storebælt

N / E				m	M		
Langeland NW-side:							
3640b C1662	Dageløkke Havn Forfyr. S-molens hoved. 77 m fra bagfyret	55°03,77 10°51,68	F.G	5	G 4,5	Grå mast 5 1899 1992	Nr. 3640a og 3640b leder overet i pejling 122,1° til havnen. Lyser 70° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: 1. april - 15. november
3644 C1661.4	Lohals Lystbådehavn. Ydermolens hoved	55°07,97 10°54,06	F.R	4	R 2	Rød pæl 2 2000	Brændetid: 1. april - 31. oktober
3646 C1661.6	Lohals Lystbådehavn. S-lige molehoved	55°07,98 10°54,09	F.G	4	G 2	Grøn pæl 2 2000	Brændetid: 1. april - 31. oktober
* 3648 C1658	Lohals. S-molen, 60 m E for molehovedet	55°08,10 10°54,13	Iso.WRG.2s	8	W 12 W 9 R 7 G 7	Hvidt firkantet tårn 9 1880 1980	G31°-95° W95°-101° R101°- 182°. Den hvide lysvinkel leder gennem Smørstakke Løb. Den grønne fyrvinkel delvist skjult af bygninger i pejling 31° - 46°
3654 C1660	Lohals Havn. Ydermolens hoved	55°08,09 10°54,04	F.R	-	-	Hvid pæl 2,5 1930	-
3656 C1661	Lohals Havn. Yderste duc d'albe	55°08,09 10°54,07	F.G	5	G 1,5	Sort pæl 2 1970	-
* 3668 C1656	Frankeklint. Langeland NW-ende -----	55°09,62 10°55,89	Oc.RG.5s (4+1)	16	G 8 R 8	Gavlen af et hvidt hus 4 1894 1976	G39°-47° R47°-151° G151°- 178° R178°-219°. I overgangen mellem grønne og røde lysvinkler lyser fyret svagere
* 3675 C1534.6	EGHOLM FLAK. På W-siden af flakket	55°15,289 11°05,819	Fl.RG.3s (0,75+2,25)	10	G 7,5 R 8,5	Rød rørmast med platform, mærket 30 10 1977 1984	G158°-345° R345°-158°
* 3680 C1534.7	VENGEANCEGRUND. Ca. 1,2 sm NNE for grunden	55°13,72 11°05,42	Fl(2)WRG.5s (0,75+0,75+0,75+ 2,75)	10	W 11 R 8,5 G 7,5	Grøn rørmast med platform, mærket 31 10 1977 1984	G157°-305,5° W305,5°-309° R309°-314° G314°-355° R355°-157°
* 3686 C1534.8	AGERSØ FLAK. På W-siden af flakket	55°12,38 11°06,63	Fl(3)WRG.10s (1+1+1+1+1+5)	10	W 11 R 8,5 G 7,5	Rød rørmast med platform, mærket 34 10 1977 1984	G164°-50° W50°-60° R60°- 164°. Se afsnittet Racon nr. 9140

Storebælt

N / E				m	M			
* 3694 C1640	OMØ. Langelandsøre, Omø W- pynt	55°09,59 11°08,02	Oc(2)WRG.12s (6+2+2+2)	21	W 14 W 17 R 14 G 14	Gult rundt tårn 22 1894	1976	G266°-271° W271°-283° R283°-291° G291°-296° W296°-304,5° R304,5°-6° G6°-101° W101°-104° R104°- 118° G118°-133° W133°- 138,5° R138,5°-146° G146°- 162° W162°-165,5° R165,5°- 183° G183°-220°
3698 C1638	Omø Havn (Kirkehavn). Yderenden af N-lige mole	55°10,33 11°09,65	Oc.WRG.5s (4+1)	5	W 6,5 R 4,5 G 4,5	Grøn gittermast 3,5 1935	1992	W146°-180° G228°-146° R180°-228°
* 3710 C1668	HOV. Langeland NE-ende	55°08,80 10°57,28	Iso.WRG.4s	12	W 12 W 16 R 13 G 13	Rundt hvidt tårn med rødt bælte 12 1893	1993	R210°-226,5° G226,5°-232,5° W232,5°-237° R237°-308,5° G308,5°-341° W341°-346° R346°-10°
* 3715 C1672	LANGELANDSBÆLT N. Tæt E for DW-rutens E-grænse	55°07,75 10°59,89	Fl.RG.3s (0,75+2,25)	10	G 7,5 R 8,5	Rødmalet rørmast med platform, mærket DW 40 10 1978	1984	R1,5°-180° G180°-1,5°
* 3720 C1672.5	BØSTRUP E. Tæt W for DW-rutens W-grænse	55°02,70 10°59,26	Fl.RG.5s (1+4)	10	G 8 R 8,5	Grønmalet rørmast med platform med grønt fyrhus, mærket DW 47 10 1978	2000	R9,5°-179° G179°-9,5°. Se afsnittet Racon nr. 9150
* 3725 C1673	SPODSBJERG SE. Ca. 1 sm S for Spodsbjerg Havn	54°55,19 10°50,58	Fl.WRG.3s (0,75+2,25)	10	W 11 R 8,5 G 7,5	Gulmalet rørmast med platform 10 1977	1978	R1,5°-217° G217°-231° W231°-235° R235°-240° G240°-1,5°
3732a C1671.71	Langeland E-side: Spodsbjerg Færgehavn Bagfyr. 95 m fra forfyret	54°56,12 10°49,89	F.R	9	R 4	Grå gittermast med rødmalet trekant med nedadvendt spids 10 1979	1981	Fyrene (nr. 3732a og 3732b), der fremstår som lysende trekanter, er overet i pejling 286,5°
3732b C1671.7	Spodsbjerg Færgehavn Forfyr. Ved færgeløjet	54°56,10 10°49,98	F.R	7	R 4	Grå gittermast med rødmalet trekant med opadvendt spids 10 1979	1981	Fyrene (nr. 3732a og 3732b), der fremstår som lysende trekanter, er overet i pejling 286,5°
3738 C1671	Spodsbjerg Færgehavn. N-molens hoved	54°56,09 10°50,16	Fl.G.3s	5	G 2,5	Hvidt stålør 3 1959	1980	Tågelys
3745 C1671.65	Spodsbjerg Havn N- mole.	54°55,97 10°50,09	F.G	5	G 4,5	Grå rørmast med rå 5 1994		Molehovedet er belyst

Storebælt

		N / E		m	M		
3746 <i>C1671.6</i>	Langeland E-side: Spodsbjerg Havn S-mole.	54°55,95 10°50,07	F.R	5		Grå rørmast med rå 5	Molehovedet er belyst
					<i>R 4,5</i>	1994	
* 3754 <i>C1673.3</i>	----- HØJBJERG E. Tæt W for DW-rutens W-grænse	54°52,71 10°50,02	Fl.RG.5s (1+4)	10	<i>G 8 R 8,5</i>	Grønmalet rørmast med platform, mærket DW 55 10	R2,5°-201° G201°-2,5°. Se afsnittet Racon nr. 9155
						1978 1984	
* 3762 <i>C1673.6</i>	LANGELANDSBÆLT S. Tæt E for DW-rutens E-grænse	54°48,02 10°50,27	Fl.RG.3s (0,75+2,25)	10	<i>G 7,5 R 8,5</i>	Rødmalet rørmast med platform, mærket DW 54 10	R24,5°-181,5° G181,5°-24,5°. Se afsnittet Racon nr. 9170
						1978 2003	
3768 <i>C1708</i>	Langelandsbælt Skydeområde. Føllesbjerg Skydesignalmast. Ca. 1,1 sm N for Keldsnor Fyr	54°44,89 10°44,16	F.R	15	-	Mast	Tændt under skydninger i mørke
						-	
* 3775 <i>C1706</i>	Langeland E-side: KELDSNOR. Langeland SE-ende. Samme tårn som nr. 3776	54°43,86 10°43,29	Fl(2)W.20s (0,3+4,7+0,3+14,7)	39	<i>W 17 W 25</i>	Hvidt firkantet tårn 34	Roterende. Lyser i farvandet E, S og W for Langeland til en linje fra fyret til Vejsnæs Nakke samt over Vejsnæs Bugt, men skjules under Langelands W-kyst i pejlinger fra 98° til 135° i større eller mindre afstand fra land af bakker på Langeland; særlig fra 124° til 126° skjules fyret af Fakkebjerg i betydelig afstand fra Langeland. Der udføres lejlighedsvis lysmålinger. Mens målinger pågår vil fyret været afblændet i pejling ca. 87° - 120° og ca. 131° - 164°. lysevnen vil kunne variere i pejling ca. 120° - 131°
						1885 1905	
* 3776 <i>C1707</i>	Keldsnor Bifyr. Samme tårn som nr. 3775	54°43,86 10°43,29	Oc.WRG.5s (4+1)	22	<i>W 12 R 9,5 G 9,5</i>	Hvidt firkantet tårn 34	G218°-222° W222°-226° R226°-230°
						1976	
3790 <i>C1730</i>	Lolland: Onsevig Havn. Yderenden af W-lige molehoved	54°56,82 11°06,36	F.R	4		Pæl 6	-
					<i>R 2</i>	1937	
3794a <i>C1726.1</i>	Onsevig Havn Bagfyr. S-molen, 90 m fra molehovedet	54°56,79 11°06,44	F.G	8	<i>G 4</i>	Pæl	Nr. 3794a og 3794b leder overet i pejling 158° til havnen
						1936 1979	

Storebælt							
		N / E		m	M		
Lolland:							
3794b <i>C1726</i>	Onsevig Havn Forfyr. N-molen	54°56,85 11°06,40	F.G	4	<i>G 4</i>	Pæl 1936 1979	Nr. 3794a og 3794b leder overet i pejling 158° til havnen
3800a <i>C1712.1</i>	Tårs Færgehavn Bagfyr.	54°52,55 11°02,00	F.R	14	<i>R 8</i>	Grå gittermast med orange trekant med nedadvendt spids 15 1975 1996	Nr. 3800a og 3800b, der fremtræder som lysende trekanter, leder overet i pejling 85° gennem den afmærkede rende
3800b <i>C1712</i>	Tårs Færgehavn Forfyr. Ca. 118 m fra bagfyret	54°52,55 11°01,89	F.R	10	<i>R 8</i>	Grå gittermast med orange trekant med opadvendt spids 7 1975 1996	Nr. 3800a og 3800b, der fremtræder som lysende trekanter, leder overet i pejling 85° gennem den afmærkede rende
3804 <i>C1713</i>	Tårs Færgehavn. Læmolens S-ende	54°52,57 11°01,62	Fl.R.3s (0,75+2,25)	4	<i>R 4</i>	Gråt fyrskab 2 1975 1996	Tågelys på fyret
3808 <i>C1714</i>	Tårs Færgehavn. S-lige moles hoved	54°52,51 11°01,62	Fl.G.3s (0,75+2,25)	4	<i>G 4</i>	Gråt fyrskab 2 1975	Tågelys på fyret
3810a <i>C1712.51</i>	Tårs Fiskeri- og Lystbådehavn Bagfyr.	54°52,71 11°01,41	F.W	9	<i>W 5</i>	Gittermast med hvid trekant med nedadvendt spids og rød kant 2000	Nr. 3810a og 3810b leder overet i pejling 346° gennem renden til havnen, afstand mellem fyrene er 54 meter.
3810b <i>C1712.5</i>	Tårs Fiskeri- og Lystbådehavn Forfyr. NW-hjørne af havnebassinet, ca. 54 m fra bagfyret	54°52,68 11°01,42	F.W	5	<i>W 5</i>	Jernpæl med hvid trekant med opadvendt spids og rød kant 2000	Nr. 3810a og 3810b leder overet i pejling 346° gennem renden til havnen, afstand mellem fyrene er 54 meter.
* 3815 <i>C1716.1</i>	Nakskov Fjord: Albuen. NW-pynten	54°50,14 10°57,77	Iso.WRG.8s	11	<i>W 12 R 10 G 10</i>	Hvidt rundt tårn 13 1896 1989	R332,5°-53,5° G53,5°-108,5° W108,5°-163° R163°-283°
3826a <i>C1718.1</i>	Enehøje Bagfyr. På Enehøje, 400 m S for gården	54°50,21 11°01,21	Iso.W.4s	22	<i>W 8</i>	Orange gittermast med trekant med nedadvendt spids 22 1930 1980	Nr. 3826a og 3826b er overet i pejling 120,1°
3826b <i>C1718</i>	Enehøje Forfyr. 380 m fra bagfyret	54°50,32 11°00,88	Iso.W.2s	16	<i>W 8</i>	Orange treben med trekant med opadvendt spids 16 1930 1980	Nr. 3826a og 3826b er overet i pejling 120,1°
F 13				FRV		2007-09-12	

Storebælt

		N / E		m	M		
Nakskov Fjord:							
3832a <i>C1720.41</i>	Langø Bagfyr. W for Langø Havn	54°49,01 10°59,73	F.R	10	<i>R 6</i>	Gittermast med orange trekant med nedadvendt spids 10 1967 1982	Nr. 3832a og 3832b er overet i pejling 176,6°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen
3832b <i>C1720.4</i>	Langø Forfyr.	54°49,22 10°59,71	F.R	8	<i>R 6</i>	Rød pæl med orange trekant med opadvendt spids 6 1967 1982	Nr. 3832a og 3832b er overet i pejling 176,6°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen
3834a <i>C1718.31</i>	Enehøje S Bagfyr. E-siden af Enehøje	54°50,00 11°01,17	Iso.G.4s	11	<i>G 4</i>	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 9 1988	Nr. 3834a og 3834b er overet i pejling 94,5°
3834b <i>C1718.3</i>	Enehøje S Forfyr. W-siden af Enehøje, 182 m fra bagfyret	54°50,00 11°00,99	Iso.G.2s	8	<i>G 4</i>	Pælekonstruktion med rød trekant med opadvendt spids 4 1988	Nr. 3834a og 3834b er overet i pejling 94,5°
3838 <i>C1719.1</i>	Vesterodde. 100 m N for odden	54°49,33 10°59,22	F.W	10	<i>W 9,5</i>	Gittermast med orange trekant med nedadvendt spids 9 1858 1982	Fyret leder, holdt overet med Ramsø Fyr i pejling 264° gennem den gravede rende ind til Barneholm
3844a <i>C1721.1</i>	Langø Havn Bagfyr. På kysten ca. 60 m SSW for W-molen	54°48,91 11°01,05	F.G	-	-	Pæl med rød trekant med nedadvendt spids 1946 1967	Nr. 3844a og 3844b er overet i pejling ca. 169° gennem sejlløbet til havnen. Lyser 22,5° på begge sider af overetlinjen
3844b <i>C1721</i>	Langø Havn Forfyr. W-molen, ca. 145 m fra bagfyret	54°48,99 11°01,02	F.G	-	-	Pæl med rød trekant med opadvendt spids 1946 1967	Nr. 3844a og 3844b er overet i pejling ca. 169° gennem sejlløbet til havnen. Lyser 22,5° på begge sider af overetlinjen
3850 <i>C1719</i>	Ramsø. Ca. 0,5 sm NNE for Langø Havn	54°49,47 11°01,41	F.WG	3,5	<i>W 8,5</i> <i>G 6</i>	Orange trekant med opadvendt spids på betonfundament 1 1928 1982	W259°-274° G274°-259°. Fyret er overet med Vesterodde Fyr i pejling 264° og med Bøgø Fyr i pejling 131,5°
3851	Nakskov Fjord Pæl A. S-siden af den gravede rende	54°49,55 11°01,21	Fl(2)G.5s	3,5	<i>G 2</i>	Grøn pæl mærket A 3,5 1983	-
3852	Nakskov Fjord Pæl B. N-siden af den gravede rende	54°49,54 11°01,45	Fl(2)R.5s	3,5	<i>R 2</i>	Rød pæl mærket B 3,5 1980	-

Storebælt

		N / E		m	M		
Nakskov Fjord:							
3853	Nakskov Fjord Pæl C. S-siden af den gravede rende	54°49,47 11°01,71	Fl(2)G.10s	3,5	G 2	Grøn pæl mærket C 3,5 1983	-
3854	Nakskov Fjord Pæl D. N-siden af den gravede rende	54°49,544 11°02,354	Fl.R.5s	3,5	R 2	Rød pæl mærket D 3,5 1983 2003	-
3855	Nakskov Fjord Pæl E. S-siden af den gravede rende	54°49,508 11°02,361	Fl.G.5s	3,5	G 2	Grøn pæl mærket E 3,5 1983 2003	-
3856 C1718.9	Bogø. 1000 m SE for Ramsø Fyr	54°49,11 11°02,11	F.G	10	G 6	Gitterkonstruktion med orange trekant med nedadvendt spids 9 1928 1982	Fyret er overet med Ramsø Fyr i pejling 131,5°
3857	Nakskov Fjord Pæl F. N-siden af den gravede rende	54°49,59 11°03,05	Fl.R.5s	3,5	R 2	Rød pæl mærket F 3,5 1983	-
3858	Nakskov Fjord Pæl G. S-siden af den gravede rende	54°49,55 11°03,06	Fl.G.5s	3,5	G 2	Grøn pæl mærket G 3,5 1983	-
3859	Nakskov Fjord Pæl H. N-siden af den gravede rende	54°49,63 11°03,85	Fl.R.5s	3,5	R 2	Rød pæl mærket H 3,5 1983	-
3860	Nakskov Fjord Pæl I. S-siden af den gravede rende	54°49,60 11°03,85	Fl.G.5s	3,5	G 2	Grøn pæl mærket I 3,5 1983	-
3861	Nakskov Fjord Pæl J. N-siden af den gravede rende	54°49,69 11°04,64	Fl.R.5s	3,5	R 2	Rød pæl mærket J 3,5 1983	-
3862	Nakskov Fjord Pæl K. S-siden af den gravede rende	54°49,64 11°04,65	Fl.G.5s	3,5	G 2	Grøn pæl mærket K 3,5 1983	-
3863	Nakskov Fjord Pæl L. S-siden af den gravede rende	54°49,73 11°05,50	Fl(2)G.5s	3	G 2	Grøn pæl mærket L 3 1983	-

Storebælt

N / E				m	M		
	Nakskov Fjord:						
3864	Nakskov Fjord Pæl M. N-siden af den gravede rende	54°49,85 11°05,83	Fl.R.5s	3,5	R 2	Rød pæl mærket M 3,5 1983	-
3865	Nakskov Fjord Pæl N. N-siden af den gravede rende	54°49,96 11°06,26	Fl(3)G.10s	3	G 2	Rød pæl mærket N 3 1983	-
3866	Nakskov Fjord Pæl O. S-siden af den gravede rende	54°49,92 11°06,35	Fl(3)G.10s	3	G 2	Grøn pæl mærket O 3 1983	-
3868a <i>C1719.4</i>	Rosnæs Bagfyr.	54°50,02 11°06,50	Iso.G.4s	9	G 4	Rød rørmast med orange trekant med nedadvendt spids 8 1967 2003	3868a og 3868b lyser 7,5° på begge sider af overetlinjen: 63,8°
3868b <i>C1719.3</i>	Rosnæs Forfyr.	54°49,96 11°06,27	Iso.G.2s	4,5	G 4	Rød pæl med orange trekant med opadvendt spids 4 2003	3868a og 3868b lyser 7,5° på begge sider af overetlinjen: 63,8°
3872 <i>C1720</i>	Nakskov Færgeleje. Pierens hoved	54°49,90 11°07,75	Fl.R.3s	4,5	R 1	Jernbøjle 1965 1980	-
3880 <i>C1721.5</i>	Karleby TV-mast.	54°52,34 11°11,83	Fl.R.2 s + 3 F.R	174 155 110 65	R 8/2,5	Gittermast 1989	Hindringslys. Brændetid: Hele døgnet

Lillebælt

		N / E		m	M		
Fyn NW-side:							
3900a C0908.1	Bogense Havn Bagfyr. E for Havnen	55°34,05 10°05,08	F.R	10	R 2,5	Hvid trekant med nedadvendt spids på tømmerladens NE.-gavl 1899 1993	Nr. 3900a og 3900b leder overet i pejling 164,5° gennem den ydre gravede rende E om Holmen
3900b C0908	Bogense Havn Forfyr. 130 m fra bagfyret	55°34,11 10°05,03	F.R	2	R 2,5	Pæl med hvid trekant med opadvendt spids 2 1899 1993	Nr. 3900a og 3900b leder overet i pejling 164,5° gennem den ydre gravede rende E om Holmen
3906 C0904	Bogense Havn. E-molens hoved	55°34,22 10°04,59	Oc.WRG.5s (4+1)	6	W 4 R 2 G 2	Hvidt tårn 5 1861 2003	G160,5°-194° W194°-198° R198°-160,5°. Den hvide lysvinkel må ikke holdes længere end til ca. 300 m fra havnen, hvorefter der styres i SW-lig retning, indtil fyret viser rødt lys; derpå holdes der ind mod havnen. Molehovedet er belyst
3930a C0900.1	Vejle Fjord: Vejle Havn Bagfyr. Havnens NW-lige hjørne	55°42,44 09°32,59	Iso.R.4s	25	R 4,5	Grå gittermast med orange trekant med nedadvendt spids 28 1901 2001	Nr. 3930a og 3930b leder overet i pejling 288° fra knækket i den gravede rende til havnen. Lyser ca. 15° på begge sider af overetlinjen
3930b C0900	Vejle Havn Forfyr. N-lige kaj, 329 m fra bagfyret	55°42,39 09°32,89	Iso.R.2s	18	R 4,5	Grå gittermast med orange trekant med opadvendt spids 19 1901 2001	Nr. 3930a og 3930b leder overet i pejling 288° fra knækket i den gravede rende til havnen. Lyser ca. 15° på begge sider af overetlinjen
3936 C0899	Vejlefjordbroen. E-siden	55°42,10 09°34,43	Iso.W.4s	45	W 6	- 1980 1995	Lyser i pejlinger fra 208° til 8°
3937 C0899.1	Vejlefjordbroen. W-siden	55°42,10 09°34,41	Iso.W.4s	45	W 6	- 1980 1995	Lyser i pejlinger fra 28° til 188°
* 3942 C0894	Trelde Næs.	55°37,52 09°51,50	Iso.WRG.2s	26	W 8 R 6 G 6	Gittermast 21 1916 2001	GLand-124° W124°-128° R128°-136,5° W136,5°-232° R232°-256° G256°-276,5° W276,5°-10°
3945 C0913	Hyby Fæled. Skydeområde Signalmast N	55°35,38 09°47,35	Q.W	44	W 4	Grå gittermast 16 1993	Lyser i pejling 111° og lyser 60° på begge sider af denne linje. Tændt under skydninger i dagslys
3946 C0913.5	Hyby Fæled. Skydeområde Signalmast S	55°34,98 09°47,30	Q.W	42	W 4	Grå gittermast 16 1993	Lyser i pejling 110° og lyser 60° på begge sider af denne linje. Tændt under skydninger i dagslys
G 1				FRV		2007-09-12	

Lillebælt

		N / E		m	M		
3950 C0912	Vejle Fjord: Skanseodde. Ca. 0,2 sm ESE for odden	55°33,27 09°46,41	Fl(2)RG.5s (0,75+0,75+0,75+ 2,75)	10	<i>G 5,5</i> <i>R 5,5</i>	Grøn rørmast med platform 12 1980 1994	R70,4°-220,4° G220,4°-70,4°. Facadebelysning. Se afsnittet Racon nr. 9180
3956 C0911	Fredericia: Fredericia Shell Oliepier. SE-ligste duc d'albe	55°33,32 09°46,10	F.G	5	<i>G 4,5</i>	Duc d'albe 4,5 1966 1980	-
3962 C0915	Fredericia Flydedok. Flydedokkens SE-lige hjørne	55°33,47 09°45,18	VQ(6)+LFl.W.10s (0,3+0,2+0,3+ 0,2+0,3+0,2+ 0,3+0,2+0,3+ 0,2+0,3+0,2+ 2,0+5,0)	12	<i>W 4</i>	Mast 1 1994	-
3974 C0918	Fredericia Vesthavn. E-lige molehoved	55°33,54 09°44,97	Fl.G.3s	4,5	<i>G 5</i>	Grøn rørmast 2,5 1941 1995	På grund af en flydedok kan fyret ikke påregnes at være synligt ved W-lige pejlinger mindre end 320°
3978 C0919	Fredericia Vesthavn. W-lige molehoved	55°33,50 09°44,81	Fl.R.3s (0,75+2,25)	4,5	<i>R 5</i>	Rød rørmast 2,5 1941 1995	-
3984a C0919.41	Fredericia Anlægsværk II Bagfyr. W for Vesthavn	55°33,58 09°44,04	F.R	15	<i>R 5</i>	Grå gittermast 13 1965 1974	Nr. 3984a og 3984b er overet i pejling 305°. Lyser 20° på begge sider af overetlinjen
3984b C0919.4	Fredericia Anlægsværk II Forfyr. 120 m fra bagfyret	55°33,55 09°44,13	F.R	5	<i>R 5</i>	Søjle 1965 1974	Nr. 3984a og 3984b er overet i pejling 305°. Lyser 20° på begge sider af overetlinjen
3990 C0920	Fredericia Lystbådehavn. S-lige ydermoles hoved	55°33,22 09°43,81	F.R	4	<i>R 2,5</i>	Rød pæl 2,5 1959	-
3992 C0920.2	Fredericia Lystbådehavn. E-siden af indsejlingen	55°33,22 09°43,83	F.G	5	<i>G 2,5</i>	Grøn pæl 2 1976 1984	Lyser i pejlinger fra 323° til 210°
* 4000 C0922	----- Strib. Strib Odde	55°32,57 09°45,43	Oc.WRG.5s (4+1)	21	<i>W 13</i> <i>R 10</i> <i>G 10</i>	Hvidt firkantet tårn 21 1900 2002	G351°-7,5° W7,5°-13,5° R13,5°-135° G135°-232° W232°-238° R238°-land. I fyrets nærhed ses i sidstnævnte røde vinkel den oplyste fyrrude som svagt, hvidt lys. Man advares mod at forveksle dette hvide lys med sidstnævnte hvide vinkel

Lillebælt

		N / E		m	M		
4010 C0923.2	Lyngs Odde Ammoniakhavn. Kajens SE-hjørne	55°31,42 09°44,55	Fl.G.3s (0,75+2,25)	5	G 4	Galvaniseret rør 1965 1984	Brændetid: Hele døgnet
4014a C0923.31	Gasledning NW-lige Bagfyr.	55°31,32 09°44,46	Fl.Y.3s (0,75+2,25)	13	Y 6	Gittermast med gult kvadrat 1983	Nr. 4014a og 4014b er overet i pejling ca. 274° og angiver forløbet af gasledningen
4014b C0923.3	Gasledning NW-lige Forfyr. Ca. 200 m N for E-lige Lillebæltsbro	55°31,32 09°44,50	Fl.Y.3s (0,75+2,25)	11	Y 6	Gittermast med gult kvadrat 1983	Nr. 4014a og 4014b er overet i pejling ca. 274° og angiver forløbet af gasledningen
4015a C0923.33	Gasledning NE-lige Bagfyr.	55°31,26 09°45,87	Fl.Y.3s (0,75+2,25)	11	Y 6	Gittermast med gult kvadrat 1983	Nr. 4015a og 4015b er overet i pejling ca. 94° og angiver forløbet af gasledningen
4015b C0923.32	Gasledning NE-lige Forfyr. Ca. 550 m N for E-lige Lillebæltsbro	55°31,26 09°45,75	Fl.Y.3s (0,75+2,25)	6	Y 6	Gittermast med gult kvadrat 1983	Nr. 4015a og 4015b er overet i pejling ca. 94° og angiver forløbet af gasledningen
4019 C0925	E-lige Lillebæltsbro. W-lige bropille N	55°31,18 09°44,71	Fl.G.3s (0,75+2,25) HORN(2)40s (2+2+2+34)	5	G 6,5	Ved foden af bropillen 1970	Lyser i pejlinger fra 109° til 19°. Lyser synkront med de tre andre sidelanterner (nr. 4020, 4027 og 4028). Facadebelysning. Tågesignalstationen er etableret på bropillens sokkel. Tågesignalet (Nautofon) afgives skiftevis (20 sekunders forsinkelse) med tågesignalstationen på E-lige bropille (nr. 4028)
4020 C0925.1	E-lige Lillebæltsbro. W-lige bropille S	55°31,16 09°44,70	Fl.G.3s (0,75+2,25)	5	G 6,5	Ved foden af bropillen 1970 1995	Lyser i pejlinger fra 199° til 109°. Lyser synkront med de tre andre sidelanterner (nr. 4019, 4027 og 4028). Facadebelysning. Hindringslys (Fl.R.2s) på bropillens top, flamme højde: 122 m. Lysevne: 16 sm. Brændetid: Hele døgnet
4023 C0925.3	E-lige Lillebæltsbro. Midte N-side	55°31,13 09°44,99	Iso.W.4s	52	W 8,5	På brodragerens N.- facade midt over gennemsejlingen 1970 1995	Lyser i pejlinger fra 109° til 289°
4024 C0925.4	E-lige Lillebæltsbro. Midte S-side	55°31,11 09°44,98	Iso.W.4s	52	W 8,5	På brodragerens S.-facade midt over gennemsejlingen 1970 1995	Lyser i pejlinger fra 289° til 109°

Lillebælt

		N / E		m	M			
4027 C0925.6	E-lige Lillebæltsbro. E-lige bropille N	55°31,07 09°45,25	Fl.R.3s (0,75+2,25)	5	R 6	Ved foden af bropillen	19701995	Lyser i pejlinger fra 19° til 289°. Lyser synkront med de tre andre sidelanterner (nr. 4019, 4020 og 4028). Facadebelysning
4028 C0925.7	E-lige Lillebæltsbro. E-lige bropille S	55°31,05 09°45,24	Fl.R.3s (0,75+2,25) HORN(2)40s (2+2+2+34)	5	R 6	Ved foden af bropillen	19701995	Lyser i pejlinger fra 289° til 199°. Lyser synkront med de tre andre sidelanterner (nr. 4019, 4020 og 4027). Facadebelysning. Tågesignalstationen er etableret på bropillens sokkel. Tågesignalet (Nautofon) afgives skiftevis (20 sekunders forsinkelse) med tågesignalstationen på W-lige bropille (nr. 4019). Hindringslys (Fl.R.2s) på bropillens top, flammehøjde: 122 m. Lysevne: 16 sm. Brændetid: Hele døgnet
* 4032 C0924	Stavrby Skov. Ca. 1200 m 100° fra Lyngs Odde	55°30,96 09°45,56	Oc.WRG.5s (4+1)	9	W 10 R 7 G 7	Hvidt firkantet hus med rødt bælte 2,5	19652002	G49°-68° W68°-79° R79°-91°
4034b C0924.5	Gasledning SW-lige Forfyr. Ca. 200 m W for Lyngs Odde	55°31,12 09°44,29	Fl.Y.3s (0,75+2,25)	7	Y 6	Gittermast med gult kvadrat	1983	Nr. 4034a og 4034b er overet i pejling ca. 300° og angiver forløbet af gasledningen
4035a C0924.61	Gasledning SE-lige Bagfyr.	55°30,74 09°45,46	Fl.Y.3s (0,75+2,25)	10	Y 6	Gittermast med gult kvadrat	1983	Nr. 4035a og 4035b er overet i pejling ca. 120° og angiver forløbet af gasledningen
4035b C0924.6	Gasledning SE-lige Forfyr. Ca. 400 m S for Stavrby Skov Fyr	55°30,75 09°45,42	Fl.Y.3s (0,75+2,25)	7	Y 6	Gittermast med gult kvadrat	1983	Nr. 4035a og 4035b er overet i pejling ca. 120° og angiver forløbet af gasledningen
4038 C0928	Middelfart Havn (Gamle Havn). W-molens hoved	55°30,48 09°43,49	F.G	5	G 3	Grøn pæl 3	18541983	Lyser i pejlinger fra 120° til 300°
4050 C0931	W-lige Lillebæltsbro Midte. E-siden af brobanen midt over midterste gennemsejlingsfag	55°31,05 09°42,59	Iso.W.4s	33	W 7	-	19352001	Lyser i pejlinger fra 213° til 33°. Se afsnittet Racon nr. 9183
4051 C0931.2	W-lige Lillebæltsbro Midte. W-siden af brobanen midt over midterste gennemsejlingsfag	55°31,05 09°42,58	Iso.W.4s	33	W 7	-	19352001	Lyser i pejlinger fra 33° til 213°. Se afsnittet Racon nr. 9184

Lillebælt

		N / E		m	M			
4052 C0932	W-lige Lillebæltsbro Midte. SE-siden af pille 3 i midterste gennemsejlingsfag	55°31,09 09°42,64	Fl.G.3s (0,75+2,25)	5	G 5	- 1935	1992	Lyser i pejlinger fra 287° til 123°
4053 C0932	W-lige Lillebæltsbro Midte. SW-siden af pille 3 i midterste gennemsejlingsfag	55°31,10 09°42,62	Fl.G.3s (0,75+2,25)	5	G 5	- 1935	1992	Lyser i pejlinger fra 303° til 139°
4054 C0932.08	W-lige Lillebæltsbro. Tågesignal pille 3 E, SE- siden af pille 3	55°31,09 09°42,65	HORN(1)60s (5+55)	-	-	- 1992		Afgives i SE-lig retning. Afgives skiftevis med nr. 4065
4055 C0932.2	W-lige Lillebæltsbro. NE-siden af pille 3 i N- ligste gennem- sejlingsfag	55°31,10 09°42,65	Fl.R.3s (0,75+2,25)	5	R 5	- 1935	1992	Lyser i pejlinger fra 213° til 313°
4056 C0932.2	W-lige Lillebæltsbro. NW-siden af pille 3 i N- ligste gennem- sejlingsfag	55°31,11 09°42,63	Fl.R.3s (0,75+2,25)	5	R 5	- 1935	1992	Lyser i pejlinger fra 213° til 313°
4057 C0932.4	W-lige Lillebæltsbro. SE-siden af pille 4 i N- ligste gennem- sejlingsfag	55°31,37 09°42,73	Fl.G.3s (0,75+2,25)	5	G 5	- 1935	1992	Lyser i pejlinger fra 293° til 33°
4058 C0932.4	W-lige Lillebæltsbro. SW-siden af pille 4 i N- ligste gennem- sejlingsfag	55°31,17 09°42,71	Fl.G.3s (0,75+2,25)	5	G 5	- 1935	1992	Lyser i pejlinger fra 303° til 33°
4059 C0931.8	W-lige Lillebæltsbro. NE-siden af pille 2 i midterste gennem- sejlingsfag	55°31,00 09°42,53	Fl.R.3s (0,75+2,25)	5	R 5	- 1935	1992	Lyser i pejlinger fra 123° til 319°
4060 C0931.8	W-lige Lillebæltsbro. NW-siden af pille 2 i midterste gennem- sejlingsfag	55°31,01 09°42,52	Fl.R.3s (0,75+2,25)	5	R 5	- 1935	1992	Lyser i pejlinger fra 107° til 303°
4061 C0931.6	W-lige Lillebæltsbro. SE-siden af pille 2 i S- ligste gennem- sejlingsfag	55°30,99 09°42,53	Fl.G.3s (0,75+2,25)	5	G 5	- 1935	1992	Lyser i pejlinger fra 33° til 123°
4062 C0931.6	W-lige Lillebæltsbro. SW-siden af pille 2 i S- ligste gennem- sejlingsfag	55°31,00 09°42,51	Fl.G.3s (0,75+2,25)	5	G 5	- 1935	1992	Lyser i pejlinger fra 33° til 133°

Lillebælt

		N / E		m	M		
4063 C0931.4	W-lige Lillebæltsbro. NE-siden af pille 1 i S- ligste gennem- sejlingsfag	55°30,92 09°42,45	Fl.R.3s (0,75+2,25)	5	R 5	- 1935 1992	Lyser i pejlinger fra 123° til 213°
4064 C0931.4	W-lige Lillebæltsbro. NW-siden af pille 1 i S- ligste gennem- sejlingsfag	55°30,93 09°42,43	Fl.R.3s (0,75+2,25)	5	R 5	- 1935 1992	Lyser i pejlinger fra 113° til 213°
4065 C0931.7	W-lige Lillebæltsbro. Tågesignal Pille 2 W, NW-siden af pille 2	55°31,01 09°42,52	HORN(2)60s (5+5+5+45)	-	-	- 1992	Afgives i NW-lig retning. Afgives 20s efter og skiftevis med nr. 4054
* 4080 C0938	Børup W.	55°31,69 09°40,49	Iso.WRG.2s	5	W 9 W 12 R 9,5 G 9,5	Hvidt hus med rødt bælte 7 1935 1951	G290°-293,5° W293,5°-295° R295°-302°. Den hvide vinkel på ca. 1,5° leder gennem sejlløbet mellem pille 3 og 4 i W-lige Lillebæltsbro
* 4086 C0944	Damgård.	55°31,64 09°40,23	Oc.WRG.5s (4+1)	7	W 10 W 12 R 9,5 G 9,5	Hvidt hus med rødt bælte 7 1935 2003	G290°-293,5° W293,5°-295° R295°-311°. Den hvide vinkel på ca. 1,5° leder gennem sejlløbet mellem pille 2 og 3 i W-lige Lillebæltsbro
* 4094 C0936	Snoghøj.	55°31,53 09°41,69	Oc.WRG.5s (4+1)	6	W 9,5 W 10 R 7,5 G 7,5	Hvidt hus med rødt bælte 8 1935 2003	G56°-63° W63°-67° R67°-74°
4116 C0950	Skærbæk Havn. E-molens hoved	55°30,75 09°37,76	F.G	4,5	-	Pæl 1920 1964	-
* 4122 C0948	Skærbæk. På Skærbækværkets tag	55°30,70 09°37,01	Oc(2)WRG.12s (6+2+2+2)	36	-	- 1951	G35,5°-42,5° W42,5°-44° R44°-49° Lysevne: W12, R8, G8. G309,5°-313° W313°-316° R316°-321° Lysevne: W14, R10, G10
4128a C0949.1	Skærbækværkets Havn Bagfyr. På elværkbygningens E-side	55°30,70 09°37,05	F.R	13	R 4,5	Orange trekant med nedadvendt spids 1965 1996	Nr. 4128a og 4128b leder overet i pejling 329,3° gennem den gravede rende til havnen. Lyser 90° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Kun når skib ventes i mørkt og usigtbart vejr eller efter aftale med lodsén
4128b C0949	Skærbækværkets Havn Forfyr. På SE-lige hjørne af bygning ved kaj Ca. 86 m fra bagfyret	55°30,66 09°37,09	F.R	9	R 4,5	Orange trekant med opadvendt spids 1965 1996	Nr. 4128a og 4128b leder overet i pejling 329,3° gennem den gravede rende til havnen. Lyser 90° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Kun når skib ventes i mørkt og usigtbart vejr eller efter aftale med lodsén

Lillebælt

N / E				m	M			
4134a C0952.1	Skærbæk Kabel Bagfyr. 600 m W for Skærbæk Fyr	55°30,82 09°36,50	F.R over F.W	14 12	W 4,5 R 4,5	Kabelbåke 1960 1978		Nr. 4134a og 4134b lyser synkront og er overet i pejling 8°. Brændetid: Hele døgnet
4134b C0952	Skærbæk Kabel Forfyr.	55°30,79 09°36,48	F.R	10	R 4,5	Kabelbåke 1960 1978		Nr. 4134a og 4134b lyser synkront og er overet i pejling 8°. Brændetid: Hele døgnet
4140 C0956	Drejensodde. Tæt SW for lodshuset på odden	55°29,84 09°35,03	Oc.WRG.5s (4+1)	4	W 8 R 4 G 2,5	Grønt træhus 4 1900 1980		G243°-252,5° W252,5°-255° R255°-260,5° G260,5°-276°
4150a C0958.1	Kolding Bagfyr. Ca. 250 m N for Inderhavnen	55°29,55 09°29,02	F.R	15	R 13	Grå gittermast 15 1886 1991		Nr. 4150a og 4150b leder overet i pejling 267° gennem den W-lige del af den gravede rende. Advarsel: Fyrlinjen kan ikke benyttes på strækningen N for Løgerodde. Brændetid: Hele døgnet
4150b C0958	Kolding Forfyr. 514 m fra bagfyret	55°29,57 09°29,51	F.R	10	R 13	Grå gittermast 9 1886 1991		Nr. 4150a og 4150b leder overet i pejling 267° gennem den W-lige del af den gravede rende. Advarsel: Fyrlinjen kan ikke benyttes på strækningen N for Løgerodde. Brændetid: Hele døgnet
4152a C0961.1	Kolding Lystbådehavn Bagfyr. Ca. 20 m fra dækmolens hoved	55°29,37 09°30,10	F.G	4,5	G 2,5	Hvid gittermast på pælekonstruktion 6 1984 1994		Nr. 4152a og 4152b er overet i pejling 236,5°. Lyser 70° på begge sider af overetlinjen
4152b C0961	Kolding Lystbådehavn Forfyr. 57,7 m fra bagfyret	55°29,38 09°30,15	F.G	3	G 2,5	Hvid gittermast på pælekonstruktion 3 1984 1994		Nr. 4152a og 4152b er overet i pejling 236,5°. Lyser 70° på begge sider af overetlinjen
4156 C0960	Kolding Havn. Yderenden af læmolen på Yderhavns N-side	55°29,60 09°30,14	Fl.G.3s (0,75+2,25)	6	G 3,5	Gråt rør med grøn reflekterende tværstrib 4 1952 2003		-
4158 C0959	Kolding Havn. Yderenden af læmolen på Yderhavns S-side	55°29,56 09°30,13	Fl.R.3s (0,75+2,25)	6	R 3,5	Gråt rør med rød reflekterende tværstrib 4 1952 2003		-
4170 C0964	Middelfart Lystbådehavn. Dækmolens hoved	55°29,52 09°43,41	F.G	4,5	G 4	Stålrør 1979		-

Lillebælt

		N / E		m	M		
* 4176 C0962	Fænø. Øens S-ende	55°28,50 09°42,10	Fl.WRG.5s (1+4)	11	W 11 R 8 G 8	Gavlen af hvidt beboelseshus 8 1900 1999	G338°-342° W342°-346° R346°-350°
* 4200 C0972	Bågø. Øens S-pynt	55°17,73 09°47,92	Oc(2)WRG.6s (3+1+1+1)	12	W 10 W 11 R 7 G 7	Hvidt firkantet tårn 8 1705 2006	W81°-86,5° R86,5°-145° G145°-158° W158°-166° R166°-179° G179°-265° R265°-288° G288°-313,5° W313,5°-320,5° R320,5°- 357,5° G357,5°-81° . Skjules af Bågø By i pejlinger fra 195° til 201°. Delvist skjult af bevoksning i pejling 161,7°- 251,7°.
4206a C0973.1	Bågø-Årø Kabel Bagfyr. 118 m fra forfyret	55°17,85 09°47,88	F.R over F.W	10	W 4 R 4	Kabelbåke 5 1949 1980	Nr. 4206a og 4206b er overet i pejling 229° og angiver retningen af et kabel til Årø over Bastholm
4206b C0973	Bågø-Årø Kabel Forfyr. Ved strandkanten på Bågø SW-side	55°17,81 09°47,80	F.R	3	R 4	Kabelbåke 7 1949 1980	Nr. 4206a og 4206b er overet i pejling 229° og angiver retningen af et kabel til Årø over Bastholm
* 4214 C0967	Tvingsbjerg N. I samme bygning som nr. 4218b	55°18,65 09°53,57	Oc.WRG.5s (4+1)	12	W 11 W 13 R 10 G 10	Hvidt beboelseshus 8 1900 2006	G117°-121° W121°-125° R125°-129°. Den hvide vinkel leder mellem Wedellsborg Hoved og Bågø
* 4218a C0968.1	Tvingsbjerg Bagfyr. 800 m 253° fra Sandager Kirke	55°19,52 09°54,96	Iso.W.4s	28	W 14	Hvidt tårn med to røde bælter 10 1900 1971	Lyser stærkt i en vinkel på 6° på begge sider af overretlinjen. Nr. 4218a og 4218b leder overet i pejling 42° mellem Årø Flak og Torø Rev
* 4218b C0968	Tvingsbjerg Forfyr. 2170 m fra bagfyret. I samme bygning som nr. 4214	55°18,65 09°53,57	Iso.WRG.2s	12	W 11 W 12 R 8,5 G 8,5	Kvistvindue i hvidt beboelseshus 1900 1971	G36°-41° W41°-43° R43°-48°. Nr. 4218a og 4218b leder overet i pejling 42° mellem Årø Flak og Torø Rev
* 4224 C0977	Assens. Ca. 145 m 212° fra dækmolens hoved	55°16,26 09°53,02	Oc.WRG.10s (8+2)	5	W 14 R 11 G 11	Hvid fyrbygning med rødt bælte 4 1976 1995	G158°-163° W164°-173° R173°-180°. Kan være vanskeligt at observere fra søen på grund af stærk baggrundsbelysning
4230a C0978.1	Assens Havn Bagfyr. 600 m SSE for Assens Fyr	55°15,878 09°53,258	Iso.R.4s	8	R 5,5	Båke med rød trekant med nedadvendt spids 9,5 1978	Nr. 4230a og 4230b leder overet i pejling 171,5° i den gravede rende. Lyser 15° på begge sider af overretlinjen.
4230b C0978	Assens Havn Forfyr. 390 m fra bagfyret	55°16,086 09°53,202	Iso.R.2s	7,5	R 5,5	Båke med rød trekant med opadvendt spids 6 1978	Nr. 4230a og 4230b leder overet i pejling 171,5° i den gravede rende. Lyser 15° på begge sider af overretlinjen.

Lillebælt

N / E				m	M		
4236 C0982	Assens Havn. Vestre dækmoles hoved	55°16,33 09°53,09	Fl.G.3s (0,7+2,3)	5	G 3,5	Gråt skab 3 19392002	-
4237 C0983	Assens Havn. Østre dækmoles hoved	55°16,32 09°53,17	Fl.R.3s (0,7+2,3)	5	R 3	Jernpæl - 2002	-
4260 C0970.6	Årø Havn. Yderenden af S-molen (bølgebryderen)	55°15,61 09°43,74	F.G	4,5	G 4,5	Grå jernpæl 3 19691992	-
4266 C0971	Årø Havn. S-enden af W-lige mole	55°15,64 09°43,74	F.R	4,5	R 4,5	Grå jernpæl 3 19401992	-
4274 C0970	Årø Sund Havn. S-lige molehoved	55°15,73 09°42,73	Oc.WRG.5s (4+1)	9	W 10 R 8 G 8	Hvidt rundt tårn 10 19051975	G126°-171° R171°-194° G194°-205° W205°-211° R211°-220° G220°-330° W330°-335° R335°-337°
4278 C0970.4	Årø Sund Færgehavn. E-lige dækværk	55°15,70 09°42,79	F.R	4	R 4	Grå pæl 2 1970	-
* 4285 C0969	Årø. Øens W-kyst, S for Årø Vig	55°15,43 09°43,62	Iso.WRG.2s	12	W 11 R 8 G 8	Hvidt rundt tårn med rødt bælte 13 19052002	R306°-322° G322°-353° W353°-1° R1°-151° G151°- 184° W184°-187° R187°-193°. Fyrvinklerne er delvist skjult af bevoksning i pejling 178° - 193°
4290 C0969.5	Halk Skydeområde Signalmast.	55°10,74 09°38,67	Q.W	-	-	- 2001-	Tændt under skydninger i dagslys
* 4300 C1030	Als: NORDBORG. På N-siden af Als, ca. 1,5 sm 318° fra Nordborg Kirke	55°04,68 09°42,68	Oc.WRG.5s (4+1)	27	W 12 R 9,5 G 9,5	Gult rundt tårn 20 19042002	G65°-70° W70°-73° R73°-171° G171°-184,5° W184,5°-236° R236°-254°
4310 C1048	Aabenraa: Sønderstrand. Ca. 0,6 sm NW for Enstedværkets Havn	55°01,80 09°25,30	Oc.WRG.5s (4+1)	4,5	W 15 R 12 G 12	Hvid træbygning med orange facade mod søen 19271978	G252°-255° W255°-257° R257°-260°. Den hvide lysvinkel leder gennem fjorden fra Varnæs Hage
4317a C1050.1	Sønderjyllandskajen Bagfyr.	55°02,47 09°25,47	Iso.G.4s	21	G 5	Grå gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 20 19831996	Nr. 4317a og 4317b leder overet i pejling 320,2° gennem den yderste del af den gravede rende til havnen
G 9				FRV		2007-09-12	

Lillebælt

N / E				m	M		
4317b <i>C1050</i>	Aabenraa: Sønderjyllandskajen Forfyr. S-siden af vejen til kajen. Ca. 200 m fra bagfyret	55°02,39 09°25,58	Iso.G.2s	15	<i>G 5</i>	Grå gittermast med rød trekant med opadvendt spids 14 1983 1996	Nr. 4317a og 4317b leder overet i pejling 320,2° gennem den yderste del af den gravede rende til havnen
4322a <i>C1052.1</i>	Nyhavn Bagfyr. 235 m N for bassinet	55°02,94 09°25,58	Iso.R.4s	19	<i>R 5</i>	Grå gittermast 18 1927 1983	Nr. 4322a og 4322b leder overet i pejling 350,3° gennem den inderste del af den gravede rende til havnen
4322b <i>C1052</i>	Nyhavn Forfyr. 234 m fra bagfyret	55°02,81 09°25,62	Iso.R.2s	11	<i>R 5</i>	Grå gittermast 8 1927 1983	Nr. 4322a og 4322b leder overet i pejling 350,3° gennem den inderste del af den gravede rende til havnen
4328a <i>C1055.1</i>	Gravemærke Bagfyr. Ca. 150 m E for anlægsbro for tankskibe	55°02,55 09°25,93	F.W	7	<i>W 6,5</i>	Hvid mast med hvidt kryds 6 1978	Nr. 4328a og 4328b, overet i pejling 27°, markerer den E- ligste gravekant ved anlægsbro for tankskibe
4328b <i>C1055</i>	Gravemærke Forfyr.	55°02,53 09°25,91	F.W	4	<i>W 6,5</i>	Hvid mast med hvidt kryds 4 1978	Nr. 4328a og 4328b, overet i pejling 27°, markerer den E- ligste gravekant ved anlægsbro for tankskibe
4332 <i>C1062.5</i>	Aabenraa Lystbådehavn. N-lige dækmole	55°02,24 09°25,54	Fl.G.3s (0,75+2,25)	3	<i>G 3,5</i>	Afviserpæl 3 1992	-
4334 <i>C1062.4</i>	Aabenraa Lystbådehavn. Pæl N for S-lige dækmoles hoved	55°02,24 09°25,56	Fl.R.3s	3	<i>R 3,5</i>	Pæl 1976 1992	-
4340a <i>C1065.21</i>	Enstedværkets Havn Bagfyr. W for havnen	55°01,33 09°25,41	F.R	16	<i>R 10</i>	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 1985	Nr. 4340a og 4340b er overet i pejling 249°. Lyser 10° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
4340b <i>C1065.2</i>	Enstedværkets Havn Forfyr. 308 m fra bagfyret. Samme mast som nr. 4342b	55°01,39 09°25,68	F.R	10	<i>R 10</i>	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 1985	Nr. 4340a og 4340b er overet i pejling 249°. Lyser 10° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
4342a <i>C1065.41</i>	Enstedværkets Havn Gravelinje Bagfyr.	55°01,32 09°25,42	F.W	12	<i>W 7</i>	Gittermast med hvidt kryds 1985	Nr. 4342a og 4342b er overet i pejling 242,5° og markerer den N-lige gravekant N for Kulkajen. Fyrene fremstår som lysende kryds. Brændetid: Hele døgnet
G 10				FRV		2007-09-12	

Lillebælt

		N / E		m	M		
4342b <i>C1065.4</i>	Aabenraa:						
	Enstedværkets Havn Gravelinje Forfyr. 311 m fra bagfyret på samme mast som nr. 4340b	55°01,39 09°25,68	F.W	8	<i>W 7</i>	Hvidt kryds på samme mast som nr. 4340b. Umiddelbart under trekanten 1985	Nr. 4342a og 4342b er overet i pejling 242,5° og markerer den N-lige gravekant N for Kulkajen. Fyrene fremstår som lysende kryds. Brændetid: Hele døgnet
4344 <i>C1065</i>	Enstedværkets Havn. E-ligste duc d'albe	55°01,58 09°26,94	Fl.R.3s (0,75+2,25)	6	<i>R 5</i>	Rørmast 3 1977	Brændetid: Hele døgnet
4346a <i>C1065.51</i>	Enstedværkets Oliepier Gravelinje Bagfyr.	55°01,45 09°26,48	F.W	12	<i>W 7</i>	Gittermast med hvidt kryds 1985	Nr. 4346a ogb 4346b er overet i pejling 260,0° og markerer den S-lige gravekant S for Oliepieren. Fyrene fremstår som lysende kryds. Brændetid: Hele døgnet
4346b <i>C1065.5</i>	Enstedværkets Oliepier Gravelinje Forfyr. 30 m fra bagfyret	55°01,46 09°26,51	F.W	9	<i>W 7</i>	Gittermast med hvidt kryds 1985	Nr. 4346a ogb 4346b er overet i pejling 260,0° og markerer den S-lige gravekant S for Oliepieren. Fyrene fremstår som lysende kryds. Brændetid: Hele døgnet
* 4370 <i>C0988</i>	Fyn W-side: HELNÆS. På Helnæs, SE for Lindehoved	55°08,00 09°58,72	Fl.WRG.5s (1+4)	30	<i>W 13 R 10 G 10</i>	Hvidt firkantet tårn 28 1901 2002	R302°-321° G321°-330° W330°-343° R343°-30° G30°- 75° W75°-125° R125°-141° G141°-179°
4375 <i>C0989.6</i>	Bøjden Færgehavn. N-lige molehoved	55°06,38 10°04,83	Fl.R.3s	8	<i>R 4,5</i>	Grå gittermast 5 1967 1980	Tågelys
4376 <i>C0989.4</i>	Bøjden Færgehavn. S-lige molehoved	55°06,37 10°04,77	Fl.G.3s SIREN(1)20s (5+15)	8	<i>G 4,5</i>	Grå gittermast 5 1967 1980	Tågelys. Tågesignal afgives kun i usigtbart vejr, når færge ventes
4380a <i>C0989.1</i>	Bøjden Færgehavn Bagfyr.	55°06,28 10°04,95	Iso.R.4s	12	<i>R 5,5</i>	Gittermast 1967 1998	Nr. 4380a og 4380b er overet i pejling 138,7°
4380b <i>C0989</i>	Bøjden Færgehavn Forfyr.	55°06,31 10°04,91	Iso.R.2s	6	<i>R 5,5</i>	Mast 1967 1998	Nr. 4380a og 4380b er overet i pejling 138,7°
4386 <i>C0988.4</i>	Faldsled Havn. Ud for dækmolens hoved	55°09,14 10°08,50	F.G	4	<i>G 4</i>	Grøn pæl 4 1961 1983	-

Lillebælt

		N / E		m	M		
Fyn W-side:							
4389 <i>C0989.7</i>	Bøjden skydebaneanlæg L 4234 signalmast.	55°05,61 10°04,80	Q.W	7		Gittermast 7 1999	Hvidt, blinkende lys (40 blink pr. minut) under skydeøvelser. Lyser i pejlinger fra 63° til 183°. At skydning foregår, tilkendegives ved, at der på masten hejses 1 kugle 1 time før skydningens påbegyndelse og indtil dens ophør
4392a <i>C0989.81</i>	Horne Næs Kabel Bagfyr.	55°04,65 10°05,89	F.R over F.W	22	W 5 R 5	Kabelbåke 9 1968	Nr. 4392a og 4392b er overet i pejling 34°. Lyser 60° på begge sider af overetlinjen
4392b <i>C0989.8</i>	Horne Næs Kabel Forfyr. På Sønderhjørne	55°04,57 10°04,79	F.R	15	R 5	Kabelbåke 6 1968	Nr. 4392a og 4392b er overet i pejling 34°. Lyser 60° på begge sider af overetlinjen
Ærø W-side:							
* 4400 <i>C1070</i>	SKJOLDNÆS. 310 m fra Ærø NW- pynt	54°58,16 10°12,40	Fl.W.30s (4+26)	32	W 16 W 22	Rundt tårn af granit 22 1881 2005	Roterende. Hvidgulligt lys.
4408a <i>C1068.1</i>	Vitsø Kabel Bagfyr. Ærø NW-kyst	54°55,38 10°14,85	F.R over F.W	8	-	Kabelbåke 9 1956 1977	Nr. 4408a og 4408b er overet i pejling 77°
4408b <i>C1068</i>	Vitsø Kabel Forfyr. 220 m fra bagfyret	54°55,35 10°14,63	F.R	4	-	Kabelbåke 5 1956 1977	Nr. 4408a og 4408b er overet i pejling 77°
Als:							
* 4415 <i>C1032</i>	Tranerodde. E-siden af Als, ca. 1,9 sm 77° fra Havnsbjerg Kirke	55°02,74 09°51,09	Iso.WRG.2s	12	W 15 R 12 G 12	Hvidt rundt tårn med rødt bælte 10 1921 2006	R131°-191° G191°-280° W280°-290° R290°-301°
* 4420 <i>C1034</i>	Taksensand. På E-siden af Als	55°00,40 09°57,84	Oc(2)WRG.12s (6+2+2+2)	15	W 13 W 15 R 12 G 12	Hvidt rundt tårn 19 1923 2006	G127°-135° W135°-139° R139°-174° G174°-186° W186°-323°
4428 <i>C1035.4</i>	Fynshav Færgehavn. S-lige molehoved	54°59,77 09°59,31	Fl.R.3s (0,5+2,5) SIREN(2)30s (5+5+5+15)	7	R 5,5	Grå gittermast 5 1967	Tågesignal afgives kun i usigtbart vejr, når færge ventes
4430 <i>C1035.6</i>	Fynshav Færgehavn. S-lige tværmolehoved	54°59,76 09°59,19	Fl.R.5s	8	R 3	Grå gittermast 5 1967 1980	Tågelys

Lillebælt							
		N / E		m	M		
	Als:						
4434 <i>C1035.8</i>	Fynshav Færgehavn. N-lige molehoved	54°59,77 09°59,15	Fl.G.5s	7	<i>G 5,5</i>	Grå gittermast 5 1967 1980	Tågelys
4438a <i>C1035.1</i>	Fynshav Færgehavn Bagfyr.	54°59,65 09°59,03	Iso.R.4s	12	<i>R 6</i>	Grå gittermast 10 1967 2001	Nr. 4438a og 4438b er overet i pejling 212,5°
4438b <i>C1035</i>	Fynshav Færgehavn Forfyr. Broklappens S-side	54°59,70 09°59,08	Iso.R.2s	6	<i>R 6</i>	Grå gittermast 4 1967 2001	Nr. 4438a og 4438b er overet i pejling 212,5°
4440 <i>C1035.3</i>	Fynshav Bådehavn Fyr	54°59,626 09°59,341	Oc.R.5s (4+1)	4	- <i>R 3,5</i>	Galvaniseret rør 2 2006	-
4444a <i>C1037.1</i>	Fynshav Kabel Bagfyr. Tæt NW for Fynshav Færgehavn	54°59,66 09°58,51	F.R over F.W	14	<i>W 5</i> <i>R 5</i>	Kabelbåke 10 1968	Nr. 4444a og 4444b er overet i pejling 212,5°. Lyser 60° på begge sider af overetlinjen
4444b <i>C1037</i>	Fynshav Kabel Forfyr.	54°59,74 09°58,59	F.R	8	<i>R 5</i>	Kabelbåke 4,5 1968	Nr. 4444a og 4444b er overet i pejling 212,5°. Lyser 60° på begge sider af overetlinjen
4451 <i>C1042</i>	Mommark Havn. E-lige molehoved	54°56,00 10°02,69	F.R	3,5	<i>R 5</i>	Gråt rør 2 1922 1994	Facadebelysning
4453 <i>C1046</i>	Mommark Havn. Dækmolens yderende	54°56,00 10°02,83	Fl.R.3s (0,75+2,25)	4,5	<i>R 4,5</i>	Gråt rør 2,5 1934 2003	-
4464a <i>C1098.1</i>	Hummelvig Kabel Bagfyr. Ca. 1 sm NNW for Gammel Pøl Fyr	54°53,82 10°03,40	F.R over F.W	9	-	Kabelbåke 10 1956 1977	Nr. 4464a og 4464b er overet i pejling 256°
4464b <i>C1098</i>	Hummelvig Kabel Forfyr. 50 m fra bagfyret	54°53,82 10°03,47	F.R	5	-	Kabelbåke 6 1956 1977	Nr. 4464a og 4464b er overet i pejling 256°
* 4475 <i>C1100</i>	Gammel-Pøl. N for Pølshuk	54°52,88 10°04,20	Oc(3)WRG.15s (5+2+2+ 2+2+2)	20	<i>W 11</i> <i>R 8</i> <i>G 8</i>	Hvidt rundt tårn med rødt bælte 11 1906 2002	W166,5°-320° R320°-8° G8°- 36,5° W36,5°-49° R49°-166,5°
G 13				FRV		2007-09-12	

Lillebælt

		N / E		m	M		
Als Fjord:							
4485 C1066.5	Dyvig Bådelaug Lystbådehavn. Yderende af læmole	55°02,53 09°42,16	F.G	4	G 4	Grøn rørmast 2,5 1992	Molehovedet er belyst. Brændetid: 1. april - 15. november
4490a C1067.5	Als Fjord N-lige Kabel Bagfyr. Jylland-siden, NW for Ballebro Fyr	55°00,36 09°38,94	F.R over F.W	11/9	W 2,5 R 2,5	Kabelbåke 9 1974	Nr. 4490a og 4490b er overet i pejling 235°. Lyser 5° på begge sider af overetlinjen
4490b C1067.4	Als Fjord N-lige Kabel Forfyr.	55°00,38 09°39,00	F.R	6	R 2,5	Kabelbåke 5 1974	Nr. 4490a og 4490b er overet i pejling 235°. Lyser 5° på begge sider af overetlinjen
4492a C1067.1	Als Fjord S-lige Kabel Bagfyr.	55°00,33 09°39,20	F.R over F.W	-	-	Kabelbåke 1952 1972	Nr. 4492a og 4492b er overet i pejling 236°. Lyser 5° på begge sider af overetlinjen
4492b C1067	Als Fjord S-lige Kabel Forfyr. Ca. 27 m fra bagfyret	55°00,34 09°39,22	F.R	-	-	Kabelbåke 1952 1972	Nr. 4492a og 4492b er overet i pejling 236°. Lyser 5° på begge sider af overetlinjen
4496a C1066.31	Hardeshøj Færgebro Bagfyr.	55°00,49 09°41,61	F.R	8	R 6,5	Grå rørmast 2001 2002	Nr. 4496a og 4496b er overet i pejling 63,9°. Brændetid: Fra solnedgang til kl. 0100 og fra kl. 0500 til solopgang
4496b C1066.3	Hardeshøj Færgebro Forfyr. Ca. 44 m fra bagfyret	55°00,48 09°41,58	F.R	7	R 6,5	Grå rørmast 2001 2002	Nr. 4496a og 4496b er overet i pejling 63,9°. Brændetid: Fra solnedgang til kl. 0100 og fra kl. 0500 til solopgang
4498a C1066.11	Ballebro Færgeleje Bagfyr.	54°59,92 09°40,22	F.R	8	R 6,5	Grå rørmast 2001 2002	Nr. 4498a og 4498b er overet i pejling 227°. Brændetid: Fra solnedgang til kl. 0100 og fra kl. 0500 til solopgang
4498b C1066.1	Ballebro Færgeleje Forfyr. Ca. 48 m fra bagfyret	54°59,94 09°40,25	F.R	7	R 6,5	Grå rørmast 2001 2002	Nr. 4498a og 4498b er overet i pejling 227°. Brændetid: Fra solnedgang til kl. 0100 og fra kl. 0500 til solopgang
* 4500 C1066	Ballebro. W-siden af Als Fjord	54°59,84 09°40,37	Iso.WRG.2s	11	W 10 R 7,5 G 7,5	Hvidt rundt tårn med rødt bælte 6 1904 1954	G128°-140° W140°-152° R152°-253° G253°-262,5° W262,5°-274° R274°-283°
Als Sund:							
* 4510 C1122	Sottrupskov. Tæt N for skoven	54°58,31 09°44,62	Iso.WRG.4s	9	W 6,5 R 4,5 G 4,5	Hvidt skab med rødt bælte 2 1930 1980	G151°-192,5° W192,5°-201° R201°-238°

Lillebælt

		N / E		m	M		
4518a C1119.1	Als Sund: Odden N. N-lige Kabel Bagfyr E for Møllehoved	54°55,53 09°46,28	F.R over F.W	24 19	W 2 R 2	Kabelbåke 9 1972	Nr. 4518a og 4518b er overet i pejling 95°
4518b C1119	Odden N. N-lige Kabel Forfyr	54°55,53 09°46,24	F.R	14	R 2	Kabelbåke 5 1972	Nr. 4518a og 4518b er overet i pejling 95°
4520a C1120.1	Odden N. S-lige Kabel Bagfyr E for Møllehoved	54°55,46 09°46,28	F.R over F.W	24 19	W 2 R 2	Kabelbåke 9 1972	Nr. 4520a og 4520b er overet i pejling 95°
4520b C1120	Odden N. S-lige Kabel Forfyr	54°55,46 09°46,25	F.R	14	R 2	Kabelbåke 5 1972	Nr. 4520a og 4520b er overet i pejling 95°
4524 C1118	Alssundbroen. Midten af gennemsejlingsfag. N- siden	54°55,33 09°45,98	Iso.W.4s	35	W 8,5	Cirkulær plade med røde og hvide lodrette striber 1981 1996	Lyser i pejlinger fra 90° til 250°. Bropiller facadebelyst
4525 C1118	Alssundbroen. Midten af gennemsejlingsfag. S- siden	54°55,33 09°45,99	Iso.W.4s	35	W 8,5	Cirkulær plade med røde og hvide lodrette striber 1981 1996	Lyser i pejlinger fra 290° til 70°. Bropiller facadebelyst
4526 C1118.2	Alssundbroen. SE-lige hjørne af W-lige pille i gennemsejlingsfag	54°55,32 09°45,92	Fl.G.3s (0,75+2,25)	4,5	G 4	Grøn trekant på hvid bund på S.-siden af pillen 1981 1996	Lyser i pejlinger fra 170° til 40°. Nr. 4526 og 4527 lyser synkront. Bropiller facadebelyst
4527 C1118.2	Alssundbroen. NE-lige hjørne af W- lige pille i gennemsejlingsfag	54°55,33 09°45,92	Fl.G.3s (0,75+2,25)	4,5	G 4	Grøn trekant på hvid bund på N.-siden af pillen 1981 1996	Lyser i pejlinger fra 120° til 350°. Nr. 4526 og 4527 lyser synkront. Bropiller facadebelyst
4528 C1118.4	Alssundbroen. SW-lige hjørne af E-lige pille i gennemsejlingsfag	54°55,34 09°46,05	Fl.R.3s (0,75+2,25)	4,5	R 4	Rødt rektangel på hvid bund på S.-siden af pillen 1981 1996	Lyser i pejlinger fra 300° til 170°. Nr. 4528 og 4529 lyser synkront. Bropiller facadebelyst
4529 C1118.4	Alssundbroen. NW-lige hjørne af E- lige pille i gennemsejlingsfag	54°55,34 09°46,05	Fl.R.3s (0,75+2,25)	4,5	R 4	Rødt rektangel på hvid bund på N.-siden af pillen 1981 1996	Lyser i pejlinger fra 350° til 220°. Nr. 4528 og 4529 lyser synkront. Bropiller facadebelyst
4536	Christian X´s Bro. NW-hjørnet af W-lige pille (pille 8)	54°54,66 09°46,97	Fl.G.3s (0,75+2,25)	6	G 3	- 1931 1995	Lyser i pejlinger fra 173,5° til 286°

Lillebælt							
		N / E		m	M		
Als Sund:							
4537	Christian X's Bro. NW-hjørnet af E-lige pille (pille 9)	54°54,67 09°47,00	Fl.R.3s (0,75+2,25)	6	R 3	- 1931 1995	Lyser i pejlinger fra 61° til 173,5°
4538	Christian X's Bro. SE-hjørnet af W-lige pille (pille 8)	54°54,66 09°46,97	Fl.R.3s (0,75+2,25)	6	R 3	- 1931 1995	Lyser i pejlinger fra 241° til 353,5°
4539	Christian X's Bro. SW-hjørnet af E-lige pille (pille 9)	54°54,66 09°47,00	Fl.G.3s (0,75+2,25)	6	G 3	- 1931 1995	Lyser i pejlinger fra 353,3° til 106°
4548 <i>C1116.4</i>	Sønderborg Slot W. Ca. 60 m fra slottet	54°54,41 09°46,95	Fl.G.5s (1+4)	5	G 5	Gittermast på grøn pæl 2 1965 1996	Lyser i pejlinger fra 284° til 258°
4552 <i>C1117</i>	Sundeved. Ca. 180 m W for slottet	54°54,39 09°46,86	Fl.R.5s (1+4)	5	R 5	Gittermast på rød pæl 2 1965 1996	Lyser i pejlinger fra 114° til 342°
4560 <i>C1115.5</i>	Als: Sønderborg Lystbådehavn. S-molens hoved	54°53,87 09°47,47	F.G	4,5	G 4	Rør 2 1982	-
4564 <i>C1115.4</i>	Høruphav Havn. Læmolens hoved	54°54,35 09°53,39	Fl.G.3s (0,75+2,25)	2	G 4	Hvid pæl 2 1988 1996	Molehovedet er belyst
* 4570 <i>C1104</i>	KEGNÆS. S-spidsen af Als	54°51,18 09°59,25	Oc.WRG.5s (4+1)	32	W 12 R 9,5 G 9,5	Gult rundt tårn 18 1845 2002	R217°-266,5° G266,5°-273° W273°-289,5° R289,5°-337° G337°-26° W26°-44° R44°-50,5° G50,5°-75° W75°-80° R80°-102,5°
* 4585a <i>C1136.1</i>	Flensborg Fjord: Skodsbøl Bagfyr. Ved landsbyen Skodsbøl	54°54,04 09°38,84	Iso.W.4s	24	W 15 W 12	Hvid gittermast med rød diamant 7 1896 1976	Lyser i pejlinger fra 20° til 38° (ikke skarpt afgrænset). Nr. 4585a og 4585b er overet i pejling 28°
* 4585b <i>C1136</i>	Skodsbøl Forfyr. 900 m fra bagfyret	54°53,61 09°38,44	Iso.W.2s	11	W 10	Hvidt rundt tårn med rødt bælte 8 1896 1976	Lyser fra 8° til 78°. Nr. 4585a og 4585b er overet i pejling 28°
* 4590a <i>C1166.1</i>	Rinkenæs Bagfyr. W for Dalsgård	54°53,57 09°33,77	Iso.W.4s	30	W 11	Hvid gittermast med rød diamant 7 1896 2002	Lyser i pejlinger fra 281° til 299° (ikke skarpt afgrænset). Nr. 4590a og 4590b leder overet i pejling 289,5° mellem Skodsbøl og Lågemade fyrlinjer. Dagmærket malet hvidt
G 16				FRV		2007-09-12	

Lillebælt

		N / E		m	M		
* 4590b C1166	Flensborg Fjord: Rinkenæs Forfyr. 1000 m fra bagfyret	54°53,398 09°34,638	Iso.WG.2s	10		Hvidt rundt tårn med bredt rødt bælte	W227°-312° G312°-4°. Nr. 4590a og 4590b leder overet i pejling 289,5° mellem Skodsbøl og Lågemade fyrlinjer
					W 11 G 8	1896 2002	
* 4596a C1140.1	Lågemade Bagfyr. Ved byen Lågemade	54°54,36 09°37,34	Iso.R.4s	26		Hvid gittermast med rødmalet top og rød rektangel 21	Lyser i pejlinger fra 41° til 59°. Nr. 4596a og 4596b er overet i pejling 48° Fyret er forsynet med dagmærke 2 x 4 meter rød firkant.
					R 14	1896 2002	
* 4596b C1140	Lågemade Forfyr. 700 m fra bagfyret	54°54,11 09°36,87	Iso.R.2s	13		Hvidt rundt tårn med rødt bælte 8	Lyser 4° på begge sider af overetlinjen. Nr. 4596a og 4596b er overet i pejling 48°
					R 12 R 14	1896 2002	
4600 C1137	Marina Minde Havn. S-molens hoved	54°53,87 09°36,96	F.G	4		Pæl	-
					G 4	1981 1983	
4610a C1146.1	Egersund W Bagfyr. W-siden af indløbet	54°54,39 09°35,65	F.R	6	-	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 6	Nr. 4610a og 4610b leder overet i pejling 335,5° mellem Østerhage og Vesterhage
						-	
4610b C1146	Egersund W Forfyr. 30 m fra bagfyret	54°54,38 09°35,66	F.R	3,5	-	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 6	Nr. 4610a og 4610b leder overet i pejling 335,5° mellem Østerhage og Vesterhage
						-	
4616 C1154	Egersundbroen. N- og S-siden af E-lige bropille	54°54,42 09°35,97	2 Fl.G.3s (0,75+2,25)	6		-	Lyser i pejlinger fra 115° til 295° henholdsvis fra 295° til 115°. Nr. 4616 og 4620 lyser synkront. Passagesignaler: Se under Egersund Havn på www.danskehavnelods.dk
					G 4,5	1968 1996	
4620 C1154.2	Egersundbroen. N- og S-siden af W-lige bropille	54°54,43 09°35,94	2 Fl.R.3s (0,75+2,25)	6		-	Lyser i pejlinger fra 115° til 295° henholdsvis fra 295° til 115°. Nr. 4616 og 4620 lyser synkront
					R 4,5	1968 1996	
4626 C1155	Toft E. NE-ligste duc d'albe	54°54,61 09°36,17	Fl.R.3s (0,5+2,5)	3		Duc d'albe 2	-
					R 2	1969	
4632a C1156.1	Gråsten Ydre Bagfyr. NW for Eksportbroen	54°55,19 09°35,77	F.R	10		Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 8	Nr. 4632a og 4632b leder overet i pejling 333° fra Egersund til Gråsten Indre fyrlinje. Lyser 90° på begge sider af overetlinjen
					R 4	1929 1987	

Lillebælt

N / E				m	M		
Flensborg Fjord:							
4632b <i>C1156</i>	Gråsten Ydre Forfyr. 80 m fra bagfyret	54°55,16 09°35,81	F.R	8	<i>R 4</i>	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 6 1929 1987	Nr. 4632a og 4632b leder overet i pejling 333° fra Egernsund til Gråsten Indre fyrlinje. Lyser 90° på begge sider af overetlinjen
4638a <i>C1160.1</i>	Gråsten Indre Bagfyr. På Eksportbroen	54°55,13 09°35,87	F.G	8,5	<i>G 4</i>	Lysmast med grøn trekant med nedadvendt spids 7 1929 1987	Nr. 4638a og 4638b leder overet i pejling 342° fra Gråsten Ydre fyrlinje til broen. Lyser 90° på begge sider af overetlinjen
4638b <i>C1160</i>	Gråsten Indre Forfyr. På Eksportbroen, 21 m fra bagfyret	54°55,12 09°35,87	F.G	6,5	<i>G 4</i>	Lysmast med grøn trekant med opadvendt spids 6 1929 1987	Nr. 4638a og 4638b leder overet i pejling 342° fra Gråsten Ydre fyrlinje til broen. Lyser 90° på begge sider af overetlinjen

Farvandet Syd for Fyn

		N / E		m	M		
4700 C0990	Lyø Rev. N-spidsen af Lyø	55°03,85 10°08,73	Fl.W.5s (1+4)	4,5	W 4,5	Sort mast 4 19601991	-
4706 C0994	Dyreborg Havn. E-molens hoved	55°04,29 10°13,08	F.G	3	G 2	Mast 2 19752004	-
* 4712 C0991	Bjørnø. Ca. 300 m W for SE- pynten	55°03,27 10°15,68	Iso.WRG.4s	6	W 9 W 10 R 7,5 G 7,5	Hvidt hus med rødt bælte 3,5 1916	G40°-52° W52°-60° R60°-71°
4719 C0992	Faaborg Fjord: Sisserodde.	55°04,57 10°13,66	Iso.WRG.2s	8	W 16 R 14 G 14	Hvidt hus med rødt bælte 5 1996	G350,7°-352,2° W352,2°- 354,2° R354,2°-355,7°. Retningsfyr (PEL-fyr). Lysevne om dagen: 2 sm for hvidt lys og 1,5 sm for rødt og grønt lys. Den hvide vinkel leder imellem Knastegrund og Lillegrund til Østerhede fyrlinje. Brændetid: Hele døgnet
4724a C0998.1	Østerhede Bagfyr. E for Faaborg	55°05,23 10°15,74	F.G	18	G 4	Brun pæl med rød trekant med nedadvendt spids 11 19211983	Nr. 4724a og 4724b lyser kraftigt 3° på begge sider af overetlinjen, hvorefter lysstyrken hurtigt aftager. Leder overet i pejling 46,5° fra Sisserodde fyrlinje imellem Dyreborg og Bjørnø ind på Faaborg Fjord. Brændetid: Hele døgnet
4724b C0998	Østerhede Forfyr. 212 m fra bagfyret	55°05,15 10°15,60	F.G	13	G 4	Pæl med rød trekant med opadvendt spids ved hvidt hus med rødt bælte 11 19211983	Nr. 4724a og 4724b lyser kraftigt 3° på begge sider af overetlinjen, hvorefter lysstyrken hurtigt aftager. Leder overet i pejling 46,5° fra Sisserodde fyrlinje imellem Dyreborg og Bjørnø ind på Faaborg Fjord. Brændetid: Hele døgnet
4730a C1004.1	Faaborg Havn Bagfyr. 189 m fra forfyret	55°05,58 10°14,25	F.R	11	R 4	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 13 19211983	Lyser i pejlinger fra 224° til 89°. Nr. 4730a og 4730b leder overet i pejling 336,5° fra Østerhede fyrlinje til Faaborg Havn
4730b C1004	Faaborg Havn Forfyr. E-molens hoved	55°05,58 10°14,32	F.R	6	R 4	Grå pæl med rød trekant med opadvendt spids 4 18861983	Lyser i pejlinger fra 260° til 2°. Molehovedet er belyst. Nr. 4730a og 4730b leder overet i pejling 336,5° fra Østerhede fyrlinje til Faaborg Havn
		H 1		FRV		2007-09-12	

Farvandet Syd for Fyn

		N / E		m	M		
Faaborg Fjord:							
4736 C0998.5	Faaborg Fjord Badeponton.	55°05,26 10°15,22	Fl.G.3s (0,75+2,25)	2,5	G 3,5	Rørmast med grøn kegletopbetegnelse 2 1992	Badepontonen er udlagt hvert år i perioden 1. maj - 30. september
4742 C1006	Faaborg Havn Færgefyr. Yderende af E-mole ved færgelejerne	55°05,56 10°14,47	F.G	4,5	G 2	Hvid pæl 3 1972	Lyser i pejlinger fra 310° til 110°
4745 C1005	Faaborg Havn Dækmole. Afviserpæl ud for molehovedet	55°05,55 10°14,26	Fl.G.3s (0,75+2,25)	4	G 4	Grøn pæl 4 1991	Dækmolen er belyst
* 4750 C1020	----- Nakkeodde. E-enden af Avernakø	55°00,99 10°19,97	Oc.WRG.5s (4+1)	9	W 11 R 8 G 8	Hvidt hus med rødt bælte 3,5 1916 2000	G115,2°-123° W123°-130° R130°-143°
* 4756 C1016	Munke. E for Munke på Avernakø	55°01,39 10°16,34	Iso.WRG.4s	10	W 11 W 14 R 10 G 10	Hvidt hus med rødt bælte 4 1925 1975	G259°-264° W264°-268° R268°-273°
4760 C1020.5	Ballen Lystbådehavn. S-molens hoved	55°02,46 10°28,43	F.R	5	R 2,5	Rød gittermast 4 1984 2003	-
4764a C1021.1	Ballen Kabel Bagfyr.	55°02,13 10°29,21	F.R over F.W	12 10	W 2 R 2	Kabelbåke 1965	Nr. 4764a og 4764b er overet i pejling 18°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen
4764b C1021	Ballen Kabel Forfyr. Ca. 15 m fra bagfyret	55°02,11 10°29,20	F.R	8	R 2	Kabelbåke 1965	Nr. 4764a og 4764b er overet i pejling 18°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen
4765a C1021.41	Skarø Havn W Kabel Bagfyr.	55°00,56 10°28,10	F.R over F.W	11/9	W 4 R 4	Kabelbåke 10 1987	Nr. 4765a og 4765b er overet i pejling 214°. Lyser 90° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
4765b C1021.4	Skarø Havn W Kabel Forfyr. 75 m fra bagfyret	55°00,59 10°28,17	F.R	7	R 4	Kabelbåke 6 1987	Nr. 4765a og 4765b er overet i pejling 214°. Lyser 90° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
4766 C1021.5	Skarø Havn. Færgebroens NW-lige hjørne	55°00,69 10°28,36	Fl.R.3s (0,75+2,25)	10	R 4	Grå gittermast 9 1988 1997	-
H 2				FRV		2007-09-12	

Farvandet Syd for Fyn

		N / E		m	M		
4770a <i>C1023.1</i>	Vornæs Pynt Bagfyr. På pynten	55°00,57 10°31,18	Iso.W.4s	18	W 6,5	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 16 1928 1991	Nr. 4770a og 4770b leder overet i pejling 40° gennem Højestene Løb. Lyser 90° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
4770b <i>C1023</i>	Vornæs Pynt Forfyr. 578 m fra bagfyret	55°00,34 10°30,83	Iso.W.2s	7	W 6	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7 1928 1991	Nr. 4770a og 4770b leder overet i pejling 40° gennem Højestene Løb. Lyser 90° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
4775 <i>C1025.5</i>	Højestene Løb NE. Ca. 800 m SE for Skarø E-pynt	54°59,79 10°30,01	Fl(3)R.10s	-	-	Rød pæl med rød cylindertopbetegnelse 1981	-
4782 <i>C1026</i>	Højestene Løb Mellemste. 1 sm fra N-enden af renden	54°58,978 10°28,884	Fl.G.3s (0,3+2,7)	2	G 2,5	Grøn pæl med grøn kegletopbetegnelse 1924 1981	-
4788 <i>C1027</i>	Højestene Løb SW. Ud for Hjortø W-pynt	54°58,16 10°27,66	Fl(3)G.10s	2	G 2,5	Grøn pæl med grøn kegletopbetegnelse 1924 1981	-
4794 <i>C1028</i>	Drejø Havn Færgefyr.	54°57,94 10°26,24	F.W	4	-	Sort pæl 2 1927 1995	Brændetid: 1. september - 31. marts
4796 <i>C1028.5</i>	Drejø Havn. S-molen	54°57,91 10°26,22	F.R	3	R 4	Grå mast 4 1994 1995	Molehovedet er facadebelyst
* 4806 <i>C1591</i>	Svendborg Sund: St. Jørgens. St. Jørgens Pynt W for Svendborg	55°02,86 10°35,80	Oc(2)WRG.6s (3+1+1+1)	8	W 8 W 10 R 7 G 7	Hvidt hus med rødt bælte på 4 m højt træstativ 1949 1999	G53,5°-58,5° W58,5°-60,5° R60,5°-66°. Brændetid: Hele døgnet 1. september - 1. april
4807 <i>C1594.13</i>	Vesterrøn Havn. E-lige molehoved	55°01,92 10°31,97	F.G	3,5	G 3,5	Grå lysmast 3 1991	Molehovedet er belyst
4808 <i>C1594.15</i>	Rantzausminde Lystbådehavn. S-molens hoved	55°02,02 10°32,62	F.R	5	R 4	Rødt rør 2,5 1985	Brændetid: Hele døgnet 1. september - 1. april
4810 <i>C1594.17</i>	Rantzausminde Lystbådehavn. W-lige indsejling. W- molens hoved	55°01,99 10°32,43	Fl.G.3s (0,75+2,25)	4,5	G 3,5	Grøn rørmast 4 1992	Brændetid: Hele døgnet 1. september - 1. april
		H 3		FRV		2007-09-12	

Farvandet Syd for Fyn

		N / E		m	M		
Svendborg Sund:							
* 4812a C1594.1	Tankefuld Bagfyr. W for Svendborg	55°02,38 10°33,86	F.R	5	R 7,5	Hvid pæl med rødt bælte 5 1949	Nr. 4812a og 4812b leder overet i pejling 269° mellem Dødmanden og Iholm Tunge. Brændetid: 1. april - 31. august fra solnedgang til solopgang og 1. september - 31. marts hele døgnet
* 4812b C1594	Tankefuld Forfyr.	55°02,38 10°33,91	F.R	3	R 8 R 7,5	Hvid pæl med rødt bælte 3 1949	Nr. 4812a og 4812b leder overet i pejling 269° mellem Dødmanden og Iholm Tunge. Brændetid: 1. april - 31. august fra solnedgang til solopgang og 1. september - 31. marts hele døgnet
* 4818a C1594.3	Bratten W Bagfyr. Bratten Pynt, W for Vindeby	55°02,77 10°36,40	Iso.G.4s	8	G 9	Hvid båke med rødt bælte og hvid trekant med nedadvendt spids 5 1949 1980	Nr. 4818a og 4818b leder overet i pejling 68,5° gennem renden over Dødmanden. Brændetid: Hele døgnet 1. september - 1. april
* 4818b C1594.2	Bratten W Forfyr. 152 m fra bagfyret	55°02,74 10°36,27	Iso.G.2s	4	G 8 G 9	Hvid pæl med rødt bælte og hvid trekant med opadvendt spids 4 1949 1966	Nr. 4818a og 4818b leder overet i pejling 68,5° gennem renden over Dødmanden. Brændetid: Hele døgnet 1. september - 1. april
4830a C1593.1	Kogtved Kabel Bagfyr. Ca. 820 m 252° fra St. Jørgens Fyr (nr. 4806)	55°02,71 10°35,13	F.R over F.W	12	W 4 R 2,5	Kabelbåke 8 1947 1980	Nr. 4830a og 4830b, der er overet i pejling 328°, angiver retningen af et kabel over Svendborg Sund. Lyser 67,5° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
4830b C1593	Kogtved Kabel Forfyr. Ca. 25 m fra bagfyret	55°02,70 10°35,14	F.R	9	R 2,5	Kabelbåke 8 1947 1980	Nr. 4830a og 4830b, der er overet i pejling 328°, angiver retningen af et kabel over Svendborg Sund. Lyser 67,5° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
4836 C1594.8	Svendborgsundbroen. 25 m 61° fra bropille 11	55°02,81 10°36,20	Fl.R.3s (0,7+2,3)	3,5	R 4,5	Beskyttelsessænkekasse 1968 2006	Nr. 4836, 4837, 4838 og 4839 lyser synkront.
4837 C1594.8	Svendborgsundbroen. 25 m 241° fra bropille 11	55°02,80 10°36,16	Fl.R.3s (0,7+2,3)	3,5	R 4,5	Beskyttelsessænkekasse 1968 2006	Nr. 4836, 4837, 4838 og 4839 lyser synkront.
4838 C1594.84	Svendborgsundbroen. 25 m 61° fra bropille 12	55°02,79 10°36,25	Fl.G.3s (0,7+2,3)	3,5	G 4,5	Beskyttelsessænkekasse 1968 2006	Nr. 4836, 4837, 4838 og 4839 lyser synkront.
4839 C1594.84	Svendborgsundbroen. 25 m 241° fra bropille 12	55°02,77 10°36,20	Fl.G.3s (0,7+2,3)	3,5	G 4,5	Beskyttelsessænkekasse 1968 2006	Nr. 4836, 4837, 4838 og 4839 lyser synkront.

Farvandet Syd for Fyn

		N / E		m	M			
* 4845a C1594.7	Svendborg Sund: Vindebyøre Bagfyr. N for Vindeby Nor	55°03,22 10°37,53	Iso.W.4s	10	W 16	Hvid pæl med rødt bælte 9 1949 1976	Nr. 4845a og 4845b leder overet i pejling 61° gennem Svendborgsundbroens gennemsejlingsfag	
* 4845b C1594.6	Vindebyøre Forfyr. 203 m fra bagfyret	55°03,16 10°37,36	Iso.W.2s	4	W 16	Hvid pæl med rødt bælte 3 1949 1976	Nr. 4845a og 4845b leder overet i pejling 61° gennem Svendborgsundbroens gennemsejlingsfag	
* 4850a C1595.1	Bratten E Bagfyr. Bratten Pynt, W for Vindeby	55°02,74 10°36,56	F.G	15	G 9	Hvid båke med rødt bælte og hvid trekant med nedadvendt spids 4 1949	Nr. 4850a og 4850b leder overet i pejling 205° mellem fyrlinjen Vindebyøre og den hvide vinkel i Gasværk Fyr. Brændetid: Hele døgnet 1. september - 1. april	
* 4850b C1595	Bratten E Forfyr. 130 m fra bagfyret	55°02,81 10°36,61	F.G	9	G 9	Hvid stangbåke med rødt bælte og hvid trekant med opadvendt spids 5 1949	Nr. 4850a og 4850b leder overet i pejling 205° mellem fyrlinjen Vindebyøre og den hvide vinkel i Gasværk Fyr. Brændetid: Hele døgnet 1. september - 1. april	
4853 C1595.6	Vindeby Lystbådehavn. Dækmolens hoved	55°02,99 10°36,87	F.G	5	G 4	Grå lygtepæl 4,5 1990	Molehovedet er belyst. Brændetid: Hele døgnet 1. september - 1. april	
4856 C1596	Gasværk. 0,1 sm N for Svendborg Lystbådehavn	55°03,27 10°36,84	Oc.WRG.5s (4+1)	8	W 6 R 4 G 4	Hvidt hus 2,5 1976	G227°-232° W232°-237° R237°-252,5° G252,5°-289°. Brændetid: Hele døgnet 1. september - 1. april	
4862 C1598	Svendborg Værft.	55°03,45 10°37,13	Q(6)+LFl.W.15s	3,5	W 7	Sort duc d'albe 3 1976 2001	-	
4868 C1600	Svendborg Havn. Frederiksø E-spids	55°03,54 10°37,29	Fl.R.3s (0,3+2,7)	7	R 3	Hushjørne 1922 1991	Brændetid: Hele døgnet 1. september - 1. april	
4874a C1605.9	Kristiansminde E Bagfyr. 185 m fra forfyret	55°03,54 10°38,45	F.W	7	W 13	Rød- og hvidstribet pæl 1952 1981	Nr. 4874a og 4874b leder overet i pejling 84° mellem den hvide vinkel i Gasværk Fyr og Sudemade fyrlinje. Brændetid: Hele døgnet 1. september - 1. april	
4874b C1606	Kristiansminde E Forfyr. 170 m E for Kristiansminde Bros hoved. Samme pæl som nr. 4888b	55°03,53 10°38,28	F.WRG	4	W 12 R 8 G 8	Rød- og hvidstribet pæl 1952 1981	G263°-82° W82°-90,5° R90,5°-175,5°. Nr. 4874a og 4874b leder overet i pejling 84° mellem den hvide vinkel i Gasværk Fyr og Sudemade fyrlinje. Brændetid: Hele døgnet 1. september - 1. april	
H 5				FRV		2007-09-12		

Farvandet Syd for Fyn

		N / E		m	M		
Svendborg Sund:							
4882a C1609.1	Sudemade Bagfyr. Ved Sudemade Skov	55°03,06 10°39,11	F.G	8	G 8,5	Rød og hvid pæl 7 1953	Nr. 4882a og 4882b leder overet i pejling 124,5° gennem Kristiansminde E fyrlinje til Kristiansminde N fyrlinje. Lyser kraftigt ca. 3° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet 1. september - 1. april
4882b C1609	Sudemade Forfyr. Ud for skoven	55°03,09 10°39,02	F.G	5	G 8	Rød og hvid pæl 5 1953	Nr. 4882a og 4882b leder overet i pejling 124,5° gennem Kristiansminde E fyrlinje til Kristiansminde N fyrlinje. Lyser kraftigt ca. 3° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet 1. september - 1. april
4888a C1606.1	Kristiansminde N Bagfyr. Stranden ved Kristiansminde	55°03,59 10°38,25	F.G	7	G 10	Rød- og hvidstribet pæl 1900 1981	Nr. 4888a og 4888b leder overet i pejling 346° fra Sudemade fyrlinje til den hvide vinkel i Måroddes Fyr. Brændetid: Hele døgnet 1. september - 1. april
4888b C1606	Kristiansminde N Forfyr. Samme pæl som nr. 4874b	55°03,53 10°38,28	-	-	-	Rød- og hvidstribet pæl 1900 1981	Nr. 4888a og 4888b leder overet i pejling 346° fra Sudemade fyrlinje til den hvide vinkel i Måroddes Fyr. Brændetid: Hele døgnet 1. september - 1. april
4894 C1612	Måroddes. Oddens W-side	55°02,40 10°39,02	F.WRG	4	W 10 R 5 G 5	Hvid pæl med rødt bælte 3 1973	G0°-59° R59°-140° G140°-151° W151°-154° R154°-164°. Brændetid: Hele døgnet 1. september - 1. april
4900 C1614	Troense. Ca. 90 m E for Troense Bro	55°02,045 10°38,837	Iso.WRG.2s	4	W 10 R 5 G 5	Hvid pæl med rødt bælte 3 1973 1999	G118°-173° W173°-176° R176°-187° G187°-221° R221°-260°. Brændetid: Hele døgnet 1. september - 1. april
4906a C1624.1	Grasten Bagfyr. 500 m N for SW-pynten af halvøen Grasten	55°02,05 10°40,31	F.R	19	-	Hvid pæl 6 1921	Nr. 4906a og 4906b leder overet i pejling 105° mellem Kristiansminde fyrlinje og Thurø fyrlinje. Brændetid: Hele døgnet 1. september - 1. april
4906b C1624	Grasten Forfyr. 178 m fra bagfyret	55°02,08 10°40,15	F.R	11	-	Hvid pæl 4,5 1921	Nr. 4906a og 4906b leder overet i pejling 105° mellem Kristiansminde fyrlinje og Thurø fyrlinje. Brændetid: Hele døgnet 1. september - 1. april
4912a C1628.1	Thurø Bagfyr. 700 m E for Måroddes	55°02,48 10°39,68	F.R	7	-	Orange pæl med hvid trekant med nedadvendt spids 6 1894 1991	Nr. 4912a og 4912b leder overet i pejling 347° fri W om Grønneodde og E om Troense Hage. Lyser i en vinkel på 12° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet 1. september - 1. april
		H 6		FRV		2007-09-12	

Farvandet Syd for Fyn

		N / E		m	M		
Svendborg Sund:							
4912b C1628	Thurø Forfyr. 80 m fra bagfyret	55°02,44 10°39,70	F.R	4	-	Orange pæl med hvid trekant med opadvendt spids 4 1894 1991	Nr. 4912a og 4912b leder overet i pejling 347° fri W om Grønneodde og E om Troense Hage. Lyser i en vinkel på 12° på begge sider af overretlinjen. Brændetid: Hele døgnet 1. september - 1. april
4918a C1634.1	Tåsinge Bagfyr. 610 m N for Valdemarsslot	55°01,69 10°39,21	Iso.R.4s	15	R 11	Rød- og hvidstribet pæl med rød trekant med nedadvendt spids 1894 1980	Nr. 4918a og 4918b leder overet i pejling 283° fri S om Thurø Rev og Grønneodde. Lyser kraftigst 4 på begge sider af overretlinjen. S for pejling 286° er bagfyret skjult af en bevoksning med høje træer N for Valdemarsslot. Brændetid: Hele døgnet 1. september - 1. april
4918b C1634	Tåsinge Forfyr. 223 m fra bagfyret	55°01,67 10°39,41	Iso.R.2s	11	R 11	Rød- og hvidstribet gittermast med rød trekant med opadvendt spids 1894 1980	Nr. 4918a og 4918b leder overet i pejling 283° fri S om Thurø Rev og Grønneodde. Lyser kraftigst 4 på begge sider af overretlinjen. S for pejling 286° er bagfyret skjult af en bevoksning med høje træer N for Valdemarsslot. Brændetid: Hele døgnet 1. september - 1. april
4930a C1674.1	Siø N Bagfyr. 370 m E for Siøgård	54°57,23 10°41,64	Iso.W.4s	12	W 4,5	Grå gittermast med rød og hvid lodrestribet trekant med nedadvendt spids 10 1900 1983	Nr. 4930a og 4930b leder overet i pejling 205,4° fra søen til Rudkøbing NE fyrlinje
4930b C1674	Siø N Forfyr. 454 m fra bagfyret	54°57,45 10°41,82	Iso.W.2s	4	W 4,5	Hvid pæl med rød og hvid lodrestribet trekant med opadvendt spids 5 1900 1983	Nr. 4930a og 4930b leder overet i pejling 205,4° fra søen til Rudkøbing NE fyrlinje
4936a C1686.1	Rudkøbing NE Bagfyr. 720 m 46° fra Rudkøbing Kirke	54°56,49 10°43,06	Iso.G.4s	17	G 4	Grå gittermast med hvid trekant med nedadvendt spids og orange stribe langs siderne 13 1900 1962	Nr. 4936a og 4936b leder overet i pejling 167,6° mellem Siø N fyrlinje og Rudkøbing Havn fyrlinje
4936b C1686	Rudkøbing NE Forfyr. 456 m fra bagfyret (på dæmningen)	54°56,73 10°42,97	Iso.G.2s	11	G 4	Hvid pæl med hvid trekant med opadvendt spids og orange stribe langs siderne 7 1900 1980	Nr. 4936a og 4936b leder overet i pejling 167,6° mellem Siø N fyrlinje og Rudkøbing Havn fyrlinje
4942a C1690.1	Rudkøbing Havn Bagfyr. Havnepladsen	54°56,25 10°42,31	F.R	14	R 4	Grå gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 12 1900 1975	Nr. 4942a og 4942b leder overet i pejling 188,7° mellem Rudkøbing NE fyrlinje og Rudkøbing Havn W fyrlinje
H 7				FRV		2007-09-12	

Farvandet Syd for Fyn

		N / E		m	M			
Rudkøbing Løb:								
4942b C1690	Rudkøbing Havn Forfyr. Trafikhavnens N-mole, 214 m fra bagfyret	54°56,36 10°42,34	F.R	7	R 4	Grå pæl med rød trekant med opadvendt spids 5 19001975	Nr. 4942a og 4942b leder overet i pejling 188,7° mellem Rudkøbing NE fyrlinje og Rudkøbing Havn W fyrlinje	
4948a C1683.1	Rudkøbing N Kabel Bagfyr.	54°56,74 10°43,28	F.R over F.W	10	-	Kabelbåke 19551980	Nr. 4948a og 4948b er overet i pejling 119° og angiver retningen af et stærkstrømskabel mellem Strandlyst på Langeland og Siø E	
4948b C1683	Rudkøbing N Kabel Forfyr.	54°56,76 10°43,22	F.R	8	-	Kabelbåke 19551980	Nr. 4948a og 4948b er overet i pejling 119° og angiver retningen af et stærkstrømskabel mellem Strandlyst på Langeland og Siø E	
4954a C1684.1	Siø Kabel Bagfyr. 140 m 275° fra Siø S Bagfyr	54°57,12 10°42,10	F.R over F.W	6	W 1 R 1	Kabelbåke 19611980	Nr. 4954a og 4954b er overet i pejling 299°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen	
4954b C1684	Siø Kabel Forfyr. Ca. 40 m fra bagfyret	54°57,11 10°42,13	F.R	4,5	R 1	Kabelbåke 19611980	Nr. 4954a og 4954b er overet i pejling 299°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen	
4960 C1691	Langelandsbroen. N-siden af pille 11. Gennemsejlingens W- side	54°56,88 10°42,44	Fl.G.3s (0,75+2,25)	3,5	G 4	- 19622001	Lyser i pejlinger fra 123° til 303°. Nr. 4960 og 4962 lyser synkront	
4962 C1691.2	Langelandsbroen. S-siden af pille 11	54°56,87 10°42,43	Fl.G.3s (0,75+2,25)	3,5	G 4	- 19621988	Lyser i pejlinger fra 290° til 110°. Nr. 4960 og 4962 lyser synkront	
4964 C1692	Langelandsbroen. N-siden af pille 12. Gennemsejlingens E-side	54°56,86 10°42,50	Fl.R.3s (0,75+2,25)	3,5	R 4	- 19621988	Lyser i pejlinger fra 110° til 290°. Nr. 4964 og 4966 lyser synkront	
4966 C1692.2	Langelandsbroen. S-siden af pille 12	54°56,85 10°42,50	Fl.R.3s (0,75+2,25)	3,5	R 4	- 19621988	Lyser i pejlinger fra 303° til 123°. Nr. 4964 og 4966 lyser synkront	
4980 C1701	Rudkøbing Lystbådehavn. S-lige moles hoved	54°56,45 10°42,58	Fl.G.3s (0,75+2,25)	3,5	G 2,5	Sort pæl 2 1975	Brændetid: 1. april - 15. november	
4982 C1701.2	Rudkøbing Lystbådehavn. Dækmolens S-ende	54°56,48 10°42,56	Fl.R.3s (0,75+2,25)	1,5	R 2,5	Hvidt betonfundament 1 1975	Brændetid: 1. april - 15. november	
H 8				FRV		2007-09-12		

Farvandet Syd for Fyn

		N / E		m		M			
Rudkøbing Løb:									
4996 <i>C1700</i>	Rudkøbing Fiskerihavn. W-lige molehoved	54°56,39 10°42,45	F.G	4	<i>G 4</i>	Sort pæl 2,5 1951	-		
5002 <i>C1698</i>	Rudkøbing Havn. Trafikhavnens N-lige molehoved	54°56,36 10°42,31	F.R	5	<i>R 4</i>	Grå gittermast 3 1886 2000	-		
5008a <i>C1702.1</i>	Rudkøbing Havn S Bagfyr. 123 m fra forfyret	54°56,304 10°42,247	F.R	8	<i>R 4,5</i>	Firkantet mast med rød trekant med nedadvendt spids 6 1934 1994	Nr. 5008a og 5008b leder overet i pejling 53,7° gennem den N-lige del af 3,2 m-løbet. Lyser 70° på begge sider af overetlinjen		
5008b <i>C1702</i>	Rudkøbing Havn S Forfyr. Færgelejets W-mole	54°56,265 10°42,155	F.R	5	<i>R 4,5</i>	Grå pæl med rød trekant med opadvendt spids 3 1934 1994	Nr. 5008a og 5008b leder overet i pejling 53,7° gennem den N-lige del af 3,2 m-løbet. Lyser 70° på begge sider af overetlinjen		
5014a <i>C1680.1</i>	Siø S Bagfyr. På dæmningen ca. 300 m N for Langelandsbroen	54°57,12 10°42,23	Iso.W.4s	20	<i>W 6,5</i>	Grå gittermast med rød trekant med nedadvendt spids og med hvid lodret stribes 18 1934 1962	Nr. 5014a og 5014b leder overet i pejling 32,9° gennem den S-lige del af 3,2 m-løbet		
5014b <i>C1680</i>	Siø S Forfyr. 322 m fra bagfyret	54°56,97 10°42,07	Iso.W.2s	15	<i>W 6,5</i>	Grå mast med rød trekant med opadvendt spids og med hvid lodret stribes 3 1934 1980	Nr. 5014a og 5014b leder overet i pejling 32,9° gennem den S-lige del af 3,2 m-løbet		
5020 <i>C1703</i>	Strynø Bådehavn. Yderenden af Grevebroen	54°54,20 10°37,78	F.WRG	5	<i>W 7 R 4 G 4</i>	På taget af et pakhus 1957 1966	W246°-355° R355°-16° G16°- 246°. Brændetid: Hele døgnet		
5026a <i>C1704.1</i>	Strynø Kabel Bagfyr. SE-kysten	54°53,56 10°36,80	F.R over F.W	10/8	<i>W 8 R 8</i>	Kabelbåke 7 1970	Nr. 5026a og 5026b er overet i pejling 292°. Lyser 18° på begge sider af overetlinjen		
5026b <i>C1704</i>	Strynø Kabel Forfyr.	54°53,53 10°36,94	F.R	6	<i>R 8</i>	Kabelbåke 7 1970	Nr. 5026a og 5026b er overet i pejling 292°. Lyser 18° på begge sider af overetlinjen		
Ærø:									
5032a <i>C1086.1</i>	Marstal N Bagfyr. 1410 m 331° fra Marstal Kirke	54°51,95 10°30,35	F.R	11	<i>R 5,5</i>	Pæl med rød trekant med nedadvendt spids 6 1898 1962	Nr. 5032a og 5032b leder overet i pejling 254,8° gennem den gravede rende mellem Venegrund og Mandens Grund. Lyser 70° på begge sider af overetlinjen		
H 9				FRV				2007-09-12	

Farvandet Syd for Fyn

		N / E		m	M		
Ærø:							
5032b C1086	Marstal N Forfyr. 125 m fra bagfyret	54°51,97 10°30,47	F.R	5	R 5,5	Pæl med rød trekant med opadvendt spids 5 1898 1962	Nr. 5032a og 5032b leder overet i pejling 254,8° gennem den gravede rende mellem Venegrund og Mandens Grund. Lyser 70° på begge sider af overetlinjen
5034a C1087.1	Marstal Søndre Løb Bagfyr. På søterritoriet	54°51,57 10°31,38	Iso.W.4s	10	W 7,5	Grå gittermast på hvid rørmast 10 1991	Nr. 5034a og 5034b er overet i pejling 319,4°. Lyser 16° på begge sider af overetlinjen
5034b C1087	Marstal Søndre Løb Forfyr. På søterritoriet 279 m fra bagfyret	54°51,46 10°31,55	Iso.W.2s	6	W 7,5	Grå gittermast på hvid rørmast 6 1991	Nr. 5034a og 5034b er overet i pejling 319,4°. Lyser 16° på begge sider af overetlinjen
5036 C1087.8	Marstal. På SE-lige kajhjørne ud for N-ligste stålskibsværft	54°51,43 10°31,30	Oc.WRG.5s (4+1)	6	W 7,5 R 5 G 5	Grå rørmast 4,5 1991	G281,4°-286,4° W286,4°-290,4° R290,4°-294,4° G294,4°-301,4°
5038a C1088.1	Marstal S Bagfyr. Ca. 250 m S for indsejlingen	54°51,25 10°31,33	F.G	13	G 2,5	Grå gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 11 1898 1992	Nr. 5038a og 5038b leder overet i pejling 178,7° ind til havnen
5038b C1088	Marstal S Forfyr. På W-siden af indsejlingen	54°51,38 10°31,33	F.G	8	G 2,5	Grå gittermast med rød trekant med opadvendt spids 11 1898 1992	Nr. 5038a og 5038b leder overet i pejling 178,7° ind til havnen
5041 C1076.5	Ærøskøbing Fyrpæl Stb. 1. W-siden af indsejlingen	54°54,16 10°25,12	Fl(3)G.10s (1+1+1+1+1+5)	2,5	G 3,5	Grøn pæl med grøn trekanttopbetegnelse 2 1996 2002	-
5043 C1077	Dejrø Landgrund. W for Dejrø	54°53,98 10°25,15	Fl(2)R.5s	2,5	R 2,5	Rød duc d'albe 1987	-
5046 C1078	Ærøskøbing Havn. E-lige molehoved	54°53,50 10°24,84	Fl.R.5s (1+4)	4,5	R 4	Rød pæl 2,5 1840 1993	Brændetid: Hele døgnet
5052a C1076.1	Ærøskøbing Havn Bagfyr. På havnepladsen	54°53,42 10°24,78	F.G	15	G 5	Hvid mast med rød trekant med nedadvendt spids 13 1924 1993	Nr. 5052a og 5052b leder overet i pejling 196,3° gennem den gravede rende ind til havnen. Lyser 60° på begge sider af overetlinjen

Farvandet Syd for Fyn

		N / E		m	M		
	Ærø:						
5052b <i>C1076</i>	Ærøskøbing Havn Forfyr. W-lige molehoved. 145 m fra bagfyret. Samme mast som nr. 5054	54°53,49 10°24,81	F.G	11	<i>G 5</i>	Hvid og grøn mast med rød trekant med opadvendt spids 7 1924 1993	Nr. 5052a og 5052b leder overet i pejling 196,3° gennem den gravede rende ind til havnen. Lyser 60° på begge sider af overetlinjen
5054 <i>C1076</i>	Ærøskøbing Havn. W-lige molehoved. Samme mast som nr. 5052b	54°53,49 10°24,81	Fl.G.5s (1+4)	4,5	<i>G 4</i>	Hvid og grøn mast med rød trekant med opadvendt spids 7 1984 1993	Facadebelysning
5057 <i>C1080</i>	Ærøskøbing Vestre Bådehavn N-mole. S-enden af N-lige dækmole	54°53,67 10°24,62	Fl.G.3s (0,75+2,25)	3	<i>G 3</i>	Grøn rørmast 3,5 1978 2000	Molehovedet er belyst. Brændetid: 1. maj - 1. oktober (hele døgnet)
5058 <i>C1079</i>	Ærøskøbing Vestre Bådehavn S-mole.	54°53,65 10°24,64	Fl.R.3s (0,75+2,25)	3	<i>R 3</i>	Rød pæl 0,5 1978 2000	Molehovedet er belyst. Brændetid: 1. maj - 1. oktober (hele døgnet)
5064 <i>C1074</i>	Søby Havn. E-lige molehoved	54°56,60 10°15,52	Iso.WR.2s SIREN(2)60s (5+5+5+45)	6	<i>W 7 R 5</i>	Sekskantet hvid fyrbygning 4,5 1875 1992	W151°-255° R255°-151°. Sirenen kan kun forventes at være i gang i usigtbart vejr, når skibe ventes til havnen
5066 <i>C1074.5</i>	Søby Havn. W-lige molehoved	54°56,621 10°15,494	F.G	6	<i>G 4</i>	Sekskantet hvid bygning med grønt bælte 4,5 2007	-
5070a <i>C1090.1</i>	----- Birkholm Kabel Bagfyr. Tæt E for havnen	54°55,74 10°30,12	F.R over F.W	6/4,5	<i>W 2,5 R 2,5</i>	Kabelbåke 5 1966	Nr. 5070a og 5070b er overet i pejling 7° og angiver retningen af et kabel til Halmø
5070b <i>C1090</i>	Birkholm Kabel Forfyr.	54°55,69 10°30,12	F.R	3,5	<i>R 2,5</i>	Kabelbåke 3 1966	Nr. 5070a og 5070b er overet i pejling 7° og angiver retningen af et kabel til Halmø

Smålandsfarvandet

		N / E		m	M		
* 5100a <i>C1645.1</i>	Lindeskov Bagfyr. N for Lindeskov Overdrev	55°16,04 11°14,95	Iso.W.4s	21	W 14 W 17	Hvid gittermast med rødt bælte 17 1963 1980	Nr. 5100a og 5100b leder overet i pejling 110,1° N om Egholm Flak til Gedehave W fyrlinje. Lyser 3° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
* 5100b <i>C1645</i>	Lindeskov Forfyr. 500 m fra bagfyret	55°16,13 11°14,50	Iso.W.2s	7	W 10 W 17	Hvid trebenet rørstativ med rødt bælte 4 1963 1980	Nr. 5100a og 5100b leder overet i pejling 110,1° N om Egholm Flak til Gedehave W fyrlinje. Lyser 3° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
* 5106a <i>C1645.5</i>	Gedehave W Bagfyr. Ca. 0,3 sm fra forfyret	55°14,48 11°14,46	Iso.G.4s	16	G 9	Hvid gittermast med rødt bælte 10 1963	Nr. 5106a og 5106b leder overet i pejling 139,5° fra Lindeskov fyrlinje til Helleholm fyrlinje. Lyser 3° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
* 5106b <i>C1645.4</i>	Gedehave W Forfyr. NW-pynten af Gedehave	55°14,71 11°14,12	Iso.G.2s	6	G 9	Hvidt ovalt skab med rødt bælte 2 1963	Nr. 5106a og 5106b leder overet i pejling 139,5° fra Lindeskov fyrlinje til Helleholm fyrlinje. Lyser 3° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
5112a <i>C1650.1</i>	Gedehave Bagfyr.	55°14,66 11°14,46	F.R	9	R 4,5	Hvid mast med rød- og hvidstribet trekant med nedadvendt spids 1933	Nr. 5112a og 5112b leder overet i pejling 156° gennem den gravede rende over Tudsehage
5112b <i>C1650</i>	Gedehave Forfyr. N-pynten af Gedehave	55°14,73 11°14,41	F.R	4	R 4,5	Hvid mast med rød- og hvidstribet trekant med opadvendt spids 1933	Nr. 5112a og 5112b leder overet i pejling 156° gennem den gravede rende over Tudsehage
5118a <i>C1652.1</i>	Skælskør Fjord Kabel Bagfyr. Stegehoved SW-side	55°14,46 11°15,83	F.R over F.W	7	W 10 R 10	Kabelbåke 1962 1980	Nr. 5118a og 5118b er overet i pejling 33°. Lyser 30° på begge sider af overetlinjen
5118b <i>C1652</i>	Skælskør Fjord Kabel Forfyr. 25 m fra bagfyret	55°14,45 11°15,81	F.R	5	R 9	Kabelbåke 1962 1980	Nr. 5118a og 5118b er overet i pejling 33°. Lyser 30° på begge sider af overetlinjen
* 5124a <i>C1646.1</i>	Helleholm Bagfyr. Holmens E-side	55°11,19 11°12,92	Iso.W.4s	17	W 13 W 14	Hvid gittermast med rødt bælte 14 1963 2002	Nr. 5124a og 5124b leder overet i pejling 173,5° fra Gedehave W fyrlinje til Egholm fyrlinje. Lyser 4° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet

Smålandsfarvandet

		N / E		m	M		
* 5124b <i>C1646</i>	Helleholm Forfyr. 640 m fra bagfyret	55°11,55 11°12,86	Iso.W.2s	7	W 10 W 13	Hvid mast med rødt bælte 4,5 1963 2002	Nr. 5124a og 5124b leder overet i pejling 173,5° fra Gedehave W fyrlinje til Egholm fyrlinje. Lyser 4° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
* 5130a <i>C1647.1</i>	Egholm Bagfyr. 520 m fra forfyret	55°14,74 11°10,63	Iso.G.4s	17	G 9	Hvid gittermast med rødt bælte 14 1963 1980	Nr. 5130a og 5130b leder overet i pejling 321° fra Helleholm fyrlinje gennem den S-lige del af Agersø Sund. Lyser 3° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
* 5130b <i>C1647</i>	Egholm Forfyr. Egholm SE-kyst	55°14,53 11°10,93	Iso.G.2s	5	G 9	Hvid mast med rødt bælte 5 1963 1980	Nr. 5130a og 5130b leder overet i pejling 321° fra Helleholm fyrlinje gennem den S-lige del af Agersø Sund. Lyser 3° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
5136a <i>C1649.41</i>	Stignæs Kabel Bagfyr. Ved Ørnehoved	55°13,24 11°14,50	F.R over F.W	9/6,5	W 4,5 R 4,5	Kabelbåke 8 1978	Nr. 5136a og 5136b er overet i pejling 80°
5136b <i>C1649.4</i>	Stignæs Kabel Forfyr.	55°13,23 11°14,35	F.R	4	R 4,5	Kabelbåke 4,5 1978	Nr. 5136a og 5136b er overet i pejling 80°
5142a <i>C1649.1</i>	Agersø E Kabel Bagfyr. E-kysten af øen	55°12,96 11°11,70	F.R over F.W	14 11	W 4,5 R 4,5	Kabelbåke 7 1978	Nr. 5142a og 5142b er overet i pejling 260°
5142b <i>C1649</i>	Agersø E Kabel Forfyr.	55°12,96 11°11,77	F.R	8	R 4,5	Kabelbåke 4 1978	Nr. 5142a og 5142b er overet i pejling 260°
5148a <i>C1649.3</i>	Stignæs Færgehavn Bagfyr. Ved færgelejet	55°12,77 11°14,66	F.R	7	R 5,5	Hvid pæl 1964	Nr. 5148a og 5148b er overet i pejling 64°
5148b <i>C1649.2</i>	Stignæs Færgehavn Forfyr. 49 m fra bagfyret	55°12,76 11°14,63	F.R	4,5	R 5,5	Hvid pæl 1964	Nr. 5148a og 5148b er overet i pejling 64°
5154 <i>C1649.52</i>	Stignæsværkets Havn. Losseplatformen	55°12,27 11°14,67	F.R	5	R 4,5	- 1977	-

Smålandsfarvandet

		N / E		m	M		
5156 <i>C1649.54</i>	Stignæsværkets Havn. S-ligste fortøjnings-duc d'albe	55°12,22 11°14,78	F.R	5		- <i>R 4,5</i> 1977	-
5158 <i>C1649.5</i>	Stignæsværkets Havn. N-ligste fortøjnings-duc d'albe	55°12,33 11°14,64	F.R	5		- <i>R 4,5</i> 1977	-
5166 <i>C1649.7</i>	Gulfs Oliepier.	55°11,98 11°15,41	Oc.WRG.10s (8+2)	12	<i>W 4</i> <i>R 2,5</i> <i>G 2,5</i>	Rørmast 10 1979	G101,6°-108,3° W108,3°-115° R115°-121,6°. Grænsen mellem hvidt og rødt lys angiver den N-lige uddybningegrænse. Brændetid: Når skib ventes til pieren
5172 <i>C1649.6</i>	Gulfs Oliepier. S-lige anlægsplads	55°11,90 11°15,43	2 F.R	6	<i>R 1</i>	Grå rørmaster 1963	N-lige lanterne lyser i pejlinger fra 335° til 180°. S-lige lanterne lyser i pejlinger fra 270° til 134°
5178 <i>C1642.2</i>	Agersø Færgehavn. S-molens hoved	55°12,70 11°11,94	Fl.R.3s (0,75+2,25)	6	<i>R 3,5</i>	Rørmast 3,5 1989	Molehovedet er belyst
5180 <i>C1642</i>	Agersø Havn. N-molens hoved	55°12,66 11°11,94	F.G	4,5	<i>G 3</i>	Hvidt stativ 3 1946	-
* 5188 <i>C1648</i>	Helleholm. S-enden af Agersø	55°11,15 11°12,53	Oc(3)WRG.15s (5+2+2+ 2+ 2+2)	12	<i>W 13</i> <i>R 10</i> <i>G 10</i>	Hvidt firkantet tårn 12 1846 2002	R170°-81° G81°-102° W102°- 105° over dybt vand i den W.- lige del af Omø Sund R105°- 125°. Skjules af Omø i pejlinger fra 36° til 64°
* 5195 <i>C1643</i>	Agersø. Øens SW-pynt	55°11,95 11°10,57	Oc.WRG.5s (4+1)	11	<i>W 11</i> <i>R 8.5</i> <i>G 8.5</i>	Hvid gittermast 11 1987 2003	G318°-328° W328°-332° R332°-32° G32°-60°. Brændetid: Hele døgnet
5200a <i>C1641.1</i>	Omø Kabel Bagfyr. Øens N-kyst	55°10,32 11°10,28	F.R over F.W	14	<i>W 8,5</i> <i>R 8,5</i>	Kabelbåke 1961 1980	Nr. 5200a og 5200b er overet i pejling 270°. Lyser 30° på begge sider af overetlinjen
5200b <i>C1641</i>	Omø Kabel Forfyr.	55°10,41 11°10,36	F.R	5	<i>R 10</i>	Kabelbåke 1961 1980	Nr. 5200a og 5200b er overet i pejling 270°. Lyser 30° på begge sider af overetlinjen

Smålandsfarvandet

		N / E		m	M		
* 5210 <i>C1732</i>	VEJRØ. Øens NE-pynt	55°02,31 11°22,16	Oc.WRG.5s (4+1)	19	W 14 W 16 R 13 G 13	Hvidt sekskantet tårn 16 1846 2007	G154°-198° W198°-215° R215°-240,5° G240,5°-270° W270°-278° R278°-287° G287°-304° R304°-320° G320°-79,5° W79,5°-89,5° R89,5°-106° G106°-143° W143°-146° R146°-154°. Skjules helt eller delvist i pejlinger mellem 330° og 63°
5211	Vejrø Havn. S-lige molefyr	55°02,061 11°22,557	Fl.R.3s	2	- - R 2,5	- - 2007	-
5212	Vejrø Havn. N-lige molefyr	55°02,074 11°22,580	Fl.G.3s	2	- - G 2,5	- - 2007	-
5218a <i>C1742</i>	Femø Havn Bagfyr. ESE for havnen	54°58,30 11°31,00	F.G	8	G 5	Grå gittermast med orange trekant med nedadvendt spids 1912 2000	Nr. 5218a og 5218b leder overet i pejling 96° gennem den gravede rende til havnen. Lyser 45° på begge sider af overetlinjen
5218b <i>C1741</i>	Femø Havn Forfyr. S for færgelejet	54°58,30 11°30,90	F.G	5	G 5	Grå pæl med orange trekant med opadvendt spids 1912 2002	Nr. 5218a og 5218b leder overet i pejling 96° gennem den gravede rende til havnen. Lyser 45° på begge sider af overetlinjen
5224 <i>C1740</i>	Femø Havn. W-molens S-hjørne	54°58,32 11°30,79	F.R	4,5	-	Pæl 3 1894	Synligt i pejlinger fra 338° til 146°
5230 <i>C1734</i>	Skalø Havn. W-molens hoved	54°57,37 11°21,41	F.W	3	W 2	Rødt og hvidt lodretstribet fyrskab 2 1976	-
5236a <i>C1738.1</i>	Fejø Sletter Kabel Bagfyr. Øens SE-kyst	54°56,69 11°28,02	F.R over F.W	10/8	W 8,5 R 8,5	Kabelbåke 9 1966	Nr. 5236a og 5236b er overet i pejling 227,5°. Lyser 30° på begge sider af overetlinjen
5236b <i>C1738</i>	Fejø Sletter Kabel Forfyr. Ca. 227 m fra bagfyret	54°56,77 11°28,18	F.R	4,5	R 8,5	Kabelbåke 4,5 1966	Nr. 5236a og 5236b er overet i pejling 227,5°. Lyser 30° på begge sider af overetlinjen
5242a <i>C1736.1</i>	Dybvig (Fejø) Havn Bagfyr. N for havnen	54°56,75 11°26,08	F.R	-	-	Pæl 1913	Nr. 5242a og 5242b leder overet i pejling 347° gennem den gravede rende til havnen

Smålandsfarvandet

		N / E		m	M		
5242b <i>C1736</i>	Dybbvig (Fejø) Havn Forfyr. W-lige mole	54°56,69 11°26,10	F.R	-	-	Skur 1913	Nr. 5242a og 5242b leder overet i pejling 347° gennem den gravede rende til havnen
5244a <i>C1735.51</i>	Vesterby Havn Bagfyr.	54°56,189 11°22,351	F.R	9	<i>R 4</i>	Rørmast 8 2002	Nr. 5244a og 5244b er overet i pejling 26,1°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
5244b <i>C1735.5</i>	Vesterby Havn Forfyr. 33,5 m fra bagfyret	54°56,173 11°22,337	F.R	7	<i>R 4</i>	Rørmast 5 2002	Nr. 5244a og 5244b er overet i pejling 26,1°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
5254a <i>C1723.1</i>	Kragenæs Kabel Bagfyr. NW for Kragenæs	54°55,05 11°21,13	F.R over F.W	8/6	<i>W 4 R 4</i>	Kabelbåke 8 1966	Nr. 5254a og 5254b er overet i pejling 214,5°. Rødt lys, lyser 15° på begge sider af overetlinjen. Hvidt lys, lyser 20° på begge sider af overetlinjen.
5254b <i>C1723</i>	Kragenæs Kabel Forfyr. Ca. 94 m fra bagfyret	54°55,09 11°21,18	F.R	4	<i>R 4</i>	Kabelbåke 4,5 1966	Nr. 5254a og 5254b er overet i pejling 214,5°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen.
5260a <i>C1722.1</i>	Kragenæs Havn Bagfyr. 188 m fra forfyret	54°54,95 11°21,42	F.G	10	<i>G 5</i>	Grå lysmast med rød og hvid vandretstribet trekant med nedadvendt spids 10 1976 1987	Nr. 5260a og 5260b er overet i pejling 260° Grå pæl med orange trekant med spidsen nedad. Armaturene placeret i en trekant langs båkepladernes sider
5260b <i>C1722</i>	Kragenæs Havn Forfyr. N-molens yderende	54°54,96 11°21,60	F.G	4,5	<i>G 5</i>	Sort mast med rød og hvid vandretstribet trekant med opadvendt spids 5 1893 1987	Nr. 5260a og 5260b er overet i pejling 260° Grå pæl med orange trekant med spidsen opad. Armaturene placeret i en trekant langs båkepladernes sider.
5262a <i>C1721.71</i>	Kragenæs Færgehavn Bagfyr.	54°54,977 11°21,546	Iso.R.4s	10	<i>R 4</i>	Rørmast 8 2002	Nr. 5262a og 5262b er overet i pejling 269,1°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
5262b <i>C1721.7</i>	Kragenæs Færgehavn Forfyr. 59 m fra bagfyret	54°54,977 11°21,601	Iso.R.2s	7	<i>R 4</i>	Rørmast 5 2002	Nr. 5262a og 5262b er overet i pejling 269,1°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
5266 <i>C1748</i>	Askø Havn. E-lige molehoved	54°53,04 11°29,01	F.G	5	<i>G 4,5</i>	Rund pæl 1 1931 1993	-

Smålandsfarvandet

		N / E		m	M		
5267 <i>C1749</i>	Askø Havn. W-lige molehoved	54°53,04 11°28,99	F.R	5	 <i>R 4,5</i>	Rund pæl 1 1931 1993	-
5274a <i>C1752.1</i>	Lindholm Bagfyr. Øens højeste punkt	54°53,02 11°27,00	Iso.W.4s	15	 <i>W 4,5</i>	Rød pæl med rød trekant med nedadvendt spids 7 1926 1990	Nr. 5274a og 5274b leder overet i pejling 313° gennem Bandholm Rende fra Lindholm Dyb til første knæk. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen
5274b <i>C1752</i>	Lindholm Forfyr. 130 m fra bagfyret	54°52,97 11°27,11	Iso.W.2s	6	 <i>W 4,5</i>	Rød pæl med rød trekant med opadvendt spids 5 1926 1990	Nr. 5274a og 5274b leder overet i pejling 313° gennem Bandholm Rende fra Lindholm Dyb til første knæk. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen
5280a <i>C1770.1</i>	Bandholm E Bagfyr. På taget af Knuthenborg Slot	54°49,70 11°29,34	Iso.R.4s	20	 <i>R 3,5</i>	Lanterne på slottets tag 1907 1980	Nr. 5280a og 5280b leder overet i pejling 201° gennem den gravede rende fra knækket E for Hollændergrund til Havneø
5280b <i>C1770</i>	Bandholm E Forfyr. Knuthenborg Park, 550 m fra bagfyret	54°49,98 11°29,52	Iso.R.2s	8	 <i>R 3,5</i>	Båke med rød trekant med opadvendt spids 6 1907 1925	Nr. 5280a og 5280b leder overet i pejling 201° gennem den gravede rende fra knækket E for Hollændergrund til Havneø
5286 <i>C1760</i>	Bandholm Havn. N-lige molehoved	54°50,33 11°29,50	Fl.G.3s	4	 <i>G 3,5</i>	Mørkt stativ 1880 1980	-
5287 <i>C1762</i>	Bandholm Havn. S-lige molehoved	54°50,29 11°29,57	Fl.R.3s	4	 <i>R 3,5</i>	Mørkt stativ 1926 1998	-
5296 <i>C1775.3</i>	Guldborg Sund: Guldborgbroen. N-siden, gennemsejlingens W- side	54°52,27 11°44,89	F.G	3	 -	Lanterne på bropillen 1938	Lyser i N-lig retning. Passagesignaler: Se under Guldborg Lystbådehavn på www.danskehavnelods.dk
5298 <i>C1775</i>	Guldborgbroen. S-siden, gennemsejlingens W- side	54°52,27 11°44,89	F.G	3	 -	Lanterne på bropillen 1938 1964	Lyser i S-lig retning
5300 <i>C1775.1</i>	Guldborgbroen. N-siden, gennemsejlingens E-side	54°52,27 11°44,92	F.R	3	 -	Lanterne på bropillen 1938	Lyser i N-lig retning
5302 <i>C1775.2</i>	Guldborgbroen. S-siden, gennemsejlingens E-side	54°52,27 11°44,92	F.R	3	 -	Lanterne på bropillen 1938 1964	Lyser i S-lig retning

Smålandsfarvandet

		N / E		m	M			
Guldborg Sund:								
5308a C1776.1	Guldborg Sund Kabel Bagfyr. Ca. 1 sm S. for Guldborg	54°51,14 11°44,32	F.R over F.W	-	-	Kabelbåke	1959 1980	Nr. 5308a og 5308b er overet i pejling 245° og angiver retningen af kablet mellem Lolland og Grimmers Nakke på Falster
5308b C1776	Guldborg Sund Kabel Forfyr.	54°51,19 11°44,49	F.R	-	-	Kabelbåke	1959 1980	Nr. 5308a og 5308b er overet i pejling 245° og angiver retningen af kablet mellem Lolland og Grimmers Nakke på Falster
5315a C1777.51	Grænge Skovby Kabel Bagfyr.	54°47,92 11°47,81	F.R over F.W	9/7	W 4 R 4	Kabelbåke	1983	Nr. 5315a og 5315b er overet i pejling 219,5°
5315b C1777.5	Grænge Skovby Kabel Forfyr.	54°47,96 11°47,86	F.R	4	R 4	Kabelbåke	1983	Nr. 5315a og 5315b er overet i pejling 219,5°
5320 C1778	Kong Frederik IX's Bro. Gennemsejlingens E-side	54°45,52 11°51,97	2 F.R	-	-	-	1962 1964	Viser rødt lys såvel N- som S- efter. Passagesignaler: Se under Nykøbing Falster Havn på www.danskehavnelods.dk
5324 C1778.2	Kong Frederik IX's Bro. Gennemsejlingens W-side	54°45,54 11°51,96	2 F.G SIREN(1)30s (5+25)	-	-	-	1962 1964	Viser grønt lys såvel N- som S- efter. Tågesignal afgives fra anslagspillens N-ende. Sættes i drift på anmodning
5335a C1793.1	Bisserup Havn Bagfyr.	55°11,99 11°29,51	F.R	6	R 2	Pæl med hvid trekant med nedadvendt spids	1995	Nr. 5335a og 5335b leder overet i pejling 11,6° gennem sejlrunden til havnen. Lyser ca. 40° på begge sider af overetlinjen
5335b C1793	Bisserup Havn Forfyr. 72 m fra bagfyret	55°11,96 11°29,50	F.R	4	R 2	Pæl med hvid trekant med opadvendt spids	1995	Nr. 5335a og 5335b leder overet i pejling 11,6° gennem sejlrunden til havnen. Lyser ca. 40° på begge sider af overetlinjen
Karrebæksminde Bugt:								
5340 C1788	Karrebæksminde Havn. N-pierens W-ende	55°10,58 11°38,56	Oc.WRG.10s (8+2)	9	W 9,5 R 7 G 7	Grå gittermast 7,5	1990 2000	G 326° - 29° W 29° - 63° R 63° - 90°
5342 C1789	Karrebæksminde Havn. N-lige ydermoles hoved	55°10,52 11°38,22	Fl.R.3s (0,75+2,25)	4,5	R 5	Rødt jernrør 2,5	1936 2000	-
5346 C1792	Karrebæksminde Havn. S-lige ydermoles hoved	55°10,48 11°38,26	Fl.G.3s (0,75+2,25)	4,5	G 5	Grønt jernrør 2,5	1936 2000	-

Smålandsfarvandet

		N / E		m	M			
Karrebæksminde Bugt:								
5350 C1792.311	Karrebæksminde Bro. N-siden af gennemsejlingen på W- siden af broen	55°10,61 11°38,80	Fl.R.3s (0,75+2,25)	7	R 6	Lanterne på gråt stålør på bropillen 1938 2000	Nr. 5350, 5352, 5354 og 5356 lyser synkront. Tændes kun når fartøj ventes. Passagesignaler: Se under Karrebæksminde Havn på www.danskehavnelods.dk	
5352 C1792.312	Karrebæksminde Bro. N-siden af gennemsejlingen på E- siden af broen	55°10,61 11°38,81	Fl.R.3s (0,75+2,25)	7	R 6	Lanterne på gråt stålør på bropillen 1938 2000	Nr. 5350, 5352, 5354 og 5356 lyser synkront. Tændes kun når fartøj ventes	
5354 C1792.313	Karrebæksminde Bro. S-siden af gennemsejlingen på W- siden af broen	55°10,60 11°38,81	Fl.G.3s (0,75+2,25)	7	G 6,5	Lanterne på gråt stålør på bropillen 1938 2000	Nr. 5350, 5352, 5354 og 5356 lyser synkront. Tændes kun når fartøj ventes	
5356 C1792.314	Karrebæksminde Bro. S-siden af gennemsejlingen på E- siden af broen	55°10,61 11°38,82	Fl.G.3s (0,75+2,25)	7	G 6,5	Lanterne på gråt stålør på bropillen 1938 2000	Nr. 5350, 5352, 5354 og 5356 lyser synkront. Tændes kun når fartøj ventes	
5357 C1792.4	Karrebæk Fjord Vinkelfyr Lungshave N	55°10,640 11°39,026	F.WRG	8,5	W 14 R 11 G 11	Grå gittermast 8 2005	R: 221,05° - 222,55° W: 222,55° - 223,05° G: 223,05° - 224,55° Overgangen mellem fyrvinklerne oscillerer inden for en vinkel på 0,75°. Brændetid: Hele døgnet. Lysevne dag: W: 3sm RG: 2sm	
5358a C1792.46	Stenbæksholm Bagfyr.	55°12,56 11°42,13	Iso.R.2s	10	R 7,5	Grå mast med rød trekant med nedadvendt spids 6 1999	Nr. 5358a og 5358b lyser synkront og er overet i pejling 42,8°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen	
5358b C1792.45	Stenbæksholm Forfyr. 980 m fra bagfyret	55°12,17 11°41,50	Iso.R.2s	4,5	R 7,5	Grå mast med rød trekant med opadvendt spids 4 1999	Nr. 5358a og 5358b lyser synkront og er overet i pejling 42,8°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen	
5359a C1792.51	Karrebæk Bagfyr. I Karrebæk Mølle (vindmølle)	55°11,53 11°39,31	Iso.R.2s	22	R 7,5	Vindmølle 1999	Nr. 5359a og 5359b lyser synkront og er overet i pejling 243,7°. Lyser 7,5° på begge sider af overetlinjen	
5359b C1792.5	Karrebæk Forfyr. 2400 m fra bagfyret	55°12,10 11°41,34	Iso.R.2s	6	R 7,5	Grå mast med rød diamant 4,5 1999	Nr. 5359a og 5359b lyser synkront og er overet i pejling 243,7°. Lyser 7,5° på begge sider af overetlinjen	
5360A	Næstved Kanal Svingbro. Gennemsejlingens midte, E-siden af den lukkede bro	55°12,84 11°43,95	Iso.W.4s	9	W 8,5	Lanterne på N.-lige broklaps E.-side 1997	Nr. 5360A og 5360B er synlige fra NE. Afmærker bedste sted for passage ved lukket bro. Nr. 5360A-5360D lyser synkront	

Smålandsfarvandet

		N / E		m	M		
Karrebæksminde Bugt:							
5360B	Næstved Kanal Svingbro. Gennemsejlingens midte, E-siden af den lukkede bro	55°12,84 11°43,95	Iso.W.4s	9	W 8,5	Lanterne på S.-lige broklaps E.-side 1997	Nr. 5360A og 5360B er synlige fra NE. Afmærker bedste sted for passage ved lukket bro. Nr. 5360A-5360D lyser synkront
5360C	Næstved Kanal Svingbro. Gennemsejlingens midte, W-siden af den lukkede bro	55°12,84 11°43,93	Iso.W.4s	9	W 8,5	Lanterne på N.-lige broklaps W.-side 1997	Nr. 5360C og 5360D er synlige fra SW. Afmærker bedste sted for passage ved lukket bro. Nr. 5360A-5360D lyser synkront
5360D	Næstved Kanal Svingbro. Gennemsejlingens midte, W-siden af den lukkede bro	55°12,84 11°43,93	Iso.W.4s	9	W 8,5	Lanterne på S.-lige broklaps W.-side 1997	Nr. 5360C og 5360D er synlige fra SW. Afmærker bedste sted for passage ved lukket bro. Nr. 5360A-5360D lyser synkront
5360E	Næstved Kanal Svingbro. NE-hjørnet ved åben bro	55°12,86 11°43,91	Iso.W.4s	10	-	Lanterne på E.-siden af N.-lige broklap ved åben bro 1997	Lyser når broen åbnes/er åben. Nr. 5360E-5360H lyser synkront
5360F	Næstved Kanal Svingbro. NW-hjørnet ved åben bro	55°12,86 11°43,90	Iso.W.4s	10	-	Lanterne på W.-siden af N.-lige broklap ved åben bro 1997	Lyser når broen åbnes/er åben. Nr. 5360E-5360H lyser synkront
5360G	Næstved Kanal Svingbro. SE-hjørnet ved åben bro	55°12,82 11°43,98	Iso.W.4s	9	-	Lanterne på E.-siden af S.-lige broklap ved åben bro 1997	Lyser når broen åbnes/er åben. Nr. 5360E-5360H lyser synkront
5360H	Næstved Kanal Svingbro. SW-hjørnet ved åben bro	55°12,82 11°43,96	Iso.W.4s	9	-	Lanterne på W.-siden af S.-lige broklap ved åben bro 1997	Lyser når broen åbnes/er åben. Nr. 5360E-5360H lyser synkront
5360I	Næstved Kanal Svingbro. Bropassagesignal NE (lys)	55°12,86 11°43,96	-	-	-	- 1997	Passagesignaler: Se under Næstved Havn på www.danskehavnelods.dk
5360J	Næstved Kanal Svingbro. Bropassagesignal SW (lys)	55°12,82 11°43,93	-	-	-	- 1997	Passagesignaler: Se under Næstved Havn på www.danskehavnelods.dk
5360K	Næstved Kanal Svingbro. Bropassagesignal (lyd)	55°12,83 11°43,96	HORN	-	-	- 1997 2007	Opmærksomhedssignal. En lang tone afgives, hvis broen trods de afgivne lypassagesignaler ikke kan åbnes

Smålandsfarvandet

		N / E		m	M		
Karrebæksminde Bugt:							
5360K	Næstved Kanal Svingbro. Bropassagesignal (lyd)	55°12,83 11°43,96	HORN (EN LANG TONE)	-	-	- 1997	Opmærksomhedssignal. En lang tone afgives, hvis broen trods de afgivne lyspassagesignaler ikke kan åbnes
Storstrøm:							
* 5370 C1798	Ore. 1 sm 315° fra Masnedsundbroen	55°00,41 11°52,19	Iso.WRG.4s	13	W 12 W 12 R 10 G 10	Hvidt firkantet tårn med røde bælte 13 1895 2005	G50°-91° W91°-94° R94°-108°
5372a C1799.1	Ålebjerg Kabel Bagfyr.	55°01,49 11°50,30	F.R over F.W	22 17	W 6 R 6	Kabelbåke 1996	Nr. 5372a og 5372b er overet i pejling 356,7°. Lyser ca. 90° på begge sider af overetlinjen
5372b C1799	Ålebjerg Kabel Forfyr. Ca. 500 m fra bagfyret	55°01,22 11°50,32	F.R	8	R 6	Kabelbåke 1996	Nr. 5372a og 5372b er overet i pejling 356,7°. Lyser ca. 90° på begge sider af overetlinjen
* 5376 C1800.1	Orehoved. Orehoved Havn NW-lige del	54°57,607 11°51,102	Iso.WRG.4s	11	W 11 R 8,5 G 8,5	Hvidt tårn med rød trekant med nedadvendt spids 11 1895 2005	G110°-158° W158°-171° R171°-290°. Nr. 5376 og 5380 leder overet i pejling 272,5° gennem indsejlingsrenden til havnen.
5380 C1800	Orehoved Havn Forfyr. 108 m 92° fra Orehoved Fyr	54°57,60 11°51,21	Iso.R.2s	7	R 2	Pæl med rød trekant med opadvendt spids 1961	Nr. 5376 og 5380 leder overet i pejling 272,5° gennem indsejlingsrenden til havnen
5384a C1801.14	Orehoved Kabel W Bagfyr.	54°57,37 11°50,71	F.R over F.W	18 13	W 6 R 6	Kabelbåke 14 1996	Samme fyrbåke som Orehoved Kabel E Bagfyr (nr. 5386a). Nr. 5384a og 5384b er overet i pejling 176,6°. Lyser pejlinger fra 140° til 260°
5384b C1801.13	Orehoved Kabel W Forfyr. Ca. 183 m fra bagfyret	54°57,47 11°50,70	F.R	8	R 6	Kabelbåke 1996	Nr. 5384a og 5384b er overet i pejling 176,6°. Lyser pejlinger fra 140° til 260°
5386a C1801.1	Orehoved Kabel E Bagfyr. Ca. 175 m fra forfyret	54°57,47 11°50,70	F.R over F.W	18 13	W 6 R 6	Kabelbåke 14 1959 1996	Samme fyrbåke som Orehoved W Bagfyr (nr. 5384a). Nr. 5386a og 5386b er overet i pejling 212,5°. Lyser pejlinger fra 140° til 260°
5386b C1801	Orehoved Kabel E Forfyr. 400 m SW. for Orehoved Fyr	54°57,45 11°50,80	F.R	9	R 6	Kabelbåke 8 1959 1996	Nr. 5386a og 5386b er overet i pejling 212,5°. Lyser pejlinger fra 140° til 260°
5392a C1801.3	Masnød Kabel Bagfyr. 100 m fra forfyret	54°59,32 11°52,82	F.R over F.W	-	-	Kabelbåke 14 1959 1980	Nr. 5392a og 5392b er overet i pejling 31°. Lyser 50° på begge sider af overetlinjen

Smålandsfarvandet

		N / E		m	M			
Storstrøm:								
5392b C1801.2	Masnedø Kabel Forfyr. 2100 m 163° fra Ore Fyr	54°59,28 11°52,79	F.R	-	-	Kabelbåke 8 1959 1980	Nr. 5392a og 5392b er overet i pejling 31°. Lyser 50° på begge sider af overetlinjen	
5398 C1802.1	Storstrømsbroen. N-lige gennemsejling. S- siden af pille 21	54°58,08 11°53,15	2 F.R	4,5	R 4,5	Lanterner på bropillerne 1936 1980	Lyser E efter til vejledning for W-gående skibe	
5402 C1802.2	Storstrømsbroen. N-lige gennemsejling. N-siden af pille 22	54°58,04 11°53,11	2 F.G SIREN(1)30s	4,5	G 4,5	Lanterner på bropillerne 1936 1980	Lyser E efter til vejledning for W-gående skibe En sirene på begge sider af pille 22. Kraftig tone i 6s, svag tone i 24s. Tågedetektor	
5406 C1802.3	Storstrømsbroen. S-lige gennemsejling. S- siden af pille 22	54°58,04 11°53,10	F.W + 2 F.R	4,5	W 7 R 4,5	Lanterner på bropillerne 1936	Nr. 5406 og 5410: de røde og grønne fyr lyser W-efter til vejledning for E-gående skibe. De hvide fyr lyser E-efter	
5410 C1802.4	Storstrømsbroen. S-lige gennemsejling. N- siden af pille 23	54°57,97 11°53,05	F.W + 2 F.G	4,5	W 7 G 4,5	Lanterner på bropillerne 1936	Nr. 5406 og 5410: de røde og grønne fyr lyser W-efter til vejledning for E-gående skibe. De hvide fyr lyser E-efter	
5414 C1802	Storstrømsbroen. Midt på brofaget mellem pillerne 6 - 7	54°58,48 11°53,61	2 F.W	15	W 7	Et fyr på hver side af broen 1938	Det ene fyr lyser E-efter, det andet W-efter. Til vejledning for trafikken langs landgrunden	
5418 C1802	Storstrømsbroen. Midt på brofaget mellem pillerne 36 - 37	54°57,59 11°52,62	2 F.W	16	W 7	Et fyr på hver side af broen 1938	Det ene fyr lyser E-efter, det andet W-efter. Til vejledning for trafikken langs landgrunden	
5424a C1816.1	Gåbense Lystbådehavn Bagfyr.	54°56,59 11°52,90	F.R (lodretstillet lysstofrør)	5	R 1,5	Grå rørmast 1997	Nr. 5424a og 5424b leder overet i pejling 178,5° gennem den gravede rende til havnen	
5424b C1816	Gåbense Lystbådehavn Forfyr. S-molens hoved ca. 51 m fra bagfyret	54°56,61 11°52,89	F.R (lodretstillet lysstofrør)	4	R 1,5	Grå rørmast 1997	Facadebelysning. Nr. 5424a og 5424b leder overet i pejling 178,5° gennem den gravede rende til havnen	
5430 C1850	Farø-Falsterbroen. SW-siden af pille 9	54°56,67 11°58,57	F.R	4	R 5	Rødt rektangel på hvid rektangulær bund 1985	-	
5431 C1850	Farø-Falsterbroen. SE-siden af pille 9	54°56,67 11°58,58	F.R	4	R 5	Rødt rektangel på hvid rektangulær bund 1985	-	

Smålandsfarvandet

		N / E		m	M		
Storstrøm:							
5434 <i>C1850.2</i>	Farø-Falsterbroen. NW-siden af pille 10	54°56,55 11°58,39	F.G	4	<i>G 5</i>	Grøn trekant på hvid rektangulær bund	-
						1985	
5435 <i>C1850.2</i>	Farø-Falsterbroen. NE-siden af pille 10	54°56,56 11°58,40	F.G	4	<i>G 5</i>	Grøn trekant på hvid rektangulær bund	-
						1985	
5438 <i>C1850.4</i>	Farø-Falsterbroen. Gennemsejlingsfagets midte (W-siden)	54°56,61 11°58,48	F.W HORN(2)30s (5+5+5+15)	-	-	-	Tågedetektor. Tågesignalerne (nr. 5438 og 5439) afgives skiftevis
						1985	
5439 <i>C1850.4</i>	Farø-Falsterbroen. Gennemsejlingsfagets midte (E-siden)	54°56,61 11°58,49	F.W HORN(2)30s (5+5+5+15)	-	-	-	Tågedetektor. Tågesignalerne (nr. 5438 og 5439) afgives skiftevis
						1985	
5446a <i>C1852.41</i>	Bogø W Kabel Bagfyr.	54°55,89 11°59,78	F.R over F.W	10/8	<i>W 8,5 R 8,5</i>	Kabelbåke 10 1966	Nr. 5446a og 5446b er overet i pejling 86°. Lyser 30° på begge sider af overetlinjen
5446b <i>C1852.4</i>	Bogø W Kabel Forfyr.	54°55,88 11°59,74	F.R	4	<i>R 8</i>	Kabelbåke 4,5 1966	Nr. 5446a og 5446b er overet i pejling 86°. Lyser 30° på begge sider af overetlinjen
Masnedsund:							
5462 <i>C1797</i>	Masnødø W. Masnødøværket	54°59,83 11°52,95	Oc.WRG.5s (4+1)	11	<i>W 10 R 8,5 G 8,5</i>	Gittermast 9 1995	G109°-118,5° W118,5°-119,5° R119,5°-124°. Retningsfyr (PEL-fyr). Den hvide vinkel leder fra den grønne spidstønde N for Bredegrund til skæring med overetlinjen for Masnedsund Bag- og Forfyr (nr. 5466a og 5466b)
5466 <i>C1796</i>	Masnedsund Fyr.	54°59,81 11°53,37	F.G	7	<i>G 8,5</i>	Masnedsundbroens brohus (pille 3)	-
						1953	
5472	Masnedsundbroen. W-siden af broen, N for gennemsejlingen	54°59,81 11°53,37	F.R	-	-	Lanterne på bropillen	Passagesignaler: Se under Vordingborg Sydhavn på www.danskehavnelods.dk.
						1937 1980	
5474 <i>C1796</i>	Masnedsundbroen. W-siden af broen, S for gennemsejlingen	54°59,80 11°53,36	F.G	-	-	Lanterne på bropillen	-
						1937 1980	

Smålandsfarvandet

		N / E		m		M			
	Masnedsund:								
5476	Masnedsundbroen. E-siden af broen, N for gennemsejlingen	54°59,80 11°53,38	F.R	-	-	Lanterne på bropillen	-	1937	1980
5478	Masnedsundbroen. E-siden af broen, S for gennemsejlingen	54°59,80 11°53,38	F.G	-	-	Lanterne på bropillen	-	1937	1980
5480	Masnedsundbroen. På hver af de 4 duc d'alber ved gennemsejlingen	54°59,79 11°53,38	F.W	-	-	-	-	1958	
5486a <i>C1804.1</i>	Masnød Bagfyr. 120 m 164° fra S-enden af broen	54°59,70 11°53,36	F.G	12	<i>G 4</i>	Mast 7 1885	1990		Nr. 5486a og 5486b leder overet i pejling 294,6° gennem Masnedsund E-lige del. Brænder ikke når farvandet er spærret af is
5486b <i>C1804</i>	Masnød Forfyr. 60 m fra bagfyret	54°59,69 11°53,42	F.G	8	<i>G 4</i>	Pæl 1,5 1885	1990		Nr. 5486a og 5486b leder overet i pejling 294,6° gennem Masnedsund E-lige del. Brænder ikke når farvandet er spærret af is
5494a <i>C1806.1</i>	Orange Bagfyr. 30 m fra forfyret	54°59,76 11°54,64	F.W	7	<i>W 4,5</i>	Mast 9 1930	1990		Nr. 5494a og 5494b leder overet i pejling 4° gennem den gravede 2,2 m-rende over Masnød E-Flak. Lyser i pejlinger fra 315° til 45°
5494b <i>C1806</i>	Orange Forfyr. 1250 m 184° fra Gåsetårnet	54°59,75 11°54,64	F.W	6	<i>W 4,5</i>	Mast 7 1930	1990		Nr. 5494a og 5494b leder overet i pejling 4° gennem den gravede 2,2 m-rende over Masnød E-Flak. Lyser i pejlinger fra 315° til 45°
5500 <i>C1815</i>	Vordingborg Vandtårn.	55°00,68 11°55,30	F.R	52	<i>R 7</i>	Vandtårn 50 1965			-
5506a <i>C1814.1</i>	Vordingborg Havn Bagfyr. Havnepladsen, SE for Gåsetårnet	55°00,28 11°54,84	F.R	8	<i>R 2</i>	Mast 7 1931	1980		Nr. 5506a og 5506b leder overet i pejling 309° gennem den gravede rende til havnen
5506b <i>C1814</i>	Vordingborg Havn Forfyr. På yderenden af anlægsbroen	55°00,24 11°54,92	F.R	4	<i>R 2</i>	Mast 3 1931	1980		Nr. 5506a og 5506b leder overet i pejling 309° gennem den gravede rende til havnen
5520 <i>C1814</i>	Vordingborg TV-mast.	55°03,12 11°59,30	4 Fl.W.1,5s	375 345 248 180	<i>W 10</i>	Gittermast 321 1990			Hindringslys. Brændetid: Hele døgnet

Smålandsfarvandet

N / E				m	M		
5522 <i>C1851.6</i>	Sjælland-Farøbroen. NW-siden af pille 7	54°57,93 12°00,00	F.G	4	<i>G 4</i>	Grøn trekant på hvid rektangulær bund	-
							1985
5523 <i>C1851.5</i>	Sjælland-Farøbroen. Midten af S-lige gennemsejlingsfag	54°57,95 12°00,01	F.W	24	<i>W 6</i>	-	-
							1985
5524 <i>C1851.4</i>	Sjælland-Farøbroen. SW-siden af pille 6	54°57,96 12°00,03	F.R	4	<i>R 4</i>	Rødt rektangel på hvid rektangulær bund	-
							1985
5525 <i>C1851.3</i>	Sjælland-Farøbroen. NE-siden af pille 6	54°57,96 12°00,03	F.G	4	<i>G 4</i>	Grøn trekant på hvid rektangulær bund	-
							1985
5526 <i>C1851.2</i>	Sjælland-Farøbroen. Midten af N-lige gennemsejlingsfag	54°57,98 12°00,05	F.W	24	<i>W 6</i>	-	-
							1985
5527 <i>C1851</i>	Sjælland-Farøbroen. SE-siden af pille 5	54°58,00 12°00,06	F.R	4	<i>R 4</i>	Rødt rektangel på hvid rektangulær bund	-
							1985
5530 <i>C1850.7</i>	Ulvsund: Dronning Alexandrines Bro. Gennemsejlingsfagets NW-lige pille	54°59,38 12°09,85	F.R/G	6	<i>G 4,5 R 4,5</i>	Lanterner anbragt på bropillens indvendige side	G237°-327° R327°-57°
							1943 1980
5532 <i>C1850.7</i>	Dronning Alexandrines Bro. Gennemsejlingsfagets SE-lige pille	- -	F.R/G	6	<i>G 4,5 R 4,5</i>	Lanterner anbragt på bropillens indvendige side	R147°-237° G57°-147°
							1943 1980
5534 <i>C1850.7</i>	Dronning Alexandrines Bro.	- -	4 F.W	26	<i>W 5</i>	På brobanen ved skæringen mellem denne og buerne	Lyser til vejledning såvel for W-gående som for E-gående skibe. 2 fyr på begge sider af gennemsejlingsåbningens midterste 80 m
							1943
5542 <i>C1846</i>	Kalvehave Havn. Hovedet af W-molen ved færgelejet	54°59,58 12°10,09	Fl.G.3s (0,3+2,7)	4	<i>G 4</i>	Træpæl 2	-
							1931 1976
5546 <i>C1844</i>	Kalvehave Havn. E-lige molehoved	54°59,64 12°10,05	F.G	4	<i>G 4</i>	Træpæl 3	-
							1931

Smålandsfarvandet

		N / E		m	M		
Ulvsund:							
5548 <i>C1845</i>	Kalvehave Havn. W-lige molehoved	54°59,63 12°10,03	F.R	4		Træpæl 3 1931	-
					<i>R 4</i>		
5558 <i>C1846.2</i>	Kalvehave Lystbådehavn. E-molens hoved	54°59,63 12°10,00	Fl.G.5s (0,5+4,5)	3		Galvaniseret stålør 2 1976	-
					<i>G 3,5</i>		
5560 <i>C1846.4</i>	Kalvehave Lystbådehavn. W-molens hoved	54°59,62 12°09,98	Fl.R.5s (0,5+4,5)	3		Galvaniseret stålør 2 1976	-
					<i>R 3,5</i>		
5566a <i>C1843.1</i>	Kalvehave Kabel Bagfyr. N for færgehavnen	54°59,96 12°10,18	F.R over F.W	14/1 1	<i>W 4 R 4</i>	Kabelbåke 1935 1980	Nr. 5566a og 5566b er overet i pejling 331° og angiver retningen af det E-ligste kabel i et kabelfelt
5566b <i>C1843</i>	Kalvehave Kabel Forfyr. 20 m fra bagfyret	54°59,95 12°10,18	F.R	8	- <i>R 4</i>	Kabelbåke 1935	Nr. 5566a og 5566b er overet i pejling 331° og angiver retningen af det E-ligste kabel i et kabelfelt
Stege Bugt:							
5586 <i>C1826</i>	Stege Nordre Havn. N-lige molehoved	54°59,03 12°16,83	F.R	2,5	-	Hvid pæl 1 1899 1910	-
5588 <i>C1828</i>	Stege Nordre Havn. S-lige molehoved	54°59,02 12°16,85	F.G	2,5	-	Hvid pæl 1 1910	-
5590 <i>C1833</i>	Stege Storebro. E-lige pille	54°58,94 12°16,93	2 F.R	1,5		Gennemsejlingsfagets E.- side 1980	Passagesignaler: Se under Stege Havn på www.danskehavnelods.dk
					<i>R 2,5</i>		
5591 <i>C1833.2</i>	Stege Storebro. W-lige pille	54°58,94 12°16,92	2 F.G	1,5		Gennemsejlingsfagets W.-side 1980	-
					<i>G 2,5</i>		
5594a <i>C1840.1</i>	Rødstensnakke Kabel Bagfyr.	55°00,02 12°16,64	F.R over F.W	11/9	<i>W 10 R 10</i>	Kabelbåke 1963	Nr. 5594a og 5594b er overet i pejling 101°. Lyser 30° på begge sider af overretlinjen
5594b <i>C1840</i>	Rødstensnakke Kabel Forfyr.	55°00,06 12°16,34	F.R	4		Kabelbåke 1963	Nr. 5594a og 5594b er overet i pejling 101°. Lyser 30° på begge sider af overretlinjen
					<i>R 9</i>		

Smålandsfarvandet

		N / E		m		M			
5600a C1839.1	Stege Bugt: Lindholm Kabel Bagfyr. Øens E-kyst	55°00,39 12°13,39	F.R over F.W	11/9		Kabelbåke		Nr. 5600a og 5600b er overet i pejling 281°. Lyser 30° på begge sider af overetlinjen	
					R 4	1963			
5600b C1839	Lindholm Kabel Forfyr.	55°00,39 12°13,45	F.R	3		Kabelbåke		Nr. 5600a og 5600b er overet i pejling 281°. Lyser 30° på begge sider af overetlinjen	
					R 4	1963			
5604	Lindholm Veterinære Instituts Havn. N-lige Forfyr	55°00,34 12°13,25	Iso.R.2s	5		Grå gittermast		Brændetid: Når fartøjer ventes	
					R 4,5	1939 1992			
5605	Lindholm Veterinære Instituts Havn S. S-lige Forfyr	55°00,34 12°13,25	Iso.G.2s	5		Grå gittermast		Brændetid: Når fartøjer ventes	
					G 4,5	1939 1992			
5608	Lindholm Veterinære Instituts Havn. Bagfyr 85,3 m fra forfyrene	55°00,38 12°13,30	Iso.W.4s	7		Jernrør i træbevoksning		Leder, holdt midt imellem forfyrene (nr. 5604 og 5605), gennem den afmærkede rende til færgelejet. Brændetid: Når fartøjer ventes	
					W 5	1939 1992			
5614 C1838	Nyord Havn. W-molens hoved	55°02,34 12°11,61	F.R	3		Sort mast 2		-	
					R 4,5	1904 1993			
5620a C2141.1	Bøgestrøm: Sandvig Fiskerihavn Bagfyr. Havnepladsens W-ende	55°03,60 12°07,39	F.R	4		Gavl af træhus		Nr. 5620a og 5620b leder overet i pejling 232° gennem indsejlingsrenden. Brændetid: 1. maj - 1. oktober (hele døgnet)	
					R 1,5	1943			
5620b C2141	Sandvig Fiskerihavn Forfyr. 32 m fra bagfyret	55°03,62 12°07,42	F.R	3		Pæl med grå trekant		Nr. 5620a og 5620b leder overet i pejling 232° gennem indsejlingsrenden. Brændetid: 1. maj - 1. oktober (hele døgnet)	
					R 1,5	1943			
5626a C2140.1	Stavreby Bådehavn Bagfyr.	55°04,78 12°08,73	F.R	-		-		Nr. 5626a og 5626b leder overet i pejling 356,5° gennem indsejlingsrenden. Brændetid: Kun i mørke nætter, når fiskere fra havnen er på søen	
					-	1933			
5626b C2140	Stavreby Bådehavn Forfyr.	55°04,77 12°08,73	F.R	-		-		Nr. 5626a og 5626b leder overet i pejling 356,5° gennem indsejlingsrenden. Brændetid: Kun i mørke nætter, når fiskere fra havnen er på søen	
					-	1933			
* 5650 C1856	Grønsund: Stubbekøbing. 1200 m 281° fra Stubbekøbing Kirke	54°53,56 12°01,58	Iso.WRG.4s	5		Hvidt hus med rødt bælte		G147°-150° W150°-152° R152°-179°	
					W 9 W 12 R 9 G 9	1895 2004			

Smålandsfarvandet

		N / E		m		M			
Grønsund:									
5656a <i>C1857.1</i>	Stubbekøbing Havn Bagfyr. 100 m fra forfyret	54°53,49 12°02,74	F.G	7	-	Grå gittermast 7 1893 1974		Lyser i pejlinger fra 86° til 266°. Nr. 5656a og 5656b leder overet i pejling 176° gennem indløbet til den gravede rende. Brænder ikke når farvandet er spærret af is	
5656b <i>C1857</i>	Stubbekøbing Havn Forfyr. W-molens hoved 100 m fra forfyret	54°53,55 12°02,73	F.G	3	-	Pæl 1,5 1879 1964		Nr. 5656a og 5656b leder overet i pejling 176° gennem indløbet til den gravede rende. Brænder ikke når farvandet er spærret af is	
5668 <i>C1855</i>	Bogø Rende W Fyrpæl Rendens S-ende	54°54,53 12°03,09	Fl.R.3s (0,75+2,25)	4	R 3	Rød pæl 4 2002		Brændetid: 15. april - 15. oktober	
5672a <i>C1854.1</i>	Bogø Havn Bagfyr. Broklapgalgens W-kant	54°54,77 12°03,08	F.G	12	-	- 1898 1994		Nr. 5672a og 5672b leder overet i pejling 355° gennem renden til havnen	
5672b <i>C1854</i>	Bogø Havn Forfyr. W-lige molehoved	54°54,75 12°03,09	F.G	10	-	- 1898 1994		Nr. 5672a og 5672b leder overet i pejling 355° gennem renden til havnen	
* 5681 <i>C2155.4</i>	Hårbølle. Ca. 200 m SE for Hårbølle Fiskerihavn	54°53,34 12°08,16	Oc.WRG.10s (8+2)	6	W 12 R 9 G 9	Gittermast med rød og hvid vandretstribet trekant med opadvendt spids 7 1990 2004		G64°-101,5° W101,5°-106,5° R106,5°-117°	
* 5685 <i>C2178</i>	Borgsted. 280 m 290° fra Grønsund Færgebro på Møn	54°54,16 12°06,48	Oc.WRG.5s (4+1)	3,5	W 8 W 10 R 8 G 8	Hvidt hus med rødt bælte 4 1898 2005		G317°-320° W320°-323°, over dybt vand mellem Hårbølle Pynt og Stenpladerne R323°-332,5°	
5690 <i>C2160</i>	Hårbølle Havn. E-lige molehoved	54°53,40 12°07,98	F.G	4	G 1	Hvidt stålrør 2 1957		-	
5696a <i>C2156.1</i>	Hårbølle Kabel Bagfyr. Ca. 350 m SE for Hårbølle Havn	54°53,35 12°08,32	F.R over F.W	-	-	Kabelbåke 1960 1980		Nr. 5696a og 5696b er overet i pejling 64°. Lyser 50° på begge sider af overetlinjen	
5696b <i>C2156</i>	Hårbølle Kabel Forfyr.	54°53,31 12°08,18	F.R	-	-	Kabelbåke 1960		Nr. 5696a og 5696b er overet i pejling 64°. Lyser 50° på begge sider af overetlinjen	

Smålandsfarvandet

		N / E		m	M		
	Grønsund:						
* 5700a C2155	Hårbølle Pynt S Bagfyr.	54°53,26 12°08,83	Iso.G.4s	21	G 8	Gittermast med rød og hvid vandretstribet trekant med nedadvendt spids 10 1893 1984	Lyser stærkt i en vinkel på 5° på begge sider af pejling 353,5°. Nr. 5700a og 5700b leder i overet i pejling 353,5° gennem Nyt Løb
* 5700b C2154.9	Hårbølle Pynt S Forfyr. 480 m fra bagfyret	54°53,01 12°08,89	Iso.G.2s	10	G 7,5	Gittermast med rød og hvid vandretstribet trekant med opadvendt spids 7 1893 1984	Lyser stærkt i en vinkel på 6° på begge sider af pejling 353,5°. Nr. 5700a og 5700b leder i overet i pejling 353,5° gennem Nyt Løb
* 5704a C2166.1	Grønsund Bagfyr. På Skansepynt	54°53,23 12°06,94	Iso.W.4s	20	W 12	Grå gittermast med platform samt rød og hvid vandretstribet trekant med nedadvendt spids 19 1891 1984	Nr. 5704a og 5704b leder overet i pejling 324° gennem den gravede rende i Hestehoved Dyb. Lyser 4° på begge sider af overetlinjen
* 5704b C2166	Grønsund Forfyr. 520 m fra bagfyret	54°53,02 12°07,21	Iso.W.2s	12	W 12	Hvidt tårn med rød trekant med opadvendt spids 13 1891 1984	Nr. 5704a og 5704b leder overet i pejling 324° gennem den gravede rende i Hestehoved Dyb. Lyser 4° på begge sider af overetlinjen

Østersøen

		N / E		m	M		
* 5720 C1082	Vejsnæs Nakke.	54°49,06 10°25,51	Oc.WRG.5s (4+1)	24	W 7,5 R 4,5 G 4,5	Hvid mast med rødt bælte 9 1937 1991	G210°-252° W252°-337° R337°-352° G352°-7° W7°- 210°
5726a C1084.1	Ærøs Hale Kabel Bagfyr.	54°50,67 10°30,65	F.R over F.W	13/9	W 6 R 5	Kabelbåke 1971 1986	Nr. 5726a og 5726b er overet i pejling 289,8°. Lyser 70° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
5726b C1084	Ærøs Hale Kabel Forfyr. 350 m fra bagfyret	54°50,61 10°30,95	F.R	5	R 5	Kabelbåke 1971 1986	Nr. 5726a og 5726b er overet i pejling 289,8°. Lyser 70° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
5728a C1084.31	Ristinge S Kabel Bagfyr.	54°49,76 10°36,43	F.R over F.W	27 23	W 6 R 5	Kabelbåke 1986	Nr. 5728a og 5728b er overet i pejling 102,2°. Lyser 70° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
5728b C1084.3	Ristinge S Kabel Forfyr.	54°49,77 10°36,35	F.R	18	R 5	Kabelbåke 1986	Nr. 5728a og 5728b er overet i pejling 102,2°. Lyser 70° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
5733a C1710.1	Bagenkop Havn Bagfyr. På havnepladsen W for færgelejet	54°45,17 10°40,46	Iso.W.4s	13	W 6,5	Grå gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 15 1987	Lyser 25° på begge sider af overetlinjen. Nr. 5733a og 5733b lyser synkront og leder overet i pejling 102,3° ind mod havnen
5733b C1710	Bagenkop Havn Forfyr. N-lige dækmole N for færgelejet. 66 m fra bagfyret	54°45,18 10°40,40	Iso.WRG.4s	10	W 8,5 R 5,5 G 5,5	Grå gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7 1987	G79°-99° W99°-106° R106°- 126°. Nr. 5733a og 5733b lyser synkront og leder overet i pejling 102,3° ind mod havnen
5738 C1708	Bagenkop Havn. W-molens ydre hoved	54°45,19 10°40,18	Fl.G.3s SIREN(1)30s (5+25)	6	G 4,5	Grøn gittermast 10 1973 1987	Molehovedet er belyst. Tågesignalet er kun i drift, når fiskere fra Bagenkop er på søen i usigtbart vejr. Lyder kraftigst i pejlinger fra 60° til 150°
5739 C1708.5	Bagenkop Yderhavn E. N-lige dækmoles hoved	54°45,18 10°40,30	Fl.R.3s	6	R 4,5	Rød gittermast 3,5 1989	Molehovedet er belyst
5756a C2216.1	Lolland S-side: Rødbyhavn Bagfyr. Ca. 300 m fra forfyret	54°39,35 11°21,28	Iso.R.4s	26	R 6,5	Grå gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 1963 1998	Nr. 5756a og 5756b leder overet i pejling 45,2° gennem den gravede rende til havnen. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen

Østersøen

		N / E		m	M		
Lolland S-side:							
5756b C2216	Rødbyhavn Forfyr. Midterpierens hoved	54°39,19 11°21,01	Iso.R.2s	17	R 6,5	Grå gittermast med rød trekant med opadvendt spids 1963 1998	Nr. 5756a og 5756b leder overet i pejling 45,2° gennem den gravede rende til havnen. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen
5760 C2218	Rødbyhavn. W-molens hoved	54°39,05 11°20,69	F.R	8	R 5	Rød gittermast 5 1963 1997	Tågelys
5761 C2218.2	Rødbyhavn. E-molens hoved	54°39,01 11°20,74	F.G HORN(1)20s (3+17)	8	G 5	Grøn gittermast på bygning 5 1963 1999	Tågelys. Tågesignal sættes kun i drift efter anmodning rettet til "Rødby Færge" på VHF kanal 74 eller tlf. 20 25 06 72
5763a	Rødbyhavn Færgehavn Bagfyr. Leje 3	54°39,39 11°21,19	Iso.Y.4s (2+2)	24	Y 5	Grå gittermast 1998	Nr. 5763a og 5763b er overet i pejling 31°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Når færge ventes
5763b	Rødbyhavn Færgehavn Forfyr. 95 m fra bagfyret	54°39,35 11°21,14	Iso.Y.2s (1+1)	22	Y 4,5	Grå gittermast 1998	Nr. 5763a og 5763b er overet i pejling 31°. Lyser 15° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Når færge ventes
5765	Rødbyhavn Færgehavn. Leje 2	54°39,28 11°21,23	F.Dir. AM.	23	800 m	Kasse på mørkeblå rørmast. Lysflade ca. 2 x 2 m 1998	Retningsfyr (INOGON-fyr). Kun til brug for færgerne. Brændetid: Hele døgnet
5790 C2210	Nysted. S for havnen på Skansehage	54°39,17 11°44,00	F.W	10	W 6	Gittertårn (båke) med lanternehus 7 1883 1910	Lyser stærkt i pejlinger fra 0° til 5°, hvorefter lysstyrken hurtigt aftager til begge sider
5795 A C2186.7	Nysted Havmøllepark. W for denne	54°33,212 11°39,244	Mo(U)W.15s	8	W 5	- 2003	-
5795 B C2186.8	Nysted Havmøllepark. Måleudstyr SW for denne	54°32,116 11°39,810	Mo(U)W.15s	8	W 5	Grå gittermast 69 2003 2004	-
5795 C C2187.2	Nysted Havmøllepark. Måleudstyr E for denne	54°32,378 11°47,406	Mo(U)W.15s	8	W 5	- 2003	-
5795 D C2187.3	Schønheyders Pulle. Måleudstyr N for denne	54°32,096 11°50,145	Mo(U)W.15s	8	W 5	- 2003	-
J 2				FRV		2007-09-12	

Østersøen

		N / E		m	M		
5795 E C2186.65	Rødsand S Vindmøllepark. Transformatorplatform	54°33,955 11°43,204	Mo(U)W.15s (0,7+0,7+0,7+ 0,7+2,1+10,1)	20	W 5	- 2003	-
5796 A C2186.757	Rødsand S Vindmøllepark. Vindmølle A1	54°34,170 11°40,036	Fl(3)Y.10s (1+1+1+1+1+5)	7	Y 5	- 2003	-
5796 B C2186.758	Rødsand S Vindmøllepark. Vindmølle C1	54°34,009 11°41,620	Fl(3)Y.10s (1+1+1+1+1+5)	7	Y 5	- 2003	-
5796 C C2186.759	Rødsand S Vindmøllepark. Vindmølle F1	54°33,766 11°43,997	Fl(3)Y.10s (1+1+1+1+1+5)	7	Y 5	- 2003	-
5796 D C2186.75	Rødsand S Vindmøllepark. Vindmølle H1	54°33,604 11°45,580	Fl(3)Y.10s (1+1+1+1+1+5)	7	Y 5	- 2003	-
5796 E C2186.751	Rødsand S Vindmøllepark. Vindmølle H5	54°32,565 11°45,580	Fl(3)Y.10s (1+1+1+1+1+5)	7	Y 5	- 2003	-
5796 F C2186.752	Rødsand S Vindmøllepark. Vindmølle H9	54°31,527 11°45,580	Fl(3)Y.10s (1+1+1+1+1+5)	7	Y 5	- 2003	-
5796 G C2186.753	Rødsand S Vindmøllepark. Vindmølle F9	54°31,689 11°43,996	Fl(3)Y.10s (1+1+1+1+1+5)	7	Y 5	- 2003	-
5796 H C2186.754	Rødsand S Vindmøllepark. Vindmølle C9	54°31,931 11°41,620	Fl(3)Y.10s (1+1+1+1+1+5)	7	Y 5	- 2003	-
5796 I C2186.755	Rødsand S Vindmøllepark. Vindmølle A9	54°32,093 11°40,036	Fl(3)Y.10s (1+1+1+1+1+5)	7	Y 5	- 2003	-
5796 J C2186.756	Rødsand S Vindmøllepark. Vindmølle A5	54°33,132 11°40,036	Fl(3)Y.10s (1+1+1+1+1+5)	7	Y 5	- 2003	-

Østersøen

		N / E		m	M		
* 5800 C2186	GEDSER. 750 m inden for Gedser Odde	54°33,85 11°57,82	Fl(3)W.20s (0,2+3,8+0,2+ 3,8+0,2+11,8)	26	15 W 24	Hvidt sekskantet tårn 20 1802 2006	
* 5802 C2186-5	Gedser Rev.	54°29,30 12°06,40	Fl.R.5s (1+4)	10	R 9	Rødmalet rørmast med rødt fyrhus forsunet med solceller 10 2003 2004	Se afsnittet Racon nr. 9187
5804 C2188	Rødsand Rende S. E-siden af renden	54°32,75 11°56,18	Fl(3)R.10s (1+1+1+1+1+5) HORN(3)30s (2+2+2+2+2+20)	13	R 10	Rød rørmast med rødt fyrhus på toppen 14 1921 2001	Tågedetektor og tågelys. Facadebelysning
5812 C2192	Rødsand Rende N. E-siden af renden	54°33,83 11°55,85	Fl.R.3s	7	R 8,5	Stativ på gråt rundt fundament 1906 1980	-
5816a C2196.1	Gedser Havn Bagfyr. N for havnen	54°34,48 11°55,60	Iso.W.2s	26	W 9	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 30 1900 1992	Nr. 5816a og 5816b lyser synkront og leder overet i pejling 350,5° gennem Rødsand Rende til havnen. Lyser 70° på begge sider af overetlinjen
5816b C2196	Gedser Havn Forfyr. E-molen, ca. 376 m fra bagfyret	54°34,28 11°55,66	Iso.W.2s	17	W 9	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 15 1900 1992	Nr. 5816a og 5816b lyser synkront og leder overet i pejling 350,5° gennem Rødsand Rende til havnen. Lyser 70° på begge sider af overetlinjen
5820 C2202	Gedser Havn. W-molens hoved	54°34,27 11°55,55	F.R	7	-	Gråt stativ 5 1866 1955	Tågelys
5821 C2203	Gedser Havn. E-molens hoved	54°34,29 11°55,63	F.G	7	-	Hus 1892 1955	Tågelys
5824	Gedser Færgehavn. Færgelejerne	- -	F.WRG	-	-	- -	Brænder kun for færgerne. Tågelys
5830 C2205	Gedser Lystbådehavn. N-molens hoved	54°34,88 11°55,16	F.R	4,5	R 2,5	Rør 2 1979	-
5831 C2206	Gedser Lystbådehavn. S-molens hoved	54°34,86 11°55,19	F.G	4,5	G 2,5	Rør 2 1979	-
		J 4		FRV		2007-09-12	

Østersøen

		N / E		m	M		
Falster:							
5854a C2180.1	Hesnæs Havn Bagfyr. Havnens N-side	54°49,41 12°08,31	F.R	6	-	Hvid mast 7 1882 1964	Nr. 5854a og 5854b leder overet i pejling 18,5° fri W om E-molens hoved
5854b C2180	Hesnæs Havn Forfyr. W-molens hoved	54°49,35 12°08,28	F.R	5	-	Hvid mast 6 1882 1915	Nr. 5854a og 5854b leder overet i pejling 18,5° fri W om E-molens hoved
* 5860 C2152	Hestehoved.	54°50,04 12°09,90	Oc(2)WRG.6s (3+1+1+1)	14	W 11 R 9 G 9	Hvidt hus 4 1891 2005	R216,5°-264° G264°-290° W290°-342° R342°-7° G7°-24°
5870 C2146	Klintholm Havn. N-molens hoved	54°57,13 12°27,84	Fl.R.3s (0,5+2,5)	4	R 4,5	Pæl 3 1895 1934	-
5871 C2148	Klintholm Havn. S-molens hoved	54°57,09 12°27,80	Fl.G.3s (0,5+2,5)	4	G 4,5	Hvidt skab 3 1934	-
5874 C2148	Klintholm Havn Tågesignalstation. N-lige indermoles hoved	54°57,18 12°27,92	SIREN(1)30s (5+25)	-	-	- 1976	Afgives kun når skib ventes
* 5880 C2142	MØN. Møn SE-pynt	54°56,80 12°32,40	Fl(4)W.30s (0,5+4,5+0,5+ 4,5+0,5+4,5+ 0,5+14,5)	25	W 15 W 21	Gult firkantet tårn 13 1845 2005	Roterende. Lyser i pejlinger fra 214° til 71° Hvidgulligt lys.
* 5884 C2144	Hellehavn Nakke. Møn NE-pynt	55°00,43 12°31,28	Fl.WRG.5s (1+4)	40	W 14 R 11 G 11	Rødt tårn med hvide bælter 6 1911 2006	G 140° - 164° W 164° - 280° R 280° - 320°
5900 C2130	----- Præstø Havn. E-molens hoved	55°07,52 12°02,56	F.R	-	-	Rød lygtepæl 1937	-
5916a C2104.1	Fakse Ladeplads Havn Bagfyr.	55°12,96 12°09,85	F.R	10	R 3,5	Rød pæl med rød trekant med nedadvendt spids 14 1937 1996	Nr. 5916a og 5916b leder overet i pejling 345,5° gennem den gravede rende til havnen. Fyrene er skjult i den E-lige sektor, således at de først kan ses 0,5-0,25 sm fra fyrlinjen. Lyser 112,5° på begge sider af overetlinjen.

Østersøen

		N / E		m	M			
5916b C2104	Fakse Ladeplads Havn Forfyr. 111,3 m fra bagfyret	55°12,90 12°09,88	F.R	8	R 3,5	Rød pæl med rød trekant med opadvendt spids 10 1937 1996	Nr. 5916a og 5916b leder overet i pejling 345,5° gennem den gravede rende til havnen. Fyrene er skjult i den E-lige sektor, således at de først kan ses 0,5-0,25 sm fra fyrlinjen. Lyser 112,5° på begge sider af overetlinjen.	
5925 C2098	Rødvig Havn. E-lige molehoved	55°15,13 12°22,53	Fl.G.3s (0,75+2,25)	5	G 3,5	Rødt skab med hvidt bælte 1860 1998	Med hård E-lig storm må man ikke stole på, at fyret brænder	
5928 C2099	Rødvig Havn. W-molens hoved	55°15,18 12°22,46	Fl.R.3s (0,75+2,25)	5	R 3,5	Kegleformet grå betonsokkel med rød dør 2,5 1942 2003	-	
5931 C2100	Rødvig Havn. Midtermolens SE-lige hoved	55°15,17 12°22,54	F.R	3,5	R 2,5	Grå firkantet betonsokkel 2 1942 1978	-	
5934 C2100.2	Rødvig Havn. Midtermolens SW-lige hoved	55°15,19 12°22,51	F.G	3,5	G 2,5	Grå firkantet betonsokkel 2 1942 1978	-	
5937 C2100.4	Rødvig Havn. Dækmolen på indersiden af E-molen	55°15,16 12°22,54	F.G	3,5	G 2,5	Grå firkantet betonsokkel 2 1978	-	
* 6010 C2508	NE-kysten: HAMMER ODDE. Bornholm N-pynt	55°17,89 14°46,42	Fl(2)W.10s (0,3+2,2+0,3+ 7,2)	21	W 14 W 18	Hvidt firkantet tårn 12 1895 2004	Roterende. Lyser med fuld styrke i pejlinger fra 51° til 300° og derfra med aftagende styrke S-efter mod kysten. Hvidgulligt lys.	
6018a C2510.1	Sandvig Havn Bagfyr. SSE for havnen	55°17,32 14°46,96	F.G	7	G 3,5	Gavlen af hvidt hus -	Nr. 6018a og 6018b leder overet i pejling ca. 175° gennem indsejlingsrenden til havnen. Lyser 90° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet	
6018b C2510	Sandvig Havn Forfyr. Inderhavns N-mole	55°17,36 14°46,96	F.G	3,5	G 3,5	Grå pæl 1918 1964	Nr. 6018a og 6018b leder overet i pejling ca. 175° gennem indsejlingsrenden til havnen. Lyser 90° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet	
6032	Allinge Havn Trafiksignal. (Advarselsfyr) På forfyr nr. 6030b	55°16,73 14°48,20	3 F.R (lodret over hinanden)	4,5 3,5 2,5	R 4	Grå rørmast med rå 3,5 1981 2006	Advarselsfyrene tændes og en sort kugle hejses, når havnen ikke kan besejles. Brændetid: Hele døgnet, når havnen ikke kan besejles.	

Østersøen

		N / E		m	M		
6035 C2516.5	NE-kysten: Tejn Havn. W for indsejlingen ca. 80 m W for W-molens hoved	55°14,98 14°50,08	Oc.WRG.5s (4+1)	9	W 7 R 4 G 4	Mast på bygning 1984 1988	W160°-204° R204°-238° G238°-160°
6036 C2516	Tejn Havn. E-lige dækmoles hoved	55°15,04 14°50,15	Fl.R.3s (0,75+2,25)	8	R 3	Rød gittermast 5 1965 1988	Molehovedet er belyst
6040a C2517.1	Tejn Havn Bagfyr. På molen på N-siden af Østbassin 1	55°14,90 14°50,29	Iso.G.4s	10	- G 4	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 10 1888 1988	Nr. 6040a og 6040b leder overet i pejling 144,4° gennem indsejlingen til Forhavnen. Lyser 10° på begge sider af overetlinjen
6040b C2517	Tejn Havn Forfyr. På molen på N-siden af Lystbåde- og Jollehavn, 42 m fra bagfyret	55°14,92 14°50,27	Iso.G.2s	7	- G 4	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 6 1888 1988	Nr. 6040a og 6040b leder overet i pejling 144,4° gennem indsejlingen til Forhavnen. Lyser 10° på begge sider af overetlinjen
6048a C2518.1	Gudhjem N-lige Havn Bagfyr.	55°12,87 14°58,09	F.R	8		Pæl 9 1969 1978	Nr. 6048a og 6048b leder overet i pejling 120° gennem indsejlingen til havnen. Brændetid: 1. august - 1. april, når skib ventes samt i mørke nætter, når både fra havnen er på søen
6048b C2518	Gudhjem N-lige Havn Forfyr. Tæt ved kajen, 57 m fra bagfyret	55°12,89 14°58,03	F.R	6		Pæl 3 1906 1957	Nr. 6048a og 6048b leder overet i pejling 120° gennem indsejlingen til havnen. Brændetid: 1. august - 1. april, når skib ventes samt i mørke nætter, når både fra havnen er på søen
6054a C2522.1	Gudhjem S-lige Havn Bagfyr.	55°12,72 14°58,28	F.R	20	R 2	Mast med orange trekant med nedadvendt spids 1857 1981	Nr. 6054a og 6054b leder overet i pejling 202° gennem indsejlingen til havnen. Når fyrene er slukket, kan havnen ikke besejles
6054b C2522	Gudhjem S-lige Havn Forfyr. 50 m fra bagfyret	55°12,74 14°58,29	F.R	12	R 2	Mast med orange trekant med opadvendt spids 1857 1981	Nr. 6054a og 6054b leder overet i pejling 202° gennem indsejlingen til havnen. Når fyrene er slukket, kan havnen ikke besejles
6060a C2524.1	Melsted Havn Bagfyr. Tæt W for havnen	55°12,26 14°58,87	F.R	10	R 2	Mast med rød trekant med nedadvendt spids 5 1894 1996	Nr. 6060a og 6060b er overet i pejling 208°. Brændetid: Når både fra havnen er på søen
6060b C2524	Melsted Havn Forfyr. Klippe uden for havnen, 30,3 m fra bagfyret	55°12,24 14°58,85	F.R	7	R 2	Mast med rød trekant med opadvendt spids 4,5 1894 1996	Nr. 6060a og 6060b er overet i pejling 208°. Brændetid: Når både fra havnen er på søen
		J 7			FRV	2007-09-12	

Østersøen

		N / E		m	M		
NE-kysten:							
6074a C2527.1	Listed Havn Bagfyr. Tæt W for havnen	55°08,74 15°06,51	F.R	11	R 4	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 9 1894 1991	Nr. 6074a og 6074b er overet i pejling 201,6°. Lyser 70° på begge sider af overetlinjen
6074b C2527	Listed Havn Forfyr. 30 m fra bagfyret	55°08,76 15°06,52	F.R	9	R 4	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 8 1894 1991	Nr. 6074a og 6074b er overet i pejling 201,6°. Lyser 70° på begge sider af overetlinjen
E-kysten:							
* 6085 C2530	SVANEKE. På Sandkås Odde	55°07,91 15°09,17	Fl(2)W.20s (1+3+1+15)	20	W 14 W 19	Firkantet sandstenstårn 18 1920 1988	Roterende. Synligt i pejlinger fra 135° til 360° Fyret lyser hvidgulligt.
6090a C2538.1	Svaneke Havn Bagfyr. W for Yderhavn	55°08,19 15°08,64	Iso.R.2s	6	-	Grå pæl 3 1907 1980	Nr. 6090a og 6090b leder overet i pejling 297° ind gennem havnemundingen. Ledefyrlinjen kan kun benyttes, når man, kommende N fra, sejler ind i vinkelfyrets hvide vinkel. Man advares imod, at tage ledefyrlinjen kommende direkte fra søen E- fra, da man derved vil blive ført ind på skærene på Mågeflak SE for havnen. Et hvidt, fast lys under forfyret angiver, at porten til Inderhavnen er lukket
6090b C2538	Svaneke Havn Forfyr. 18 m fra bagfyret	55°08,19 15°08,66	Iso.R.2s	5	-	Grå pæl 1907 1980	Nr. 6090a og 6090b leder overet i pejling 297° ind gennem havnemundingen. Ledefyrlinjen kan kun benyttes, når man, kommende N fra, sejler ind i vinkelfyrets hvide vinkel. Man advares imod, at tage ledefyrlinjen kommende direkte fra søen E- fra, da man derved vil blive ført ind på skærene på Mågeflak SE for havnen. Et hvidt, fast lys under forfyret angiver, at porten til Inderhavnen er lukket
6094 C2534	Svaneke Havn. Dækmolens hoved	55°08,17 15°08,79	Fl.G.3s	7	-	Grønt stativ 5 1907 1980	-
6098 C2532	Svaneke Havn. Ca. 200 m S for indsejlingen	55°08,04 15°08,73	Iso.WRG.4s	6	W 5	Grønt hus 4 1924 2001	G203,5°-208,5° W208,5°-222° R222°-227°

Østersøen

		N / E		m	M		
E-kysten:							
6102 C2539	Svaneke Havn Advarselsfyr. Mast N for indsejlingen	55°08,21 15°08,73	3 F.R (lodret over hinanden)	-	-	Mast 1961	Advarselsfyrene tændes og en sort kugle hejses, når havnen er lukket for indsejling på grund af vejrforhold eller pladsmangel. Brændetid: Hele døgnet, når havnen er spærret
6108a C2540.1	Årsdale Havn Bagfyr. W for havnen	55°06,49 15°08,57	F.R	16	-	Pæl med hvid trekant med nedadvendt spids 1927 1977	Nr. 6108a og 6108b leder overet i pejling 248,5° til havnen. Brændetid: Når både fra havnen er på søen
6108b C2540	Årsdale Havn Forfyr. 40 m fra bagfyret	55°06,50 15°08,60	F.R	8	-	Pæl med hvid trekant med opadvendt spids 1937 1977	Nr. 6108a og 6108b leder overet i pejling 248,5° til havnen. Brændetid: Når både fra havnen er på søen
6120a C2546.1	Nexø Havn Bagfyr.	55°03,72 15°08,05	F.G	12	-	På gavl af en bygning 1906 1954	Nr. 6120a og 6120b leder overet i pejling 232° ind i indsejlingen til havnen. Lyser i pejlinger fra 130° til 350°
6120b C2546	Nexø Havn Forfyr. 100 m fra bagfyret	55°03,76 15°08,12	F.G	9	-	Grøn gittermast 8 1906 2003	Nr. 6120a og 6120b leder overet i pejling 232° ind i indsejlingen til havnen. Lyser i pejlinger fra 130° til 350°
6124 C2542	Nexø Havn. NE-enden af Søndre- Mole	55°03,88 15°08,44	F.R	10	-	Rødt stativ 6 1906 1954	Fyret kan i frostperioder lyse med nedsat lysstyrke
6128 C2541	Nexø Havn. NE Bølgebryder	55°03,89 15°08,47	Fl.R.3s SIREN(1)30s (5+25)	12	-	Rød gittermast 9 1964 1999	Fyret kan i frostperioder lyse med nedsat lysstyrke. Tågesignalet betjenes kun mandag til torsdag i tidsrummet kl. 0700 - 1500 og fredag kl. 0700 - 1200 (ikke helligdage). Kan ikke forventes at være i drift i frostperioder
6132 C2544	Nexø Havn Advarselsfyr. På hvid silo, W for indsejlingen	55°03,89 15°08,22	3 F.R (lodret over hinanden)	18	R 3,5	- 1957 1993	Advarselsfyrene tændes og en sort kugle hejses på havnens flagstang, når havnen er optaget. Lyser i pejlinger fra 220° til 340°
6140a C2548.1	Snogebæk Havn Bagfyr. På forbindelsesbroen	55°01,54 15°07,27	F.R	6	R 1,5	Grå rørmast 4 1890 1991	Nr. 6140a og 6140b leder overet i pejling 318,2° til havnen, tæt uden om Broens Rev. Lyser 60° på begge sider af overetlinjen
6140b C2548	Snogebæk Havn Forfyr. W-molens hoved 49 m fra bagfyret	55°01,52 15°07,30	F.R	4	R 1,5	Grå rørmast 6 1890 1991	Nr. 6140a og 6140b leder overet i pejling 318,2° til havnen, tæt uden om Broens Rev. Lyser 60° på begge sider af overetlinjen

Østersøen

		N / E		m	M		
S-kysten:							
* 6150 C2550	DUEODDE. 0,3 sm N for Bornholm S-pynt	54°59,52 15°04,47	Fl(3)W.10s (0,5+1,25+0,5+ 1,25+0,5+6)	48	W 19 W 20	Hvidt sekskantet tårn 47 1962	-
6160a C2552.1	Bakkerne Bådehavn Bagfyr. E for havnen	55°00,02 14°59,71	F.W	7	W 4,5	- 1915	Nr. 6160a og 6160b leder overet i pejling 11° E om læmolen. Brændetid: Når både fra havnen er på søen
6160b C2552	Bakkerne Bådehavn Forfyr. 60 m fra bagfyret	54°59,98 14°59,70	F.W	6	W 6,5	- 1915	Nr. 6160a og 6160b leder overet i pejling 11° E om læmolen. Brændetid: Når både fra havnen er på søen
6165 C2552.5	Raghammer Odde/ Hullebæk Skydeområde Signalmast E. 1,1 sm SSE for Odden	55°00,40 14°57,32	Al Fl.WR (30 blink pr. minut)	-	-	-	Nr. 6165 og 6166 er tændt under skydninger i mørke. Under skydninger i dagslys vises hvidt, blinkende lys (60 blink pr. minut) fra signalmasterne
6166 C2552.6	Raghammer Odde/ Hullebæk Skydeområde Signalmast W. 0,9 sm NNW for Odden	55°01,39 14°54,49	Al Fl.WR (30 blink pr. minut)	-	-	-	Nr. 6165 og 6166 er tændt under skydninger i mørke. Under skydninger i dagslys vises hvidt, blinkende lys (60 blink pr. minut) fra signalmasterne
6170 C2553	Boderne Havn. S-lige dækmole	55°01,32 14°54,30	F.R	5	R 4,5	Mast 2000	-
6190 C2555.5	Rønne Luftfartsfyr. 2,5 sm SE for Rønne Havn	55°04,17 14°44,93	Fl.W.3s	39	-	Gult kontrolltårn 24 1980	Tændes kun efter anmodning fra luftfartøjer
W-kysten:							
6195a C2483.1	Rønne Havn Bagfyr.	55°05,95 14°41,98	Iso.W.4s	24	W 9	Rørmast 12 1989	Nr. 6195a og 6195b leder overet i pejling 64,5°. Lyser om natten 16,5° og om dagen 2,5° på begge sider af overetlinjen. Lysevne om dagen: 2,5 sm. Brændetid: Hele døgnet
6195b C2483	Rønne Havn Forfyr. På havnepladsen Søndre Bådehavn. 229 m fra bagfyret	55°05,90 14°41,79	Iso.W.2s	16	W 9	Gittermast 14 1989	Nr. 6195a og 6195b leder overet i pejling 64,5°. Lyser om natten 16,5° og om dagen 2,5° på begge sider af overetlinjen. Lysevne om dagen: 2,5 sm. Brændetid: Hele døgnet

Østersøen

		N / E		m	M		
W-kysten:							
6201 C2484.2	Rønne Havn. N-lige dækmoles hoved	55°05,68 14°40,86	Fl.R.3s (0,75+2,25)	11	R 7	Rødt tårn 5 1988	Nr. 6201 og 6203: Tågelys på molehovederne kan aktiveres telefonisk: 56 91 11 44 (klartone), tast * 22 # (2 toner som kvittering), tast 1 * 1 (= i drift 1 time). Tågesignal (Horn(1)20s) og tågelys på molehovederne kan aktiveres telefonisk: 56 91 11 44 (klartone), tast * 22 # (2 toner som kvittering), tast 2 * 1 (= i drift 1 time). Facadebelysning
6203 C2484	Rønne Havn. S-lige dækmoles hoved	55°05,61 14°40,89	Fl.G.3s (0,75+2,25) HORN(1)20s (5+15)	11	G 7	Grønt tårn 5 1988	Nr. 6201 og 6203: Tågelys på molehovederne kan aktiveres telefonisk: 56 91 11 44 (klartone), tast * 22 # (2 toner som kvittering), tast 1 * 1 (= i drift 1 time). Tågesignal (Horn(1)20s) og tågelys på molehovederne kan aktiveres telefonisk: 56 91 11 44 (klartone), tast * 22 # (2 toner som kvittering), tast 2 * 1 (= i drift 1 time). Facadebelysning
6206 C2488	Rønne Havn. N-lige indermoles hoved	55°05,75 14°41,13	F.R	8	R 6	Rød betonsøjle 3 1857 1987	Nr. 6206 og 6208 holdes tændt om dagen i usigtbart vejr. Tågelys på molehovederne kan aktiveres telefonisk: 56 91 11 44 (klartone), tast * 22 # (2 toner som kvittering), tast 1 * 1 (= i drift 1 time). Facadebelysning
6208 C2486	Rønne Havn. S-lige indermoles hoved	55°05,71 14°41,20	F.G	9	G 6	Grønt firkantet tårn 9 1926 1987	Nr. 6206 og 6208 holdes tændt om dagen i usigtbart vejr. Tågelys på molehovederne kan aktiveres telefonisk: 56 91 11 44 (klartone), tast * 22 # (2 toner som kvittering), tast 1 * 1 (= i drift 1 time). Facadebelysning
6210 C2489	Rønne Havn. N-havnens W-mole (Dampskibskajen)	55°05,86 14°41,49	F.R	11	R 5	Gråt rundt granittårn 9 1988	-
6215 C2491	Nørrekås.	55°06,42 14°41,98	Oc.WRG.5s (4+1)	5	W 6 R 4 G 4	Hvidt fyrskab med 2 røde bæltter 3 1986	G45°-90° W90°-105° R105°-180°
6217 C2492	Rønne Affaldsforbrænding. Ca. 2 sm NE for Rønne Havn	55°07,05 14°43,94	6 F.R	125	-	Metalskorsten 75 1990	Hindringslys. Brændetid: Hele døgnet

Østersøen

		N / E		m	M		
W-kysten:							
6220a C2494.1	Hasle Havn Bagfyr. Ca. 20 m SE for slæbe- stedet i Lystbådehavnen	55°11,34 14°42,25	Iso.W.4s (2+2)	15	W 7	Stålmast med rød og hvid vandretstribet trekant med nedadvendt spids 1987 2004	Lyser 90° på begge sider af overetlinjen. Nr. 6220a og 6220b lyser synkront og leder overet i pejling 97° ind mod havnen
6220b C2494	Hasle Havn Forfyr. 111 m fra bagfyret.	55°11,35 14°42,15	Iso.WRG.4s	10	W 6,5 R 4 G 4	Gittermast med rød og hvid vandretstribet trekant med opadvendt spids 1987 2004	G85°-93° W93°-101° R101°- 109°. Nr. 6220a og 6220b lyser synkront og leder overet i pejling 97° ind mod havnen
6222 C2495	Hasle Havn. W-molens hoved	55°11,34 14°41,92	Fl.G.3s (0,75+2,25)	6	G 3	Gittermast etableret på grøn 1 m høj cylinder 6 1988 1989	-
6223 C2496	Hasle Havn. N-molens hoved	55°11,33 14°42,00	Fl.R.3s (0,75+2,25)	6	R 3	Grå rørmast etableret på rød 1 m høj cylinder 5 1988 1989	Molehovedet er belyst
6230 C2496.4	Hasle Havn. Indermolens hoved	55°11,25 14°42,17	F.R	3,5	R 3,5	Gråt fyrskab 1,5 1957 1989	-
6248 C2502	Vang Pier. Dækmolens hoved	55°14,79 14°43,70	Fl.G.5s (1+4)	5	G 2,5	Gråt fyrskab 1 1971 1994	-
6255a C2503.1	Vang Havn Bagfyr. Havnepladsen, 56 m fra forfyret	55°14,89 14°44,17	F.R	8	R 4,5	Mast 5 1948 1992	Nr. 6255a og 6255b leder overet i pejling 155° ind til havnen forbi W-molens hoved. Lyser 115° på begge sider af overetlinjen
6255b C2503	Vang Havn Forfyr. N-molens hoved	55°14,92 14°44,15	F.R	4	R 4,5	Hvidt stativ 2 1948 1992	Nr. 6255a og 6255b leder overet i pejling 155° ind til havnen forbi W-molens hoved. Lyser 115° på begge sider af overetlinjen
6260 C2504	Hammerhavnen. Havnens E-side	55°16,68 14°45,46	Iso.WRG.2s	12	-	Hvid træbygning 3 1893 1980	G64°-73° W73°-77° R77°-86°
6264 C2505	Hammerhavnen. N-molens hoved	55°16,67 14°45,29	F.R	7	-	Gittermast 1941	-

Østersøen

		N / E		m	M		
6266 C2555.7	Årsballe TV-mast	55°08,95 14°52,74	2 Fl.W.2s	290 210	 W 10	Gittermast 1987	Hindringslys
6267 C2555.6	Rø TV-mast. Ca. 4 sm SW for Gudhjem	55°09,60 14°53,22	4 Fl.W.1,5s	431 406 309 241	 W 12	Mast 316 -	Hindringslys. Brændetid: Hele døgnet
* 6270 C2556	CHRISTIANSØ. På Store Tårn	55°19,24 15°11,23	Fl.W.5s (0,5+4,5)	29	15 W 18	Hvidt tårn på Store Tårn 16 1805 1998	Roterende. "Hvidgulligt" lys. I nærheden af Møllebakken skjules fyret i en lille vinkel omkring 324°
* 6280 C2558	Christiansø Havn. E-siden af Frederiksø	55°19,26 15°11,12	Iso.WRG.4s	7	 W 7,5 R 4,5 G 4,5	Hvidt hus med rødt bælte 3,5 1912 1980	G172°-186° W186°-194° R194°-204° G341°-347° W347°-350° R350°-358°
* 6284	Christiansø Havn Advarselsfyr. SE-siden af Frederiksø	55°19,20 15°11,12	3 F.R (lodret over hinanden)	7-5	 R 2,5	Skur 1960	Brændetid: Fyrene tændes om natten, når havnen ikke må anløbes på grund af for mange både i havnen eller for megen sø i indsejlingen
* 6290 C2562	Tat.	55°19,81 15°10,48	Fl(2)W.10s (0,8+1,2+0,8+ 7,2)	7	 W 7,5	Hvidt fyrskab med rødt bælte 2 1962 1996	-

Færøerne

		N / W		m	M		
* 6500 L4342	Sydersø: AKRABERG. Syderø SE-pynt	61°23,61 06°40,71	Fl(2)WRG.20s (2+2+2+14) HORN(1)60s (5+55)	94	 W 20 R 14 G 14	Hvidt rundt tårn 14 1909 1957	W214°-335° R335°-355° G355°-10° W10°-80°. Brændetid: 20. juli - 20. maj. Radiofyr (se afsnit Radiofyr)
6502 L4343	Akraberg Radiomast.	61°23,87 06°40,98	3 Fl.R.1,5s	253 212 166	 R 10	Grå gittermast 140 1989	Lysevne om dagen: 1,6 sm. Brændetid: Hele døgnet
6510a L4346.1	Våg Fjord Bagfyr. 600 m W for hvalfangerstationen ved Lopra	61°26,71 06°47,00	Iso.W.4s	67	 W 11	Hvidt fyrhus med rød vandret stribe 1928 1996	Lyser kraftigt i en vinkel på 3° på begge sider af overetlinjen. Nr. 6510a og 6510b er overet i pejling 227,7°. Brændetid: 15. juli - 1. juni Man advares mod at benytte fyrene i hårdt vejr med pålandsvind
6510b L4346	Våg Fjord Forfyr. Økrum, 1560 m fra bagfyret	61°27,28 06°45,70	Iso.W.2s	30	 W 11	Hvidt fyrhus med rød vandret stribe 1928 1996	Lyser kraftigt i en vinkel på 6,5° på begge sider af overetlinjen. Nr. 6510a og 6510b er overet i pejling 227,7°. Brændetid: 15. juli - 1. juni Man advares mod at benytte fyrene i hårdt vejr med pålandsvind
6518 L4348	Våg Havn Vinkelfyr. Kajhjørne på N-siden af Våg Fjord	61°28,33 06°48,33	Oc.WRG.5s (4+1)	10	 W 8 R 6 G 6	SE.-lige hjørne af grå betonbygning 8 1991	G286°-287,5° W287,5°-289,5° R289,5°-291°. Brændetid: 15. juli - 1. juni
6520 L4348.5	Våg Havn. Dækmolens hoved. S- siden af Våg Fjord	61°28,18 06°47,66	F.R	7	 R 4,5	Grå rørmast 2 1991	Molehovedet er belyst. Brændetid: 15. juli - 1. juni
* 6525 L4354	Porkere Næs. S-enden af næsset	61°29,1 06°42,3	Fl(3)WRG.15s (0,5+2+0,5+ 2+0,5+9,5)	24	 W 8 R 5,5 G 5,5	Hvidt hus med rødt bælte 5 1927 1997	W355°-286° G286°-321° W321°-331° R331°-355°. N for Frodebø-Nipen kommer fyret først frem i pejling 166° og S for Rættertange går fyret i skjul W for pejling 349°. Brændetid: 15. juli - 1. juni
* 6535a L4358.1	Galgetange Bagfyr.	61°32,58 06°48,20	Iso.W.4s	22	 W 11	Hvidt tårn med rødt bælte 6 1893 1990	Lyser kraftigt i en vinkel på 5° på begge sider af overetlinien. Nr. 6535a og 6535b leder overet i pejling 289° ind i fjorden i dybt vand, indtil Tverå Ledefyr kommer overet
* 6535b L4358	Galgetange Forfyr. 260 m fra bagfyret	61°32,53 06°47,92	Iso.WRG.2s	14	 W 10 R 7,5 G 7,5	Hvidt hus med rødt bælte og rød taggavl 3 1893 1990	G267°-282° W282°-293,5° R293,5°-308°. Brændetid: 15. juli - 1. juni. Nr. 6535a og 6535b leder overet i pejling 289° ind i fjorden i dybt vand, indtil Tverå Ledefyr kommer overet

Færøerne

		N / W		m	M		
* 6540a L4360.1	Syderø: Tverå Bagfyr.	61°33,42 06°49,04	Iso.R.4s	26		Grå gittermast 9	Nr. 6540a og 6540b er overet i pejling 317,4°. Lyser 10° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: 15. juli - 1. juni
					R 8,5	1893 2003	
* 6540b L4360	Tverå Forfyr. 184 m fra bagfyret	61°33,34 06°48,90	Iso.R.2s	17		Hvid rørmast med rødt bælte 7	Nr. 6540a og 6540b er overet i pejling 317,4°. Lyser 10° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: 15. juli - 1. juni
					R 8	1893 2003	
6545	Krambatange Fyr	61°32,99 06°49,00	Fl.R.3s (0,75+2,25)	9		grå gittermast	,
					R 4,5	2004 2001	
6550 L4361	Kvalbø. Syderø NE-kyst	61°35,78 06°56,72	Oc.WRG.5s (4+1)	16		Hvidt hus med rødt bælte 4	G188°-228,5° W228,5°-233,5° R233,5°-274°. Brændetid: 15. juli - 1. juni. 141 m 239,6° fra Kvalbø Fyr er etableret en bagbåke med rød og hvid vandretstribet trekant
					W 8,5 R 6 G 6	1974 1987	
* 6580 L4368	----- Store Dimon. SW-pynten af Store Dimon	61°40,96 06°45,72	Fl.W.5s (0,5+4,5)	115		Hvidt tårn med rødt bælte 5	Skjult i pejlinger fra ca. 170° ti ca. 270°. Brændetid: 15. juli - 1. juni
					W 6	1927 1948	
6584 L4374	Sandø: Sandur (Sand) Havn. Ydermolens hoved	61°49,84 06°48,30	Oc(2)WRG.6s (3+1+1+1)	9		Grå rørmast 2	G221°-238° W238°-323° R323°-221°. Brændetid: 15. juli - 1. juni
					W 6 R 4,5 G 4,5	1992	
6592 L4378.5	Skopun Havn Nordre Mole.	61°54,29 06°52,73	Fl.G.3s (0,7+2,3)	10		Lysmast 22	Brændetid: 15. juli - 1. juni
					G 4	1994	
6594 L4378	Skopun Havn Søndre Mole.	61°54,26 06°52,81	Fl.R.3s	10		Lysmast 15	Brændetid: 15. juli - 1. juni
					R 4	1994 1999	
* 6600 L4382	----- Hestø. Øens SE-pynt	61°55,95 06°52,11	Fl.W.3s (0,5+2,5)	75		Hvidt hus med rødt bælte 4	Lyser i pejlinger fra 265° til 116°. Brændetid: 15. juli - 1. juni
					W 7	1909 1998	
6605 L4383	Hestø Havn. S-lige molehoved	61°57,44 06°52,84	Fl.R.3s (0,75+2,25)	8		Grå gittermast 6	Facadebelysning. Brændetid: 20. juli - 20. maj
					R 5	1992	
6606 L4383.2	Hestø Havn. N-lige molehoved	61°57,44 06°52,92	Fl.G.3s (0,75+2,25)	8		Grå gittermast 6	Facadebelysning. Brændetid: 20. juli - 20 maj
					G 5	1992	
K 2				FRV		2007-09-12	

Færøerne

		N / W		m	M		
* 6610 L4388	Nolsø: NOLSØ. Øens SE-pynt, inden for Kabelen	61°57,442 06°36,874	Fl.W.30s (2,5+27,5)	72	W 21	Hvidt rundt tårn 14 1893 2003	Roterende. "Hvidgulligt" lys. Synligt i pejlinger fra 190° til 30°. Endvidere kan det ses over land i større eller mindre afstand W for pejling 30°. Brændetid: 20. juli - 20. maj. Radiofyr (se afsnit Radiofyr)
* 6615 L4390	Borin. Nolsø SW-pynt	61°56,92 06°38,35	Iso.WRG.2s HORN	39	W 9,5 R 7 G 7	Hvidt fyrhus med rødt bælte 5,5 1893 2007	W ca.303°-74,7° R74,7°-96,6° G96,6°-126,9° W126,9°- 150,1° R150,1°-land. Brændetid: 15. juli - 1. juni. Tyfonerne afgiver en lang tone og lyder samtidigt. Den ene lyder kraftigst i WSW-lig retning, den anden i SE-lig retning.
6620 L4389	Nolsø Havn. S-lige dækmoles hoved	62°00,44 06°40,55	Fl.G.3s (0,7+2,3)	5	G 4	Grøn rørmast 2 1975 1996	Molehovedet er belyst. Brændetid: 15. juli - 1. juni
6628 L4400	Strømø: Argir Bådehavn. E-lige molehoved	61°59,85 06°46,19	F.R	8	R 4,5	Rørmast 2,5 1995	Molehovedet er belyst. Brændetid: 15. juli - 1. juni
* 6630 L4396	Tórshavn. Skansen	62°00,46 06°45,79	Oc.WRG.5s (4+1)	25	W 15 R 12 G 12	Hvidt tårn med rødt bælte 12 1888 1978	G214°-218° W218°-227°, fri N om Høgnebue R227°-240° G240°-318° W318°-327° R327°-17° G17°-55° R55°-90° Svagt, hvidt fra 90° til 113°. Brændetid: 15. juli - 1. juni. Advarsel: Skibe, der kommer fra S og søger ankerplads på Tórshavn Red, advares mod at holde fyrets S-lige, hvide lysvinkel (318° - 327°) længere, end til Glivursnæs er godt passeret, og skibe, der kommer N eller E fra, advares mod at holde fyrets N-lige, hvide lysvinkel (218° - 227°) længere, end til Borin Fyr haves i pejling 150° og begynder at vise hvidt lys
6633 L4397	Tórshavn Nyhavn. Dækmolens yderende	62°00,21 06°45,65	Fl.G.3s (0,75+2,25)	10	G 6	Grå gittermast 4 1995	Facadebelysning. Brændetid: 15. juli - 1. juni
6636 L4398	Tórshavn Østre Dækmole. Molens yderende	62°00,17 06°45,97	F.G	10	G 6,5	Grå gittermast 4 1974 2001	Facadebelysning. Brændetid: 15. juli - 1. juni

Færøerne

		N / W		m	M		
Strømø:							
* 6650 L4394	Hoyvig-Holm. NE-siden af holmen	62°01,72 06°44,96	Fl.WG.5s (1+4)	13	W 7,5 G 5	Hvidt tårn med rødt bælte 4 1939 2002	G165°-181° W181°-165°. Brændetid: 15. juli - 1. juni
* 6660 L4405	Fleserne. På skæret Flesjarnar (Fleserne)	62°03,84 06°45,45	Fl(2)W.5s (0,75+0,75+0,75+2,75)	10	W 5	Grå stålmaster med radarreflektor 10 1984	-
6661 L4400.5	Kvalvig. Ca. 700 m W for Skarvetange	62°10,83 06°59,51	Oc.WRG.5s (4+1)	12	W 5,5 R 3,5 G 3,5	Gråt fyrhus med fladt tag. På forsiden af fyrhuset er monteret solpaneler 1996 1997	R165,25°-166,88° W166,88°-167,12° G167,12°-168,75°. Retningsfyr (PEL-fyr). Den hvide vinkel (0,24°) leder gennem Strømmen Bro (nr. 6810 - 6830). Brændetid: 15. juli - 1. juni
6662 L4401	Streymylaks Havbrug.	62°11,98 07°00,16	Fl.R.3s (0,7+2,3)	3	R 2,5	Rørmast på havbrugets E.-side 1,5 1995	Facadebelysning ved fyret. Brændetid: 15. juli - 1. juni
Østerø:							
* 6670 L4406	Tofte. Tæt S for bygden	62°05,11 06°44,36	Oc.WRG.5s (4+1)	13	W 12 W 12 R 9 G 9	Hvidt tårn med rødt bælte 1893 1993	GLand-335,9° W335,9°-357,1° R357,1°-5,3° G5,3°-33,1° W33,1°-105° R105°-145,3° G145,3°-167,9° R167,9°-land. Brændetid: 15. juli - 1. juni
6672 L4406.5	Tofte Havn. W-lige dækmole	62°05,51 06°44,60	Fl.G.3s (0,75+2,25)	7	G 4	Grå rørmast 2 1992	Molehovedet er belyst. Brændetid: 15. juli - 1. juni
6675 L4408.5	Strænder (Strendur) Færgehavn. Molehovedet	62°06,53 06°45,30	Fl.R.3s (0,75+2,25)	6	R 2,5	Grå mast med lysarmaturer 2,5 1990	Molehovedet er belyst. Brændetid: 15. juli - 1. juni
* 6680 L4408	Strænder. 250 m 200° fra Sjøv kirke	62°06,94 06°45,32	Oc(2)WRG.6s (3+1+1+1)	24	W 11 R 8 G 8	Hvidt hus med rødt bælte 4 1909 2002	R234°-268,8° G268,8°-348,7° W348,7°-355,1° R355,1°-5,8°. Brændetid: 15. juli - 1. juni
* 6690 L4410	Mjovanaes. Yderste spids af næsset	62°07,77 06°35,47	Fl(2)WRG.15s (2,5+2,5+2,5+7,5)	31	W 7 R 5 G 5	Hvidt fyrhus med rødt bælte 7,5 1950 1998	R168°-199° G199°-238° W238°-327° R327°-357°G357°-17° W17°-30° R30°-100°. Brændetid: 15. juli - 1. juni
6694 L4412	Nordregøte. Læmolens hoved	62°11,63 06°44,32	Fl.G.3s (0,75+2,25)	8	G 5	Rør 2 1985	Molehovedet er belyst. Brændetid: 15. juli - 1. juni

Færøerne

		N / W		m	M		
Østerø:							
* 6700 L4415	Lervig. NE for Lervig	62°12,65 06°41,95	Fl.WRG.3s (0,75+2,25)	21	W 12 R 9,5 G 9,5	Hvidt fyrhus med rødt bælte 4 1974 2006	G84°-150° W150°-158° R158°-205° G205°-238° W238°-274° R274°-284°. Brændetid: 15. juli - 1. juni
6705 L4417	Lervig N-lige Dækmole.	62°12,82 06°42,15	Fl.G.5s (1+4)	11	G 3	Grå rørmast 5 1990	Brændetid: 15. juli - 1. juni
6730 L4423	Andefjord. 590 m 190° fra Andefjord Kirke	62°16,31 06°51,25	Oc.WRG.5s (4+1)	9	W 6 R 4 G 4	Grå gittermast 2 1988	G220°-234° W234°-260° R260°-272°. Brændetid: 15. juli - 1. juni
6732 L4423.2	Andefjord Havn. Dækmolens hoved	62°16,41 06°51,09	F.G	13	G 4	Grå gittermast 8 1988	Molehovedet er belyst. Brændetid: 15. juli - 1. juni
Kalsø S-ende:							
* 6740 L4428	Kalsø. Øens S-ende, tæt S for bygden Syddedal	62°14,54 06°39,60	Iso.WRG.4s	12	W 12 R 9 G 9	Hvidt tårn med rødt bælte 7 1893 1982	GLand-156° W156°-165°, over farvandet i Kalsø Fjord, 100 m fri af Kalsø og 185 m fri af Kunø. R165°-237° G237°-260,5° W260,5°-269°, over farvandet i Podlen mellem Kunø og Bordø, 100 m S om Kunø og 100 m N om Klaksten. R269°-285° G285°-327° W327°-340°, over farvandet 185 m fri W om Bordø og 370 m fri E om Seggjabatangs Bue. R340°-353°. Brændetid: 15. juli - 1. juni
Bordø:							
6750a L4434.1	Klaksvig Havn Bagfyr. Midten af molen ud for sygehuset	62°13,78 06°35,58	Iso.G.4s	36	-	Grå gittermast 3 1922 1997	Nr. 6750a og 6750b leder overet i pejling 170,1° fra den hvide vinkel i Kalsø Vinkelfyr ind til Klaksvig. Brændetid: 20. august - 30. april
6750b L4434	Klaksvig Havn Forfyr. 222 m fra bagfyret	62°13,89 06°35,63	Iso.G.2s	28	-	Grå gittermast 3 1922 1997	Nr. 6750a og 6750b leder overet i pejling 170,1° fra den hvide vinkel i Kalsø Vinkelfyr ind til Klaksvig. Brændetid: 20. august - 30. april
Bordø - Viderø:							
6756a L4437.1	Kvannesund Bagfyr. Molehoved N for vejdamningen Bordø-Viderø	62°17,98 06°31,47	F.R	15	R 4	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 13 1988	Fyrene (nr. 6756a og 6756b) er til brug for besejling af havneanlæggene S for vejdamningen Bordø-Viderø. Leder overet i pejling 346,1°. Lyser 90° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: 15. juli - 1. juni

Færøerne

		N / W		m	M		
6756b L4437	Bordø - Viderø:						
	Kvannesund Forfyr. 100 m fra bagfyret. På vejdæmningen Bordø- Viderø	62°17,93 06°31,44	F.R	9	R 4	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 8 1988	Fyrene (nr. 6756a og 6756b) er til brug for besejling af havneanlæggene S for vejdæmningen Bordø-Viderø. Leder overet i pejling 346,1°. Lyser 90° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: 15. juli - 1. juni
* 6775 L4439	Fuglø: Fuglø. NE-pynten af Østfjeld	62°20,5 06°15,8	Fl(2)W.20s (2+2+2+14)	445	W 11	Hvid gittermast med rødt bælte 8 1963 1978	Brændetid: 15. juli - 1. juni
* 6780 L4440	Bispen. På øen Bispen	62°20,4 06°15,2	Fl.W.3s (0,3+2,7)	32	W 5,5	Hvidt rundt skab med rødt bælte 3,5 1963	-
* 6790 L4430	Kalsø N-ende: Kadlur. N-enden af Kalsø	62°22,21 06°48,70	Fl.W.15s (3+12)	244	W 10	Hvidt hus med rødt bælte 4,5 1927 1994	Lyser i pejlinger fra 10° til 312°. Lyser ikke med fuld lysstyrke i afstande under 4 sm. Skjules i indtil 1,8 sm afstand i pejlinger fra 143° til 146° og i indtil 5 sm afstand i pejlinger fra 237° til 241°. Brændetid: 15. juli - 1. juni
6795 L4424	Østerø: Ejde. W-molens hoved	62°17,71 07°05,44	F.R	12	R 4	Grå gittermast 10 1985	Brændetid: 15. juli - 1. juni
6800a L4404.1	Strømmen Bagfyr. Ca. 900 m 0° fra nr. 6810	62°13,00 07°00,34	Iso.G.4s	9	G 5	Pæl med rød og hvid vandretstribet trekant 5 1975	Nr. 6800a og 6800b er overet i pejling 114,6°. Lyser 70° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: 15. juli - 1. juni
6800b L4404	Strømmen Forfyr. 60 m fra bagfyret	62°13,01 07°00,41	Iso.G.2s	7	G 5	Pæl med rød og hvid vandretstribet trekant 5 1975	Nr. 6800a og 6800b er overet i pejling 114,6°. Lyser 70° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: 15. juli - 1. juni
6805a L4403.1	Nordskåle Bagfyr.	62°13,20 07°00,84	Iso.R.4s	7	R 5	Pæl med rød og hvid lodretstribet trekant 4 1975	Nr. 6805a og 6805b er overet i pejling 340,7°. Lyser 70° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: 15. juli - 1. juni
6805b L4403	Nordskåle Forfyr. Ca. 100 m fra bagfyret	62°13,15 07°00,80	Iso.R.2s	4	R 5	Pæl med rød og hvid lodretstribet trekant 1975	Nr. 6805a og 6805b er overet i pejling 340,7°. Lyser 70° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: 15. juli - 1. juni
6810 L4402	Strømmen Bro. S-siden af broens gennemsejlingsfag	62°12,50 07°00,33	Oc.WRG.5s (4+1)	19	W 5,5 R 3,5 G 3,5	På broens gennemsejlingsfag 3,5 1974 1997	G337°-345,3° W345,3°-348,8° R348,8°-357°. Brændetid: 15. juli - 1. juni

Færøerne							
		N / W		m	M		
Østerø:							
6815 L4402.1	Strømmen Bro NE.	62°12,51 07°00,32	F.G	2	G 3	Bropillens bolværk 1974 1999	Lyser i pejlinger fra 350° til 180°. Brændetid: 15. juli - 1. juni
6821 L4402.2	Strømmen Bro SE.	62°12,50 07°00,32	F.G	2	G 3	Bropillens bolværk 1974 1999	Lyser i pejlinger fra 340° til 170°. Brændetid: 15. juli - 1. juni
6824 L4402.3	Strømmen Bro SW.	62°12,50 07°00,35	F.R	2	R 3	Bropillens bolværk 1974 1999	Lyser i pejlinger fra 170° til 360°. Brændetid: 15. juli - 1. juni
6830 L4402.4	Strømmen Bro NW.	62°12,50 07°00,35	F.R	2	R 3	Bropillens bolværk 1974 1999	Lyser i pejlinger fra 160° til 350°. Brændetid: 15. juli - 1. juni
6834 L4401.55	Elasar Havbrug S. Eysturoy W-kyst, S-molen	62°11,98 07°00,00	Fl.G.3s (0,7+2,3)	3	G 2,5	Rørmast 1,5 1995	Molehovedet er facadebelyst. Brændetid: 15. juli - 1. juni
6835 L4401.5	Elasar Havbrug N. W-molen	62°12,06 07°00,03	Fl.G.3s (0,7+2,3)	3	G 2,5	Rørmast 1,5 1995	Molehovedet er facadebelyst. Brændetid: 15. juli - 1. juni
6840 L4400.52	Øre Havn. Molens hoved	62°11,23 06°58,93	Fl.G.3s (0,75+2,25)	5	G 5	Lysmast 2,5 1990	Brændetid: 15. juli - 1. juni
Vågø:							
* 6850 L4454	Slettenæs. NE-pynten af Vågø	62°09,55 07°14,71	Fl.WRG.5s (1+4)	63	W 8 R 5,5 G 5,5	Rødmalet fyrtårn 5 1927 1999	W107°-148° R148°-276° G276°-313° W313°-317° R317°-327°. Brændetid: 15. juli - 1. juni
Strømø:							
6865 L4444	Vestmanhavn. Heyganæs	62°09,17 07°09,95	Oc.WRG.5s (4+1)	13	W 6 R 4 G 4	Rødt stativ på E.-gavlen af filetfabrik 1937 1992	G13,7°-17° W17°-20,3° R20,3°-23,6°. Brændetid: 15. juli - 1. juni
6870 L4446	Vestmanhavn. Havnens W-side. Dólgsteinur	62°08,74 07°10,39	Fl.R.3s (0,75+2,25)	-	R 3,5	Pæl med rød- og hvidstribet trekant med opadvendt spids 1915 1992	Lyser i pejlinger fra 186° til 31°. (Havnegrænsefyrr). Brændetid: 15. juli - 1. juni
6871 L4447	Vestmanhavn. S-lige molehoved	62°08,94 07°10,26	F.R	5,5	R 4	Grå rørmast 2 1985	Brændetid: 15. juli - 1. juni
K 7				FRV		2007-09-12	

Færøerne

		N / W		m	M		
Strømø:							
6872 L4447.4	Vestmanhavn. N-lige molehoved	62°09,01 07°10,24	F.G	4,5	G 4	Grå rørmast 2 1985	Brændetid: 15. juli - 1. juni
6873A L4447.6	Vestmanhavn Bådehavn. W-lige molehoved	62°09,18 07°09,18	F.R	4,5	R 4	Grå rørmast 2,5 1992	Molehovedet er belyst. Brændetid: 15. juli - 1. juni
6873B L4447.65	Vestmanhavn Bådehavn. E-lige molehoved	62°09,19 07°09,15	F.G	4,5	G 4	Grå rørmast 2,5 1992	Molehovedet er belyst. Brændetid: 15. juli - 1. juni
6874 L4447.7	Vestmanhavn Færgepier.	62°09,12 07°09,08	Fl.G.5s (1+4)	6	G 4,5	Grå rørmast 7 1992	Lyser i pejlinger fra 0° - 180°. Molehovedet er belyst. Brændetid: 15. juli - 1. juni
* 6875 L4448	Lejnum. 1920 m 115,5° fra Kvivig Kirke	62°06,59 07°02,44	Oc(2)WRG.12s (6+2+2+2)	29	W 10 R 7,5 G 7,5	Hvidt ovalt skab med rødt bælte 5 1963 2001	G328,1°-355,1° W355,1°-4,4° R4,4°-35,1° G35,1°-79,9° W79,9°-84,7° R84,7°-105,2°. Brændetid: 15. juli - 1. juni
* 6880 L4450	Velbestad. Ud for Velbestad	61°58,8 06°51,5	Fl(2)WRG.10s (1+1+1+7)	-	W 12 R 8 G 8	Rødt fyrhus 4 1974	R0°-78° G78°-108° W108°-120° R120°-135° G288°-327° W327°-0°. Brændetid: 15. juli - 1. juni
6882 L4451	Gomlurætt Færgehavn. W-lige molehoved	61°57,56 06°49,06	Fl.R.3s (0,75+2,25)	9	R 5	Grå gittermast 4 1993	Facadebelysning. Brændetid: 15. juli - 1. juni
6883 L4451.5	Gomlurætt Færgehavn. E-lige molehoved	61°57,66 06°49,05	F.G	6	G 5	Grå gittermast 4 1993	Facadebelysning. Brændetid: 15. juli - 1. juni
Myggenæs:							
* 6890 L4460	MYGGENÆS. Myggenæs Holm NW-pynt	62°05,84 07°40,93	Fl(3)W.20s	125	W 20	Hvidt rundt tårn 14 1909 2004	Roterende. Lyser i pejlinger fra 275° til 235°. I pejlinger fra 90° til 135° skjules fyret i større eller mindre afstand fra land, mest i pejling 112°, hvor fyret går i skjul 0,3 sm fra fyret. Brændetid: 20. juli - 20. maj
Vågå:							
* 6900 L4455	Mulen. På Mulen Pynt	62°04,72 07°23,31	Fl.WRG.3s (0,75+2,25)	33	W 8 R 6 G 5,5	Hvidt fyrhus med rødt bælte 6 1956 1996	Gca. 97°-ca. 121° Wca.121°-ca.125° Rca.125°-267°. Brændetid: 15. juli - 1. juni

Færøerne

		N / W		m	M		
* 6910 L4454.6	Vågø: Gåsholm.	62°04,79	Fl(2)W.5s	32		Hvidt rundt skab med	S-siden af fyrbygningen er
	SW-siden af Gåsholm	07°27,81	(0,75+0,75+0,75+2,75)		W 6	rødt bælte	delvist dækket af sorte plader (solpaneler)
						1963	1996
6913 L4456.5	Skærholm.	62°05,09	Fl.R.5s	10		Grå gittermast med	Ved siden af gittermasten
	S-siden af Skærholm	07°24,11	(0,5+4,5)		R 3	radarreflektor 7	findes et ca. 3 m højt, hvidt fyrskab med rødt bælte.
						1987	Brændetid: Hele døgnet
6920a L4457.1	Sørvåg Bagfyr.	62°04,39	Iso.G.4s	23		Gittermast	Nr. 6920a og 6920b leder
	Ca. 90 m E for Sørvåg Kirke	07°18,46			G 6	9	overet i pejling 102° til havnegrænsen for Sørvåg og ca. 140 m S om revet ESE for Skærholm. Lyser 16,5° på begge sider af overetlinjen.
						1956	1987
6920b L4457	Sørvåg Forfyr.	62°04,45	Iso.G.2s	11		Gittermast	Nr. 6920a og 6920b leder
	546 m fra bagfyret	07°19,07			G 6	9	overet i pejling 102° til havnegrænsen for Sørvåg og ca. 140 m S om revet ESE for Skærholm. Lyser 16,5° på begge sider af overetlinjen.
						1956	1987
6940 L4452	Midvåg.	62°02,59	Oc.WRG.5s	9		Pæl på 2,5 m bredt	W275°-295° R295°-315°
	Dækmolens hoved	07°10,18	(4+1)		W 8 R 5,5 G 5,5	fundament 2,5	G315°-275°. Brændetid: 15. juli - 1. juni
						1978	

Grønland

		N / W		m	M		
7005 <i>L5208</i>	Aappilattoq. E-siden af havnevejen	60°08,88 44°17,47	Fl.W.3s (0,75+2,25)	21	<i>W 6</i>	Grå gittermast 5 1991	Brændetid: Hele døgnet
* 7010a <i>L5200.1</i>	Frederiksdal W Bagfyr.	59°59,20 44°39,87	Iso.W.4s	27	<i>W 9</i>	Rødt treben med rød trekant med nedadvendt spids 1956 2001	Lyser ca. 4° på begge sider af overetlinjen. Nr. 7010a og 7010b leder overet i pejling 63° ind mod Frederiksdal. Se afsnittet Racon nr. 9270
* 7010b <i>L5200</i>	Frederiksdal W Forfyr. 224 m fra bagfyret	59°59,13 44°40,08	Iso.W.2s	17	<i>W 9</i>	Rødt skab med rød trekant med opadvendt spids 1956 2001	Lyser ca. 4° på begge sider af overetlinjen. Nr. 7010a og 7010b leder overet i pejling 63° ind mod Frederiksdal.
* 7015a <i>L5204.1</i>	Frederiksdal E Bagfyr. På lille ø på W-siden af Narssap sarqâ munding	59°59,02 44°43,30	Iso.R.4s	26	<i>R 9</i>	Rødt skab med gult bælte 4 1959 2001	Nr. 7015a og 7015b leder overet i pejling 285° fra Frederiksdal W ledelyrlinje til W-lige indsejling til Prins Christian Sund. Lyser 4° på begge sider af overetlinjen.
* 7015b <i>L5204</i>	Frederiksdal E Forfyr. 240 m fra bagfyret	59°58,98 44°43,08	Iso.R.2s	20	<i>R 9</i>	Rødt skab med gult bælte 2 1959 2001	Nr. 7015a og 7015b leder overet i pejling 285° fra Frederiksdal W ledelyrlinje til W-lige indsejling til Prins Christian Sund. Lyser 4° på begge sider af overetlinjen.
* 7030a <i>L5212.1</i>	Tåteråkasik Bagfyr. SW-kysten af Tåteråkasiklandet	60°03,98 45°08,60	Iso.W.4s	49	<i>W 9</i>	Rødt skab med gult bælte 1963 1999	Nr. 7030a og 7030b er overet i pejling 91,5°
* 7030b <i>L5212</i>	Tåteråkasik Forfyr.	60°03,98 45°08,73	Iso.W.2s	18	<i>W 9</i>	Gul trebenet rørmast med rødt bælte 6 1963 1999	Nr. 7030a og 7030b er overet i pejling 91,5°
* 7036 <i>L5214</i>	Tuapait. E for Tuapait Pynten	60°07,35 45°11,10	Fl.WRG.3s (0,75+2,25)	8	<i>W 7 R 4,5 G 4,5</i>	Gult skab med rødt bælte 1963 2004	W1°-8° R8°-184,5° G184,5°- 1°.
* 7040a <i>L5216.1</i>	Nanortalik Bagfyr. På øen Uigordleq, SE for Nanortalik	60°07,92 45°14,08	Iso.W.4s	15	<i>W 9</i>	Gult skab med rødt bælte 2 1963 2001	Nr. 7040a og 7040b er overet i pejling 313°. Lyser 4° på begge sider af overetlinjen.
* 7040b <i>L5216</i>	Nanortalik Forfyr.	60°07,87 45°14,00	Iso.W.2s	8	<i>W 9</i>	Gult skab med rødt bælte 2 1963 2001	Nr. 7040a og 7040b er overet i pejling 313°. Lyser 4° på begge sider af overetlinjen.

Grønland

		N / W		m	M		
7053a <i>L5215.1</i>	Nûgârssuk Bagfyr. E-siden af Kirkegårdsbugten	60°08,42 45°14,18	Iso.R.4s	18	<i>R</i> 2	Rød gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 1968	Nr. 7053a og 7053b er overet i pejling 332°
7053b <i>L5215</i>	Nûgârssuk Forfyr. 192 m fra bagfyret	60°08,33 45°14,08	Iso.R.4s	11	<i>R</i> 2	Rød gittermast med rød trekant med opadvendt spids 1968	Nr. 7053a og 7053b er overet i pejling 332°
7057 <i>L5217</i>	Nanortalik Læmole. Ca. 185 m 110° fra yderenden af Lossebroen	60°08,25 45°14,68	Iso.G.2s	4,5	-	Grå gittermast 4,5 1973	-
7062a <i>L5221.1</i>	Nanortalik W Ankermærke Bagfyr. W-siden af Kirkegårdsbugten	60°08,47 45°14,77	F.G	12	<i>G</i> 2	Grå gittermast med orange trekant med nedadvendt spids 7 1968	Nr. 7062a og 7062b er overet i pejling 310°
7062b <i>L5221</i>	Nanortalik W Ankermærke Forfyr. 100 m fra bagfyret	60°08,43 45°14,68	F.G	7	<i>G</i> 2	Grå gittermast med orange trekant med opadvendt spids 7 1968	Nr. 7062a og 7062b er overet i pejling 310°
7066a <i>L5222.1</i>	Nanortalik E Ankermærke Bagfyr. E-siden af Kirkegårdsbugten	60°08,53 45°14,35	F.R	21	<i>R</i> 2	Grå gittermast med orange trekant med nedadvendt spids 1968 1994	Nr. 7066a og 7066b er overet i pejling 10°
7066b <i>L5222</i>	Nanortalik E Ankermærke Forfyr. 32 m fra bagfyret	60°08,52 45°14,37	F.R	18	<i>R</i> 2	Grå gittermast med orange trekant med opadvendt spids 1968 1994	Nr. 7066a og 7066b er overet i pejling 10°
* 7075 <i>L5226</i>	Sardloq. På øen NW for Portussoq	60°32,67 46°02,15	Fl(3)WRG.10s (1+1+1+1+1+5)	20	<i>W</i> 8 <i>R</i> 5,5 <i>G</i> 5,5	Orange fyrtårn 4,5 1975 2005	W62°-73° R73°-112° G112°- 143° W143°-147° R147°-190° G190° - 62°.
* 7080 <i>L5228</i>	Paggivik. Ca. 1 sm SW for Akia	60°37,53 46°11,67	Fl(2)WRG.10s (1,5+1,5+1,5+ 5,5)	40	<i>W</i> 8 <i>R</i> 5,5 <i>G</i> 5,5	Orange fyrtårn 5,5 1977 2004	W67°-93° R93°-101° G101°- 129° R129°-155° G155°-281° W281°-284° R284°-289° G289°-302° R302°-307° G307°-67°. Se afsnittet Racon nr. 9278
* 7085 <i>L5230</i>	Pårdlît. E-pynten af øen	60°41,58 46°11,95	Fl.WRG.3s (0,75+2,25)	28	<i>W</i> 8 <i>R</i> 5,5 <i>G</i> 5,5	Rødt tårn med gult bælte 7 1950 2004	G180°-260° W260°-267° R267°-319° G319°-21,5° W21,5°-36° R36°-180°. Fyret skjules imellem pejlingerne ca. 95° og ca. 221°

Grønland

		N / W		m	M		
* 7090 L5232	Kilagtoq. N-siden af øen	60°43,93 46°13,83	Fl.WRG.5s (1+4)	8	W 8 R 5,5 G 5,5	Orange fyrtårn 4,5 1975 2004	G47°-137° W137°-140,5° R140,5°-227° G227°-317° W317°-324° R324°-47°
* 7095 L5234	Hvide Næs. Ca. 1,3 sm SW for Julianehåb Havn	60°42,35 46°04,72	Fl(2)WRG.5s (0,75+0,75+0,75+ 2,75)	9	W 5,5 R 3,5 G 3,5	Rødt skab med gult bælte 2 1950 2004	G180°-62° W62°-67° R67°- 180°. Brændetid: Hele døgnet
7100a L5235.1	Julianehåb Tankanlæg Ankermærke E Bagfyr. SW for havnen	60°42,94 46°02,85	F.R	18	-	Grå gittermast med orange trekant med nedadvendt spids 7 1975	Nr. 7100a og 7100b er overet i pejling 13°. Nr. 7100a, 7100b, 7104a og 7104b angiver ankerets plads ved fortøjning ved Julianehåb Tankanlæg. Brændetid: Fyrene tændes kun før et tankskibs anløb og slukkes igen efter afsejling
7100b L5235	Julianehåb Tankanlæg Ankermærke E Forfyr. 50 m fra bagfyret	60°42,92 46°02,86	F.R	14	-	Grå gittermast med orange trekant med opadvendt spids 7 1975	Nr. 7100a og 7100b er overet i pejling 13°. Nr. 7100a, 7100b, 7104a og 7104b angiver ankerets plads ved fortøjning ved Julianehåb Tankanlæg. Brændetid: Fyrene tændes kun før et tankskibs anløb og slukkes igen efter afsejling
7104a L5235.21	Julianehåb Tankanlæg Ankermærke W Bagfyr. SW for havnen	60°42,87 46°03,35	Iso.R.4s	21	-	Gittermast med orange trekant med nedadvendt spids 1975	Nr. 7104a og 7104b er overet i pejling 306°. Nr. 7100a, 7100b, 7104a og 7104b angiver ankerets plads ved fortøjning ved Julianehåb Tankanlæg. Brændetid: Fyrene tændes kun før et tankskibs anløb og slukkes igen efter afsejling
7104b L5235.2	Julianehåb Tankanlæg Ankermærke W Forfyr. 65 m fra bagfyret	60°42,85 46°03,28	Iso.R.2s	16	-	Gittermast med orange trekant med opadvendt spids 1975	Nr. 7104a og 7104b er overet i pejling 306°. Nr. 7100a, 7100b, 7104a og 7104b angiver ankerets plads ved fortøjning ved Julianehåb Tankanlæg. Brændetid: Fyrene tændes kun før et tankskibs anløb og slukkes igen efter afsejling
7110a L5238.1	Julianehåb Havn Bagfyr. Havnens N-side	60°43,21 46°02,40	Iso.R.4s	29	R 5	Gittermast med fluorescerende rød trekant med nedadvendt spids 22 1951 1994	Nr. 7110a og 7110b er overet i pejling 350,7°. Lyser 70° på begge sider af overetlinjen.
7110b L5238	Julianehåb Havn Forfyr. Ca. 40 m fra bagfyret	60°43,19 46°02,39	Iso.R.2s	25	R 5	Gittermast med fluorescerende rød trekant med opadvendt spids 23 1951 1994	Nr. 7110a og 7110b er overet i pejling 350,7°. Lyser 70° på begge sider af overetlinjen.

Grønland

		N / W		m	M		
7116a <i>L5242.1</i>	Julianehåb Havn W Bagfyr. Bugtens W-side	60°42,96 46°02,80	F.G	18	-	Træmast med orange trekant med nedadvendt spids 6 1951 1994	Nr. 7116a og 7116b er overet i pejling 305°. Nr. 7116a, 7116b, 7122a og 7122b angiver ankerets plads ved opankring uden for Julianehåb Havn. Brændetid: 1. august - 15. maj (hele døgnet)
7116b <i>L5242</i>	Julianehåb Havn W Forfyr. Ca. 31 m fra bagfyret	60°42,95 46°02,78	F.G	12	-	Træmast med orange trekant med opadvendt spids 6 1951 1994	Nr. 7116a og 7116b er overet i pejling 305°. Nr. 7116a, 7116b, 7122a og 7122b angiver ankerets plads ved opankring uden for Julianehåb Havn. Brændetid: 1. august - 15. maj (hele døgnet)
7122a <i>L5246.1</i>	Julianehåb Havn E Bagfyr. Havnens NE-side	60°43,18 46°02,20	Iso.G.4s	17	G 5	Hvid tremmemast med rød og hvid lodretstribet trekant med nedadvendt spids 5 1951 1994	Nr. 7122a og 7122b er overet i pejling ca. 28°. Lyser 70° på begge sider af overetlinjen. Nr. 7116a, 7116b, 7122a og 7122b angiver ankerets plads ved opankring uden for Julianehåb Havn. Brændetid: 1. august - 15. maj (hele døgnet)
7122b <i>L5246</i>	Julianehåb Havn E Forfyr. Ca. 17 m fra bagfyret	60°43,17 46°02,21	Iso.G.2s	ca.12	G 5	Hvid tremmemast med rød og hvid lodretstribet trekant med opadvendt spids 9 1951 1994	Nr. 7122a og 7122b er overet i pejling ca. 28°. Lyser 70° på begge sider af overetlinjen. Nr. 7116a, 7116b, 7122a og 7122b angiver ankerets plads ved opankring uden for Julianehåb Havn. Brændetid: 1. august - 15. maj (hele døgnet)
7128 <i>L5244</i>	Julianehåb Læmole. Molens yderende	60°43,05 46°02,45	Fl.R.3s (0,7+2,3)	5	R 1	Hvid pæl 3,5 1970	Radarreflektor. Brændetid: 1. august - 15. maj
7134 <i>L5236</i>	Julianehåb Luftfartsfyr. NE for havnen	60°43,50 46°01,92	Fl.R.2s	-	R 12	- 1966	Brændetid: Efter behov. Radiofyr (se afsnit Luftfartsradiofyr)
* 7150 <i>L5266</i>	Inugsugtût. På øen Inugsugtût	60°43,25 46°59,25	Fl(3)WRG.10s (1+1+1+1+1+5)	40	W 8,5 R 6 G 6	Orange fyrtårn 5,5 1977 1999	W59°-80° R80°-106,5° G106,5°-113° W113°-118,5° R118,5°-131° G131°-59°. Se afsnittet Racon nr. 9282
7160a <i>L5260.1</i>	Narssaq Havn Bagfyr. W for havnekajen	60°54,61 46°03,01	F.G	18	G 4,5	Gittermast med orange trekant med nedadvendt spids 4 1957 1994	Nr. 7160a og 7160b leder overet i pejling 350° fra ruten i Skovfjorden til Narssaq Havn. Lyser 90° på begge sider af overetlinjen
7160b <i>L5260</i>	Narssaq Havn Forfyr. Ca. 34 m fra bagfyret	60°54,60 46°03,01	F.G	15	G 4,5	Gittermast med orange trekant med opadvendt spids 8 1957 1994	Nr. 7160a og 7160b leder overet i pejling 350° fra ruten i Skovfjorden til Narssaq Havn. Lyser 90° på begge sider af overetlinjen

Grønland

		N / W		m	M		
7166a <i>L5264.1</i>	Narssaq Havn Ankermærke Bagfyr. E-siden af havnen	60°54,47 46°02,50	F.G	16	<i>G 2-3</i>	Gittermast med orange trekant med nedadvendt spids 7 1957	Fyrene (nr. 7166a og 7166b), overet i pejling ca. 72°, indgår som mærker for ankerpladsen
7166b <i>L5264</i>	Narssaq Havn Ankermærke Forfyr. 29 m fra bagfyret	60°54,45 46°02,53	F.G	8	<i>G 2-3</i>	Gittermast med orange trekant med opadvendt spids 7 1957	Fyrene (nr. 7166a og 7166b), overet i pejling ca. 72°, indgår som mærker for ankerpladsen
* 7185 <i>L5270</i>	Qajartalik. På W-lige top af øen	61°09,90 48°31,58	Fl(2)WRG.5s (0,75+0,75+0,75+ 2,75)	27	<i>W 7 R 4,5 G 4,5</i>	Rødt tårn med gult bælte 7 1950 2003	G281°-49° W49°-81° R81°- 281°
* 7196 <i>L5273.9</i>	Napassut. På øen Oqaitsunguit	61°06,42 48°14,53	Iso.WRG.2s (1+1)	12	<i>W 5,5 R 3,5 G 3,5</i>	Rødt skab, med et gult bælte 2 1954 2004	G78°-86° W86°-89° R89°-159° G159°-209° W209°-216° R216°-266,5°
7228a <i>L5282</i>	Grønnedal NW Bagfyr. Ca. 360 m 320° fra Grønnedal Bro NW- hjørne	61°14,42 48°06,47	F.R	45	-	Orange båke med firkant 4,5 1952	Nr. 7228a og 7228b leder overet i pejling 58° klar af Kamigtalik Pynt. Lyser 3° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
7228b <i>L5281.9</i>	Grønnedal NW Forfyr. Ca. 60 m fra bagfyret	61°14,40 48°06,52	F.R	25	-	Orange båke med firkant 6 1952	Nr. 7228a og 7228b leder overet i pejling 58° klar af Kamigtalik Pynt. Lyser 3° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Hele døgnet
7232 <i>L5284</i>	Grønnedal Bro. På broens NW-hjørne	61°14,27 48°06,20	F.G	2	-	Pæl 1952 1994	Lyser i pejlinger fra 69° til 181,5°. Brændetid: Hele døgnet
7238 <i>L5282.1</i>	Grønnedal Ankermærkefyr. Ca. 37 m 160 fra nr. 7228a	61°14,40 48°06,43	F.G	28	<i>G 3</i>	Gul båke med orange trekant med opadvendt spids 4 1958 1994	Nr. 7228a overet med ankermærkefyrer angiver linjen, hvori ankeret bør sættes ved anløb af Grønnedal Bro. Brændetid: Hele døgnet
* 7260 <i>L5346</i>	Såtuarssugssuaq. På øen Såtuarssugssuaq, ved Frederikshåb Sydløb	61°58,08 49°45,48	Fl(3)W.10s (1+1+1+1+1+5)	20	<i>W 7,5</i>	Rødt tårn med gult bælte 7 1950 1999	Se afsnittet Racon nr. 9290
* 7280a <i>L5348.1</i>	Frederikshåb Bagfyr. E-siden af Kangerdlûnguaq	62°00,07 49°40,50	Iso.W.4s	30	<i>W 9,5</i>	Gittermast over rødt skab med gult bælte med rød trekant med nedadvendt spids 8 1950 1987	Nr. 7280a og 7280b leder overet i pejling 36° gennem den NE-ligste del af Frederikshåb Sydløb til ankerpladsen ud for byen. Lyser ca. 8° på begge sider af overetlinjen.

Grønland

		N / W		m	M		
* 7280b <i>L5348</i>	Frederikshåb Forfyr. Ca. 372 m fra bagfyret	61°59,90 49°40,72	Iso.W.2s	18	<i>W 9</i>	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 13 1950 2007	Nr. 7280a og 7280b leder overet i pejling 36° gennem den NE-ligste del af Frederikshåb Sydløb til ankerpladsen ud for byen. Lyser ca. 8° på begge sider af overetlinjen.
* 7305 <i>L5400</i>	Qeqertarsuatsiaat Kangerluat (Fiskenæs Fjord) Øen ca. 0,2 sm NW for Sorte Skær	63°01,73 50°49,85	Fl.WRG.3s (0,75+2,25)	20	<i>W 7 R 5 G 5</i>	Orange fyrtårn 5 1978 2000	R76°-93° G93°-219° W219°- 222° R222°-303° G303°-341° W341°-76°
* 7325 <i>L5500</i>	Sätut. På den W-ligste af Sätut Øerne, N for indsejlingen til Færingehavn	63°41,87 51°36,32	Fl.WRG.5s (1+4)	21	<i>W 8 R 5 G 5</i>	Hvid fyrbygning med rødt bælte 3 1957 2005	W19°-49° R49°-89° G89°-180° W180°-192° R192°-277° G277°-19°. Se afsnittet Racon nr. 9300
* 7330 <i>L5504</i>	Den smukke Ø. I Kangerdluarssoruseq Fjord, S for Færingehavn	63°41,13 51°32,48	Fl.WRG.3s (0,75+2,25)	18	<i>W 6 R 4 G 4</i>	Lanterne på betonsokkel, som er malet rød 1 1948 2005	G0°-71° W71°-81° R81°-180° W180°-0°
* 7336a <i>L5508.1</i>	Søndre Næs Bagfyr. SW-siden af Søndre Næs	63°41,35 51°31,72	Iso.W.4s	20	<i>W 8,5</i>	Gult treben med rødt bælte 7 1964 2000	Nr. 7336a og 7336b leder overet i pejling 73° fra åbent farvand forbi Den smukke Ø. Lyser ca. 3° på begge sider af overetlinjen
* 7336b <i>L5508</i>	Søndre Næs Forfyr. S-siden af Søndre Tvillingø	63°41,28 51°32,18	Iso.W.2s	9	<i>W 8,5</i>	Gult skab med rødt bælte 2 1964 2000	Nr. 7336a og 7336b leder overet i pejling 73° fra åbent farvand forbi Den smukke Ø. Lyser ca. 3° på begge sider af overetlinjen
* 7355 <i>L5512</i>	Kigtorqat. Øens NE-pynt	63°55,67 51°35,40	Fl.W.3s (0,75+2,25)	23	<i>W 4,5</i>	Gult treben med rødt bælte 6 1957 2005	Brændetid: Hele døgnet
* 7360 <i>L5525</i>	Qagssissagdlit. Øgruppens E-side	64°00,23 51°42,18	Fl.WRG.3s (0,75+2,25)	12	<i>W 6 R 4 G 4</i>	Gult skab med rødt bælte 2 1957 2006	G90°-321° W321°-326° R326°-90°.
* 7366a <i>L5520.1</i>	Angissorssuaq Bagfyr. NE-siden af Angissorssuaq	63°57,98 51°44,15	Iso.R.4s	30	<i>R 6</i>	Rødt skab 2 1957 1999	Nr. 7366a og 7366b leder overet i pejling ca. 207° fra Qagssissagdlit op mellem øerne Kingigtoq og Simiutâ. Lyser ca. 3° på begge sider af overetlinjen
* 7366b <i>L5520</i>	Angissorssuaq Forfyr. Ca. 460 m fra bagfyret	63°58,15 51°43,97	Iso.R.2s	16	<i>R 6</i>	Rød gittermast 10 1957 1999	Nr. 7366a og 7366b leder overet i pejling ca. 207° fra Qagssissagdlit op mellem øerne Kingigtoq og Simiutâ. Lyser ca. 3° på begge sider af overetlinjen

Grønland

		N / W		m	M		
* 7370 L5530	Simiutâ. På SW-pynten af øen	64°02,60 51°38,38	Fl.G.3s (0,75+2,25)	12	G 4	Gult skab med rødt bælte 2 1957 2007	-
* 7372a L5531.1	Strømstedet Bagfyr. Narsaq Løb	64°00,69 51°38,95	Iso.W.4s	30	W 9,5	Grå gittermast med rød firkantet plade med lodret hvid midterstribe 2 1994	Nr. 7372a og 7372b er overet i pejling 184°. Lyser ca. 8° på begge sider af overetlinjen
* 7372b L5531	Strømstedet Forfyr. Ca. 374 m fra bagfyret	64°00,89 51°38,90	Iso.W.2s	18	W 9	Grå gittermast med rød firkantet plade med lodret hvid midterstribe 4 1994	Nr. 7372a og 7372b er overet i pejling 184°. Lyser ca. 8° på begge sider af overetlinjen
* 7374 L5535	Serfartôrssuaq. På E-pynten af øen	64°05,72 51°37,87	Fl.W.3s (0,75+2,25)	28	W 4,5	Gult treben med rødt bælte 10 1957 2007	-
* 7385 L5550	Agtorssuit. På øgruppens N-ligste holm. S-siden af Godthåb Nordløb	64°03,28 52°07,98	Fl(2)WRG.5s (0,75+0,75+0,75+ 2,75)	26	W 8 R 6 G 6	Rødt tårn med gult bælte 7 1945 2000	G275°-73° W73°-121° R121°- 206° G206°-231° W231°-235° R235°-275°. Se afsnittet Racon nr. 9310
* 7390 L5552	Rensø. Ca. 6 sm NE for Agtorssuit	64°07,30 51°57,13	Fl.W.5s (1+4)	12	W 10 - 7	Gult skab med rødt bælte 2 1964 2007	Lyser kraftigt i pejlinger fra 49° til 58° og svagere i pejlinger fra 229° til 49°
* 7396a L5554.1	Godthåb Bagfyr. På Fyrø	64°09,93 51°43,08	Iso.G.4s	26	G 11	Gult skab med rødt bælte 2 1950 2006	Nr. 7396a og 7396b leder overet i pejling 61° gennem den E-lige del af Nordløbet indtil S for indsejlingen til Godthåb Skibshavn. Bagfyret lyser ca. 8° på begge sider af overetlinjen. Forfyret lyser kraftigt i pejlinger fra 56,5° til 65,5° og svagere i pejlinger fra 236,5° til 56,5°. Brændetid: Hele døgn
* 7396b L5554	Godthåb Forfyr. Ca. 220 m fra bagfyret	64°09,87 51°43,32	Iso.G.2s	9	G 11 - 7	Gult skab med rødt bælte 2 1950 2006	Nr. 7396a og 7396b leder overet i pejling 61° gennem den E-lige del af Nordløbet indtil S for indsejlingen til Godthåb Skibshavn. Bagfyret lyser ca. 8° på begge sider af overetlinjen. Forfyret lyser kraftigt i pejlinger fra 56,5° til 65,5° og svagere i pejlinger fra 236,5° til 56,5°. Brændetid: Hele døgn
* 7400 L5558	Godthåb Skibshavn Indsejling. På pynten ved E-siden af indsejlingen	64°10,42 51°43,20	Fl.WRG.3s (0,75+2,25)	12	W 5,5 R 3,5 G 3,5	Gult skab med rødt bælte 2 1959 2007	G268°-15° W15°-25° R25°- 132°.
		L 7		FRV		2007-09-12	

Grønland

		N / W		m	M		
7406 <i>L5570</i>	Marlenebugt Skær Fyr	64°10,47 51°41,95	Fl.Y.3s (0,75+2,25)	9	<i>Y 3</i>	Gulmalet gittermast 7 2006	-
7410a <i>L5572.1</i>	Malene Bugt Bagfyr.	64°10,92 51°41,60	Iso.R.4s	19	<i>R 4,5</i>	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 4,5 1990 1994	Nr. 7410a og 7410b leder overet i pejling 26,5°. Lyser 120° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: 1. maj - 15. november.
7410b <i>L5572</i>	Malene Bugt Forfyr. 145,3 m fra bagfyret	64°10,85 51°41,68	Iso.R.2s	14	<i>R 4,5</i>	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 10 1990 1994	Nr. 7410a og 7410b leder overet i pejling 26,5°. Lyser 120° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: 1. maj - 15. november.
7412 <i>L5575</i>	Godthåb Luftfartsfyr. NE for havnen	64°11,37 51°40,95	Al Fl.WG.5s (0,5+4,5)	99	<i>W 19</i> <i>G 16</i>	Kontroltårn 15 1980	-
* 7435 <i>L5580</i>	Kitdliaaraq. 3,5 sm SSE for Sukkertoppen Havn	65°21,63 52°50,25	Fl(3)W.10s (1+1+1+1+1+5)	21	<i>W 8,5</i>	Gult tårn med rødt bælte 7 1950 1999	Se afsnittet Racon nr. 9312
* 7440 <i>L5590</i>	Sukkertoppen. På Kirkegårdsnæsset, NE for byen	65°25,35 52°53,10	Oc.WRG.5s (4+1)	25	<i>W 7,5</i> <i>R 4</i> <i>G 4</i>	Rødt tårn med gult bælte 1950 1988	G152°-4,5° W4,5°-11,5° R11,5°-31°. Fyret er overet i pejling 10,5° med en båke på position 65° 25,12' N. 52° 53,21' W. Brændetid: Hele året
* 7446 <i>L5594</i>	Sukkertoppen Havn. W-siden af havnen, S for byen	65°24,73 52°54,54	Iso.WRG.2s	13	<i>W 5,5</i> <i>R 3,5</i> <i>G 3,5</i>	Rødt skab med gult bælte 2 1950 2007	G288°-301,7° W301,7°-310° R310°-321°. Brændetid: Hele året
7452a <i>L5596.1</i>	Sukkertoppen Havn E- lige Ankermærke Bagfyr. W-siden af Hundeø	65°24,77 52°54,22	F.G	13	<i>G 10</i>	Gittermast med orange trekant med nedadvendt spids 15 1970	Nr. 7452a og 7452b er overet i pejling 30°
7452b <i>L5596</i>	Sukkertoppen Havn E- lige Ankermærke Forfyr. 58 m fra bagfyret	65°24,73 52°54,23	F.G	8	<i>G 10</i>	Gittermast med orange trekant med opadvendt spids 15 1970	Nr. 7452a og 7452b er overet i pejling 30°
7456a <i>L5598.1</i>	Sukkertoppen Havn W-lige Ankermærke Bagfyr. N for beddingen	65°24,83 52°54,55	Iso.R.4s	28	<i>R 10</i>	Gittermast med orange trekant med nedadvendt spids 10 1970	Nr. 7456a og 7456b er overet i pejling 323°

Grønland

N / W				m	M		
7456b <i>L5598</i>	Sukkertoppen Havn W-lige Ankermærke Forfyr.	65°24,82 52°54,53	Iso.R.4s	25	<i>R 10</i>	Gittermast med orange trekant med opadvendt spids 8 1970	Nr. 7456a og 7456b er overet i pejling 323°
* 7485a <i>L5620.1</i>	Søndre Strømfjord S Bagfyr. På SW-kysten af Qeqertasugsuk	66°00,18 53°30,18	Iso.W.4s	15	<i>W 9,5</i>	Gult skab med rødt bælte 2 1957 1998	Tæt bag bagfyret står 2 kvadratiske, hvide tremmeflader med rød kant, en på hver side af fyret. Nr. 7485a og 7485b leder overet i pejling ca. 99° i dybt vand ind mod munden af Søndre Strømfjord. Lyser ca. 8° på begge sider af overetlinjen.
* 7485b <i>L5620</i>	Søndre Strømfjord S Forfyr. Ca. 660 m fra bagfyret	66°00,25 53°31,05	Iso.W.2s	8	<i>W 9</i>	Gult skab med rødt bælte 2 1957 1999	4 m bag forfyret står en hvid kvadratisk flade med rød kant. Nr. 7485a og 7485b leder overet i pejling ca. 99° i dybt vand ind mod munden af Søndre Strømfjord. Lyser ca. 8° på begge sider af overetlinjen.
* 7489a <i>L5625.1</i>	Søndre Strømfjord N Bagfyr. På N-kysten af Qeqertasugsuk	66°01,63 53°30,30	Iso.R.4s	36	<i>R 10</i>	Gult skab med rødt bælte 2 1957	Nr. 7489a og 7489b leder overet i pejling ca. 56° fra Søndre Strømfjord S ledefyrlinje ind gennem munden af Søndre Strømfjord. Lyser ca. 8° på begge sider af overetlinjen
* 7489b <i>L5625</i>	Søndre Strømfjord N Forfyr. Ca. 550 m fra bagfyret	66°01,47 53°30,93	Iso.R.2s	21	<i>R 10</i>	Gult skab med rødt bælte 2 1957 1998	Nr. 7489a og 7489b leder overet i pejling ca. 56° fra Søndre Strømfjord S ledefyrlinje ind gennem munden af Søndre Strømfjord. Lyser ca. 8° på begge sider af overetlinjen.
7492a	Camp Lloyd W Bagfyr.	66°58,22 50°57,50	F.W	31	-	Grå pæl med hvid firkant med rød kant 5 1969 1996	Nr. 7492a og 7492b er overet i pejling 2°. Brændetid: 1. juni - 31. december (hele døgn)
7492b	Camp Lloyd W Forfyr.	66°58,16 50°57,51	F.W	16	-	Hvid pæl med hvid firkant med rød kant 1 1969 1996	Nr. 7492a og 7492b er overet i pejling 2°. Brændetid: 1. juni - 31. december (hele døgn)
7493a	Camp Lloyd E Bagfyr.	66°58,25 50°57,08	F.W	29	-	Rød/hvid pæl med hvid firkant med rød kant 4 1969 1996	Nr. 7493a og 7493b er overet i pejling 40°. Brændetid: 1. juni - 31. december (hele døgn)
7493b	Camp Lloyd E Forfyr.	66°58,23 50°57,11	F.W	26	-	Rød/hvid pæl med hvid diamant med rød kant 3,5 1969 1996	Nr. 7493a og 7493b er overet i pejling 40°. Brændetid: 1. juni - 31. december (hele døgn)

Grønland

		N / W		m	M		
* 7496 L5640	Qeqertarssuatsiaq. W for Itivdleq på øen Qeqertarssuatsiaq	66°30,50 53°41,50	Fl.WRG.5s (1+4)	42	W 8,5 R 6 G 5,5	Orange fyrtårn 5,5 1977 2002	G10°-55° W55°-134° R134°- 144° G144°-172° W172°-177° R177°-185° G185°-230° W230°-240° R240°-10°
* 7504 L5660	Møllers Ø. På S-siden af øen	66°55,23 53°45,02	Fl.W.3s (0,75+2,25)	38	W 7	Gult tårn med rødt bælte 7 1950 2002	Se afsnittet Racon nr. 9315
* 7508a L5680.1	Præstefjeldet Bagfyr. På kysten ved Præstefjeldet	66°57,18 53°43,30	Iso.W.4s	30	W 9	Orange skab 1950 2002	Tæt bag hvert af fyrene står en firkantet, orange flade. Nr. 7508a og 7508b leder overet i pejling 7° forbi (E om) Stone Island til Holsteinsborg fyrlinje. Lyser ca. 3° på begge sider af overetlinjen.
* 7508b L5680	Præstefjeldet Forfyr. Ca. 500 m fra bagfyret på øen Sagdlerssuaq	66°56,90 53°43,40	Iso.W.2s	16	W 9	Orange skab 1950 2002	Tæt bag hvert af fyrene står en firkantet, orange flade. Nr. 7508a og 7508b leder overet i pejling 7° forbi (E om) Stone Island til Holsteinsborg fyrlinje. Lyser ca. 3° på begge sider af overetlinjen.
* 7516a L5696.1	Holsteinsborg Bagfyr. N for byen	66°56,57 53°40,10	Iso.W.4s	52	W 7	Gittermast med orange trekant med nedadvendt spids 20 1950 1992	Nr. 7516a og 7516b leder overet i pejling ca. 92,5° fra Præstefjeldet fyrlinje til Holsteinsborg. Brændetid: Hele døgnet
* 7516b L5696	Holsteinsborg Forfyr. N for byen, 298 m fra bagfyret	66°56,58 53°40,53	Iso.W.2s	35	W 7	Gittermast med orange trekant med opadvendt spids 7 1950 1992	Nr. 7516a og 7516b leder overet i pejling ca. 92,5° fra Præstefjeldet fyrlinje til Holsteinsborg. Brændetid: Hele døgnet
7525 L5712	Holsteinsborg Dækmole. Yderenden af Liggekaj	66°56,52 53°41,02	F.R	6	R 3	Pæl 2,5 1971	-
7532a L5706.1	Tømmermandsøen W Ankermærke Bagfyr. Øens NW-side	66°56,47 53°41,89	Oc.G.5s (4+1)	23	G 3	Gittermast med orange trekant med nedadvendt spids 6 1970 1994	Nr. 7532a 7532b er overet i pejling 174,5°
7532b L5706	Tømmermandsøen W Ankermærke Forfyr.	66°56,48 53°41,89	Oc.G.7s (6+1)	20	G 3	Gittermast med orange trekant med opadvendt spids 4 1970 1994	Nr. 7532a 7532b er overet i pejling 174,5°
* 7560 L5718	Ukivik. På øen Sydbay (Ukivik)	67°13,23 53°55,02	Fl.W.5s (1+4)	90	W 6,5	Orange fyrtårn 6 1977 2002	-

Grønland

		N / W		m	M		
7568a <i>L5719.11</i>	Agto Ankermærke S Bagfyr. Ca. 40 m fra forfyret	67°56,498 53°37,938	F.G	24	<i>G 4</i>	Grå gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 9 1996	Nr. 7568a og 7568b er overet i pejling 192,8°
7568b <i>L5719.1</i>	Agto Ankermærke S Forfyr. Ca. 40 m fra bagfyret	67°56,519 53°37,925	F.G	20	<i>G 4</i>	Grå gittermast med rød trekant med opadvendt spids 9 1996	Nr. 7568a og 7568b er overet i pejling 192,8°
7570a <i>L5720.1</i>	Agto Ankermærke E Bagfyr. Ca. 65 m fra forfyret	67°56,592 53°37,632	F.R	10	<i>R 4</i>	Grøn/brun træmast med rød trekant med nedadvendt spids 4,5 1996	Nr. 7570a og 7570b er overet i pejling 111,6°
7570b <i>L5720.4</i>	Agto Ankermærke E Forfyr. Ca. 65 m fra bagfyret	67°56,605 53°37,717	F.R	5	<i>R 4</i>	Grøn/brun træmast med rød trekant med opadvendt spids 3 1996	Nr. 7570a og 7570b er overet i pejling 111,6°
7576 <i>L5790</i>	Kangâtsiaq. På SW-pynten	68°18,40 53°28,38	Oc.WRG.5s (4+1)	20	<i>W 7 R 4,5 G 4,5</i>	Gittermast 8 1982	W103°-108° R108°-140° G140°-103°
7577 <i>L5791</i>	Kangâtsiaq SW. På skær SW for Kangâtsiaq	68°18,23 53°28,57	Fl.R.3s (0,3+2,7)	5	<i>R 2</i>	Betonfundament 1,5 1982	-
* 7580 <i>L5800</i>	Vester Ejland. På øen Vester Ejland	68°37,45 53°32,50	Fl(2)W.5s (0,75+0,75+0,75+2,75)	46	<i>W 7</i>	Rødt tårn med hvidt bælte 7 1950 1999	Se afsnittet Racon nr. 9317
* 7588 <i>L5840</i>	Susanne Øerne. På øgruppens NW-ligste ø	68°39,62 53°09,50	Fl(3)W.10s (1+1+1+1+1+5)	26	<i>W 5,5</i>	Rødt tårn med gult bælte 5 1950 2003	-
* 7596a <i>L5860.1</i>	Qârajugtoq Bagfyr. Ca. 2,5 sm W for Egedesminde	68°43,12 52°58,10	Iso.W.4s	21	<i>W 9</i>	Rød gittermast 7 1950 2003	Nr. 7596a og 7596b leder overet i pejling ca. 51° gennem dybt vand mellem øerne Oqaisoq og Skarveholmene samt mellem Oârajugtoq og Iginiafrik. Lyser 3° på begge sider af overetlinjen.
* 7596b <i>L5860</i>	Qârajugtoq Forfyr. 890 m fra bagfyret. Samme fyrbygning som nr. 7605	68°42,83 52°59,11	Iso.W.2s	9	<i>W 8,5</i>	Rødt tårn med gult bælte. 2 1950 2003	Nr. 7596a og 7596b leder overet i pejling ca. 51° gennem dybt vand mellem øerne Oqaisoq og Skarveholmene samt mellem Oârajugtoq og Iginiafrik. Lyser 3° på begge sider af overetlinjen.

Grønland

N / W				m	M		
* 7605 L5860	Qârajugtoq. Samme fyrbygning som nr. 7596b	68°42,83 52°59,11	Fl.WRG.5s (1+4)	9	W 4 R 2,5 G 2,5	Rødt tårn med gult bælte. 2 1950 2003	G241°-253° W253°-259° R259°-4°
7612a L5870.1	Egedesminde Indsejling Bagfyr. Ca. 30 m NW for kirken	68°42,62 52°52,53	Iso.G.4s	30	G 4	Hvid træmast med rød trekant med nedadvendt spids 15 1960 1991	Nr. 7612a og 7612b leder overet i pejling 140° mellem Ræveø og Tørveø til Egedesminde Havn. Lyser 90° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: 1. august - 15. maj (hele døgnet)
7612b L5870	Egedesminde Indsejling Forfyr. Tæt NW for el-værket	68°42,67 52°52,63	Iso.G.2s	18	G 4	Hvid træmast med rød trekant med opadvendt spids 15 1960 1991	Nr. 7612a og 7612b leder overet i pejling 140° mellem Ræveø og Tørveø til Egedesminde Havn. Lyser 90° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: 1. august - 15. maj (hele døgnet)
7618a L5884.1	Egedesminde Bagfyr. På N-siden af Næsset	68°42,47 52°53,19	F.R	15	R 1	Hvid træmast med rød trekant med nedadvendt spids 4 1954 1994	Nr. 7618a og 6718b leder overet i pejling 178° ind til fortøjningspladsen i Inderhavnen. Lyser ca. 3° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: 1. august - 15. maj
7618b L5884	Egedesminde Forfyr. 23 m fra bagfyret	68°42,50 52°53,19	F.R	12	R 1	Hvid træmast med rød trekant med opadvendt spids 3 1954 1994	Nr. 7618a og 6718b leder overet i pejling 178° ind til fortøjningspladsen i Inderhavnen. Lyser ca. 3° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: 1. august - 15. maj
7624a L5890.1	Ræveø Tværmærke Bagfyr. Øens NE-kyst	68°42,80 52°53,60	Iso.R.4s	23	R 2,5	Pæl med rød trekant med opadvendt spids 5 1978 1994	Nr. 7624a og 7624b er overet i pejling 268°. Brændetid: 1. august - 15. maj
7624b L5890	Ræveø Tværmærke Forfyr. 82 m fra bagfyret	68°42,80 52°53,48	Iso.R.2s	16	R 2,5	Pæl med rød trekant med opadvendt spids 5 1978 1994	Nr. 7624a og 7624b er overet i pejling 268°. Brændetid: 1. august - 15. maj
7630	Egedesminde Advarselsfyr. På Transitøens Fiskehus	68°42,62 52°53,00	3 F.R	-	R 1	- 1954 1958	3 røde lys lodret over hinanden tændes, når det E.-lige løb mellem den nye kaj og Transitøen er spærret på grund af skibes fortøjninger. Brændetid: 1. august - 15. maj
7646a L5888.1	Transitøen NW Ankermærke Bagfyr. Øens NW-side	68°42,65 52°53,05	F.R	3	-	Pæl med rød firkant (diamant) 1960	Nr. 7646a og 7646b er overet i pejling 50°. Brændetid: 1. august - 15. maj
7646b L5888	Transitøen NW Ankermærke Forfyr. 10 m fra bagfyret	68°42,63 52°53,07	F.R	2	-	Pæl med rød firkant (diamant) 1960	Nr. 7646a og 7646b er overet i pejling 50°. Brændetid: 1. august - 15. maj

Grønland

		N / W		m	M		
7650a <i>L5891.1</i>	Tipitooq Kangilleq W Bagfyr. S for Fiskeindustri-bygningens S-lige hjørne	68°43,11 52°49,59	Iso.R.4s	17	<i>R 4,5</i>	Grå gittermast med orange trekant med nedadvendt spids 1990	Nr. 7650a og 7650b er overet i pejling 94°. Lyser 20° på begge sider af overetlinjen
7650b <i>L5891</i>	Tipitooq Kangilleq W Forfyr. 241 m fra bagfyret	68°43,12 52°49,94	Iso.R.2s	11	<i>R 4,5</i>	Grå gittermast med orange trekant med opadvendt spids 1990	Nr. 7650a og 7650b er overet i pejling 94°. Lyser 20° på begge sider af overetlinjen
7652a <i>L5891.41</i>	Tipitooq Kangilleq N Bagfyr. På skrænten i Tipitooq Kangilleqs S-side	68°43,00 52°49,75	Iso.G.4s	25	<i>G 4,5</i>	Grå gittermast med orange trekant med nedadvendt spids 1990	Nr. 7652a og 7652b leder overet i pejling 191° mellem Angissoq og Zimmers Vardeø. Lyser 20° E for og 80° W for overetlinjen
7652b <i>L5891.4</i>	Tipitooq Kangilleq N Forfyr. 328 m fra bagfyret	68°43,18 52°49,65	Iso.G.2s	17	<i>G 4,5</i>	Grå gittermast med orange trekant med opadvendt spids 1990	Nr. 7652a og 7652b leder overet i pejling 191° mellem Angissoq og Zimmers Vardeø. Lyser 20° E for og 80° W for overetlinjen
* 7655 <i>L5892</i>	Zimmers Ø. Ca. 3 sm NE for Egedesminde	68°45,21 52°48,10	Fl.WRG.3s (0,75+2,25)	19	<i>W 7 R 4 G 4</i>	Rødt tårn med gult bælte 5 1950 2002	G326°-40° W40°-56° R56°-109° G109°-171° W171°-212° R212°-326°
* 7675 <i>L5918</i>	Udkiggen. Disko S-kyst	69°14,00 53°33,75	Oc.WRG.10s (8+2)	40	<i>W 14 R 11 G 11</i>	Orange fyrtårn 5 1978	R34°-43° G43°-52° W52°-69° R69°-74° G74°-79° W79°-95° R95°-106° G106°-275° W275°-333° R333°-347° G347°-357° W357°-34°. Se afsnittet Racon nr. 9321
7682a <i>L5920.1</i>	Godhavn Ydre Bagfyr. På E-siden af Lyngmarksbugten	69°15,30 53°33,00	F.G	32	<i>G 3,5</i>	Gittermast med rød og hvid vandretstribet trekant med nedadvendt spids 1956 1960	Nr. 7682a og 7682b leder overet i pejling ca. 61° fra Havnepynten S om Lindbergs Skær til Mallemuknæs. Lyser ca. 3° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: 1. august - 1. januar Dagsmærker fremstår som røde fluorescerende trekanter med hvid kant.
7682b <i>L5920</i>	Godhavn Ydre Forfyr. Ca. 100 m fra bagfyret	- -	F.G	15	<i>G 3,5</i>	Gittermast med rød og hvid vandretstribet trekant med opadvendt spids 1956 1957	Nr. 7682a og 7682b leder overet i pejling ca. 61° fra Havnepynten S om Lindbergs Skær til Mallemuknæs. Lyser ca. 3° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: 1. august - 1. januar. Dagsmærker fremstår som Røde fluorescerende trekanter med hvid kant.

Grønland

N / W				m	M		
7686a <i>L5924.1</i>	Godhavn Indre Bagfyr. 300 m W for Godhavn Kirke	69°14,82 53°32,90	F.G	34	<i>G 1,5</i>	Hvid tremmemast med rød og hvid trekant med nedadvendt spids 10 1957 1977	Nr. 7686a og 7686b leder overet i pejling 146° fra Godhavn Ydre ledefyrlinje til den indre havn. Lyser 60° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: 1. august - 1. januar
7686b <i>L5924</i>	Godhavn Indre Forfyr.	69°14,88 53°33,05	F.G	14	<i>G 1,5</i>	Hvid tremmemast med rød og hvid trekant med opadvendt spids 6 1957 1977	Nr. 7686a og 7686b leder overet i pejling 146° fra Godhavn Ydre ledefyrlinje til den indre havn. Lyser 60° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: 1. august - 1. januar
7692a <i>L5928.1</i>	Godhavn Ankermærke Bagfyr. Ca. 470 m 333° fra Godhavn Kirke	69°15,15 53°32,83	F.R	17	<i>R 2,5</i>	Hvid tremmemast med rød og hvid trekant med nedadvendt spids 6 1963	Nr. 7692a og 7692b er overet i pejling 57°. Lyser 60° på begge sider af overetlinjen. Skæringspunktet med Godhavn Indre fyrlinje angiver ankerpladsen. Brændetid: Hele døgnet
7692b <i>L5928</i>	Godhavn Ankermærke Forfyr. 98 m fra bagfyret	69°15,13 53°32,90	F.R	11	<i>R 2,5</i>	Hvid tremmemast med rød og hvid trekant med opadvendt spids 6 1963	Nr. 7692a og 7692b er overet i pejling 57°. Lyser 60° på begge sider af overetlinjen. Skæringspunktet med Godhavn Indre fyrlinje angiver ankerpladsen. Brændetid: Hele døgnet
* 7706 <i>L5930</i>	Savik. Ca. 2,5 sm W for Christianshåb	68°49,28 51°18,78	Fl(2)W.5s (0,75+0,75+0,75+2,75)	21	<i>W 8</i>	Orange tårn 5 1974 2002	Lyser i pejlinger fra 16° til 239°
* 7709 <i>L5936</i>	Napissaq. Ca. 1 sm SW for Christianshåb	68°48,62 51°13,70	Fl.WRG.3s (0,75+2,25)	9	<i>W 6 R 4 G 4</i>	Orange tårn 5 1974 2000	G30°-45° W45°-58° R58°-69° G69°-118° W118°-156° R156°-166° G166°-247° W247°-275° R275°-282°
7715a <i>L5932.1</i>	Christianshåb Bagfyr. NE for byen	68°49,40 51°10,75	Iso.R.4s	25	<i>R 2,5</i>	Mast med rød trekant med nedadvendt spids 7,5 1966 1995	Nr. 7715a og 7715b er overet i pejling 38,5°. Lyser 60° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Besejlingsperioden (maj - december)
7715b <i>L5932</i>	Christianshåb Forfyr.	68°49,33 51°10,89	Iso.R.2s	16	<i>R 2,5</i>	Mast med rød trekant med opadvendt spids 7,5 1966 1995	Nr. 7715a og 7715b er overet i pejling 38,5°. Lyser 60° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Besejlingsperioden (maj - december)
7720a <i>L5934.1</i>	Christianshåb Ankermærke Bagfyr. SE-siden af Spækholmen	68°48,90 51°12,75	Iso.G.2s	15	<i>G 0,5</i>	Træmast med orange trekant med nedadvendt spids 4 1966 1995	Nr. 7720a og 7720b er overet i pejling ca. 275°. Lyser 60° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Besejlingsperioden (maj - december)

Grønland

		N / W		m	M		
7720b <i>L5934</i>	Christianshåb Ankermærke Forfyr. 53 m fra bagfyret	68°48,89 51°12,68	Iso.G.2s	9	<i>G 0,5</i>	Træmast med orange trekant med opadvendt spids 4 1966 1995	Nr. 7720a og 7720b er overet i pejling ca. 275°. Lyser 60° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: Besejlingsperioden (maj - december)
7742a <i>L5940.1</i>	Jakobshavn Ydre Bagfyr. N-siden af indsejlingen	69°13,47 51°05,82	Iso.R.4s	28	<i>R 4</i>	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 7,5 1963 1982	Nr. 7742a og 7742b er overet i pejling 119,6°. Brændetid: Hele døgnet
7742b <i>L5940</i>	Jakobshavn Ydre Forfyr. 167 m fra bagfyret	69°13,52 51°06,03	Iso.R.2s	14	<i>R 4</i>	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 10 1963 1982	Nr. 7742a og 7742b er overet i pejling 119,6°. Brændetid: Hele døgnet
7748a <i>L5942.1</i>	Jakobshavn Indre Bagfyr. S-siden af havnens inderste del	69°13,12 51°05,35	Iso.G.4s	52	<i>G 4</i>	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 7,5 1963 1990	Nr. 7748a og 7748b er overet i pejling 142,9°. Brændetid: Hele døgnet
7748b <i>L5942</i>	Jakobshavn Indre Forfyr. 149 m fra bagfyret	69°13,18 51°05,48	Iso.G.2s	43	<i>G 4</i>	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 7,5 1963 1990	Nr. 7748a og 7748b er overet i pejling 142,9°. Brændetid: Hele døgnet
7754 <i>L5944</i>	Jakobshavn. NE-lige molehoved	69°13,40 51°05,85	F.R	3	<i>R 2,5</i>	Platform på molehovedet 1963 1982	-
7772a <i>L5951.1</i>	Umanak Havn Bagfyr.	70°40,62 52°07,74	Iso.G.4s	25	<i>G 3,5</i>	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 7 1997	Nr. 7772a og 7772b er overet i pejling 312,6°. Brændetid: 1. maj - 31. december (hele døgnet)
7772b <i>L5951</i>	Umanak Havn Forfyr. Ca. 22 m fra bagfyret	70°40,62 52°07,71	Iso.G.2s	22	<i>G 3,5</i>	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 4,5 1997	Nr. 7772a og 7772b er overet i pejling 312,6°. Brændetid: 1. maj - 31. december (hele døgnet)
7788a <i>L5970.1</i>	Upernavik Bagfyr. På E-siden af havnen	72°47,41 56°08,80	F.R	14	<i>R 4</i>	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 5 1958 1997	Nr. 7788a og 7788b leder er overet i pejling 108,6° ind til havnen. Lyser ca. 3° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: 1. maj - 31. december (hele døgnet)
7788b <i>L5970</i>	Upernavik Forfyr.	72°47,42 56°08,87	F.R	12	<i>R 4</i>	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 10 1958 1997	Nr. 7788a og 7788b leder er overet i pejling 108,6° ind til havnen. Lyser ca. 3° på begge sider af overetlinjen. Brændetid: 1. maj - 31. december (hele døgnet)
		L 15		FRV		2007-09-12	

Grønland

N / W				m	M		
7794a L5972.1	Upernavik Ankermærke Bagfyr. Ved tankanlæg på S-siden af Skibshavnen	72°47,32 56°09,75	F.G	11	G 3	Gittermast med rød trekant med nedadvendt spids 8 1973 1982	Nr. 7794a og 7794b er overet i pejling 197°. Brændetid: 1. maj - 31. december (hele døgnet)
7794b L5972	Upernavik Ankermærke Forfyr. 66 m fra bagfyret	72°47,35 56°09,72	F.G	7	G 3	Gittermast med rød trekant med opadvendt spids 3 1973 1982	Nr. 7794a og 7794b er overet i pejling 197°. Brændetid: 1. maj - 31. december (hele døgnet)
* 7820 L5100	Prins Christian Sund E. Christian IV Ø NE-side	60°03,57 43°09,68	Fl.WRG.5s (1+4)	90	W 14 R 11 G 11	Orange tårn 4,5 1975 1998	W0°-180° R180°-255° G255°-263° W263°-288° R288°-295° G295°-360°. Brændetid: Hele døgnet. Se afsnittet Racon nr. 9400
7840 L5005	Isortoq SE. NW-lige side af en lille ø SE for Isortoq	65°32,20 38°58,00	Fl.W.5s (1,0+4,0)	28	W 7,5	Fluorescerende rødt fyrskab 2 1991	Brændetid: 1. august - 31. december
* 7850 L5000	Ammassalik Ydre. På fastlandet N for en lille ø ved indsejlingen til Ammassalik	65°35,20 37°34,35	Fl.W.5s (1+4)	11	W 7	Gult skab med rødt bælte 2 1959 2001	-